TIPO DE SILLA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
 *IMAGEN ILUSTRATIVA*	**Medidas / Peso**	**Ruedas:** Para uso sobre piso liso y duro: con diámetro de 50mm a 64mm. **Base:** Diametro mínimo de 65cm (ver gráfico, dimensión J) **Columna:** Regulable en altura **Asiento:** Rango de ajuste en altura 35-90 mm (ver gráfico, dimensión A). Profundidad máxima de 42cm o con sistema que permita ajustar la profundidad de 42 cm a 50.8 cm (ver gráfico, dimensión C). **Espaldar:**Dimensiones aproximadas 50cm de ancho x 65 cm de alto **Apoyabrazos:** Ajustable en altura de 19,0cm y 27,7 con respecto al asiento (ver gráfico, dimernsión G). Distancia máxima desde el espaldar a la parte frontal de los brazos de 21,7, o en su defecto que presente sistema de ajustabilidad que posibilite este requerimiento, (Ver gráfico, dimensión H), de ser posible con sistema abatible que permita plegarlos completamente hacia abajo cuando no se requieran. Distancia entre ambos ajustables de 33,9 cm a 52,3 cm (Ver gráfico, dimensión I). Ajustable al giro horizontal, Largo máximo de 21,7cm (Ver gráfico, dimensión J). Brazo giratorio y graduable hasta 70mm. **Cabecero**: Medidas variable, ajustable en altura hasta 100mm, cabecero vasculante
	Color	Negro
	Material y Diseño	**Ruedas:** Fabricadas en Nylon. Rodachinas doble carrete Para uso sobre alfombra: doble rueda sin banda en goma. Para uso sobre piso liso y duro: doble rueda con banda en goma. Capacidad carga de cada rueda: de 40 a 50 kg. **Base:** 5 brazos, materíal resistente (metal o poliamida), bordes libre de arístas cortantes. **Columna:** Cilindro neumático de 300 newton con camisa de 50mm (para ajuste de altura del asiento mediante palanca desde posición sedente, la palanca debe impedir accionamiento accidental). Sistema de fijación que garantice un ensamble seguro y durable. Cubierta en pieza cilindrica de polipropileno **Asiento:** Malla micro perforada de alta resistencia **Espaldar:** Malla micro perforada de alta resistencia.Marco en polipropileno negro.Apoyo lumbar ajustable en profundidad **Apoyabrazos:** en polipropileno color negro con pad en poliuretano tipo piel integral **Cabecero:**en malla micro perforada de alta resistencia **Mecanismo:** MSY Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (diferentes ángulos de inclinación a 90°- 100° y 110°) Asiento deslizable en profundidad 50 mm
	Etiqueta	Debe incluir el nombre del fabricante, norma técnica que cumple. Se debe entregar ficha técnica del elemento.
GRÁFICO DE MEDIDAS GENERALES		