Pereira, Risaralda.
12 de septiembre de 2025

ASUNTO: ENTREGA DE MOTOCARRO

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.
Motocarro Ceronte Tricargo 300 Marca AYCO 300ZH	MOTOCARRO CARGUERO CAPACIDAD 1 TONELADA CON VOLCO Motor CGR 4tiempos mono cilíndrico Con cilindraje mayor oigual a270 C Potencia mayor o igual a 30 HP 7000RPM Capacidad del tanque mínima de 5LG Torque máximo de 19.5m /50 pm Capacidad máxima de 1Ton Sistema hidráulico para levantar el volco metálico	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FICHA TECNICA	*Motocarro 5 ruedas con llanta de repuesto (delantera)*
Modelo	*2026*
Cilindraje	*272 cc*
Tipo de motor	*4 Tiempos mono cilíndrico ecológico con sistema OHV*
Sistema de alimentación	*Carburador*
Sistemas de refrigeración	*Liquido (radiador) y aire forzado*
Medidores	*Temperatura motor y voltaje batería*
Garantía	*6 meses o 6000 kilómetros lo que primero ocurra*
Potencia máxima	*19 Hp @ 7500 rpm*
Torque máximo	*22.5 Nm @ 4500 rpm*
Arranque	*Eléctrico y pedal*
Suspensión delantera	*Barras telescópicas dobles con resorte*
Suspensión trasera	*Muelle reforzado*
Trasmisión	*Mecánica de 5 marchas hacia adelante + caja de reversa + bajo*
Transmisión Final	*Cardan con bajo (generador de fuerza)*
Velocidad Máxima	*55 Km/h según condiciones del terreno*
Sistema de frenos	*Hidráulico, disco delantero y bandas traseras*
Distancia de motor a piso	*165 mm*
Tipo de llantas	*4.50-12, 8 lonas con neumático*
Tipo combustible	*Gasolina con capacidad de 5.8 gl*
Autonomía	*70 km/gl aprox. Según condiciones del terreno*
Tipo de alimentación	*Carburador*
Aceite motor	*20W50 4t /1500 ml cada 1000 km*
Aceite trasmisión y caja de reversa	*SAE 140 / 100 ml cada 1000 km* *SAE 140 / 2000 ml SAE140 cada 6000 km*
Tipo de iluminación	*Completamente led, incluye luces lateras de platón*
Batería	*12 V*
Dimensiones del vehículo	*Ancho 1.50m x largo 3.50m aprox.*
Medidas del Platón	*Ancho 1.40m x largo 1.90m (externas)*
Capacidad en matricula y recomendaciones.	*Capacidad en matricula 700kg carga máxima 900kg según recomendaciones del fabricante y condiciones del terreno. Adicional la versión volqueta cuenta con sistema electrohidráulico para levante del platón, capacidad recomendada 700kg.*

ENTREGA

JORGE ENRIQUE QUINTERO VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTEGRO GRUPO COMERCIAL S.A.S
901

RECIBE

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Funcionario Supervisor
Contratista

Scanned with CamScanner