



ANEXO TÉCNICO No.1

1. Adquisición de sillas

Especificaciones	Descripción
Tipo de silla	Adquisición Silla Ergonómica Tipo Presidencial Negra, brazos graduables, Base Nylon, Asiento en paño negro, Espalda en malla negra, con cabero graduable, graduable en altura
Confort postural	Soporte lumbar y dorsal que promueva una postura ergonómica.
Material del acolchado	Espuma de alta densidad, transpirable y antideslizante.
Base	Cinco (5) patas con rodachinas de desplazamiento suave.
Graduaciones	Altura e inclinación del respaldo, ajustes accesibles desde la posición sentada.
Inclinación del respaldo	Entre 90 y 120 grados.
Base amplia	Permite albergar caderas prominentes para comodidad del usuario.
Mecanismos de ajuste	Fáciles de manipular y seguros contra cambios accidentales.
Apoyabrazos	Graduables en altura y largo.
Profundidad de la base	Graduable para evitar presión en la parte posterior de las rodillas.
Respaldo	Alto y graduable según características antropométricas de los usuarios.



2. Mantenimiento de Sillas

Tipo de mantenimiento	Descripción
A. Mantenimiento con cambio de cilindro neumático	<p>Este mantenimiento con cambio de cilindro neumático de cien (100) sillas, debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> *) Sustitución del cilindro neumático: Cilindros defectuosos o con pérdida de funcionalidad, asegurando el adecuado ajuste de altura. *) Limpieza general: Limpieza externa de cada silla, incluyendo estructura metálica, brazos, respaldos y sillines, eliminando polvo, manchas y suciedad acumulada. *) Ajuste general: Revisión y ajuste de tornillería, mecanismos de inclinación y altura, garantizando la estabilidad y correcto funcionamiento de cada silla. *) Hidrolavado de sillas: Aplicación de limpieza profunda mediante hidrolavado para remover suciedad incrustada en telas, espumas y demás superficies de las sillas. *) Cambio de ruedas (cuando aplique): Sustitución de ruedas desgastadas o defectuosas para facilitar el desplazamiento seguro de las sillas.
B. Mantenimiento general preventivo:	<p>Este mantenimiento general de cuarenta y cinco (45) sillas, el cual debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> *) Limpieza general: Limpieza externa de cada silla, incluyendo estructura metálica, brazos, respaldos y sillines, eliminando polvo, manchas y suciedad acumulada. *) Ajuste general: Revisión y ajuste de tornillería, mecanismos de inclinación y altura, garantizando la estabilidad y correcto funcionamiento de cada silla.]*) Hidrolavado de sillas: Aplicación de limpieza profunda mediante hidrolavado para remover suciedad incrustada en telas, espumas y demás superficies de las sillas. *) Cambio de ruedas (cuando aplique): Sustitución de ruedas desgastadas o defectuosas para facilitar el desplazamiento seguro de las sillas.
C. Cambio de espuma del sillín	<p>Reemplazo por espuma nueva de densidad adecuada y recubrimiento del sillín en paño negro. De (40) sillas.</p>



y recubrimiento del asiento	
--	--

