	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: Septiembre 09 de 2025 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Puerto Boyacá

COD REGIONAL: 15 **REGIONAL** BOYACÁ

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

COD CENTRO DE COSTO: 15-9551

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del centro de la Innovacion Agroindustrial y de Servicios, de los bienes solicitados por el área o dependencia de Almacen se infoma las siguientes existencias en almacén:


CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			Septiembre 09 de 2025		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solicitud .

	SISTEMA GTA 26 (Motosierra a bateria para podar arboles, disminuir los restos de la poda y construir con madera) - peso 1.2 Kg
	Cargador estandar Referencia AL 1. para baterias AS 2 80% 55 min 100% - 70 min con indicador de carga LED se puede fijar a la pared
	Bateria AS2 para uso versatil. Potente bateria 10.8 V energia de la bateria 28 wh. Peso 0.2 Kg
	Motosierra a gasolina referencia MS 172, con las siguientes especificaciones: Longitud de espada: 35-40 cm
	Guadaña a gasolina FS291 para trabajo pesado, que permite eliminar maleza resistente de matorrales y aclarar arbustos nudosos, realizar trabajos de corte y mantenimiento en carreteras, ideal para usarse en servicios de mantenimiento de paisajes y zonas verdes.
	PODADORA DE ALTURA HT 105: El eje telescópico profesional es rígido y por lo tanto, adecuado para un uso específico. Se puede ajustar fácilmente a diferentes alturas de trabajo mediante el mecanismo de ajuste rápido y también se puede retraer para su transporte. El HT 105 tiene una longitud
	AHOYADOR DE TIERRA BT 230: Motor de alto rendimiento proporciona la potencia necesaria para perforar agujeros con un diámetro de hasta 250 mm. Motor equipado con una bomba de combustible manual que facilita el arranque, esta bombea combustible al carburador con solo presionar un
	AHOYADORA/TALADRO BT 45: Taladro manual con potente motor de gasolina para taladrar madera. De serie con caja de cambios de dos velocidades, marcha atrás para liberar brocas atascadas y posición neutra. Disponible con mandril de cierre rápido con una anchura de 13 mm.
	MUTIFUNCIONAL KM 85R: Potente motor multifuncional de 0,95 kW con acoplamiento rápido para facilitar el desmontaje, el cambio de herramientas, el transporte y el almacenamiento. Con mango de lazo adecuado para su uso con todas los acoples multifuncionales.
	SOPLADORA BG 50: Con tubo soplador de una pieza, control de velocidad infinitamente variable, palanca de estrangulamiento y bomba de combustible manual. Ideal para su uso en el hogar y el jardín, equipo completo.
	CORTASETOS A GASOLINA HS82R:con motor 2-MIX de alto par. El sistema antivibraciones absorbe las vibraciones del motor para que los largos periodos de trabajo sean lo más cómodos posible. Con empuñadura multifunción giratoria, que puede girar 90° hacia la derecha o hacia la izquierda.
	Pinza corta Tubos PVC
	Penetrómetro De Varilla Compactación Compresión Del Suelo, varilla de acero inoxidable de 24 pulgadas y codificado por colores, rango de 0N a 1000N , puntas para cada tipo de suelo
	Refractómetro manual digital Rango de 0 a 50 % Brix con precisión de +/- 0,2 % Brix
	Tijeras o podadoras de acero inoxidable
	Báscula Gramera Digital Tipo Gancho 50 Kg
	Sensor manual de humedad del suelo Rango de medición de 0 a 50 % con una resolución de 0,1 %.sonda de humedad de servicio pesado, de 203 mm (8"), pantalla de LCD, retención de datos para congelar las lecturas en la pantalla y función de mínimo/máximo. sonda de humedad reemplazable
	Generador inversor multifuncional D6000i •Canal de salida: 1. Salida de carga de CC 42-59,92 V/4500 W
	•Diámetro del material compatible: 0,5-5 milímetros
	Fuerza superior, la construcción de aluminio de peso ligero Cuello más largo interior que reduce la pérdida de nitrógeno líquido
	Base fácil de mantener Fuerza superior, la construcción de aluminio de peso ligero
	Termo Descongelador de pajillas, Equipo de inseminación artificial, Equipo de inseminación artificial vacas Control electrónico de temperatura
	•Bomba de Vacío 400 lts (si lo lleva de 1 puesto permite ampliar a futuro a 2 puestos) •Tanque de reserva de vacío 8 lts
	Grupo de vacío •Bomba de vacío 400 lts/min, (si lo lleva de 1 puesto permite ampliar a futuro a 2 puestos)
	"Capacidad: 40 - 50 Kg/ciclo Tiempo ciclo: 6-10 min
	Producción desintegrando cereales secos* 50 – 300 kg/h Producción picando forrajes ** 300 – 800 kg/h

	Descornador para quitar cuernos a vacas, cabras y ovejas. Funciona calentando una cuchilla que luego corta y cauteriza el cuerno. Es popular entre los ganaderos por ser rápido y relativamente indoloro.
	Incubadora con capacidad de 56 huevos de gallina ó 160 huevos de codorniz cuenta con termostato digital, humidificador automático, volteo automático. Materiales: Madera resistente a la humedad, recubierta por poliestireno en el piso y acabados en aluminio
	"Volumen bruto, L157 Volumen neto, L98
	• Corta pajillas • Funda de inseminación francesa x 50und
	Pantalla de 5.7 pulgadas Sonda de 128 cristales
	MODELO EW-4 Capacidad: 3- 4 toneladas por día / 300– 400 kg por hora
	Caballoneador 2 tabla-min Fabricado con los mejores materiales incluye moñoneras y rueda guía, fabricado con tubo cuadrado estructural tipo pesado, refuerzos y escuadras en acero estructural A36,
	Materias primas e insumos: Tela de fibra de vidrio Resina, pintura catalizada Látex Caucho de silicona Silicona Rubatex P7 P4 vinilo plástico Poliuretano Espuma con memoria. Color: Pintas Blancas-negras Negra Pintas blancas-rojas. Dimensiones: 0,65 mts. de Ancho 2.40 mts. de Largo 1.48 mts de
	BATERIA / 110 vac CAPACIDAD
	bascula electronica 40 kg. Balanza Liquidadora Electrónica 40kg Digital Gramo En Gramo
	Gramera digital de 10kg, de Alto 5 centímetros
	Medidor De Tierra Gps De Alta Precisión Medidor de área GPS de mano Probador Medidor de área terrestre Medición de terreno irregular GPS , Especificación: Modelo: Medidor de tierra S1 Color: amarillo + negro
	cajón de 45 x 45 cm. Por 1.20 de alto, base cajón de 45 x 45 cm. Por 1.20 de x 45 cm. Por cajón de 45 x 45 cm. Por cajón de 45 x 45 cm. Por 1.20 x 45 cm. Por cajón de 45 cm. Por 1.20 de cajón de 45 x 45 cm. Por 1.20 de
	Sembradora abonadora manual para grano grueso, sorgo, maiz frijol Rendimiento aproximado de 1.5 ha/día
	Sembradora abonadora rotativa manual para grano grueso, sorgo, maiz frijol Capacidad hasta 4 kilogramos
	A Gasolina 2800 Psi 3728 W Truper 12908 Color Naranja/Negro Modelo
	MOTOR: V3800-DI-T-ET21 TIER 4 TIPO: E-CDIS, Inyección Directa
	ESPECIFICACIONES 60 Kg. por disco. Separación 245 mm (9 5/8") ejes de 1 1/4", discos de 24"
	Sembradora neumática para granos gruesos como maíz, algodón, arveja, frijol. • Dosificación con eficiencia mayores al 95%.
	ABSORBENTES 4 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm) – Blanca Polipropileno
	Set Herramientas Manuales 142 Piezas Con Maletín Stanley Tipo : Herramientas manuales
	Especificación: Tipo: Detector de aceite de coche
	Tanque en PE + Pistola Automática Anti-chispa + Dispensador bomba+ Tapón de carga con respiradero anti-vertidos + Cable eléctrico y pinzas. (No incluye Batería)
	Peso Aproximado: 600 Kg Rotación toma de fuerza: 540 rpm
	La Silo Pack J402, es el equipo ideal para aquellos productores que comercializan ensilaje, para quienes transportan de un lugar a otro y para pequeños productores. El equipo está pensado para trabajar con un motor de 9 a 10 HP, pero podrá ser operada con el toma de fuerza del tractor si así se desea; también es útil en caso de una emergencia por daño del
	Ancho de trabajo 400 Desplazamiento hidráulico
	Incluye: Azadas, juego de ruedas neumáticas, barra control de profundidad, herramienta básica para el armado y manual de usuario.
	Rotovator para motoazada DTL10000, 11000 y 13000 - 9211006R - Características: Rotovator Cuchillas Motoazada Ducati DTL10000/11000D/13000, 9211006R, de cuchillas traseras con timón ajustable de profundidad, accesorio principal y funcional para la motoazadas y/o motocultores, ideal en la preparación de terreno antes de la siembra, sus funciones
	Transporte de carga, referencia REMOLQUE, llantas labrado de traccion, rin numero 14, 3 compuertas abatibles, freno de campana, silla rigida, suspencion por hoja (muelle), capacidad 500kg, medidas de la caja (alto, largo,ancho) 50*150*81cm, peso 105kg, para referencia DTL 13000
	Arador fijo (Implemento para motoazadas), para referencia DTL 13000.
	Biotrituradora Chipeadora BFG-120 Diámetro 4" - Arranque manual 3 Cuchillas
	Transporte de carga, referencia TAG500 H, motor 4 tiempos locin OHV, cilindra 160 cc, potencia 6.5 hp, 3 marchas adelante + 1 marcha atras, rueda 180mm, peso 245kg, capacidad 500kg, dimenciones maquina
	Motosierra a gasolina referencia MS 182, con las siguientes especificaciones: Longitud de espada: 30-45 cm
	Mezcladora N 150 Capacidad: 100-120 Kg/ciclo Tiempo ciclo: 6-10
	Equipo digital que mide la luz solar (9 niveles), Mide la humedad del suelo (5 niveles), Mide el pH del suelo (12 niveles), Mide la temperatura (°C y °F), Sonda de 8 pulgadas o 200 mm de largo, Apagado automático
	HI 3896 BP Mochila de Laboratorio diseñada para educadores y estudiantes de ciencias ambientales que contiene lecciones, actividades y kits de prueba que se relacionan con parámetros importantes evaluados en la calidad del suelo. El Backpack Lab® incluye todos los componentes necesarios
	El HI3817 es un kit de prueba química que mide seis parámetros comunes en las pruebas de calidad del agua: alcalinidad, cloruro, dureza, hierro, pH y sulfito. Este kit está equipado con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar más de 100 pruebas para cada parámetro, a excepción del
	Fabricado en acero inoxidable Chasis en hierro con pintura electrostática de alta resistencia
	Capacidad: 500kg División: 100g
	Motor Cilindrada 62 cm³
	Fumigadora 325S25: Cilindrada: 25.4 cm? Presión min-máx 70 psi -500 psi Potencia: 08 kW/ 107 HP * Valor de reterencia Peso: 98 kg Caudal de descarga: 4,8 L/min Capacidad del tanque: 25L Incluye: Lanza tipo pistola, lanza de tres boquilas con
	Tipo Termonebulizadores
	Programador de riego automático con temporizador y conexión a WIFI 6 Estaciones, con Temperatura de funcionamiento: Hasta 149 °F (65 °C)
	KIT TALADRO PERCUTOR 1/2 20V 2 BAT CARG DCD7781D2-B3 Motor sin escobillas (sin escobillas de carbón) mandril de ajuste rápido Interruptor de velocidad variable Diseño compacto y ligero Luz LED Voltaje: 20 V Velocidad: 0-500 / 0-1750 RPM Par de torsión: 65 Nm Mandril: 13
	Controlador 2 estaciones para exterior, 9V, con batería; ESP-9V - Dureza y facilidad de uso El nuevo programador ESP-9V se programa de manera sencilla y su diseño resistente puede soportar las condiciones más húmedas, sucias y

	Electrovalvulas de 1" polietileno 24 vac; Válvula de control hidráulico / eléctricas con cuerpo en nylon reforzado para sistemas de riego residencial, comerciales y agrícolas. Activada por resorte y diafragma. Diámetros: 3/4" - 2" Conexión: Rosca NPT
	Ventosa cinética 1"
	Válvula electrica 1½", solenoide latch 6 a 9 V
	Inyector Venturi ¾", con medidor de flujo
	Válvula flotadora 2"; Válvulas de control hidráulicas/eléctricas de plástico para sistemas de riego residenciales, comerciales y agrícolas. Las válvulas de control de la Serie 200 se ofrecen en forma Globo (¾"-2") o Angular (1½"-2"). Estas válvulas de control proporcionan excelentes prestaciones
	Válvula electrica 1", solenoide latch 6 a 9 V
	Válvula flotadora 1"
	Electrovalvulas con selenoide de ½"
	Sierras manuales 300CU: Tipo de hoja: Curva Material de hoja: Acero cromado Plegable: No Peso: 400 g Largo: 400 mm Accesorios incluidos: Funda
	MODELO:REF- GTS 002;OBSERVACIONES:Equipo Portable De Mantenimiento Agrícola Equipo Portable De Mantenimiento Agrícola Rastrillo de tres dientes Pala redonda pequeña Tijeras de podar Guantes de jardinería de garra excavadoras Lupa El juego de herramientas de jardín
	Pesa Bascula Gramera Digital De Precisión 0.1gr X-alta Capacidad Hasta 2000gr
	Ahoyador de mano a motor referencia BT 45 de 27,2 cm3 0.8 KW/1.07 HP de 4.8 Kg con abertura de 13 mm, dos velocidades, el cual debera contener los siguientes elementos:
	Aireador de superficie tipo splash con motor sumergible de doble helice enmado por agua. Helices y flotadores en polipropileno de alta densidad. Efecto de salpique vertical - radial. Caudal de circulación de 90 m3/h. Motor de 0.5 HP monofásico. Incluye instalación la cual comprende: arrancador o protector de voltaje de 12 amperios a 220 V, bajante y acometida de poste hasta el protector de voltaje, acometida de 15 m de cable encauchetado 3x10 hasta el aireador, manguera minera protectora de cable encauchetado que
	Aquaculture Contenido de la caja: Incluye 17 reactivos, un tubo de medición, una caja de comparación de color, una botella BOD, una botella mezcladora, un cuentagotas, dos tubos plásticos, tres discos de color, un
	Especificaciones: Frecuencia nominal: 60 Hz Potencia nominal: Salida nominal: 11,5 Kva – 9,2 kW potencia máxima: 12,5 Kva – 10 kW Modo de regulación: i-AVR
	Fabricada en Aros de alta resistencia Balanza con conexion a PC / Computador Display LCD con luz de respaldo tipo LED
	Red de pesca chinchorro elaborado en malla sin nudo con abertura de 1/4" resistente tanto a la exposición a intemperie como al impacto. Relinga superior con flotadores en plástico de alta resistencia y relinga inferior con plomos. Cuerdas de arrastre en los extremos. Dimensiones: 12m*3m
	Tanques circulares de 6 metros de diametros geomembrana de 40 mm y estructura en acero Altura de 1.2 m más estructura en malla electrosoldada y brida central de 4"
	Microscopio trinocular biológico de campo oscuro 40X-2500X + cámara digital de 10 MP-
	El equipo esta ligado a las pruebas que se llevaran a cabo durante la competencia, se utilizara para hacer conteo de fitoplancton. Marca MPN M837Z-A191-C100U Estereomicroscopio Trinocular serie SMZ-168 Línea Estéreo Trinocular Modelo SMZ 168
	Balanza analítica con capacidad de 220 g y resolución de 0,1 mg, Bandeja en acero inoxidable extraíble, protector contra corrientes de aire de vidrio extraíble con puerta superior corrediza. Pantalla en cristal líquido con luz de fondo Comunicación RS232. Ref. Ohaus PR224/E
	Destilador de agua en acero inoxidable Destilador de gran capacidad (6-7 l/h) en acero inoxidable, acabado en pintura epoxy al horno. Produce agua de gran pureza (conductividad específica: 2,5 µS · cm-1 a 20 ºC) exenta de iones metálicos y sustancias pirógenas. Se clasifica como ASTM III/IV (grado Laboratorio). Para mantener el máximo grado de pureza en el agua obtenida a lo largo del uso
	RMA313FXCC Superior 297 Litros RMA313FXCC Jaladera tipo Full Grip - Gas Refrigerante R600a
	Mesa antivibratoria en acero inoxidable con mármol de 48*48*4 Cm. Estructura en acero Inoxidable. sistema que amortigua y aísla las vibraciones del ambiente.Ref. ACEQ MBL-3012-quib
	Congelador horizontal de dos puertas (tapa cofre) con capacidad de 800 litros. Fabricado en lámina de acero inoxidable. Temperatura de congelación de -12 °C a -20°C. 110 V, 60 Hz. Ref. Wonder WC-800C
	Rodete de tipo vortex en hierro fundido. Caja portamotor y tapamotor en hierro fundido. Eje motor en acero inoxidable AISI 431. Doble sello mecánico. Monofásica 220V. Protector térmico incorporado en el bobinado. Interruptor con flotador externo. Boca DN 3". Caudal hasta 1.200 litros/minuto. Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión de hasta 70 mm.
	Componentes del Kit Bombeo Solar Centrifuga hasta 5HP 440V
	16 x Panel Solar Bifacial 610W N-Type : El Panel Solar Bifacial 610W N-Type Tensite es un equipo compuesto por 132 celdas solares MBB Half-Cut con tecnología bifacial, las cuales le otorgan al equipo una mayor capacidad de trabajo para maximizar la captura y transformación de energía solar para la producción de electricidad. Es así que, este equipo ofrece una
	Clase B SUN23-II Autoclave Esterilizador Pantalla Digital Vacío Vapor con Equipo de Laboratorio de Impresión de Datos 23L
	de acero inoxidable (calidad 304). De este aro se sujetan tanto la brida de nylon como la red de 45 cm de longitud, que es elaborada en nytal y tiene forma cónica. Esta forma permite concentrar lo colectado en el frasco de 175 ml unida a la red por una abrazadera de acero inoxidable. La red está confeccionada con un solo paño que reduce el número de
	Las características del sistema ofertado son:
	Capacidad nominal: 2400Wh Capacidad utilizable: 2280Wh

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**EDILSON MORA VARELA**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**7160158**
CORREO INSTITUCIONAL	emorav@sena.edu.co