

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-19	26-04-2026
MODIFICACIONES CONTRACTUALES			Página 1 de 4

MODIFICATORIO 02 AL CONTRATO No. SUM-009-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN Y MARIA ELSA DUARTE TORRES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN (BOYACÁ)
CONTRATISTA:	MARIA ELSA DUARTE TORRES
CEDULA Y/O NIT:	N.I.T. No. 40.039.473-5
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA LAS VOLQUETAS DE PLACAS OCM199, OKF075, BUS DE PLACAS OCM587 Y VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR, QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR Y BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN-BOYACA
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.570.000)
VALOR ADICONAL:	TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.180.000,00)
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) DÍAS
PLAZO PRORROGA 01:	CUATRO (04) DIAS CALENDARIO
PLAZO A PRORROGAR:	TRES (03) DIAS HABILES

Entre los suscritos a saber, **EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ**, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 1.054.709.639 expedida en Nuevo colón Boyacá, domiciliado en Nuevo Colón, Boyacá, en su condición de alcalde y Representante Legal del Municipio de Nuevo Colón Boyacá, con N.I.T. 800.033.062- 0, como consta en escritura pública de posesión No. 326 de fecha nueve (09) de mayo de 2025, en la Notaria Segunda del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, y de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 3 literal b del artículo 11 y en el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, MARIA ELSA DUARTE TORRES identificada con N.I.T. No. 40.039.473-5, representada legalmente por MARIA ELSA DUARTE TORRES, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.039.473 expedida en Tunja, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA al Contrato de Suministro No. SUM-009-2025, previas las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES:

Que el Ocho (08) de Septiembre de 2025 las partes suscribieron el Contrato de Suministro No. SUM-009-2025, cuyo objeto es: “SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA LAS VOLQUETAS DE PLACAS OCM199, OKF075, BUS DE PLACAS OCM587 Y VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR, QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR Y BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN-BOYACA”

Que el plazo inicial de ejecución del Contrato de Suministro es por Cinco (05) DÍAS.

Que el día Quince (15) de septiembre del presente año, se realizó la ampliación del contrato por un término de Cuatro (04) días, para un total de Nueve (09) Días.

Que el presente proceso se celebró por la suma de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.570.000)

Que para cumplir con el objeto contractual y suplir la necesidad imprevista, se requiere adicionar la suma TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.180.000,00), según lo soportado por el supervisor del contrato, amparado por el certificado presupuestal DIS-2025000307 del 17 de septiembre de 2025.

Que se realiza aclaración sobre las especificaciones técnicas del contrato, en aras de brindar la mayor transparencia posible al proceso y dar cumplimiento al objeto contractual, asegurando la mayor durabilidad de los elementos suministrados sin que estos ocasionen daños a los vehículos.

Que, una vez cumplidos todos los trámites y requisitos legales, es procedente la celebración de la presente prorroga al Contrato de Suministro No. Sum-009-2025, que se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR las condiciones técnicas exigidas y obligaciones específicas del contratista del presente contrato, el cual quedará de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN	Cant.	VEHÍCULO
1	Llantas para camiones pesados LLANTA TIPO DIRECCIONAL (T/L) DIMENSIONES: MEDIDA: 295/80R22.5 ANCHO DE SECCIÓN NOMINAL: 298 mm, DIÁMETRO DEL RIN: 22.5 pulgadas NUMERO DE LONAS: 18 PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO: 125 psi ÍNDICE DE CARGA: 152/148 CARGA MÁXIMA POR NEUMÁTICO SIMPLES/DUALES: 3,550/3150 (Kg) VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 110 (Km/h) PROF. BANDA: 15.9 mm ANCHO DEL RIN: 9 Pul Llanta para servicio fuera de carretera con labrado de tracción, compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo.	2	VOLQUETA OCM199
2	Llantas para camiones pesados LLANTA TIPO LINEAL (T/L) DIMENSIONES: MEDIDA: 295/80R22.5 ANCHO DE SECCIÓN NOMINAL: 298 mm, DIÁMETRO DEL RIN: 22.5 pulgadas NUMERO DE LONAS: 18 PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO: 125 psi ÍNDICE DE CARGA: 152/148 CARGA MÁXIMA POR NEUMÁTICO SIMPLES/DUALES: 3,550/3150 (Kg) VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 110 (Km/h) PROF. BANDA: 15.9 mm ANCHO DEL RIN: 9 Pul Llanta para servicio fuera de carretera Con labrado de tracción,	4	VOLQUETA OCM199

	compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo		
3	Llantas para camiones pesados LLANTA TIPO DIRECCIONAL (T/L) DIMENSIONES: MEDIDA: 12R22.5 ANCHO DE SECCIÓN NOMINAL: 12 pulgadas, DIÁMETRO DEL RIN: 22.5 pulgadas PRESIÓN MAXIMA DE INFLADO: 125 psi INDICE DE CARGA: 152/148 CARGA MAXIMA POR NEUMATICO SIMPLES/DUALES: 3,550/3150 (Kg) VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 80 (Km/h) PROF. BANDA: 15.9 mm ANCHO DEL RIN: 9 Pul Lanta para servicio fuera de carretera con labrado de tracción, compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo.	2	VOLQUETA OKF075
4	Llantas para bus LLANTA TIPO TRACCIÓN DIMENSIONES: MEDIDA: 235/75R17.5 ANCHO DE SECCIÓN NOMINAL: 236 mm, DIÁMETRO DEL RIN: 17.5 pulgadas NUMERO DE LONAS: 16 PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO: 110 psi ÍNDICE DE CARGA: 130/132 CARGA MÁXIMA POR NEUMÁTICO SIMPLES/DUALES: 2,000/1900 (Kg) VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 130 (Km/h) PROF. BANDA: 15.5 mm Lanta para servicio fuera de carretera con labrado de tracción, compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo.	4	BUS OCM587
5	LLANTA TRASERA PARA VIBROCOMPACTADOR REFERENCIA 14.9-24 LONAS MÍNIMO 10; CARGA MÁXIMA 3900 KG; VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 30 (Km/h), PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO: 26 PSI: PROFUNDIDAD TACO 86.5 MM Diseño es optimizado con barras en zig zag. labrado de tracción, taco alto, compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo.	2	VIBRO COMPACTAD OR CATERPILLAR

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR la suma de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.180.000,00), para un valor total de **VEINTISIETE MILONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 27.750.000,00)**, lo cuales quedarán distribuidos de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN	Cant.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Llantas para camiones pesados LLANTA TIPO DIRECCIONAL (T/L) DIMENSIONES: MEDIDA: 295/80R22.5 ANCHO DE SECCIÓN NOMINAL: 298 mm, DIÁMETRO DEL RIN: 22.5 pulgadas NUMERO DE LONAS: 18 PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO: 125 psi ÍNDICE DE CARGA: 152/148 CARGA MÁXIMA POR NEUMÁTICO SIMPLES/DUALES: 3,550/3150 (Kg) VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 110 (Km/h) PROF. BANDA: 15.9 mm ANCHO DEL RIN: 9 Pul Lanta para servicio fuera de carretera con labrado de tracción, compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo.	2	\$2.050.000,00	\$4.100.000
2	Llantas para camiones pesados LLANTA TIPO LINEAL (T/L) DIMENSIONES: MEDIDA: 295/80R22.5 ANCHO DE SECCIÓN NOMINAL: 298 mm, DIÁMETRO DEL RIN: 22.5 pulgadas NUMERO DE LONAS: 18 PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO: 125 psi ÍNDICE DE CARGA: 152/148 CARGA MÁXIMA POR NEUMÁTICO SIMPLES/DUALES: 3,550/3150 (Kg) VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 110 (Km/h) PROF. BANDA: 15.9 mm ANCHO DEL RIN: 9 Pul Lanta para	4	\$2.150.000,00	\$8.600.000

	servicio fuera de carretera Con labrado de tracción, compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo			
3	Llantas para camiones pesados LLANTA TIPO DIRECCIONAL (T/L) DIMENSIONES: MEDIDA: 12R22.5 ANCHO DE SECCIÓN NOMINAL: 12 pulgadas, DIÁMETRO DEL RIN: 22.5 pulgadas PRESIÓN MAXIMA DE INFLADO: 125 psi INDICE DE CARGA: 152/148 CARGA MAXIMA POR NEUMATICO SIMPLES/DUALES: 3,550/3150 (Kg) VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 80 (Km/h) PROF. BANDA: 15.9 mm ANCHO DEL RIN: 9 Pul Lanta para servicio fuera de carretera con labrado de tracción, compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo.	2	\$2.125.000,00	\$4.250.000
4	Llantas para bus LLANTA TIPO TRACCIÓN DIMENSIONES: MEDIDA: 235/75R17.5 ANCHO DE SECCIÓN NOMINAL: 236 mm, DIÁMETRO DEL RIN: 17.5 pulgadas NUMERO DE LONAS: 16 PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO: 110 psi ÍNDICE DE CARGA: 130/132 CARGA MÁXIMA POR NEUMÁTICO SIMPLES/DUALES: 2,000/1900 (Kg) VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 130 (Km/h) PROF. BANDA: 15.5 mm Lanta para servicio fuera de carretera con labrado de tracción, compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo.	4	\$1.370.000,00	\$5.480.00,00
5	LLANTA TRASERA PARA VIBROCOMPACTADOR REFERENCIA 14.9-24 LONAS MÍNIMO 10; CARGA MÁXIMA 3900 KG; VELOCIDAD DE ROTACIÓN OPERATIVA: 30 (Km/h), PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO: 26 PSI: PROFUNDIDAD TACO 86.5 MM Diseño es optimizado con barras en zig zag. labrado de tracción, taco alto, compuesto resistente al agrietamiento y a la penetración por piedras. Incluye desmonte y montaje en el equipo.	2	\$2.660.000	\$5.320.000
TOTAL INCLUIDO IVA				\$27.750.000,00

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas y términos del contrato primigenio continúan vigentes y sin modificación alguna.

CLÁUSULA CUARTA: El contratista MARIA ELSA DUARTE TORRES se compromete a modificar o ampliar las pólizas inicialmente constituidas.

CLÁUSULA QUINTA: Para todos los efectos son documentos de la presente MODIFICACIN los aquí enunciados y por lo tanto hacen parte integral de la misma.