Bello 29 de Julio del 2025.

Sres.
Municipio Cisneros.
La Ciudad.

Ref. Propuesta servicios de atención Pre hospitalaria, transporte asistencial y prevención de emergencias en evento masivo. “JDC-2025”

Cordial saludo,

Agradeciendo a usted su amable invitación nos permitimos realizar la respectiva presentación del servicio para el proceso de la referencia y nos Ponemos a su disposición garantizándole el cubrimiento TOTAL DE SUS NECESIDADES.

Dentro de nuestro portafolio de servicios estamos en condiciones de realizar charlas, entrenamientos y capacitaciones contra incendios, primeros auxilios, trabajo seguro en alturas, manejo de materiales peligrosos, rescate en espacios confinados y evacuación, atención pre hospitalaria, atención de emergencias y valoración clínica, enfocados siempre a ofrecer el mejor servicio en seguridad industrial y salud preventiva. Contamos con experiencia en coordinación de proyectos viales, hidroeléctricos, sistemas de emergencia a gran escala, traslados asistenciales y monitoreo de eventos masivos.

Nuestro personal está altamente calificado, certificado y con todas las actualizaciones necesarias además de poseer experiencia y reconocimiento de su excelente desempeño.

Nuestros vehículos cumplen con las reglamentaciones dispuestas por la Secretaria de Salud, los Ministerios de: La Protección Social, del Medio Ambiente y de Transporte a través de los decretos, artículos y resoluciones vigentes relacionadas para este tipo de vehículos, así como lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las Normas Técnicas Colombianas del ICONTEC: NTC 2170, NTC 3729 cuarta actualización, ley 3100 y las demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

Teniendo en cuenta lo anterior nuestra oferta para el servicio de ambulancias tipo TAB y TAM es la siguiente:

OFERTA TECNICA Y PROFESIONAL

1. Vehículos:

Ambulancias tipo TAB y TAM.

- Marcas: CHEVROLET, NISSAN Y RENAULT.
- Modelo: DMAX, FRONTIER Y TRAFIC.

- Carrocería: PROCAMILLAS
- Año: Vigentes.
- Placa: por definir.
- Cuentan con aire acondicionado en la parte delantera y trasera.

2. Personal:

1 CONDUCTORES SOCORRISTAS.
1 TECNOLOGOS EN APH.
1 MEDICO.
Total 3 personas.

3. Locaciones:

1 puesto de control unificado fijo

Generalidades.

La ambulancia consta de dos áreas principales: Compartimento del conductor y compartimento del paciente los cuales son totalmente independientes comunicadas visual y auditivamente entre si por un módulo de comunicación con un sistema de ventanas corredizas.

Carrocería:

- Estructura en lámina calibre "18" forrada en la parte exterior en fibra de vidrio. Llevará parachoques delantero y trasero resistente a los golpes y sobrepasará en 50 mm los verticales de los extremos delanteros.

Puertas:

- Dos en la cabina de conducción a cada lado del vehículo con bloqueo mediante llave y acceso por control interior. El acceso principal se hará por medio de puerta trasera en dos hojas verticales con chapa, manija, seguro de llave, control interior y vidrio fijo polarizado en la parte superior. Tendrán una altura útil de 1.10 m y de 1.20 m de ancho como mínimo. El cuarto acceso se ubicará en el costado derecho de la ambulancia de apertura útil de 0.60 mts de ancho y 1,10 mts de alto como mínimo girando sobre su eje vertical con peldaño antideslizante. Todos los peldaños serán antideslizantes. Las puertas tienen diseño para evitar apertura accidental, mecanismos de apertura interiores y exteriores mediante llave. Todas las puertas serán herméticas contra polvo, agua, aire en la parte interior de las mismas se instalará franjas de color reflectivo rojo para que la señalización sea máxima cuando estén totalmente abiertas.

Ventanas:

- Todas las ventanas cumplen la NTC 1467.Las ventanas de las puertas de cabina se accionarán verticalmente. Todas las ventanas estarán en el tercio superior con vidrios de seguridad

homologadas para uso automotriz en la zona del paciente y estarán polarizadas con visibilidad de adentro hacia afuera. Las ventanas de la puerta trasera serán fijas con dispositivo de martillo para fracturarlas.

Revestimiento Interior:

- Forrada en material de fácil lavado y esterilización sin elementos filudos o cortantes, de color blanco en poliéster reforzado en fibra de vidrio clase 8, retardante al fuego y resistente a desinfectantes

Piso:

- Cubierta con una lámina, forrada en material antideslizante. Será sin escalones y cualquier cambio de nivel se hará mediante rampa inferior al 6%. El material del piso subirá hasta 50mm con relación al piso.

Gabinetes:

- Se suministrará un gabinete para medicamentos resistentes a impactos, lavables sin bordes filudos, con puertas de corredera en acrílico traslucido, sistema contra apertura accidental y entrepaños con altura graduable. Será de tipo piso techo pared a pared. Se suministrará un compartimento aislado para los cilindros y será de tipo centralizado fijo con manómetros visibles y regulables desde el compartimento del paciente. Todos los equipos médicos serán asegurados sin detrimento de su movilidad. La ambulancia llevara barra pasamanos en el centro a todo lo largo del compartimento de pacientes para el sostenimiento del personal asistencial.

Silla Acompañante:

- Asiento lateral construido sobre mueble para almacenamiento con colchoneta hermética y lavable de color claro con cinturones de seguridad para dos personas con protección en el panel lateral para las cabezas de los ocupantes y será el Sitio para la camilla adicional con cinturones para su transporte cuando este en uso, con compartimento inferior para almacenamiento de mantas y elementos.

Silla Tripulante:

- Asiento a la parte del compartimento del paciente y destinado a la persona que atiende al enfermo, dotado de cinturón de seguridad, espaldar y apoyacabezas. Se ubicará mirando hacia la camilla en su cabecera y será plegable.

Sistema Eléctrico:

- Las ambulancias estarán equipadas con un sistema generador tipo alternador con rectificación y regulación electrónica con capacidad de producir mínimo 70 amperios nominales. El alternador cumplirá con la NTC 1704. Todos los cables, interruptores y mandos de la instalación eléctrica soportan sin deterioro mínimo hasta el 25% por encima de la capacidad nominal del circuito, por tiempo indefinido. Todos los circuitos instalados están protegidos mediante fusibles calibrados de fácil accesibilidad para su eventual sustitución. Los fusibles correspondientes al equipo médico y conexiones del compartimento del paciente, van en una caja única en el compartimento posterior. Todo el equipo eléctrico de la ambulancia, funciona a una tensión nominal de 12v de corriente continua, con polaridad negativa a la masa del vehículo. El sistema de almacenamiento de energía eléctrica de toda la ambulancia consta de dos baterías las cuales tienen una capacidad mínima de acumulación entre las dos de 150 A/H. El sistema de acumulación proporciona una tensión de 12v capaz de suministrar una corriente pico de 400A y su capacidad es suficiente para producir sin caída apreciable de tensión una intensidad mínima de 180A durante una hora a 17oC de temperatura ambiente. Las baterías cumplen con todos los requisitos establecidos en la NTC 978.Se suministrará la garantía de las baterías. La instalación eléctrica estará dentro de tubo de distribución (conduflex) que es auto extinguible y poseerá un sistema de supresión de interferencia para los equipos de radio en los cables de ignición. Estará aislada, protegida del agua, señalizada e identificada en planos electrónicos de la ambulancia. La ambulancia tendrá dos circuitos eléctricos independientes el primero para operar el vehículo que además extenderá dos tomas tipo encendedor de cigarrillos bien identificados en la zona de pacientes y el segundo con un inversor de 1000 watts sinusoidal electrónico, importado de 12v de corriente continua a 120 más o menos 0.5v de corriente alterna a 60hz ubicado en la zona de pacientes, protegido y de fácil alcance para operación y mantenimiento. Tendrá un sistema de desconexión automática al ser alimentado a la red urbana a una tensión de 120v más o menos 10v y frecuencia 60hz. Se instalará una toma exterior en la carrocería marcada con entrada a 120v más o menos 0.5v con tapa para Luces. Tendrá un cable mínimo de 30 mts con extremos adaptados para alimentación.
  Exteriores: Cuatro lámparas de techo con suich de cortesía para encendido automático al abrir las puertas y suich central para accionar las luces cuando las puertas traseras se encuentren cerradas desde la zona del paciente. La ambulancia llevara lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo.

Sistema Sonoro de Alerta Vial:

- Se suministra un amplificador de perifoneo de 100 WATTS de potencia, americano con sirena electrónica de tres, accionada desde la cabina conmutables en el pito en manos libres. El perifoneo tiene control de volumen. Los dispositivos de mando estarán en el panel de control del conductor para ser accionado por este y su acompañante. La intensidad sonora será mínima de 120db medidos a 30 mts del vehículo. Condiciones Ambientales, Nivel de Ruidos Se cumplirá la normatividad al respecto por el ministerio de salud con la mejor insonorización posible.

Identificación:

- La identificación estará en todos los lados exteriores de la carrocería, incluido el techo, llevará la leyenda de “AMBULANCIA” y el número de identificación en los costados laterales y en la parte posterior de la carrocería. La Identificación ubicada en la parte anterior externa de la carrocería se colocará en sentido inverso de manera que el conductor que precede la ambulancia puede leer claramente la palabra AMBULANCIA en el espejo retrovisor. Adicionalmente se incluye en el rotulado la sigla de identificación TAM. Las letras de AMBULANCIA, serán de 180mm de altura y de 2.5mm de espesor. La ambulancia estará identificada con el símbolo internacional de la Cruz Roja, visible desde la parte de la ambulancia (vista de planta) o en el techo y puertas posteriores de la misma. El compartimiento del paciente contara con las leyendas “NO FUME” y “USE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD”.

Color:

- Pintura de color blanco o plata que reúne las condiciones de visibilidad y fácil identificación. Con los emblemas de ambulancia en la parte trasera y delantera invertido. Con distintivos con colores reflectivos que junto con la rotulación permitan identificar de forma clara e inequívoca al vehículo como ambulancia.

Dotación e insumos:

- La Móvil está dotada de acuerdo con la norma NTC 3729 en su cuarta actualización y la ley 3100 del ministerio de Salud y Protección social.

OFERTA ECONOMICA: AMBULANCIA BASICA 100.000$ CADA HORA
AMBULANCIA MEDICALIZADA 160.000$ CADA HORA

Valor basado en los perímetros establecidos y número de personal requerido según los turnos. Adicionalmente este valor incluye:


- **EQUIPO DE REACCION INMEDITA CON CAMILLA Y BOTIQUIN DE ATENCION PRIMARIA.**
- **1 BASE DE COORDINACION “PUESTO DE CONTROL UNIFICADO” CON SERVICIO DE ESTABILIZACION DOTADA CON CAMILLA RIGIDA, BALAS DE OXIGENO Y EQUIPO DE ATENCION PRIMARIA.**
- **POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EXTRACONTRACTUAL, CUMPLIMIENTO Y DAÑOS A TERCEROS.**
- **CORDINADOR PROFESIONAL EN ATENCION PREHOSPITALARIA.**
- **Equipo de monitoreo de cada uno de nuestros vehículos por medio de sistema de GPS**
- **Radio teléfono.**
- **Seguimiento operacional a cada uno de nuestros vehículos con el fin de minimizar los mantenimientos correctivos. “En caso de ser necesario un mantenimiento poseemos vehículo de vacap.”**
- **Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.**
- **Reposición de insumos.**

- **Cubrimiento ininterrumpido.**

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES**:**

1. PROYECTO APH 123 DE METROSALUD-ALCALDIA DE MEDELLIN.
2. HOSPITAL LA ANUNCIACION MUTATA.
3. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI.
4. AREA METROPOLITANA DE MEDELLIN- PARQUE DE LAS AGUAS.
5. PARQUE TURISTICO ARVI MEDELLIN.
6. SERVIREGIONAL SAS CAUCASIA.
7. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES.
8. INDEPORTES ANTIOQUIA.
9. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE NECOCLI.
10. OCCIDECOR.
11. CAMU DIVINO NIÑO DE PTO. LIBERTADOR CORDOBA.
12. ASDESA.
13. LIGA ANTIOQUEÑA DE BICICROS.
14. LIGA ANTIOQUEÑA DE FUTBOL DE SALON.
15. LIGA ANTIOQUEÑA DE CICLISMO.
16. LIGA ANTIOQUEÑA DE NATACION.
17. INDER BELLO.
18. IMDER APARATADO.
19. IMDER CAREPA.
20. COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO.
21. INDERPORTES CORDOBA.

Estaremos atentos a su respuesta, cualquier duda o inquietud solucionaremos inmediatamente, mil gracias por su atención.



MARIA GLADIS ZAPATA PUERTA

CC 32.312.037 de BELLO.

RL GRUPO AG SOLUCIONES S.A.S.