

Barranquilla, 18 de septiembre de 2025

Doctora

TATIANA GONZALEZ ARCON

Subsecretaria de Despacho Código 045, Grado 05, adscrita a la Secretaría General Departamento del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 202501807 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas																	
Obligación	Producto																
1. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.	DATALASER S.A.S. viene prestando los servicios para la digitalización y fotocopiado de documentos requeridos por todas las dependencias de la Gobernación del Departamento del Atlántico, en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.																
2. Prestar el servicio solicitado por el Departamento en las instalaciones de la Entidad, o en el lugar que le sea informado por el supervisor del contrato.	DATALASER S.A.S. instaló las máquinas solicitadas por la Entidad, en las diferentes oficinas de la Gobernación del Atlántico: <table border="1"><thead><tr><th>DEPENDENCIAS</th><th>No. MÁQUINAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Secretaría General</td><td>6</td></tr><tr><td>Secretaría de Planeación</td><td>1</td></tr><tr><td>Secretaría de Salud</td><td>1</td></tr><tr><td>Secretaría Jurídica</td><td>1</td></tr><tr><td>Laboratorio de Salud Pública</td><td>1</td></tr><tr><td>Tesorería</td><td>1</td></tr><tr><td>Despacho del Gobernador</td><td>1</td></tr></tbody></table> <p>De igual forma, por solicitud de la Supervisión del contrato, se instalaron tres (3) máquinas adicionales en las siguientes dependencias: Secretaría Privada, Tesorería y Quejas.</p>	DEPENDENCIAS	No. MÁQUINAS	Secretaría General	6	Secretaría de Planeación	1	Secretaría de Salud	1	Secretaría Jurídica	1	Laboratorio de Salud Pública	1	Tesorería	1	Despacho del Gobernador	1
DEPENDENCIAS	No. MÁQUINAS																
Secretaría General	6																
Secretaría de Planeación	1																
Secretaría de Salud	1																
Secretaría Jurídica	1																
Laboratorio de Salud Pública	1																
Tesorería	1																
Despacho del Gobernador	1																
3. Cumplir con las especificaciones técnicas concertadas por las partes.	DATALASER S.A.S. viene cumpliendo con todas las especificaciones técnicas concertadas por las partes.																
4. Cumplir con todas las condiciones y características técnicas y de personal conforme a lo establecido en el numeral 3 alcance del objeto / especificaciones del objeto a contratar del estudio previo.	DATALASER S.A.S. cumple con todas las condiciones y características técnicas y de personal conforme a lo establecido en el numeral 3 alcance del objeto / especificaciones del objeto a contratar del estudio previo.																
5. Contar siempre con un respaldo de insumos de manera que tenga existencia siempre que le sean	DATALASER S.A.S. dispuso del stock suficiente de insumos para las máquinas (tóneres y papel) a solicitud																

solicitadas por el Departamento del Atlántico.	del Supervisor del contrato.
6. Contar con equipos (máquinas multifuncionales) de respaldo en caso de necesitar reemplazar alguna de las que estén prestando el servicio.	DATALASER S.A.S. dispuso de equipos de respaldo para reemplazar las necesidades que se presentaron durante el periodo de ejecución del contrato.
7. Los operarios siempre deben estar al día en el pago de su seguridad social y tener respaldo de personal en caso de ser necesario, por incapacidad, ausencia o cualquier otro motivo.	DATALASER S.A.S. garantiza estar al día con estos pagos, además garantiza el respaldo del personal en caso ser necesario.
8. Velar por el buen estado de conservación de los insumos a suministrar hasta el momento en que se hace la efectiva entrega de estos al supervisor del contrato, o a quien este designe sólo a efectos de recibirlos.	DATALASER S.A.S. garantizó el buen estado de los insumos requeridos durante el periodo de ejecución del contrato.
9. Serán a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que causen el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega y/o funcionamiento de los equipos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos.	Todos los costos causados por el traslado de estos elementos corrieron por cuenta de DATALASER S.A.S.
10. Suministrar elementos de calidad, de primera mano y en perfecto estado.	DATALASER S.A.S. garantiza el buen estado de los insumos requeridos durante el periodo de ejecución del contrato.
11. Contar siempre con un canal de comunicación idóneo que permita ser contactado siempre que se requiera de la entrega de los insumos.	Dispusimos de los canales de comunicación para satisfacer las necesidades que se presenten durante el periodo de ejecución del contrato.
12. Acompañar con la entrega de los pedidos, acta de remisión especificando las cantidades entregadas la cual deberá ser firmada por el supervisor del contrato en señal de recibido.	Todas las entregas por medio de actas serán firmadas por el supervisor del contrato.
13. De conformidad al Decreto 1860 de 2021, como señala el artículo 2.2.1.2.4.2.16., el contratista debe destinar el cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes, en un porcentaje no inferior al 5%.	DATALASER S.A.S. garantiza el cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema.

Atentamente,



FELIX ENRIQUE SAGBINI DONADO
C.C. No. 72.201.407 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL (S) DATALASER S.A.S.
CONTRATISTA



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO (FOTOCOPIA B/N)

Nº	UBICACIÓN	MODELO	MARCA	SERIAL	17/08/2025	17/09/2025	COPIAS
1	CONTABILIDAD	M3655idn	KYOCERA	R4P1889271	20.763	20.950	✓ 187
2	DESPACHO GOBERNADOR M.F	M3655idn	KYOCERA	R4P1889272	22.887	23.781	✓ 894
3	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (VIA 40)	M3655idn	KYOCERA	R4P1785550	125.672	127.541	✓ 1.869
4	SECRETARIA JURUDICA M.F	M3550idn	KYOCERA	LSM7943387	381.215	392.702	✓ 11.487
5	SECRETARIA QUEJAS	M3550idn	KYOCERA	LSM6622316	54.144	54.589	✓ 445
6	SECRETARIA DE SALUD	M2035dn	KYOCERA	LZK4Y24865	89.552	91.584	✓ 2.032
7	SECRETARIA GENERAL	M3655idn	KYOCERA	R4P1889266	117.817	119.968	✓ 2.151
8	SECRETARIA GENERAL (Aten al Ciudadano)	M3655idn	KYOCERA	R4P1889273	23.183	23.821	✓ 638
9	SECRETARIA GENERAL (Pasaportes) -1	M3655idn	KYOCERA	R4P1683978	169.552	174.039	✓ 4.487
11	SECRETARIA GENERAL (Pasaportes) -2	M3145idn	KYOCERA	R4V0917877	7.686	7.765	✓ 79
12	SECRETARIA GENERAL (Servicios Administrativos)	M3040idn	KYOCERA	LSD5Y12030	98.382	100.326	✓ 1.944
13	SECRETARIA PRIVADA	M3550idn	KYOCERA	LSM6Y30629	79.182	79.409	✓ 227
14	TESORERIA	M3655idn	KYOCERA	R4P1889281	61.191	62.267	✓ 1.076
16	SECRETARIA DE DISCAPACIDAD M.F	M3655idn	KYOCERA	R4P1889274	65.710	66.052	✓ 342
							✓ 27.858

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO (FOTOCOPIA COLOR)

Nº	UBICACIÓN	MODELO	MARCA	SERIAL	17/08/2025	17/09/2025	COPIAS
15	SECRETARIA GENERAL (Servicios Administrativos)	G097P8000 01	RICOH	G097P800001	202.439	202.524	✓ 85
							✓ 85

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO (SCANEO)

Nº	UBICACIÓN	MODELO	MARCA	SERIAL	17/08/2025	17/09/2025	SCANERS
2	DESPACHO GOBERNADOR	M3655idn	KYOCERA	R4P1889272	56.389	57.721	✓ 1.332
16	SECRETARIA DE HACIENDA	M3655idn	KYOCERA	R4P1889274	69.880	69.887	✓ 7
13	SECRETARIA PRIVADA	M3550idn	KYOCERA	LSM6Y30629	52.594	52.698	✓ 104
17	SECRETARIA DE HACIENDA	AD345WN	Avsions	B098578904500001	169.131	263.384	✓ 94.253
							95.696

FACTURA 2

Fotocopia carta bn	27.858	292,00	✓	8.134.536
Fotocopia color	85	246,00	✓	20.910
escaneo carta	95.696	240,00	✓	22.967.040
TOTAL			✓	31.122.486
IVA			✓	5.913.272
NETO			✓	37.035.758

Página de estado

MFP

ECOSYS M3055idn



R4P1889271

09/15/2025 11:50

[2 1 8] [2TA_F000_002.002]

Versión del firmware 2TA_S000.002.801 2020.12.17

[2TA_1000.005.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.801]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado
TCP/IP
Estado: Desactivar
Nombre host impresora: KMC54C5C

Configuración TRABAJOS
Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Bloquear
Dispositivo USB: Bloquear
Opción I/F: Bloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX
Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	20950
Impresora	52
FAX	0
Total	21002

Tamaño papel


A4	14
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	59
Letter	17369
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	3560

Páginas escaneadas

Copia	15364
FAX	0
Otro	1
Total	15365

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1373	19629	126	0	20876

Borrado de datos
Resultado:--
Indicador de tóner



A.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn



R4P1889272

09/15/2025 12:10

[2.1.8] [2TA_F000.002.002]

Versión del firmware 2TA_S000.002.801 2020.12.17

[2TA_1000.005.001] [2T6_1100 001 001] [2TA_7000.002.801]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMC54C62

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	23781
Impresora	36646
FAX	0
Total	60427
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	73
Legal	713
Letter	57374
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	2267
Páginas escaneadas	
Copia	20902
FAX	0
Otro	57721
Total	78623
Dúplex	8961
Simplex	51466
2 en 1	135
4 en 1	0
1 en 1	60292

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3055idn



R4P1785550

09/16/2025 14:32

[2.1.8] [2TA_F000.002.002]

Versión del firmware 2TA_S000.002.801 2020.12.17

[2TA_1000.005.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.801]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMC49030

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Bloquear
Dispositivo USB: Bloquear
Opción I/F: Bloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:

Contadores

Copia 127541 ✓
Impresora 43
FAX 0
Total 127584

Tamaño papel

A4 80
B5 0
A5 0
Folio 5
Legal 2767
Letter 68450
Statement 0
Banner 1 0
Otro1 0
Otro2 56282

Páginas escaneadas


Copia 22732
FAX 0
Otro 0
Total 22732

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
24979	102605	33	0	127551

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



3

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn



Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209] 09/16/2025 12:20

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM557F78

IPv4
Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX
Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	80629
Impresora	312073
FAX	0
Total	392702

Tamaño papel

A4	1154
B5	7
A5	0
Folio	4
Legal	9402
Letter	377869
Statement	0
Otro1	4230
Otro2	36


Páginas escaneadas

Copia	58318
FAX	0
Otro	11406
Total	69724

Dúplex Simplex 2 en 1 4 en 1 1 en 1
18518 374184 2660 2 390040

Borrado de datos
Resultado:--

Indicador de tóner



4.

Página de estado



MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.003.034 2015.10.30

09/16/2025 12:09
[2NM_1000.006.002] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.003.021]

Config. papel
 Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio 11/Normal
 Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
 Ninguna

Configuración de impresión
 Copias: 1
 Tipo de papel predeterm.: Ninguna
 Modo KIR: Activar
 Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
 Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
 Nivel de reposo:
 Red: Activar
 FAX: Activar
 Aplicación: Activar
 Sueño: 1 Minutos
 Imporiz. apagado: 1 hora
 Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
 Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
 depósito de papel 2: No instalar
 depósito de papel 3: No instalar
 depósito de papel 4: No instalar
 depósito de papel 5: No instalar
 Tarjeta Memoria: No instalar
 SSD: No instalar
 Card Authentication (B): No instalar
 Security Kit(E): No instalar
 UG-33: No instalar

Red
Interfaz LAN
 Configuración: Automático
 Actual: No Conectado

TCP/IP
 Estado: Desactivar
 Nombre host impresora: KM2E5FF0

IPv4
 Estado DHCPv4: Activar
 Estado Bonjour: Activar
 Dirección IP: No definido
 Máscara subred: No definido
 Gateway predet.: No definido

IPv6
 Estado: Desactivar
 Estado DHCPv6: Activar
 Estado RA: Activar
 Manual: No definido
 DHCPv6(Stateful): No definido
 RA(Stateless): No definido
 LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
 Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
 Host USB: Bloquear
 Dispositivo USB: Bloquear
 Almacenamiento USB: Desbloquear
 Opción I/F 1: Bloquear
 Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
 Tamaño estándar: 1.0 GB
 Ranura opcional: 0 MB
 Tamaño total: 1.0 GB
 Disco RAM: Encendido
 Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
 Emulación: KPDL(Automático)
 Modo AES: Encendido
 Error al imprimir: Apagado
 Temp. borrado errores: Encendido
 Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
 Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
 Formato archivo: PDF
 Resolución: 200x200dpi
 Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
 Calidad: Texto+foto
 Intercajar: Activar

Configuración de FAX
 Nombre local del FAX:
 N° FAX local:
 ID de FAX local: 0000
 Conf línea FAX: Tono(DTMF)
 Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	54589
Impresora	123758
FAX	4592
Total	182939

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	16
Letter	167963
Statement	0
Otro1	14960
Otro2	0


Páginas escaneadas

Copia	23783
FAX	8686
Otro	5
Total	32474

Dúplex Simplex 2 en 1 4 en 1 1 en 1
 9105 173834 16 1 182922

Borrado de datos
 Resultado:--

Indicador de tóner



5

Página de estado



MFP

ECOSYS M2035dn

Versión del firmware 2PK_2000.003.032 2015.10.30

09/16/2025 12:16
[2PM_1000.004.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/tipo bandeja MP: Executive/Alta calidad
Tamaño/Tipo depósito 1: Legal/Normal

Configuración de grupo

Ninguna
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:
Red: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Procesador del documento: Instalar
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
Card Authentication (B): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM39EABE

IPv4
Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 32 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 300x300dpi
Calidad: Texto+foto


Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	91584
Impresora	162698
Total	254282
Tamaño papel	
A4	37787
B5	0
A5	1
Folio	2
Legal	24592
Letter	176199
Statement	0
Otro1	15160
Otro2	541
Páginas escaneadas	
Copia	47794
Otro	36818
Total	84612

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn



Versión del firmware 2TA_S000.002.801 2020.12.17

R4P1889266

09/15/2025 11:59

[2.1.8] [2TA_F000.002.002]

[2TA_1000.005.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.801]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Executive/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado
TCP/IP
Estado: Desactivar
Nombre host impresora: KMC54C5E

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Bloquear
Dispositivo USB: Bloquear
Opción I/F: Bloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:


Contadores

Copia	119907			
Impresora	61			
FAX	0			
Total	119968			
Tamaño papel				
A4	75			
B5	0			
A5	0			
Folio	31			
Legal	503			
Letter	117600			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	1759			
Páginas escaneadas				
Copia	97377			
FAX	0			
Otro	3			
Total	97380			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
14190	105778	193	1	119774

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



7.

Página de estado



MFP

ECOSYS M3655idn

R4P1889273

09/15/2025 11:49

[2.1.8] [2TA_F000_002.002]

Versión del firmware 2TA_S000.002.801 2020.12.17

[2TA_1000.005.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.801]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal
 Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
 Tipo de papel predeterm.: Ninguna
 Modo KIR: Activar
 Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
 Aplicación: Activar
 Sueño: 1 Minutos
 Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
 Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
 depósito de papel 3: No instalar
 depósito de papel 4: No instalar
 depósito de papel 5: No instalar
 SD Card: No instalar
 SSD: No instalar
 Card Authentication (B): No instalar
 Data Security Kit (E): No instalar
 UG-33: No instalar
 Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
 Configuración: Automático
 Actual: No Conectado
 TCP/IP
 Estado: Desactivar
 Nombre host impresora: KMC54020

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Bloquear
 Dispositivo USB: Bloquear
 Opción I/F: Bloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
 Ranura opcional: 0 MB
 Tamaño total: 1.0 GB
 Disco RAM: Encendido
 Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
 Modo AES: Encendido
 Error al imprimir: Apagado
 Temp. borrado errores: Encendido
 Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
 Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
 Resolución: 200x200dpi
 Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
 Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
 Nº FAX local: 0000
 ID de FAX local: Tono(DTMF)
 Conf línea FAX: Autom. (Normal)
 Configuración RX:


Contadores

Copia	23821			
Impresora	69			
FAX	0			
Total	23890			
Tamaño papel				
A4	955			
B5	0			
A5	0			
Folio	7			
Legal	2			
Letter	19066			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	3860			
Páginas escaneadas				
Copia	13626			
FAX	7			
Otro	0			
Total	13635			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1024	22866	421	0	23469

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



4

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn



R4P1683978

09/16/2025 11:51

[2.1.8] [2TA_F000.002.002]

Versión del firmware 2TA_S000.002.801 2020.12.17

[2TA_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.801]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Desactivar
Nombre host impresora: KMC3CAB9

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Bloquear
Dispositivo USB: Bloquear
Opción I/F: Bloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:


Contadores

Copia	174039			
Impresora	83			
FAX	0			
Total	174122			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	2			
Letter	174120			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	0			
Páginas escaneadas				
Copia	91863			
FAX	0			
Otro	2			
Total	91865			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
52022	122100	16689	1	157432

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



9

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4V0917877

09/16/2025 11:45

[2.1.8] [2TA_F000_002_003]

Versión del firmware 2V2_S000.003.203 2022.03.28

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100_001.001] [2TA_7000_003_203]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E200

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	7765			
Impresora	39232			
Total	46997			
Tamaño papel				
A4	13			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	243			
Letter	45453			
Statement	0			
Banner 1	4			
Otro1	0			
Otro2	1284			
Páginas escaneadas				
Copia	8134			
Otro	1296			
Total	9430			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1611	45386	1320	5	45672

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn



Versión del firmware ZNY_2000.002.304 2015.03.05

[2NM_1000_006_002] [2NM_1100_001_004] [2NM_7000_002_302] 09/16/2025 11:42

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo:
Red: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 1 hora
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM2AC163

IPv4
Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	100326
Impresora	373809
Total	474135

Tamaño papel

A4	6
B5	0
A5	0
Folio	198
Legal	59564
Letter	409002
Statement	1
Otro1	5356
Otro2	8

Páginas escaneadas

Copia	67767
Otro	24299
Total	92066

Dúplex	53082	Simplex	421053	2 en 1	196	4 en 1	114	1 en 1	473825
--------	-------	---------	--------	--------	-----	--------	-----	--------	--------

Borrado de datos
Resultado: --

Indicador de tóner

0 % 100 %

12

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn



Versión del firmware 2NM_2000.004.110 2016.08.25

09/16/2025 11:42
[2NM_1000_007_007] [2NM_1100_001_004] [2NM_7000_004_109]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energia
Red: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Desactivar
Nombre host impresora: KM4679F2

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Bloquear
Dispositivo USB: Bloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Bloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPD(L Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	79409								
Impresora	241275								
Total	320684								
Tamaño papel									
A4	8975								
B5	0								
A5	0								
Folio	10								
Legal	24972								
Letter	284889								
Statement	0								
Otro1	1834								
Otro2	4								
Páginas escaneadas									
Copia	52698								
Otro	32587								
Total	85285								
Dúplex	71058	Simplex	249626	2 en 1	106	4 en 1	0	1 en 1	320578

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado



MFP

ECOSYS M3655kin

R4P1889281

09/15/2025 12:00

[2.1.8] [2TA_F000_002_002]

Versión del firmware 2TA_S000.002.801 2020.12.17

[2TA_1000_005_001] [2T6_1100_001_001] [2TA_7000_002_801]

Config. papel
 Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Pergamino
 Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
 Ninguna

Configuración de impresión
 Copias: 1
 Tipo de papel predeterm.: Ninguna
 Modo KIR: Activar
 Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
 Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
 Nivel de reposo: Energy Saver
 Aplicación: Activar
 Sueño: 1 Minutos
 Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
 Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
 depósito de papel 2: No instalar
 depósito de papel 3: No instalar
 depósito de papel 4: No instalar
 depósito de papel 5: No instalar
 SD Card: No instalar
 SSD: No instalar
 Card Authentication (B): No instalar
 Data Security Kit (E): No instalar
 UG-33: No instalar
 Scan extension kit(A): No instalar

Red
 Interfaz LAN
 Configuración: Automático
 Actual: No Conectado
 TCP/IP
 Estado: Desactivar
 Nombre host impresora: KMC54023

Configuración TRABAJOS
 Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
 Host USB: Bloquear
 Dispositivo USB: Bloquear
 Opción I/F: Bloquear

Memoria
 Tamaño estándar: 1.0 GB
 Ranura opcional: 0 MB
 Tamaño total: 1.0 GB
 Disco RAM: Encendido
 Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
 Emulación: KPDL (Automático)
 Modo AES: Encendido
 Error al imprimir: Apagado
 Temp. borrado errores: Encendido
 Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
 Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
 Formato archivo: PDF
 Resolución: 200x200dpi
 Calidad: Texto+foto


Configuración de copia
 Calidad: Texto+foto
 Intercalar: Activar

Configuración de FAX
 Nombre local del FAX:
 N° FAX local: 0000
 ID de FAX local: Tono(DTMF)
 Conf línea FAX: Autom. (Normal)
 Configuración RX:

Contadores


Copia	62267			
Impresora	69			
FAX	0			
Total	62336			
Tamaño papel				
A4	7077			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	1674			
Letter	51698			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	1887			
Páginas escaneadas				
Copia	27047			
FAX	0			
Otro	0			
Total	27047			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
2378	59958	66	0	62270

Borrado de datos
 Resultado:--
Indicador de tóner



14

Página de estado



MFP

ECOSYS M3655idn

R4P1889274

09/15/2025 12:06

[2.1.8] [2TA_F000_002_002]

Versión del firmware 2TA_S000.002.801 2020.12.17

[2TA_1000_005_001] [2T6_1100_001_001] [2TA_7000_002_801]

Config. papel
 Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Bond
 Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
 Ninguna

Configuración de impresión
 Copias: 1
 Tipo de papel predeterm.: Ninguna
 Modo KIR: Activar
 Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
 Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
 Nivel de reposo: Energy Saver
 Aplicación: Activar
 Sueño: 120 Minutos
 Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
 Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
 depósito de papel 2: No instalar
 depósito de papel 3: No instalar
 depósito de papel 4: No instalar
 depósito de papel 5: No instalar
 SD Card: No instalar
 SSD: No instalar
 Card Authentication (B): No instalar
 Data Security Kit (E): No instalar
 UG-33: No instalar
 Scan extension kit(A): No instalar

Red
Interfaz LAN
 Configuración: Automático
 Actual: No Conectado

TCP/IP
 Estado: Activar
 Nombre host impresora: KMC5401E

IPv4
 Estado DHCPv4: Activar
 Estado Bonjour: Activar
 Dirección IP: No definido
 Máscara subred: No definido
 Gateway predet.: No definido

IPv6
 Estado: Activar
 Estado DHCPv6: Activar
 Estado RA: Activar
 Manual: No definido
 DHCPv6(Stateful): No definido
 RA(Stateless): No definido
 LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
 Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
 Host USB: Desbloquear
 Dispositivo USB: Desbloquear
 Almacenamiento USB: Desbloquear
 Opción I/F: Desbloquear

Memoria
 Tamaño estándar: 1.0 GB
 Ranura opcional: 0 MB
 Tamaño total: 1.0 GB
 Disco RAM: Encendido
 Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
 Emulación: KPDL(Automático)
 Modo AES: Encendido
 Error al imprimir: Apagado
 Temp. borrado errores: Encendido
 Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
 Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
 Formato archivo: PDF
 Resolución: 200x200dpi
 Calidad: Texto+foto


Configuración de copia
 Calidad: Texto+foto
 Intercalar: Activar

Configuración de FAX
 Nombre local del FAX:
 N° FAX local:
 ID de FAX local: 0000
 Conf línea FAX: Tono(DTMF)
 Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	65338
Impresora	714
FAX	0
Total	66052
Tamaño papel	
A4	4
B5	0
A5	0
Folio	2256
Legal	213
Letter	53455
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	2
Otro2	10122
Páginas escaneadas	
Copia	51337
FAX	0
Otro	69887
Total	121224
Dúplex	20138
Simplex	45914
2 en 1	141
4 en 1	0
1 en 1	65911

Borrado de datos
 Resultado:--
Indicador de tóner



16



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: G097P800001

Data of Today: Sep. 16,2025 12:17 PM

Copier:Color	2684
Copier:B & W	11536
Printer:Color	119581
Printer:B & W	68723
Color Total	122265
B & W Total	80259

15

Propiedades del escáner

Detección de alimentación múltiple | Vista previa | Giro | Separación | Mejora | Ajuste | Estampadora | Información

Información

Espacio libre en disco:	12502 MB
Nombre de la aplicación:	Nuance Communications, Inc. PaperPort Scan Manager 14.6.7.5 (1.9) 19.16.16161.1316
Versión del controlador TWA:	11.20.1119*19
Versión del controlador I/O:	0.9.2019.1126
Tipo de puerto:	USB
Dirección ID:	USB
Resolución óptica:	600 dpi
Modelo del escáner:	AD345WN
SNúmero de serie:	B098578904500001
Versión del Firmware:	5.50
Fondo:	Black Background
Fecha de estreno:	2020/4/14
Primer escaneo:	2021/7/9
Cómputo del rodillo de inversi:	293384
Cómputo de rodillos recogida:	293384 rotación
Recuento de una cara del alr:	774051or automático de documentos
Recuento de doble cara del a:	2258 tador automático de documentos
Contador de alimentación múltiple:	
Contador de atascos:	1232
Tiempo de encendido:	11243 horas

Restaurar contador de rodillo
Restaurar contador de rodillo

Informe...