Pasto, 29 de septiembre de 2025

Señores
SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL Ipiales

Referencia: Subsanación proceso de evaluación invitación pública No. MC-NRÑ-BS-CSCLI-36-2025

Cordial saludo,

De acuerdo con el informe de evaluación emitido por el Comité de la invitación pública No. MC-NRÑ-BS-CSCLI-36-2025, solicitan una justificación frente a la posible presentación de un precio artificialmente bajo, debido a esto me permito dar respuesta al requerimiento y me dispongo a defender el precio sostenido basado en los siguientes argumentos técnicos y precios comerciales.

Si bien una de las características de una oferta artificialmente baja es que el precio ofrecido puede parecer insuficiente para garantizar una adecuada ejecución del contrato, este no es el caso. Tal como se demuestra en la cotización que presento a continuación, nuestra propuesta resulta altamente favorable para la entidad y sus objetivos, sin comprometer la calidad del servicio ni exceder la disponibilidad presupuestal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. Esta norma establece que una oferta cuyo valor ha generado dudas en la entidad puede ser aceptada cuando responde a circunstancias objetivas del proponente y de su propuesta, siempre que no se comprometa el cumplimiento del contrato.

Es importante resaltar que, con la oferta presentada, en ningún momento se ha pretendido presentar un valor artificioso o engañoso. Todas las justificaciones del precio ofrecido se encuentran detalladas en la cotización adjunta. Tampoco hemos buscado alterar el proceso de selección; por el contrario, nuestro propósito es contribuir a una toma de decisiones informada y alineada con los principios de eficiencia, eficacia y economía, promoviendo una competencia sana y transparente que permita satisfacer adecuadamente las necesidades de la entidad.

Lo anterior se encuentra respaldado por el concepto C-011 de 2021 de Colombia Compra Eficiente, en el cual se distingue entre las "ofertas artificialmente bajas" y las "ofertas competitivas", siendo esta última categoría la que aplica en nuestro caso. La estructura de nuestra propuesta permite ofrecer un servicio de calidad a un costo menor que el de otros proveedores del mercado, sin afectar el cumplimiento de los requerimientos contractuales.

Tenemos convenios comerciales con nuestros proveedores de productos electrónico que se requieren para el cumplimiento del objeto contractual, los cuales nos ofrecen descuentos generosos por pago de contado y volúmenes de compra, situación que nos ayuda a minimizar costos.

Contamos con manejo de utilidades razonables con respecto a nuestros servicios, siempre orientado a satisfacer el bienestar común y el interés general.

Se realizó cotización de los elementos, con nuestros principales proveedores, quienes ofrecen productos de calidad a bajo precio, lo cual nos permite ser competitivos en el mercado, de tal manera que los materiales requeridos para la ejecución objeto del proceso No. MC-NRÑ-BS-CSCLI-36-2025, se realiza con compra de contado, razón por la cual se obtienen descuentos, toda vez que la empresa cuenta con un capital de trabajo que le permite realizar el apalancamiento de sus proyectos, sin descapitalizarse ni poner en riesgo su liquidez, puesto que se cuenta con un saldo a favor en cuentas por cobrar a clientes vigentes y un saldo razonable en el disponible.

Debido a la larga experiencia comercial con nuestros proveedores, manejamos unos costos competitivos que no representan una reducción en calidad, ni en especificaciones técnicas, las cuales se pueden apreciar en los siguientes esquemas.

Para realizar un análisis de precios de los productos ofertados contrastado con mis costos y gastos de operación, que incluye las deducciones e impuestos, puedo obtener una utilidad que representa un valor de $2.045.250, lo cual se puede detallar a continuación, cabe aclarar que como empresa siempre propendo por ejecutar todos mis contratos con criterios de calidad, cumplimiento y orientados a satisfacer las necesidades de mis clientes como lo demuestro en mi experiencia con entidades públicas y privadas.

A continuación, se presenta el desglose del valor ofertado en comparación con los costos y gastos de operación:

Valor Oferta (Precio Unitario)	**$ 9.739.329**
Estampillas e Impuestos 10%	**$ 973.933**
Costos operativos 4%	**$ 389.573**
Valor cotización	**$ 6.330.573**
Sumatoria de Gastos	**$ 7.694.079**
Utilidad	**$ 2.045.250**

Atentamente,

Sandra Vallejo M.

SANDRA VALLEJO MORÁN
C,C 1085252465

Anexo: cotización

calle 16 No. 22-6
Tel. 7227077
Tel. 317405260
PASTO (N)

INVERSIONES ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS SAS
NIT. 900690379-1
COTIZACION RS1 No.

FECHA: 24/09/2025 Pasto

CLIENTE: Sandra Vallejo

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO
1	Doble núcleo de 32 bits con velocidad de 160MHz; Memoria ROM de 448 kBytes; Memoria SRAM de 520kBytes; Dispone de 48 Pines; 18 ADC de 12 bits; 2 DAC de 8 bits; 10 pines sensores de contacto; 16 PWM; 20 Entradas/salidas digitales.	10	$ 210.710
2	Procesador Broadcom BCM2837B0; Cortex-A53; Memoria 1GB LPDDR2 SDRAM; Conectividad dual de 2.4GHz WLAN IEEE 802.11.b/g/n/ac y Bluetooth 4.2; Gigabit Ethernet sobre USB2.0 de hasta 300Mbps; Puertos USB 2.0×4; Header de 40 pines GPIO; Puerto de video HDMI y salida estéreo de 4 polos audio y video compuesto; Puerto dedicado MIPI DSI para Display y MIPI CSI para cámara; Decodificador Multimedia H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics; Conector MicroSD para cargar sistema operativo y almacenamiento masivo; Requiere fuente de energía de 5V/2.5A via conector microUSB; Temperatura de operación 0-50°C.	2	$ 368.110
3	Modelo: GMT130-V1.0 Chip: ST7789 Voltaje de funcionamiento: 5 VDC Tipo de Visualizacion: IPS Pantalla: 1.3 pulgadas Corriente: 25 mA Interfaz: SPI Pines: 8	3	$ 74.931
4	Cargador Beston C-818 2 Ptos + 2 Pilas Cuadrada 9v Recargable Entrada: 100-240V AC 50 / 60Hz Salida: 9V DC 80mA x 150 mA x 2	2	$ 123.966
5	Capacidad de Corriente Nominal: 57 A Sección: Calibre 6 mm² Calibre AWG: 10 Diámetro Exterior Aprox: 6.8 mm Peso Total Aprox: 85 kg/km Temperatura Máxima de Operación: Nominal: 90°C Resistencia Eléctrica DC a 20°C: 3.39 Ohm/km Tensión máxima de operación 600 VAC / 1,8kVDC. Temperatura máxima de operación 90ºC. Resistente a la humedad, al calor, a la abrasión, a elementos químicos, ácidos y aceites. Certificaciones: RETIE y NTC, producto fabricado y certificado bajo Sistema ISO 9001.	10	$ 52.310
6	Voltaje de operación: 3.3V~6V Corriente de operación: 2.5mA Señal de salida: Digital-por Bus de datos Distribución de pines: 1. VDD, 2. DATA, 3. NULL, 4. GND Velocidad de muestreo: 0.5Hz Rango de medida: Humedad: 0%RH~100%RH; Temperatura de operación: -40°C~125°C Precisión de medición de humedad: 2%~5% Elemento de detección: Condensador de humedad de polímeros; Detección de temperatura DS18B20 Temperatura de operación: -40°C~80°C Incluye cable de conexión de 3 hilos.	3	$ 53.895
7	Modulo Higrómetro Sensor de Humedad del suelo Resistente a Corrosión HD-38 Sonda Metálica Voltaje de alimentación: 3.3 a 12 VDC Corriente: 30 mA Chip controlador: LM393 Pines de conexión: VCC (+); GND (-); Salida analógica (A0); Salida digital (D0) Longitud cable de sonda: 1 metro	5	$ 74.830

calle 16 No. 22-6
Tel. 7227077
Tel. 317405260
PASTO (N)

INVERSIONES ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS SAS
NIT. 900690379-1
COTIZACION RS1 No.

8	Voltaje de operación: 3VDC - 5.5VDC; Consumo: 4mA; Resolución: 9bits-12bits (ajustable); Salidas: Vcc (Rojo), Gnd (Negro), Data (Amarillo); Longitud del cable: ~90 cm 2mts.	5	$ 40.570
9	Voltaje de funcionamiento: 5 VDC Rango de medición: 1 ms cm - 20 ms cm Temperatura de funcionamiento: 5 - 40 Precisión: 10 FS (usando Arduino 10 bits ADC) Interface PH2.0 (3-pin SMD) Electrodo de conductividad (Electrodo Constant K = 1, BNC connector) Longitud del cable del electrodo: Aproximadamente 60cm Indicador de voltaje Longitud del cable del electrodo: Aprox. 60 cm Sensor de temperatura: DS18B20 (resistente al agua) El paquete incluye: 1x Electrodo de conductividad con conector BNC, 1x Modulo para electrodo de conductividad, 1x Cable analógico, 1x Sensor de temperatura DS18B20, 1x Modulo para sensor de temperatura, 1x Cable digital, 1x Solución estándar de conductividad (1413 us/cm y 12.88ms/cm)	2	$ 633.934
10	Referencia MH-Z19B Gas a detectar: Dióxido de carbono (CO2) Voltaje de alimentación: 4.5 a 5.5 VDC Corriente máxima: 150 mA Nivel de interfaz: 3.3V (compatible con 5V) Señal de salida: UART (nivel de interfaz TTL de 3.3V) / PWM / DAC (por defecto 0,4 a 2V) Tiempo de precalentamiento: 3 min Tiempo de respuesta: T90 <120 seg="""" p="""">> Temperatura de trabajo: 0º C a 50º C Nivel de humedad: 0 a 90% RH (sin condensación) Vida útil: >5 años	2	$ 282.498
11	Calibre del alambre: 30AWG. Diámetro exterior incluyendo el recubrimiento: 0,6 mm. Diámetro del núcleo de cobre: 0,25 mm. Temperatura: 80 grados. Construido con aleación de estaño cruzado de cobre de cadena simple. Tiene efectos antioxidantes. Aproximadamente 25metros * 8 colores = 200 metros de cable. 8 Colores: Negro, marrón, rojo , Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Violeta. Medidas de carrete: 70mm x 35mm.	2	$ 49.558
12	Modelo: SYB-500 Puntos: 2700 puntos Arquitectura: No requiere soldar; Auto adhesiva; Modificación y revisión de circuitos sencillos; Similar a las board que se encuentran soldadas (PCB); 4 pies de goma antideslizante. Color: Blanco	5	$ 124.425
13	Características: Incluye cinta adhesiva, Cinta bicolor negro y amarillo, Fabricado en PVC Color: Blanco Largo: 2 m Alto: 9 mm Ancho: 13 mm Material: PVC Uso: Organización de cables eléctricos, datos, etc. Tipo producto fijaciones: Adhesivos, Sobreponer Incluye: 1 caja (100 unidades) clavos 1/2"" y 1 caja de puntillas	3	$ 37.722
14	Para cable de 4mm² y 6mm² Diámetro exterior del cable es 5.5mm - 9mm Corriente máxima es 30A Voltaje máximo es 1000V DC Con grado de protección IP67 Sistema de cierre es snap-in	20	$ 54.520
15	Capacidad 1 TB, diseño compacto y liviano de 11.55 mm de fondo. Acabado negro brillante. USB 3.2 Gen 1 y compatible con USB 2.0. Indicador LED. Accesorios Cable USB 3.2 Gen1. Guía de instalación rápida. Requisitos del sistema operativo. Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 o posterior (es necesario volver a formatear para su uso). Linux Kernel 2.6 o posterior	1	$ 231.301

calle 16 No. 22-6
Tel. 7227077
Tel. 317405260
PASTO (N)

INVERSIONES ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS SAS
NIT. 900690379-1
COTIZACION RS1 No.

	16	Este adaptador multifunción tiene un conector USB C en un extremo y puertos: HDMI, VGA, USB 3.0 y USB C, en el otro. HDMI: Conecta tu portátil a televisores, proyectores o monitores adicionales para extender tu escritorio. Transmite audio y video digital con calidad UHD 4K 30 Hz. VGA: Enlaza una televisor adicional a tu computadora con el fin de extender tu escritorio. Transmite video con resolución hasta Full HD 1 080p 60 Hz. USB 3.0: Aprovecha su velocidad e integra periféricos como discos duros externos, memorias, teclado y mouse. También puedes sincronizar celulares, tablets, cámaras y más. USB C: Puerto es Power Delivery con capacidad de hasta 90 watts. Tamaño compacto: 16,5 cm aproximadamente.	2	$ 112.076
	17	Longitud: 2 metros Velocidad de transferencia de datos USB 3.0 - 5 Gbps Versión USB: 3.0	2	$ 53.516
	18	Compatible con portátil Compatible con OTG para celulares Conecta periféricos como memorias, teclados, mouse o discos duros Alta velocidad de transmisión Cable de 10 cm aproximadamente Compatible con productos Apple	5	$ 93.635
	19	Capacidad de 64GB Interfaz versátil: Soporta USB 2.0/3.0/3.1/3.2, permitiendo adaptarse a tus necesidades de velocidad y conectividad. Diseño compacto Compatible con dispositivos que soportan funciones OTG, como teléfonos Android y sistemas operativos Windows, Mac y Linux.	4	$ 138.016
	20	sensor de Nitrógeno, Fósforo y Potasio Voltaje de alimentación: 12VDC Rango de medición: 0-1999 mg/kg (ml/l) Resolución: 1 mg/kg (ml/l) Precisión: 2 fondo de escala Señal de salida: RS485 Tasa de baudios: 2400/4800/9600 Protección: IP68. Temperatura de funcionamiento: 5-45 Humedad de trabajo: 5-95 (Humedad relativa) sin condensación La resina epoxi de alta densidad se llena entre el cuerpo del sensor npk del suelo y la sonda para evitar la entrada de humedad. Sondas de acero inoxidable. Anticorrosivo, no electrolítico, resistente a la sal y los álcalis, adecuado para una variedad de suelos. Dimensiones: 45x135mm	2	$ 547.250
	21	Referencia: VEML7700 Integrado dos sensores uno basado en luz ambiental ALS y el otro en luz blanca Voltaje de operación: 3.3 a 5Vdc Interface: I2C Rango: 0 a 120 lux resolución: 0.0036 lx/ct Aplicaciones: Medición de luz ambiente y blanca	5	$ 120.545
	22	Referencia: VEML6070 Rango de detección en las frecuencias de espectro UV específicamente en UVA Voltaje de operación: 3.3 a 5Vdc Interface: I2C Rango UVA: 320 a 410nm Typical power density: 5W cm2 step Maximum detection capability: 328mW cm2 temperatura de operación: 40C a 80C Aplicaciones: Medición de Rayos UV	5	$ 95.395

calle 16 No. 22-6
Tel. 7227077
Tel. 317405260
PASTO (N)

INVERSIONES ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS SAS
NIT. 900690379-1
COTIZACION RS1 No.

	23	Voltaje alimentación: 5V Detección: Monóxido Carbono, Metano, LPG Calibración: potenciómetro Salida: Analógica y digital Dimensiones 32mm x 2mm Orificios de fijación Led de alimentación Led de detección Aplicaciones: Detector de gases inflamables y Detector de humo	5	$ 86.345
	24	Voltaje alimentación: 5V Detección: NH3, NOx, alcohol, Benzeno, humo y CO2 Calibración: potenciómetro Salida: Analógica y digital Dimensiones 32mm x 2mm Orificios de fijación Led de alimentación Led de detección Aplicaciones: Medición de calidad del aire.	5	$ 42.585
	25	Voltaje de funcionamiento: 4.5 ~ 5.5V VCC Corriente: 0.2 ~ 200mA Nivel eléctrico Interfaz: 3.3V / 5V A bordo 3.3V circuito regulador de voltaje Soporta Micro SD de hasta 2 GB, Micro SDHC de hasta 32GB Interfaz estándar SPI: GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS. Dimensiones: 1.81 in x 0.94 in x 0.28 in (4.6 cm x 2.4 cm x 0.7 cm) Peso: 0,18 oz (5 g)	4	$ 13.412
	26	Almacenamiento: 256 GB Clase o Velocidad de Trasmisión: Clase 10 Velocidad de Escritura: 100 Mbps Velocidad de Lectura: 100 Mbps Uso: Computadores, Cámara de movimiento y teléfono inteligente. Compatible con: UHS-I/UHS-II Resistencia a temperaturas extremas : de -25 °C a 85 °C Incluye adaptador	2	$ 194.348
	27	Almacenamiento: 128 GB Clase o Velocidad de Trasmisión: Clase 10 Velocidad de Escritura: 100 Mbps Velocidad de Lectura: 100 Mbps Uso: Computadores, Cámara de movimiento y teléfono inteligente. Compatible con: UHS-I/UHS-II Incluye adaptador	2	$ 83.762
	28	Tamaño del módulo: 50.5 mm (L) * 38.5 mm (W) * 18.5 (alto). Peso: 31gramos. Color del PCB: Negro. Aislamiento del opto acoplador, buena anti-interferencia. Bajo nivel de accionamiento. Alto nivel de liberación. Posee luz indicadora del estado encendido de cada relé. Placa con 4 orificios para tornillos fijos en sus extremos, diámetro de orificio de 3.1 mm. Relés de alta calidad, unipolares de doble tiro. Corriente de consumo del módulo: mayor que 100mA Carga conmutda: 250V 10A AC o 30V 10A DC Voltaje de suministro: 5VDC, 12VDC.	4	$ 40.104
	29	Potencia del panel solar: 340W Tensión máxima potencia: 34.73V Corriente en cortocircuito ISC: 10.46A Eficiencia: 20.2% Amperios máximos de salida IMP: 9.79A Tensión en circuito abierto: 41.55V Voltaje de trabajo: 24V Garantía: 10 años Dimensiones: 1689 x 996 x 35 mm Peso: 18.7 Kg	1	$ 472.071
	30	Compatibilidad: Para todos los paneles solares. Adjuntar medidas del panel en el pedido. Fijación: Sobre Cubierta Metálica Garantía: 25 años de garantía Material: Aluminio EN AW 6005A T6. Tornillería Acero Inoxidable Incluye: 2 x Riel de 2.5m Aluminio Anodizado; 2 x M Clamp falcat (Intermedio); 4 x F Clamp falcat (Final); 4 x L Clamp falcat (Ele); 2 x Conector de Tierra para Estructura.	1	$ 174.537

calle 16 No. 22-6
Tel. 7227077
Tel. 317405260
PASTO (N)

INVERSIONES ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS SAS
NIT. 900690379-1
COTIZACION RS1 No.

	31	Voltaje nominal: 12V Capacidad nominal: 100Ah Celdas por batería: 6 Corriente de descarga máxima: 900A Corriente de carga máxima: 18A Dimensiones: 329 x 172 x 218mm Peso: 26.2kg Entre 1300 y 1400 ciclos con una profundidad de descarga del 50% a 25°C	1	$ 428.484
	32	Corriente máxima: 40 A o más Garantía: 1 año Salida de consumo en DC: Salida a 12V en caso de disponer de baterías a 12V. Si las baterías son a 24V, la salida de consumo será a 24V Voltaje: 24 V Indicador de carga en curso. Indicador de la batería. Indicador de consumo en CC. Indicador de fallo. Pantalla LCD de información. Botones de operación. Botón de operación. Terminal positivo y de paneles solares. Terminal positivo y negativo de batería. Terminal positivo y negativo de consumo en CC. Conector para la sonda de temperatura externa. Conexión para comunicaciones RS232.	1	$ 364.059
	33	Compatible con Cables PV de 2,5 / 4 / 6 mm² El kit incluye: Pinza ponchadora profesional para conectores solares MC3 y MC4 Cortador de cable de alambre Pelacables de precisión (no daña el núcleo del cable solar) 6 conectores solares MC4 (macho y hembra) con anillos impermeables Llaves para conectores MC4 Caja organizadora resistente y práctica	1	$ 238.837
	34	Rango de tensión: 99-121 V Suministro Eléctrico: Corriente alterna (diseñado para conexión en la red) Nivel de protección: IPX4 Frecuencia: 60 Hz. Potencia nominal: 370 W Diámetro: 20 cm, 25 cm, 15 cm Tipo de bomba: Periférica Material: Hierro Fundido con Tratamiento de Cataforesis. Altura máxima de elevación: 40 m Diámetro de descarga: 1 pulgadas Diámetro de succión: 1 pulgadas Capacidad de succión: 7 m Alimentación: Eléctrica Presión máxima: 57 psi Amperaje: 5.5 A. Voltaje: 110 V Caudal máximo: 40 l/min Flujo de salida: 40 l/min Potencia: 0.5 HP	1	$ 266.208
	35	Voltaje de entrada: 3.3V-5V Chip: DS3231 Onda de salida: Cuadrada programable Reloj de tiempo real, puede generar segundos, minutos, horas, día, fecha, mes y año, y proporcionar tiempo hasta el año 2100, y con compensación de año bisiesto. Precisión del reloj dentro del rango: 0-40°, precisión 2 ppm, aproximadamente 1 minuto de error Precisión del sensor de temperatura: ± 3 grados Chip de memoria: AT24C32 Interfaz de bus I2C, la velocidad máxima de transmisión es de 400 KHz. Capacidad chip de memoria: 32K Incluye pila	5	$ 48.460
	36	Sistema óptico: 640×480 CMOS Interfaz: USB/UART Resolución: 0.1 mm (4mil). Voltaje de operación: 5V DC. Corriente de operación: 160 mA. Tamaño de la placa: 48.5mm x 27.5mm x 14mm. Modo de escaneo por default: escaneo continuo Fuente de luz de captura: LED de 617 nm (luz roja). Fuente de iluminación: 6500K LED (luz blanca). Códigos de barras compatibles: Codabar, Code 11, Code 39/Code 93, UPC/EAN,	3	$ 303.648

calle 16 No. 22-6
Tel. 7227077
Tel. 317405260
PASTO (N)

INVERSIONES ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS SAS
NIT. 900690379-1
COTIZACION RS1 No.

		Code 128/EAN128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar (RSS); código QR, matriz de datos, PDF417 Ángulo de escaneo: Inclinación: 34°; Elevación: 26°. Peso: 41g Comparible con arduino y ESP32 Incluye cable de conexión		
			TOTAL	$ 6.330.573

FIRMA

Adriana Cardenas

ADRIANA CARDENAS
COMERCIAL
RADIO SANYO
3117209646

FUNDACIÓN FUERZA EVA

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN FUERZA EVA FUNDAEVA
NIT 901109556-1

C E R T I F I C A

Que, SANDRA MIREYA VALLEJO MORÁN, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.085.252.465, expedida en la ciudad de Pasto, ejecuto y cumplido totalmente el contrato que se relaciona a continuación:

CONTRATO No: 2022-002

CONTRATISTA: Sandra Mireya Vallejo Morán

CONTRATANTE: Fundación Fuerza Eva

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA LINEA ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES, PARA LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES".

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Del día 03 hasta el 17 febrero del año 2022.

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado.

Para constancia se firma en Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del dos mil veintidós (2022).

ALEXANDRA ARMERO GARCÍA
Representante Legal
C.C. 1.085.277.294 de Pasto

FUNDACIÓN FUERZA EVA

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN FUERZA EVA FUNDAEVA
NIT 901109556-1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que, SANDRA MIREYA VALLEJO MORÁN, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.085.252.465, expedida en la ciudad de Pasto, entregó en el plazo establecido y conforme al contrato de prestación de servicio No. 2022-002 con Fundación Fuerza Eva que tiene por objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA LINEA ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES, PARA LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES".

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Del día 03 hasta el 17 febrero del año 2022.

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado.

Para constancia se firma en Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del dos mil veintidós (2022).

ALEXANDRA ARMERO GARCÍA
Representante Legal
C.C. 1.085.277.294 de Pasto