HOGARES SÍ A LA VIDA NIT 900 175 374-5	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CARGO	**CÓDIGO:** SGSST-MEPP-01 **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 19/04/2024 **PÁGINA:** 1 DE 2

CARGO	PROTECCIÓN DE ACUERDO A LA ZONA CORPORAL									
	PROTECCIÓN DE CABEZA	PROTECCIÓN DE MANOS			PROTECCIÓN RESPIRATORIA	PROTECCIÓN DE PIES		ROPA DE TRABAJO		
	COFIA	GUANTES DE CIRUJÍA	GUANTES DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	TAPABOCAS DESECHABLE	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD	CAMISA Y JEANS	CHALECO	UNIFORME ANTIFLUIDO
Representante Legal								X	X	
Gerente Administrativo								X		
Asistente Administrtivo								X		
Gestor de Eventos								X	X	
Contador								X		
Auxiliar Contable								X		
Departamento de Contratación								X		
Asistente de Contratación								X		
Coordinadores de Proyectos								X	X	
Conductor			X				X	X	X	
CONTRATISTAS										
Auxiliares de Eventos			X				X	X	X	
Personal de Comunidades de Cuidado	X	X		X	X	X				X
Personal de Centros Transitorios	X	X		X	X	X				X

Alberto De la hoz Quintero
Responsable del SG-SST
Asociación de Hogares Sí a la Vida

HOGARES SÍ A LA VIDA NIT 900 175 374-5	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR RIESGOS	**CÓDIGO:** SGSST-MEPP-01 **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 19/04/2024 **PÁGINA: 2 DE 2**

ZONA CORPORAL	EPP - ESPECIFICACIÓN	IMAGEN	FACTOR DE RIESGO	NORMA APLICABLE	USOS	MEDIDAS DE CUIDADO	DISPOSICIÓN FINAL
Cabeza	**Cofia Desechable:** Gorro cofia desechable estilo acordeón hecho de polipropileno empleado en las actividades de alimentos, sector industrial sin manipulación de contaminantes peligrosos		**Físicos y Químicos**	**NTC 6457:2020**	Protección de la cabeza y cabello para el sector alimentos, actividades de protección ligera, sector industrial sin manipulación de contaminantes peligrosos. Uso general.	Debe permanecer empacado y en un lugar lejos de la humedad	Por deterioro o ruptura se debe depositar en el recipiente de desechos convencionales
Manos	**Guantes de Cirujía:** Guante de borde enrollado, para dar resistencia y facilitar su postura. Superficie lisa para mayor sensibilidad al tacto Dedos curvos completamente anatómicos		**Físicos y Químicos**	**NTC 4403**	Guante práctico para los procesos quirúrgicos y actividades que requieran técnica aséptica.	Debe permanecer empacado, en un lugar lejos de la humedad y NO debe estar en contacto directo con metales, antisépticos o sustancias volátiles	Por deterioro o ruptura se debe depositar en el recipiente de desechos contaminados.
Manos	**Los guantes de nitrilo** cuentan con excelente nivel de agarre destreza y comodidad. tienen buena resistencia a solventes, hidrocarburos, a grasas y a la abrasión.		**Mecánicos y Químicos**	**EN 420 DE 2003, EN 388 de 2003.**	Los guantes fabricados con tejido de punto de nylon sin costuras, se deben utilizar preferiblemente en trabajos de agarre y destreza. Como puede ser el ensamble y el mantenimiento de equipos en general.	Evitar saturar el guante de grasas, aceites y cortaduras. Limpiar con trapos o estopas. Almacenar en lugar adecuado.	Por deterioro o ruptura se debe depositar en el recipiente de desechos contaminados.
Manos	**Guante de caucho:** Guante protector utilizado en trabajos de aseo y servicios generales resistente a la exposición de líquidos		**Mecánicos y Químicos**	**EN 420:2003 EN 388:2004**	El guante de caucho es ideal para utilizarse en trabajos de contacto con herramientas cortantes, con astillas y sustancias químicas nocivas para la salud	Almacenar lejos de las fuentes de calor y la luz solar debe estar empacado en bolsas y no se deben mezclar con los desechos orgánicos ni residuos peligrosos inflamables	Por deterioro o ruptura se debe depositar en el recipiente de desechos contaminados.
Aparato respiratorio y COVID-19	**Tapabocas Desechable:** Retiene partículas que se encuentran en el ambiente externo. Este equipo es ligero, su construcción es convexa, posee bandas para la cabeza, espuma y un clip ajustable para la nariz.		**Químicos**	**ANSI Z.88.2**	Debe utilizarse preferiblemente en trabajos de rectificado, barrido, embolsado, almacenaje y en general trabajos que generen polvo, gases y/o vapores	Debe permanecer empacado y en un lugar lejos de la humedad	Por deterioro o ruptura se debe depositar en el recipiente de desechos contaminados.
Pies	**Botas de trabajo:** Botas bajas hasta el tobillo, blandas y cómodas. Aguantan mucho mejor el desgaste. Botín interior con refuerzos rígidos.		**Condiciones de seguridad**	**Norma ANSI Z41 Norma DIN 4843 Norma CSA Z195**	Las botas de seguridad se emplean para la absorción y protección de impactos en plantas y tobillos. Cuentan con resistencia al desgaste.	Deben ajustarse correctamente a las medidas del usuario	Por deterioro o ruptura se debe depositar en el recipiente de desechos convencionales
Pies	**Zapatos antideslizantes:** Zapatos que cuentan con una suela de goma o caucho mucho más fuerte y resistente a la humedad y las superficies lisas		**Condiciones de seguridad**	**NTC ISO 20344**	Los zapatos antideslizantes son utilizados por el personal de aseo y cafetería para adelantar su actividades de higiene y desinfección dentro de la empresa	Limpiar con aceite semanalmente e inspeccionar si se necesita un cambio semestralmente	Cuando es retirado de funcionamiento se debe almacenar en un lugar higienico lejos de residuos peligrosos y desechos organicos
Ropa de trabajo	**Camisa manga larga**. Marquilla de talla, donde aparezca composición y forma de lavado.		**Condiciones de seguridad**	**N/A**	Ropa de trabajo que se debe portar para las actividades laborales	Lavado con agua y jabón, teniendo la precaución de no lavarlos con prendas de uso diario y ropa de la familia.	Por deterioro o ruptura se debe depositar en el recipiente de desechos convencionales
Ropa de trabajo	**Jean de bota recta**, bolsillos traseros, finos acabados, costuras rematadas y debidamente fileteados. Marquilla de talla, donde aparezca composición y forma de lavado.		**Condiciones de seguridad**	**N/A**			
Ropa de trabajo	**Chaleco Reflectivo de Seguridad.** Fabricado en Nylon o poliéster de alta visibilidad. Cierre ajustable lateral liviano, cómodo y fresco.		**Advertencia sobre riesgos**	**NTC 5563**	Chaleco utilizado para la identificación personal	Lavado con agua y jabón, teniendo la precaución de no lavarlos con prendas de uso diario y ropa de la familia	Por deterioro o ruptura se debe depositar en el recipiente de desechos convencionales
Ropa de trabajo	**Uniforme antifluido:** Fabricado en material del poliester, protege de algunas sustancias quimicas NO toxicas, No peligrosas		**Químicos**	**NTC 5564**	Uniforme utilizado por el personal de aseo y cafetería para llevar a cabo las labores de limpieza y desinfección al interior de las instalaciones	Mantenerse guardada en un lugar seco y lavar semanalmente	Almacenar en un lugar seco e higiénico, es un componente biodegradable por lo cual puede desecharse en el relleno sanitario

Alberto De la hoz Quintero
Responsable del SG-SST
Asociación de Hogares Sí a la Vida