| | |
|---|---|
| Regional Distrito Capital<br><br>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA | **Grupo Administrativo Intercentros**<br>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA<br><br>**FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES** |

NOMBRE

| |
|---|
| Probador de baterías |

Descripción General

| |
|---|
| Analizador de Baterías 12V / NEXAS NexBat NB360 |

Esquema:




Especificaciones técnicas

| ITEM | DESCRIPCION | CARACTERIZACION |
|---|---|---|
| Rango de medición | 6 – 30 VDC | Mínimo valor aceptado |
| Voltaje de alimentación | Batería 9 V | Mínimo valor aceptado |
| Mediciones | SOH, SOC, CCA Value, IR, sistema de arranque y carga | Mínimo valor aceptado |
| Otras características | Permite probar baterías en uso<br>Detecta celdas defectuosas<br>Prueba sistema de arranque y carga | Mínimo valor aceptado |
| Tamaño | 150 x 170 x 20 mm | Máximo valor aceptado |

| | |
|---|---|
| Regional Distrito Capital<br><br>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA | **Grupo Administrativo Intercentros**<br>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA<br><br>**FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES** |

Condiciones y soporte

| | |
|---|---|
| Plazo de Entrega: | 15 días |
| Otros: | Garantía de 1 año |

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| Eugenio Moreno Ruiz<br>Gestor E y T Tecnoparque | Líder SENNOVA | Rodolfo Martínez Pérez<br>Subdirector CDM |