FICHAS TECNICAS
"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ".

1. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Modelo	DCD776C2-B3
Medidas del producto	Sin empaque: Largo 38,61 cms / Ancho: 12,95 / Alto: 33,53 cms - Con empaque: Largo 46,74 cms / Ancho: 39,62 / Alto: 35,81 cms
Tipo de velocidad	Variable Reversible
Uso	Industrial
Velocidad	450 - 1500 rpm
Potencia	20 V
Peso	Sin empaque: 3,9 Kg. - Con empaque: 16,2 Kg.
Movimiento	Percutor
Tipo	Taladros
Características	Taladro/Atornillador 1/2" con Percusión 20V Máx. , Luz de Led para iluminar la zona de trabajo. Mango ergonómico y cubierto de goma para mayor comodidad del usuario. Clip lateral para montar sobre cinturón. 2 Velocidades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia. 3 modos de uso: Fijación, Perforación y Percusión. Control de Velocidad Electrónico en el gatillo. Inversión de giro.
Mandril	1/2 pulgada
Voltaje	110 v
Tipo de batería y capacidad	Ion Litio - 1.3Ah
Incluye	Batería – Cargador

2. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Modelo	GSH 5
Uso	Industrial
Peso	5.6 kg
Velocidad nominal de rotación	2850 RPM
Potencia absorbida	1100 W
Potencia de percusión	7,5 J
Portaherramientas	SDS-máx
Movimiento	Demoledor
Tipo	Martillo
Características	Portaherramientas SDS-Máx. Una mejor remoción de material. Vario Lock para ajuste del cincel. Limitación de la corriente de arranque para un inicio de perforación limpio. Soft Grip para mejor agarre de la herramienta
Incluye	Maletín de transporte. Empuñadura auxiliar. Paño de limpieza. Tubo de grasa.

3. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Potencia Máxima	650 W
Modelo	DWD024-B3
Medidas del producto	Sin empaque: Largo 29,72 cms / Ancho: 7,37 / Alto: 23,62 cms - Con empaque: Largo 30,73 cms / Ancho: 24,64 / Alto: 15,75 cms
Tipo de velocidad	Variable Reversible
Uso	Industrial
Velocidad	0 - 2.800 rpm
Grupo	Taladro Percutor
Peso	Sin empaque: 2,2 Kg. - Con empaque: 4,7 Kg.
Movimiento	Percutor
Tipo	Herramientas Eléctricas
Características	Rotomartillo de Velocidad Variable y Reversa de 1/2 (13 mm). Interruptor electrónico de velocidad variable con reversa. Mandril para mayor capacidad de trabajo y mejor retención de broca. Diseño contorneado y ergonómico. Potente motor de 650 Watts. Velocidad de rotación de 0-2,800 RPM. Mango lateral de 360con varilla de profundidad. Golpes por minuto 0-47,600 GPM. Capacidad en acero 3/8 pulg. Capacidad en madera 1 pulg. Máximo en concreto 5/8 pulg. Largo de la herramienta 6.7. Peso de la herramienta 1.82 kg.
Mandril	1/2 Pulgada
Voltaje	110 v
Mecanismo	Alámbrico
Incluye	Llave de porta accesorios. Mango lateral y varilla de profundidad, Taladro percutor ergonómico de fácil manipulación.

4. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Pulidora 9 pulgadas

Diámetro Disco	9 Pulgadas
Modelo	GWS 24-230
Características	Potente motor Champion de 2400 W para un avance más rápido en el trabajo; La protección contra re arranque impide el arranque automático de la herramienta tras una interrupción de la corriente eléctrica; Los bobinados blindados protegen el motor del polvo fino y garantizan una larga vida útil; Tuerca de sujeción rápida SDS de Bosch, disponible como accesorio.
Uso	Industrial
Velocidad	6500 rpm
Potencia	2400 W
Incluye	Guarda de protección, tuerca y contra tuerca, manual de instrucciones, mango auxiliar y llave de pernos.

5. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo de trabajo	Profesional
Tipo	Atornilladores
Características	Kit atornillador inalámbrico con mango ergonómico, mango pivot, luz led, correa de transporte, mango de goma para mejor agarre y comodidad. Tiempo de carga de la batería de 3 a 5 horas.
Mango	Mango Ecualizable
Potencia en vatios	4,8 v
Voltaje	4.8 v
Uso	Ideal para atornillar sobre madera, concreto y hormigón
Velocidad	220 RPM
Incluye	Accesorios de 64 puntas, y 10 copas. Caja plástica.

6. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Pulidora 4 1/2 pulgadas
Diámetro Disco	4 1/2 pulgadas
Modelo	DWE4214-B3
Características	Potente motor de 1200w - 11,000 rpm - ofrece mayor velocidad bajo cargas de trabajo pesado, guarda de ajuste rápido - permite cambios de posición fáciles y rápidos, circunferencia de agarre pequeña - 194mm lo mejor en ergonomía de su clase, sistema de extracción de polvo - 2x vida del motor en promedio comparado a la competencia mango robusto de 2 posiciones - ofrece al usuario versatilidad y seguridad en el uso, interruptor tipo deslizante - mayor comodidad para largas horas de trabajo
Uso	Industrial
Velocidad	11000 rpm
Potencia	1200 W

7. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Compresores
Modelo	CA1040
Información adicional	Acople rápido de salida. Tanque de 40 litros de alta portabilidad, Motor de alto rendimiento con ventilador reforzado, Guarda polea tipo parrilla, seguridad y fácil mantenimiento.
Uso	Profesional
Caudal	5.3 cfm
Capacidad del estanque	40 Litros
Potencia	1 HP
Presión PSI	115 psi

8. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Modelo	8.601.0192C
Motor	Motor a Gasolina
Grupo	Hidrolavadoras A Gasolina
Potencia	6.5HP // 4800W
Peso	38,5 Kg
Tipo de trabajo	Profesional
Tipo	Herramientas A Gasolina
Rango psi	2000-2800 psi
Rango Caudal	9.0-15 Lt/Min
Presión psi	2800 PSI Máx.
Caudal x minuto	11.5 Litros/min
Presión de trabajo	2.610 psi
Incluye	Manguera alta presión 10 mts + Pistola + Lanza + 5 Boquillas + Manguera de alimentación de agua + Acople + Filtro.

9. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Diámetro Disco	7 1/4 pulgadas

Modelo	GKS 18 V-57
Uso	Profesional
Velocidad	3900 rpm
Potencia	18 V
Tipo	Sierras
Angulo de corte	40 mm a 45 grados
Tipo de batería y capacidad	Ion-LI

10.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Altura	1.75"
Ancho	3.0"
Composición de la batería	Ion de litio
Longitud	4.5"
Peso	0.75lb
Voltaje de batería	18 V

11.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Manual
Medidas	850 mm
Características	Máquina cortadora de cerámica.
Color	Rojo

12.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Accesorios
Características	Manguera de alta calidad 3/8 fácil manipulación y de superficie lisa resistente y duradera 15 metros

13.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Aerógrafos
Características	Aerógrafo de gravedad, amplio abanico, gran precisión ideal en industria automotriz, ebanistería y marquetería, garantiza un trabajo profesional.
Capacidad	400 cc
Material	Aluminio
Uso	Para pintar superficies
Beneficio	Permite acabados perfectos
Color	Plata

14.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	Diseño eficiente, resistente que maximiza la fuerza de agarre
Tipo	Llaves
Profundidad	0,53
Características	llave para tubos longitud 6"
Capacidad	Tuberías hasta 3/4"
Material	Hierro
Alto	0,03
Largo	0,14
Ancho	0,1
Color	Rojo

15.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	Diseño eficiente, resistente que maximiza la fuerza de agarre
Tipo	Llaves
Profundidad	0,53
Características	llave para tubos longitud 8"
Capacidad	tuberías hasta 1"
Material	Hierro
Alto	0,04
Largo	0,185
Ancho	0,1
Color	Rojo

16.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	Diseño eficiente, resistente que maximiza la fuerza de agarre
Tipo	Llaves
Características	llave para tubos longitud 10"

Capacidad	tuberías hasta 1 1/2"
Material	Hierro
Color	rojo

17.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	Diseño eficiente, resistente que maximiza la fuerza de agarre
Tipo	Llaves
Profundidad	0,395
Características	llave para tubos longitud 12"
Capacidad	tuberías hasta 2"
Material	Hierro
Alto	0,03
Largo	0,29
Ancho	0,075
Color	rojo

18.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Juegos de copas
Medidas	6- 22mm
Características	Juego de copas en diferentes tamaños, resistente y durable, de fácil acople, alta calidad.
Uso	Profesional
Recomendaciones	Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar elementos de protección personal.
Incluye	23 piezas

19. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Peso	1,6 Kg
Tipo	Herramientas Electricidad
Medidas	Juego de destornilladores de 7 piezas con medidas de ancho de punta: 1,2.5, 3, 4, 5.5, 6.5 mm Standard Tip: 3x100mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm Phillips® Tip: #1x80mm, #2.5x100mm Circuit Tester
Características	Probados individualmente a 10,000V y certificados a 1,000V. Mango Ergonómico, no resbala y resiste impactos.
Dimensiones	Juego de destornilladores de 7 piezas con medidas de ancho de punta: 1,2.5, 3, 4, 5.5, 6.5 mm Standard Tip: 3x100mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm Phillips® Tip: #1x80mm, #2.5x100mm Circuit Tester
Material	Material aislante
Largo	Especificados en el campo de medidas
Funciones	Apretar y aflojar tornillos y otros elementos de máquinas.
Color	Rojo y amarillo

20.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Sets de atornilladores
Medidas	Varias medidas
Características	Juego de destornilladores con punta de precisión.
Uso	Profesional
Incluye	6 piezas (4 pala y 2 estrella)

21.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Juegos de llaves
Medidas	3/8-1 pulgada
Características	Set de llaves en pulgadas de construcción, para mayores puntos de contacto y mayor acceso, resistentes al aceite y altas temperaturas.
Uso	Profesional
Recomendaciones	Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar elementos de protección personal.
Incluye	11 llaves

22. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	realiza cortes rápido, corte limpio de tubería
Tipo	Corta tubo
Profundidad	0,544
Características	Cortatubo para Plástico Capacidad 1/8" a 1 1/8"
Capacidad	tuberías 1/8" - 1 5/8"
Material	Hierro
Alto	0,034
Largo	0,33
Ancho	0,18
Color	rojo

23.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Remachadoras
Características	Remachadora, cabeza giratoria de 360 grados para usarse en cualquier Angulo, remacha en los lugares más difíciles, metal fundido para mayor resistencia, fácil de usar.
Uso	Profesional
Recomendaciones	Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar elementos de protección personal.
Incluye	NO incluye elementos ni herramientas adicionales no descritas.

24.FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Tipo	Puntas
Medidas	Varias medidas
Características	Set de 46 accesorios para taladrar compuesto por 46 piezas
Incluye	46 piezas

25.FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Tipo	Accesorios rotomartillos
Características	Juego de 10 piezas para rotomartillo, con brocas SDS plus y 2 cinceles.
Incluye	10 piezas

26.FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Resistencia en kilos	102 kl
Tipo	Comercial
Medidas	1,8 metros
Características	Escalera de 5 pasos tipo tijera. Escalera hecha bajo la norma ANSI.
Número de peldaños	5
Material	Aluminio
Uso	Comercial
Largo	174 cm

27. FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Resistencia en kilos	150 Kl
Tipo	Comercial
Medidas	2,4 metros
Características	Escalera de 8 pasos multipropósito. Escalera hecha bajo la norma ANSI
Número de peldaños	8
Material	Aluminio
Uso	Doméstico
Largo	243 cm

28. FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Tipo	Intemperie
Medidas	50
Medida de hojas	50 mm
Uso	Condiciones de humedad

29. FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Tipo	Herramientas
Características	Tester con mango ergonómico para un mejor agarre.
Material	Circuitos electrónicos
Uso	Para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes.
Voltaje	6-400v ac/dc

30. FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Alto	24,64
Material	Plástico ABS 90%, Latón 5%
Uso	Prueba presencia de voltaje sin contacto en: Tomacorrientes, Fusibles, Interruptores, Cables de extensión, Luces de baja tensión, y Timbres
Ancho	6,1
Color	Rojo y blanco
Beneficios	Durable, económico, fácil de usar, indicador de alta visibilidad
Peso	68,04
Tipo	Probadores y Medidores Eléctricos

Características	Probador de voltaje sin contacto ajustable, Detecta la presencia de voltaje de CA de 12 a 600 V CA, sin tener contacto con conductores con corriente
Largo	3,81
Norma técnica	ETL, cETL, CAT III 600VDespacho Express=Entrega 3 horas en Bogotá

31. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Peso	Con empaque: 5,5 Kg.
Tipo	Herramientas de corte
Medidas	12 pulgadas
Modelo	20-206
Medidas del producto	Sin empaque: Largo 51,8 cms / Ancho: 14,2 / Alto: 3,2 cms - Con empaque: Largo 50 cms / Ancho: 24,4 / Alto: 16,6 cms
Características	Arco de Sierra Fijo Económico 12 pul Largo-Hoja (305 mm) / Arco de Sierra Fijo de 12 pulgadas (30.5 cm) Hecho en acero pintado, por lo que es resistente. Empuñadura cerrada para protección de las manos. Mango con diseño ergonómico y textura patentada da mayor comodidad, mejor control y agarre. Tensión máxima 104 lbs (47 kg). Marco segueta cerrado ergonómico, con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre, arco resistente en acero pintado.
Uso	Profesional

32. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Herramientas de corte
Características	Hoja de sierra bimetálica, flexible, con dientes de aleación templada que cortan un 30 % más rápido y se mantienen afilados 10 veces más tiempo que los de las cuchillas estándar, los bordes de los dientes están soldados de forma continua a partes posteriores de acero flexibles para una mayor durabilidad.
Uso	Profesional
Incluye	10 piezas

33. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Palustres
Medidas	8 pulgadas
Características	Palustre, de fácil y seguro agarre, resistente, fácil de usar.
Uso	Ocasional

34. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Palustres
Medidas	9 pulgadas
Características	Palustre ideal para trabajo pesado, con hoja resistente y duradera, mango antideslizante que se horma a la mano perfectamente y no permite deslizarse.

35. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Palas
Características	Pala Punta redonda No 4 con cabo

36. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Palas
Características	Pala Punta cuadrada No 4 con cabo

37. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Características	Cabo grueso de gran resistencia, cómodo para usar gracias al mango largo, superficie suave y resistente.
Uso	Profesional

38. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Para demoler
Características	Cabo grueso de gran resistencia, cómodo para usar gracias al mango largo, superficie suave y resistente.
Uso	Profesional

39.FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Para demoler
Material	Metal
Cuchilla	18 mm.
Nombre funcional	Bisturí
Alto producto	40,07 Milímetros
Ancho producto	19,04 Milímetros

Profundo producto	155,06 Milímetros

40.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Hoja Bisturí
Medidas	18 mm
Contenido	10

41. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Largo	250 mm
Diámetro	20 mm
Color	Gris
Punta	Plana
Uso	Industrial

42.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Lubricante Multiuso
Contenido	900 ml
Uso	Para limpiar partes metálicas y lubricarlas
características	Lubrica, limpia y previene el óxido, todo en un solo paso.

43.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Medición
Medidas	48 pulgadas
Características	Nivel en aluminio de 48 pulgadas, ideal para nivelación de pisos y otras mediciones, para mayor precisión.
Uso	Profesional

44.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Medición
Medidas	36 pulgadas
Características	Nivel rígido, durable, resistente a los golpes.
Uso	Profesional

45.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Medición
Características	Herramienta de medición, tipo plomada, en forma de cono, material de alta resistencia, durable, 400g.
Uso	Profesional

46.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Herramientas de mango largo
Características	Barra acerada, herramienta agrícola que termina con un ángulo afilado para mayor penetración en las áreas a trabajar. Su acabado con pintura horneada evita el óxido y garantiza una alta durabilidad, 16".
Uso	En construcción, agricultura y minería

47.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Discos abrasivos
Diámetro Disco	4 1/2 pulgadas
Medidas	4 1/2 x 1/25 pulgada
Características	Disco abrasivo de superficie áspera, con excelente filo y resistencia.

48.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Discos diamantados
Diámetro Disco	7 pulgadas
Medidas	7 pulgadas
Características	Disco de corte diamantado turbo corte seco o húmedo, con capacidad máxima de 80 metros/segundo.

49.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Herramientas de mango largo
Medidas	93 cm x 49 cm
Características	Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.
Uso	Picar o escarbar la tierra

50.FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Perfiles
Características	Perfil especial tipo boquillera, en material resistente a la humedad, lisa.
Alto	3 pulgadas
Material	Aluminio
Uso	Para la construcción, en el emparejamiento de resanes y revoques en pisos y paredes
Ancho	1 pulgada (2,54 cm)
Largo	3 metros

51.FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Modelo	PL823
Tipo de velocidad	Fija
Profundidad de Cepillado (mm)	3.0mm
Uso	Profesional
Velocidad	16000 rpm
Potencia	900 W
Tipo	Cepillos
Características	Cepillo eléctrico con bolsa para viruta, guía paralela, compartimiento de accesorios, con capacidad de profundidad para cepillado de 3 a 82 mm.
Voltaje	110 v
Incluye	1 cuchilla, manual de instrucciones

52.FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Tipo	Rodillos
Características	Rodillo con mago plástico rojo.
Medida	1-1/2 pulgadas (3,81 cm)
Material	Felpa
Uso	Especial para pintar rejas, mallas y otros
Color	Verde

53.FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Tipo	Rodillos
Características	Rodillo Junior de 2 pulgadas, todo uso, en 80% en poliéster y 20% nylon tipo pesado especial para pinturas y esmaltes en usos como estructuras metálicas, puentes, casquetes de barcos. También son aconsejables para aplicar vinilos, pues no salpican y dejan un buen terminado por su diseño. Además economizan pintura.
Medida	2 pulgadas
Material	Felpa
Uso	Ideal para paredes lisas y esmaltes. Es de bajo salpique.

54.FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Tipo	Rodillos
Características	Rodillo de línea profesional, de alta duración, con unión metálica, mango con rosca para tubo de extensión, texturizado para mejor agarre, en plástico negro.
Medida	3 pulgadas
Material	100% felpa acrílica
Uso	Para aplicación perfecta en diversos tipos de superficies, con todo tipo de pintura
Color	Naranja

55.FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Tipo	Rodillos
Características	Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado.
Material	Felpa
Uso	Sobre todo tipo de superficie
Recomendaciones	Agregar un poco de agua para limpiarlo, remover fibras con la mano y drenar.
Superficie a aplicar	Cualquier superficie
Tamaño	9 pulgadas
Color	Blanco

56.FICHA TECNICA	
Atributo	Detalle
Tipo	Brochas

Características	Brocha de calidad garantizada, con cerdas naturales, mango plástico negro y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento.
Medida	1-1/2 pulgada (3,81 cm)
Material	Cerda natural
Uso	Para lograr un acabado liso y uniforme, para vinilos, esmaltes y barnices
Superficie a aplicar	Sobre todo tipo de superficie

57. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Brochas
Características	Brocha en cerda natural y cabo para fácil aplicación.
Medida	1 pulgada (2,54 cm)
Material	Cerda natural
Uso	Para aplicar pintura
Superficie a aplicar	Sobre todo tipo de superficie

58. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Brochas
Características	Brocha hecha en cerda natural y cabo de madera.
Medida	2 1/2 pulgadas (6,35 cm)
Material	Cerda natural
Uso	Para hacer recortes en esquinas y remates, con terminación angular para acabados perfectos
Superficie a aplicar	Sobre todo tipo de superficie

59. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Características	Adaptador nasal anatómico y elástico redondo blanco
Material	Tela no tejida en polipropileno de alta respirabilidad y aislante de líquidos
Norma	R.S INVIMA 2009DM - 0004824
Uso	Industrial

60.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Máscara
Modelo	JNC032
Uso	Partículas
Incluye	2 Cartuchos
Color	Azul

61.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	ANTI POLVO
Características	Filtro de carbón activado
Uso	Para uso en ambientes que contengan, vapores inorgánicos y gases de baja toxicidad. Para polvo, vapores, humo, derivado del procesamiento de metales, ideal para la industria cementera, siderúrgicas, pinturas electroestáticas
Superficie a aplicar	Sobre todo tipo de superficie

62. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Medición
Medidas	8 metros
Características	Flexómetro con graduación en ml y pulgadas, con recubrimiento de PVC para resistir la humedad, marcas de 2 colores para hacer más fácil la lectura, manilla de rebobinado rápido.
Uso	Profesional

63. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Medición
Material	Acero
Normas	NOM-0416-SCFI-2000
Ancho cinta	30 mm
Tipo de graduación	Milímetros / pulgadas
Longitud hoja	8 metros
Remaches	3
Material	Acero inoxidable
Uso	Profesional

64. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Calibre	2X10

Observaciones	Recomendaciones de instalación según NTC 2050 y Retie vigente
Alto	30 cm
Material	Cobre
Uso	Extensiones e instalaciones eléctricas de trabajo liviano a la vista
Ancho	20 cm
Color	Blanco
Diámetro	4,59X9,18
Peso	0,131
Tipo	Cable
Características	Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC
Amperaje	37
espesor	0,76
Voltaje	300
Recomendaciones	60 Grados
Largo	20 cm
Norma técnica	NTC 5521
Incluye	NO incluye elementos adicionales o no descritos.

65. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Volantes
Amperaje	15
Medidas	5,5 cm de largo x 4 cm de ancho aproximadamente
Características	Clavija resistente a grandes voltajes, alta durabilidad, patas de planas que remiten energía adecuada.
Material	Caucho
Uso	Clavija para conexión de aparatos industriales y doméstico

66. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Volantes
Amperaje	15
Características	Toma aérea eléctrica con recubrimiento aislante, duradero y resistente, con herrajes internos seguros y efectivos.
Material	Policarbonato
Uso	Para conectar dispositivos eléctricos

67. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Cintas
Medida	18 mm x 55 metros
Características	Cinta para enmascarar, resistente, fácil de despegar.
Material	Papel
Uso	Profesional
Rendimiento aprox. (m2/galón)	No levanta la pintura
Color	Beige

68. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Beneficios	Tiene excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión del cobre y las condiciones variables del medio ambiente
Tipo	Cinta de Uso Profesional
Características	Temperatura maxima105°C- Hasta 600V
Material	Vinilo
Uso	Aislamiento primario y secundario en baja tensión
Recomendaciones	3M recomienda un máximo de almacenamiento para este producto de 5 años, en lugares limpios y secos, a temperaturas entre 10°C y 27°C y una humedad relativa inferior al 75%.
Ancho	19 mm
Largo	18 m
Norma técnica	RETIE

69. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Cintas
Material	Teflón
Medidas	3/4" x 15 m
Alto producto	26.70 Milímetros
Ancho producto	85.31 Milímetros
Profundo producto	85.31 Milímetros

70. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle

Diámetro Disco	7 1/4 pulgadas
Tipo	Accesorios sierras
Medidas	7 1/4 pulgada 24 dientes
Características	Disco para corte, de 24 dientes.

71.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Peso	0,225 Kg
Tipo	Herramientas Electricidad
Medidas	8 pul Largo (203mm)
Características	Probadas individualmente para soportar 1000v, Mango Ergonómico. Pasan las exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Funciona seguramente en corriente viva de 1.000v.
Dimensiones	8 pul Largo (20mm)
Material	Mango biomaterial, fabricado en acero con alto contenido de cromo con tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad.
Largo	203 mm
Funciones	Sujetar piezas al corte o moldeado de distintos materiales.
Color	Rojo y amarillo

72.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Marca	Stanley
Familia	Herramientas manuales
Material	Cabeza de acero y mango de madera
Peso/Medida	568 gr / 29 mm

73.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Almádanas
Medidas	10 libras
Características	Herramienta de albañilería tipo almádena, resistente, fácil de usar.
Uso	Profesional

74.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Almádanas
Medidas	16 libras
Características	Herramienta manual, almádana, con cabo en madera.
Uso	Profesional

75.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Llanas para estuco
Características	Accesorio pisos, herramientas, tipo llana dentada, con mango de madera para facilitar su uso, exclusivo soldado electrónico que proporciona a la cara una superficie totalmente dentada, garantizando un trabajo limpio y profesional.
Material	Metal - madera
Uso	De uso profesional, en la construcción, para postura de pisos y paredes cerámicas

76.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Accesorios para pintar
Características	Llana lisa de 30,5 cm, con mango de madera
Mango	Madera
Material	Acero
Uso	Herramienta que alisa, comprime y extiende con facilidad la masa para revestimientos y blanqueos
Ancho	11,5 cm
Largo	30,5 cm

77. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Medidas	38 mm - 1 ½ "
Material mango	Plástico
Alto producto	23,10 Milímetros
Ancho producto	38,38 Milímetros
Profundo producto	218,46 Milímetros

78. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Medidas	64 mm – 2 ½ "
Material mango	Plástico
Alto producto	23,10 Milímetros

Ancho producto	63,37 Milímetros
Profundo producto	219,09 Milímetros

79. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Medidas	5"
Material mango	Plástico
Alto producto	16.92 Milímetros
Ancho producto	126.57 Milímetros
Profundo producto	197.37 Milímetros

80. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Medición
Medidas	60 metros
Modelo	34-794S
Características	Cinta métrica de alta calidad, en fibra de vidrio para evitar oxidación, resiste la descoloración, caja abs de alta visibilidad y alta resistencia a impactos, con agarradera de caucho para mayor comodidad, manija de enrollado manual con botón giratorio que facilita el enrollado de la cinta.
Uso	Profesional

81. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Características	Guante 100% con vaqueta. Cosido con hilo de alta resistencia. Pulgar en forma de ala. Excelente dureza manual. Mayor agarre y precisión. Manga larga para mayor protección.
Color	Amarillo
Material	Vaqueta
Talla	Única
Manga	larga
Largo	38 cm
Calibre	0.9 mm
Normas aplicables	NTC 2307

82. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Características	Guante 100% con vaqueta. Cosido con hilo de alta resistencia. Pulgar en forma de ala. Elástico interior para mayor ajuste en la muñeca. Ribete de algodón. Excelente destreza manual.
Color	Amarillo
Material	Vaqueta
Talla	Única
Manga	corta
Largo	22 cm
Calibre	0.9 mm
Normas aplicables	NTC 2307

83. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Modelo	KS701E-B3
Medidas del producto	Sin empaque: Largo 29,2 cms / Ancho: 29,2 / Alto: 24 cms - Con empaque: Largo 37,6 cms / Ancho: 30,8 / Alto: 25,6 cms
Tipo de velocidad	Variable
Uso	Ocasional
Velocidad	0 - 3000 cpm
Potencia	550 W
Anclaje U o T	U
Peso	Sin empaque: 2,2 Kg. - Con empaque: 9 Kg.
Tipo	Caladoras
Características	Sierra Caladora 550W Velocidad Variable
Voltaje	110 v

84. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Martillos
Medidas	8 onzas
Características	Martillo de alta calidad, con mango de fácil agarre y antideslizante.
Uso	Profesional

85. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Modelo	Decker negra

Puntera de Seguridad	Acero
Estilo	Dotación
Planta	PU
Certificación	ISO 20345:2011, ASTM 2413-11
Uso	Construcción e industria liviana
Talla	35 a 43
Color	Negro
Tipo	Botas de Seguridad
Dieléctrica	Dieléctrica
Resistencia a hidrocarburos	Resistente a hidrocarburos
Capellada	Cuero estampado
Forro	Textil

86.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Overol
Material	100% poliéster
Incluye	Manga Larga
Talla	L
Color	Azul

87. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Características	Lentes panorámicos de policarbonato de alta resistencia. Sometidos a pruebas de trasmisión de luz. Anti-empañante.
Protección	99% rayos UV
Normativa	ANSI Z87.1.2003

88. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Gafas
Modelo	Nitro II
Protección UV	99,90%
Material	Policarbonato
Certificación	ANSI Z87.1
Uso	Trabajo en Interiores
Origen	Importado
Color	Claro

89.FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Características	Triturado de 3/4" Se considerará como tal el material que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (No. 4).
Normativa	NTC 174 - Concreto. Especificaciones de los Agregados para el Concreto. ASTM - C 33.

90. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	Presenta moderados calores de hidratación reduciendo el riesgo de fisuración y contribuyendo con una mejor apariencia y mayor durabilidad de las estructuras
Tipo	Cemento Gris
Características	Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados.
Zona de distribución	Nacional
Contenido	50 kilos
Uso	Para la construcción, remodelación y reparación de baños, cocinas, piscinas y todo tipo de terminados domésticos entre los que se destacan los pigmentados, texturizados, y estampados. Producción de concretos para cimentaciones, muros, contenciones, estructuras, rellenos y todo tipo de obra en general. Preparación de morteros para mampostería, pega de cerámica, enchapes, acabados, recubrimientos y morteros de relleno. Elaboración de morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados. Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
Recomendaciones	El uso y aplicación de este cemento debe realizarse bajo los lineamientos de las normas técnicas de construcción. En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y NSR-10, requisitos de producción, calidad y durabilidad.
Norma técnica	NTC 121 y 321 y de la norma americana ASTM C-1157 (tipo GU)
Color	Gris

91. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	Su color permite obtener superficies con mayor iluminación generando espacios más confortables, su versatilidad en cuanto a alternativas de color y textura en los acabados permite obtener concretos a la vista eliminando labores posteriores, se le pueden agregar pigmentos y tratamientos superficiales
Tipo	Cemento Blanco
Características	Cemento de gran finura y excelente blancura, por sus componentes que lo hacen durable y resistente. Sus tiempos de fraguado permiten un rápido desmolde sin afectar el tiempo requerido para la manipulación, colocación y acabado de las mezclas.
Contenido	40 kilos

Uso	Empleado en piezas prefabricadas (adoquines, bloques, baldosas, entre otros), en acabados en general de tipo doméstico (pisos, revestimientos de paredes). En albañilería se utiliza en mezclas para sellar las juntas de azulejos ó de baldosas.
Color	Blanco

92. FICHA TÉCNICA

	Detalle
Peso	40kg
Precauciones	Se recomienda el uso de elementos de seguridad para manipular el producto
Tipo	Arena pañete Pega Ensacado
Manejo y almacenamiento	Se recomienda sobre superficie plana, libre de humedad, colocar estibas o aislante del suelo, apilar a una altura considerable, cubrir de la lluvia mientras están almacenados.
Material	Arena
Aplicación	Muros, paredes, divisiones y estructuras
Uso	Arena pañete Pega Ensacado
Recomendaciones	Se recomienda usar elementos de seguridad para manipular el producto
Entrega	Domicilio/Retiro en Tienda
Origen	Colombia
Norma	NTC 2240, ASTM-C33.

93. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Granulometría	0 a 4 mm
Usos	Morteros, hormigón, rellenos y aplicaciones especiales en el ámbito de la jardinería.
Normativa	Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4

94. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Masillas
Contenido	5 galones
Características	Masilla para láminas de yeso y cartón, fácil de manejar, alto rendimiento y suave al aplicar.
Rendimiento	6 m2/galón en zonas planas
Material	Yeso
Uso	Utilizada para juntas en placas de drywall
Color	Blanco

95. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Lijas
Características	Lija de agua, óptimo rendimiento en cualquier tipo de superficie, alta flexibilidad, para texturas suaves y de acabado súper liso.
Uso	Preparar superficies para la aplicación de pintura
Recomendaciones	Usar gafas y guantes de seguridad para su correcta manipulación
Superficie a aplicar	Metales, vidrio, cristales y madera
Color	Negro
Grano	120

96. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Lijas
Características	Lija de agua, óptimo rendimiento, alta flexibilidad, para texturas suaves y de acabado súper liso.
Uso	Especial para preparar superficies antes de aplicar la pintura
Recomendaciones	Usar gafas y guantes de seguridad para su correcta manipulación
Superficie a aplicar	Metales, vidrio, cristales y madera
Color	Negro
Grano	150

97. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Lijas
Características	Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.
Medida	23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente
Uso	Para uso manual, con taco de madera ó caucho
Grano	180

98. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Resistente a los rayos UV	Revisar paleta de colores Pintuco
Rendimiento	Sobre Estuco Profesional Pintuco®: 20 - 25 m2/gal a 2 manos. En repinte sobre color diferente: 30 - 40 m2/gal a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 40 - 50 m2/gal a 2 manos.

Dilución	La dilución de la pintura se debe hacer de acuerdo al instrumento de aplicación a usar: con brocha o rodillo: se diluye 1 galón con 25% de agua, con pistola convencional: 1 galón con 25% de agua, con pistola airless: 1 galón con un 13% de agua. Un 25% equivale a 1 Lt de agua aproximadamente. Un 13% equivale a ½ Lt de aqua aproximadamente.
Contenido	5 Galones
Material	Vinil - Acrílico
Tiempo de espera 2ª mano	1 - 2 horas entre manos
Aplicación	Mezcle Viniltex® Advanced con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluya con agua según el equipo de aplicación :Brocha o rodillo , pistola convencional o pistola airless
Preparación de la superficie	Antes de aplicar Viniltex® Advanced verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Elimine los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades con rasqueta o lija. Resane las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie. Para superficies con pintura brillante lije (lija #180) suavemente para suprimir el brillo. Para superficies con pintura acabado mate limpie y seque bien.
Vida útil	36 meses en condiciones originales
Anti hongos	Si
Línea	Vinilos
Tiempo de secado al tacto	0.5 - 1 horas
Precauciones	Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
Recomendaciones	Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto
Superficie a aplicar	Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.
Terminación	Mate
Uso	Interior y Exterior
Lavable	Si
Color	Blanco Puro
Resistencia al agua	Si
Calidad	Tipo 1
Tipo	Vinilos
Características	Pintura Tipo 1ª diluible con agua, fabricada a partir de copolímeros Acrílicos. Cuenta con una emulsión siliconada que permite máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia a la formación de hongos. Producto formulado sin plomo ni cromo.
Limpieza y cuidado	Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evita lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.
Almacenamiento	Temperatura fresca

99.FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Resistente a los rayos UV	Si
Rendimiento	En obra nueva sobre revoque: 8 - 10 m2 / galón 2 manos. En repinte sobre color diferente: 15 - 20 m2 / galón 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 20 - 25 m2 / galón 2 manos.
Dilución	Mezcle Koraza® 5 con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. Diluya un 13% de agua en un galón, independiente del equipo de aplicación a usar : Brocha o rodillo, pistola convencional, pistola airless. Un 13% equivale a ½ Lt de aqua aproximadamente.
Contenido	5 Galones
Tiempo de espera 2ª mano	1 - 2 Horas entre manos
Material	Vinil - Acrílico
Preparación de la superficie	Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, limpia, libre de polvo, grasa y pintura deteriorada. En sustratos con cal, retire la cal suelta y aplique dos manos de Sellador Pintuco. Para Grietas, fisuras y juntas sellar con Pintuco® Fix Profesional y luego aplique Koraza®. En concreto repare los poros y grietas con Mortero Impermeable Pintuco. En obra nueva aplique una mano de Sellomax® para evitar manchas blanquecinas. Si requiere un acabado liso aplique Estuco Acrílico Profesional® para Exteriores Pintuco®. En muros de ladrillo lave bien con estopa húmeda.
Aplicación	Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado. En repintes con cambio de color muy apreciable, puede ser necesario aplicar una mano adicional. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa). Lave con aqua los equipos de aplicación.
Vida útil	36 Meses en condiciones originales
Anti hongos	Si
Línea	Pinturas Exteriores
Tiempo de secado al tacto	1 - 2 horas
Precauciones	Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto
Recomendaciones	Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto

Superficie a aplicar	Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas y patios; revocados y estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibra-cemento.
Terminación	Mate
Uso	Exterior
Lavable	Si
Color	Blanco
Resistencia al agua	Si
Tipo	Pinturas de exteriores
Características	Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Forma una barrera plástica resistente a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol. Ofrece una duración de hasta 5 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación de producto.
Limpieza y cuidado	Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evita lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.
Almacenamiento	Temperatura fresca

100. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Tejas Metálicas
Calibre	35
Características	Teja ondulada, de material seguro, resistente y fácil de instalar.
Diseño	Ondulada
Material	Zinc
Uso	Cubiertas en vivienda, coliseos, iglesias, bodegas, etc
Ancho	0.80m
Largo	3.048m
Espesor	0.17mm

101. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Altura	100 mm
Espesor	0.8 mm
Ancho	200 mm
Calibre	22m
Longitud	6 m
Peso	3.8 Kg/m
Normatividad	Norma técnica Colombiana - NTC 4011 - Productos Planos de Acero Recubierto con Zinc (Galvanizado) o Recubiertos con Aleación de Hierro Zinc (Galvannealed) Mediante Procesos de Inmersión en Caliente. ASTM - A1011, A653.

102. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Accesorios
Características	Soporte para canales en pvc, resistente y durable.
Material	Metal
Uso	Para canales y bajantes
Color	Blanco

103. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	Las uniones se ajustan perfectamente con sólo la presión de la mano sin requerir soldadura ni selladores
Tipo	Canal y bajante pvc
Características	Canal completamente resistente a la corrosión del óxido, resiste la exposición a rayos ultra violeta.
Material	Pvc
Uso	Hogar, oficina y construcción
Color	Blanco

104. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	Las uniones se ajustan perfectamente con sólo la presión de la mano sin requerir soldadura ni selladores
Tipo	Canal y bajante pvc
Características	Canal resistente a la corrosión del óxido y a la exposición a rayos ultra violeta.
Material	Pvc
Uso	En el hogar, la oficina y la construcción
Color	Blanca

105. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Accesorios
Características	Soporte para canales, resistente y durable.
Material	Pvc

Uso	En el hogar, oficina y construcción
Color	Blanco

106. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Accesorios
Características	Unión para bajantes de fácil instalación, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta.
Material	Pvc
Uso	En el hogar, la oficina y la construcción
Color	Blanco

107. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
SD	SD
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Diámetro exterior	21.34 MM
Diámetro interior	18.18 MM
Color	Blanco
Diámetro	1/2"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Largo	6ML
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

108. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
SD	SD
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Diámetro exterior	26.7 MM
Diámetro interior	23.63 MM
Color	Blanco
Diámetro	3/4"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Largo	6ML
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

109. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
SD	SD
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Diámetro exterior	60.3 MM
Diámetro interior	54.58 MM
Color	Blanco
Diámetro	2"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Largo	6ML
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

110. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Diámetro exterior	48.26 mm
Diámetro interior	42.68 mm
Color	Amarillo
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Diámetro	1.1/2
Tipo	Tubo Biaxial
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Largo	6ML
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

111. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Diámetro exterior	60.32 mm
Diámetro interior	54.48 mm
Color	Amarillo
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Diámetro	2"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Largo	6ML
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

112. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Diámetro exterior	82.56 mm
Diámetro interior	76.20 mm
Color	Amarillo
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Diámetro	3"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Largo	6ML
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

113. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC

Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Diámetro exterior	114.30 mm
Diámetro interior	107.70 mm
Color	Amarillo
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Diámetro	4"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Largo	6ML
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

114. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Diámetro exterior	168.28 mm
Diámetro interior	160.04 mm
Color	Amarillo
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Diámetro	6"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Largo	6ML
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

115. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Uso	La utilización de Tubo sistemas PVC PAVCO en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios resulta especialmente práctica, puesto que se eliminan las cajas que serían necesarias cuando se usan otros tipos de tubería.
Certificación	Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Diámetro exterior	48.26 MM
Diámetro interior	45.22 MM
Color	Naranja
Diámetro	1.1/2"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	La utilización de Tubo sistemas PVC PAVCO en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios resulta especialmente práctica, puesto que se eliminan las cajas que serían necesarias cuando se usan otros tipos de tubería.
Largo	6ML
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

116. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Uso	La utilización de Tubo sistemas PVC PAVCO en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios resulta especialmente práctica, puesto que se eliminan las cajas que serían necesarias cuando se usan otros tipos de tubería.
Certificación	Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Diámetro exterior	60.32 MM
Diámetro interior	56.76 MM

Color	Naranja
Diámetro	2"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	La utilización de Tubo sistemas PVC PAVCO en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios resulta especialmente práctica, puesto que se eliminan las cajas que serían necesarias cuando se usan otros tipos de tubería.
Largo	6ML
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

117. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Uso	La utilización de Tubo sistemas PVC PAVCO en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios resulta especialmente práctica, puesto que se eliminan las cajas que serían necesarias cuando se usan otros tipos de tubería.
Certificación	Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Diámetro exterior	82.56 MM
Diámetro interior	79.00 MM
Color	Naranja
Diámetro	3"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	La utilización de Tubo sistemas PVC PAVCO en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios resulta especialmente práctica, puesto que se eliminan las cajas que serían necesarias cuando se usan otros tipos de tubería.
Largo	6ML
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

118. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Uso	La utilización de Tubo sistemas PVC PAVCO en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios resulta especialmente práctica, puesto que se eliminan las cajas que serían necesarias cuando se usan otros tipos de tubería.
Certificación	Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Diámetro exterior	114.30 MM
Diámetro interior	110.08 MM
Color	Naranja
Diámetro	4"
Tipo	Tubo Biaxial
Función	La utilización de Tubo sistemas PVC PAVCO en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios resulta especialmente práctica, puesto que se eliminan las cajas que serían necesarias cuando se usan otros tipos de tubería.
Largo	6ML
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

119. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	1/2"
Beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco

120. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	3/4"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC

Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

121. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

122. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
peso	0,266 kg
Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Medidas	3"
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
Despacho incluido	Este producto tiene envío incluido sin costo adicional. Consulta más información en métodos de envío y retiro.
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

123. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	1.1/2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

124. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Propack	Individual
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas

Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

125. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

126. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	6"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

127. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1/2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

128. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presion
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura liquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

129. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**

Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
peso	0,677 kg
Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Medidas	90°x3"
Características	Los Tubosistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Policloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

130. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Diámetro en pulg	4"
Beneficios	Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión.
Tipo	Accesorio Acueducto
Características	tubos y accesorios en pvc para el transporte de fluidos a presion, sistema liviano, fácil instalacion.
Material	PVC
Uso	Acueducto
Norma Técnica	NTC 1339
Tecnología	0.815
Color	Blanco

131. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

132. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

133. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Diámetro	4"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.

Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

134. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	6"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

135. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	1/2"
Beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco

136 . FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	3/4"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

137. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo

138. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle

Diámetro en pulg	3 Pulg
Beneficios	Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión.
Tipo	Accesorio Acueducto
Características	tubos y accesorios en pvc para el transporte de fluidos a presion, sistema liviano, fácil instalacion.
Peso Vacio	0.615
Material	PVC
Uso	Acueducto
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante
Norma Técnica	NTC 1339
Color	Blanco

139. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
peso	1,563 kg
Diámetro	4"
Tipo	Accesorio
Medidas	4"
Características	Los Tubosistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Policloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

140. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	1.1/2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

141. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

142. FICHA TECNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas

Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

143 FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	4"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

144. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	6"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

145. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1/2"
Beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco

146. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	3/4"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

147. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.

Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura liquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

148. FICHA TÉCNICA	
Atributo	Detalle
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
peso	0,273 kg
Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Medidas	3"
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

149. FICHA TÉCNICA	
Atributo	Detalle
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
peso	0,474 kg
Diámetro	4"
Tipo	Accesorio
Medidas	4"
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

150. FICHA TÉCNICA	
Atributo	Detalle
Diámetro en pulg	1/2 Pulg
Beneficios	Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión.
Tipo	Accesorio Acueducto
Características	Tubos y accesorios en PVC para el transporte de fluidos a presión, sistema liviano, fácil instalación.
Peso Vacío	0.02
Material	PVC
Uso	Acueducto
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante
Norma Técnica	NTC 1339
Color	Blanco

151. FICHA TÉCNICA	
Atributo	Detalle
Diámetro en pulg	3/4 Pulg
Beneficios	Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión.
Tipo	Accesorio Acueducto
Características	TuLos y accesorios en PVC para el transporte de fluidos a presión, sistema liviano, fácil instalación.
Peso Vacío	0.02
Material	PVC
Uso	Acueducto
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante
Norma Técnica	NTC 1339
Color	Blanco

152. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

153. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
peso	0,25 kg
Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Medidas	3"
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

154. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	4"
Tipo	Accesorio
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

155. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Peso	11.84 k/unidad. 10.54 k/m2 puede variar +/- 10% de acuerdo a la humedad del producto.
Tipo	Teja Fibrocemento
MATERIAL	Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Minerales, Celulosa
CARACTERISTICAS	Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR 10 y son responsabilidad del calculista. Para su instalación remitirse al manual de instalación del proveedor.
Número	4
largo	1.22 m
USOS	Para cubiertas de todo tipo de construcción, o también un cubrimiento de fachadas.
BENEFICIOS	Confort térmico y acústico, Resistencia a la humedad, no se oxidan, Incombustibles, Inertes a la acción de termitas, rapidez en su instalación.
Área Útil	0.942 m2
ancho	0.92 m
COLOR	Gris

156. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo de perfil	7
Material	Fibrocemento
Uso	Doméstico y comercial
Ancho	92 cm
Color	Gris
Tipo	Teja Fibrocemento
Número	6

Características	Teja elaborada en material de alta durabilidad y resistencia.
Largo	183 cm
Área Útil	1.48m

157. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo de perfil	7
Material	Fibrocemento
Uso	Doméstico y comercial
Ancho	92 cm
Color	Gris
Tipo	Teja Fibrocemento
Número	8
Características	Teja elaborada en material resistente y de alta durabilidad.
Largo	244 cm
Área Útil	2.01m2

158. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Teja Fibrocemento
Número	10
Características	Teja # 10, ondulada, en fibrocemento
Tipo de perfil	7
Material	Fibrocemento
Uso	Cubierta exterior
Ancho	0,92 metros
Largo	3,05 metros
Área Útil	2.54m2
Color	Gris

159. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
NORMA FABRICACION	ASTM A500 GRADO C
Tipo	Tubo estructural
MATERIAL	Acero HR
Medidas	80 x 40 mm
CALIBRE	CAL 14
Largo	6m
Usos	Los perfiles estructurales tubulares son una alternativa industrial diseñada para construir sistemas estructurales metálicos de alta resistencia, de manera práctica, rápida y sencilla. Se pueden emplear como columnas, vigas, viguetas simples, en combinación con otros elementos de nuestra línea estructural y/o en conjunto con cualquier otra alternativa del mercado.
Espesor	2 mm

160. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Gancho Teja

161. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Beneficios	Mayor flexibilidad y adherencia que las emulsiones convencionales. Mayor resistencia al envejecimiento, no se cristaliza con el tiempo. Las fibras forman un tejido que le da mayor resistencia frente a fisuras. Adhiere sobre superficies húmedas. Fácil aplicación. No es tóxica, libre de solventes. Cumple con norma ASTM-D 2939 para resistencia al agua y flexibilidad.
Preparación de la Superficie	Las pendientes y bajantes deben ser las adecuadas para evitar empozamientos de agua. La superficie debe estar limpia y libre de polvo u otras materias extrañas. Preparación del producto: La Emulsión Asfáltica Sika viene lista para su uso.
Tipo	Impermeabilizantes
Resistencia	Mantener el empaque tapado. No mezclar con otras emulsiones bituminosas. Proteger de la lluvia durante mínimo 6 horas (a 20°C). Hacer mantenimiento anual con una capa de Alumol. No es inflamable pero es combustible a temperaturas altas. La edad mínima del concreto de la base debe ser de 3 semanas. Puesta en servicio 48 horas después de haber aplicado el Alumol
Presentación	Tarro, 3.5 kg, Tarro, 18.0 kg, Tambor, 200 kg
Características	La Emulsión Asfáltica Sika forma con el producto SikaFelt (tela de fibra de poliéster, refuerzo) un sistema para impermeabilizar.
Aplicación	Aplicación Extienda una capa pura de Emulsión Asfáltica Sika, diluida 1a3 (Emulsión Agua), con cepillo, brocha o escoba blanda, deje secar. Aplique una capa de Emulsión Asfáltica Sika y extienda una tela de fibra de poliéster (SikaFelt), teniendo cuidado en no dejar bolsas de aire y garantizando que esta quede completamente adherida, deje secar. Luego aplique una capa pura de Emulsión Asfáltica Sika y extienda SikaFelt, deje secar. Aplique una capa pura de Emulsión Asfáltica Sika. Proteja la impermeabilización de los rayos solares con una capa de Alumol a las 48 horas de aplicada la Emulsión Asfáltica Sika.
Uso	La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero. Como imprimante para la colocación de mantos y telas asfálticas.
Recomendaciones	Rendimiento Aproximado Emulsión Asfáltica Sika 3.5 kg cubren 4.5 m2 por capa 18.0 kg cubren 22.5 m2 por capa 200 kg cubren 250 m2 por capa Alumol 3.0 kg cubren 27 m2 16.0 kg cubren 145 m2

Información Adicional	Si la impermeabilización se somete a tráfico peatonal, protéjala con un mortero de mínimo 3 cm de espesor o con prefabricados, aislando previamente con polietileno o geotextil la impermeabilización.

162. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Beneficios	Gracias a su fórmula DFX forma una película más sellada por lo que es dos veces más impermeable y mantiene sus propiedades por más tiempo. Los polímeros le confieren la propiedad de ensuciarse menos, lo que reduce la frecuencia de mantenimiento. Puentea mejor las fisuras existentes de hasta 0.7 mm gracias a las fibras. Tiene mayor resistencia a la tensión por rotura ya que las fibras distribuyen y disipan los esfuerzos de tensión que producen las fisuras y el movimiento de los techos, disminuyendo la probabilidad de ruptura de la impermeabilización.
Preparación de la Superficie	La superficie debe estar seca, sana y limpia, libre de polvo, lechadas de cemento o mortero, grasa o material que impida la adherencia del producto. En sustratos cementosos es conveniente retirar por medios mecánicos la capa superficial cuando se presentan este tipo de situaciones. El sustrato debe tener la pendiente adecuada y estar sin depresiones que den lugar a empozamientos de agua prolongados o permanentes. La humedad de la superficie debe ser menor al 4% antes de aplicar el producto.
Tipo	Impermeabilizantes
Resistencia	Mantener fuera del alcance de los niños. Adicionar agua potable al producto únicamente para imprimar. Proteger el producto de la lluvia por lo menos durante 8 horas (a 20°C) después de aplicado. No debe usarse cuando hay tránsito de personas permanente o continuo.
Presentación	Galón 20 kg
Características	SikaFill Power es un recubrimiento elástico impermeable, para la impermeabilización flexible de cubiertas y terrazas. Este producto tiene una nueva fórmula mejorada con tecnología DFX, la cual aumenta la durabilidad y flexibilidad del producto gracias a que contiene polímeros de última generación. Este producto tambien contiene fibras las cuales permiten puentear mejor las fisuras del sustrato.
Uso	Para impermeabilizar cubiertas y terrazas. Para impermeabilizar vigas canales. Se puede aplicar sobre mortero, concreto, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, fibrocemento, madera, tejas shingle. Sirve para impermeabilizar paredes, culatas y fachadas fisuradas antes de pintar.
Color	Gris

163. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Contenido	1 rollo x 10m
Material	Fibra de vidrio
Uso	Para impermeabilizar y proteger una amplia variedad de techos estructuralmente firmes.
Ancho	1 metro
Color	Negro
Beneficios	Los mantos asfalticos son una solución para eliminar filtraciones y goteras en techos, terrazas y superficies, fácil de instalar y aplicar.
Tipo	Mantos
Características	Manto asfaltico de fácil instalación, en fibra de vidrio, ideal para impermeabilización de techos y superficies.
Rendimiento aproximado	10 m2
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante.
Largo	10 metros
Tamaño	10 x 1m

164. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Resistente a los rayos UV	Si
Rendimiento	En metal En superficies nuevas:18 - 20 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color diferente:20 - 25 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 25 - 30 ²/galón a 2 manos. En madera En superficies nuevas:15 - 18 m²/galón a 2 manos En repinte sobre color diferente:20 - 22 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 22 . 25 m²/galón a 2 manos.
Dilución	La dilución de la pintura se debe hacer con ajustador Pintuco Ref. 21132* de acuerdo al instrumento de aplicación a usar : Brocha o Rodillo 1 galón en máximo 10% ,Pistola convencional 1 galón en 25% aprox, Pistola airless no requiere.
Contenido	1 Galón
Tiempo de espera 2ª mano	4 - 6 horas entre mano
Aplicación	Aplique 2 manos (capas) de esmalte para obtener un buen acabado. En repintes con cambio de color muy apreciable puede ser necesario aplicar 1 mano (capa) adicional. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. La aplicación con brocha de Esmalte Anoloc puede presentar leves rayas en el acabado por lo que se recomienda aplicar con pistola y revolver constantemente durante la aplicación.
Preparación de la supérficie	Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo, óxido o pintura deteriorada. Repare los defectos que puedan afectar el acabado. En el caso de superficies con pinturas deterioradas, elimine estas completamente con ayuda de herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas, cepillo y/o removedor Pintuco® Ref.1020. Luego elimine los residuos del mismo. Para consultar las instrucciones completas de uso, revise la ficha técnica del producto.
Línea	Esmaltes

Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas
Precauciones	Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto.
Recomendaciones	Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto.
Superficie a aplicar	Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.
Terminación	Brillante
Uso	Interior y Exterior
Lavable	Si
Color	Blanco
Resistencia al agua	Si
Tipo	Esmalte
Características	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.
Limpieza y cuidado	Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evita lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.
Almacenamiento	Almacene bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C.

165. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Resistente a los rayos UV	Si
Rendimiento	En metal En superficies nuevas:18 - 20 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color diferente:20 - 25 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 25 - 30 ²/galón a 2 manos. En madera En superficies nuevas:15 - 18 m²/galón a 2 manos En repinte sobre color diferente:20 - 22 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 22 . 25 m²/galón a 2 manos.
Dilución	La dilución de la pintura se debe hacer con ajustador Pintuco Ref. 21132* de acuerdo al instrumento de aplicación a usar : Brocha o Rodillo 1 galón en máximo 10% ,Pistola convencional 1 galón en 25% aprox, Pistola airless no requiere.
Contenido	1 Galón
Tiempo de espera 2ª mano	4 - 6 horas entre mano
Aplicación	Aplique 2 manos (capas) de esmalte para obtener un buen acabado. En repintes con cambio de color muy apreciable puede ser necesario aplicar 1 mano (capa) adicional. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. La aplicación con brocha de Esmalte Anoloc puede presentar leves rayas en el acabado por lo que se recomienda aplicar con pistola y revolver constantemente durante la aplicación.
Preparación de la supérficie	Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo, óxido o pintura deteriorada. Repare los defectos que puedan afectar el acabado. En el caso de superficies con pinturas deterioradas, elimine estas completamente con ayuda de herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas, cepillo y/o removedor Pintuco® Ref.1020. Luego elimine los residuos del mismo. Para consultar las instrucciones completas de uso, revise la ficha técnica del producto.
Línea	Esmaltes
Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas
Precauciones	Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto.
Recomendaciones	Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto.
Superficie a aplicar	Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.
Terminación	Brillante
Uso	Interior y Exterior
Lavable	Si
Color	Negro
Resistencia al agua	Si
Tipo	Esmalte

Características	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.
Limpieza y cuidado	Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evita lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.
Almacenamiento	Almacene bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C.

166. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Divisorios
Características	Ladrillo de alta calidad, resistente y duradero, compacto en su estructura.
Medida	30 x 20 x 12 cm
Rendimiento aproximado	15 unidades / m2
Material	Arcilla
Uso	Para construcciones de edificaciones
Color	Naranja

167. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Marca	Porcelanite
Carácterística	Cumple con ISO13006
Formato	20 cm; 20 cm
Tipo	Cerámica
Rendimiento por caja	1.04 m2
Resistencia al tráfico	Residencial
Peso por caja	18.05 kg
Palmetas por caja/pack	26
Uso	Piso
Modelo	PVENESO1I07
Textura de superficie	Semibrillante
Aplicación	PISO
Peso	16.11 kg
Rendimiento	1.04 m2
Espesor	7.3 ± 5%
Largo	20 cm
Ancho	20 cm

168. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Peso por caja	25 kg
Baldosas/piezas por caja/pack	7
Uso	Piso
Tráfico	Residencial general
m2 por caja	1.42
Formato	45x45 centímetros
Acabado	Brillante
Tipo	Pisos cerámicos
Presentación	Caja por 1.42 m2

169. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Beneficios	No necesita remojar las baldosas
Tipo	Cerámica y comunes
Características	Adhesivo en polvo, premezclado, listo para usar, corrector, de fácil aplicación.
Contenido	25 kilos
Material	Cemento - arena
Uso	Para instalación de revestimientos cerámicos de media o alta absorción, en pisos y paredes en zonas interiores
Color	Blanco

170. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Beneficios	No requiere mezclas, no se necesita remojar las baldosas, permite hacer correcciones fácilmente
Tipo	Cerámica y comunes

Características	Pegante adhesivo listo para usar, excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.
Contenido	25 kilos
Material	Cemento
Uso	Para instalación de revestimientos cerámicos de media o alta absorción, en pisos y paredes en zonas interiores
Color	Gris

171. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Base	Agua
Terminación	Semi mate
Contenido	30 kilogramos
Material	Acrílico
Uso	Interior y exterior
Beneficio	Permite un acabado más liso y uniforme. Economiza el consumo de pintura. Posee una alta adherencia al pañete o revoque en comparación con los estucos de yeso y de cemento. Presenta un rápido secado entre capas. Bajo polvo al lijar. Posee muy buena lijabilidad. No embota la lija.
Preparación de la superficie	Todas las superficies deben estar entre 5 y 30 °C. Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida, firme y bien fraguada, libre de fisuras o partes sueltas, sin polvo, grasa, aceite, o selladores de hormigón y agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del producto.
Color	Blanco
Tiempo de secado al tacto	2 a 4 horas
Anti hongos (si/no)	No
Tipo	Estucos
Producto ecológico	Bajo VOC, bajo polvo al lijar.
Características	Estuco elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resistencia a los golpes. Se deja lijar.
Recomendaciones	En zonas exteriores, pinte el Estucor Estuco Plástico antes de 48h, luego de que haya secado completamente. Adicionalmente proteja de la lluvia hasta que esté pintado. Siempre proteja los muros exteriores con cortagoras y lagrimales, y en muros en contacto con el suelo que éstos estén correctamente impermeabilizados. Verifique la calidad del sustrato antes de la aplicación. Si el sustrato presenta fisuras mayores a 0.5 mm, resánelas previamente. Si el acabado final se realiza con pintura bases olvente, el tiempo mínimo de secado es de 6 días
Superficie a aplicar	Para estucar paredes y cielos sobre soportes como revoque, concreto, placas de cartón-yeso o fibrocemento. Apropiado en procesos de resanado de superficies ya estucadas y pintadas o morteros con fisuras menores de 5mm sin movimiento (no activas). En fisuras mayores, se deben resanar previamente la aplicación del producto

172. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Material	Acero Galvanizado
Uso	Muros
Ancho	89mm
Color	Gris
Espesor	0,40mm
Peso	0,39 Kg/m X 50 Und
Tipo	Perfiles Muros
Recubrimiento	Zinc
Características	Lámina de acero galvanizado de diversos calibres, varía en función de la aplicación, fijado a pisos y techos. El ancho es variable según el espesor del muro. La longitud estándar es de 2,44 mt y de ancho 6 cm (tabique de yeso) y 9 cm (tabique de fibrocemento).
Largo	2,44mt

173. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Material	Acero Galvanizado
Uso	Muros
Ancho	89mm
Color	Gris
Espesor	0,40mm
Peso	0,44 Kg/m X 50 Und
Tipo	Perfiles Muros
Recubrimiento	Zinc
Características	Perfil de lámina de acero galvanizado de diversos calibres, varía en función de la aplicación. Se dispone verticalmente en el conjunto, perpendicularmente a los perfiles canales. Formato de 2,44 mt de largo y de ancho 6 cm (tabique de yeso) y 9 cm (tabique de fibrocemento).
Largo	2,44mt

174. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Cielo raso drywall
Medidas	122 x 244 cm

Características	Lámina liviana recubierta de papel 100% reciclado, en yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos.
Material	Yeso - cartón
Uso	Para utilizarse en sistemas de muros, paredes y cielo rasos, reparaciones, remodelaciones y revestimientos en ambientes interiores
Recomendaciones	Evitar la exposición excesiva o continua a la humedad y temperaturas extremas (mayores a 52°C) por períodos prolongados, mantenerse seca para evitar la formación de moho
Espesor	12.7mm

175. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Yesos
Características	Yeso de alta calidad, uniforme, fácil aplicación, excelente acabado, proporciona una textura lisa, alta dureza y gran adherencia al revoque.
Contenido	25 kilos
Material	Yeso
Uso	Para recubrimiento de paredes y cielos interiores
Recomendaciones	El yeso queda exento de toda responsabilidad por variaciones en el manejo
Color	Blanco

176. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Resistencia al agua	Si
Calidad	Tipo 1
Tipo	Esmaltes
Resistente a los rayos UV	Si
Terminación	Brillante
Características	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada que proporciona máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. No contiene plomo ni cromo
Contenido	5 Galones
Material	Esmalte
Uso	Interior y Exterior
Lavable	Si
Color	Blanco

177. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	herramientas drywall
Medidas	8 pulgadas
Características	Herramienta manual, espátula tapizadora, con mango bi-material, ideal para trabajar en ambientes húmedos, hija flexible para hacer más fácil el trabajo, ligera y balanceada.
Uso	Profesional

178. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Espátulas
Características	Espátula con mango plástico rojo y negro, diseño ergonómico para cómodo y fácil agarre, con una perforación que permite su práctico almacenamiento.
Medida	6 pulgadas (150 mm)
Material	Metal - plástico
Uso	Ideal para lograr un esparcido uniforme de cualquier tipo de material manejable como pintura o estuco
Color	Negro con rojo

179. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Espátulas
Características	Espátula elaborada en material resistente, flexible y durable.
Medida	4 pulgadas
Material	Acero
Uso	Aplicación general de masillas o texturizados
Color	Negro con rojo

180. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Alcoba
Acabado	Satinado
Uso	Tubular

181. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Diámetro entrada	1/2 pulgada (1,27 cm)
Material	Plástico
Uso	Tanques Sanitarios
Diámetro salida	1/2 pulgada (1,27 cm)

Color	Blanco – Negro
Tipo	Sanitarios
Medidas	26 cm altura del tanque
Características	Repuesto de wc, tipo válvula de salida, conjunto válvula de llenado y descarga.
Presión psi	10 psi a 125 psi
Recomendaciones	Cierre la entrada de agua y retire todos los componentes que va a cambiar
Incluye	Válvula de llenado y descarga, sello lengüeta, flotador, tornillos para fijación del tanque, filtro que evita el paso de impurezas al tanque

182. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Características	Sustituye las válvulas del flotador de bola. Fácil de instalar. El diseño anti-sifón evita la contaminación del suministro de agua fresca. Puede instalarse en la mayoría de las cisternas y tanques de almacenamiento con entrada lateral.
Alto producto	221.13 Milímetros
Ancho producto	139.14 Milímetros
Profundo producto	53.09 Milímetros

183. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Modelo	Sanitario Dos piezas
Cierre asiento	Tradicional
Capacidad	250 gramos
Aro	Redondo
Ancho lavamanos	50,5 cm
Alto	70 cm
Material	Porcelana Sanitaria
Uso	Residencial
Distancia de descarga	30,5 cm
Ancho	43 cm
Ahorro de agua	Si
Color	Blanco
Alto lavamanos	80,5 cm
Peso	Sanitario 28 Kg - Lavamanos 24,6 Kg - Pedestal Avanti 16,5 Kg
Tipo	Combos de baño
Tipo de descarga	Single. Descarga única de 4,8 litros por función
Características	Sanitario de alta eficiencia de agua que gracias a su sistema de funcionamiento mantiene limpio el producto. Ideal para uso familiar optimizando espacios al ser instalado. Con accesorios, Lavamanos y grifería, haciendo que ahorres dinero, espacio y tiempo.
Asiento	Tradicional
Sistema de descarga	Botón

184. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
País de origen	Colombia
Observaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante
Alto	35,2 cm
Material	Porcelana Sanitaria
Uso	Insitucional
Ancho	31,2 cm
Color	Blanco
Peso	16,059 kg
Tipo de descarga	Válvula / Fluxómetro
Incluye	Orinal
Sistema de descarga	Válvula / Fluxómetro

185. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Mezclador 4 pulgadas
Manilla (cruceta/palanca/pomo)	Palanca
Medidas	10 cm de alto
Tipo de chorro	Lluvia
Material	ABS cromado
Uso	Doméstico
Color	Plateado

186. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Repuesto
Características	Se utiliza para un correcto cargue y descargue del agua del tanque sanitario.
Material	Polímero
Uso	Residencial para Tanque Sanitario
Color	Blanco

187. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Alto	8,8 cm
Material	Metálica
Uso	Controlar el paso del agua entre conductos Plásticos o Metálicos para la cocina, baños y exteriores
Angulo	15 cm
Ancho	2,8 cm
Color	Satín
Diámetro en pulg	1-feb
Tipo	Válvula Bola Agua
Características	Válvula Bola Rosca de 1/2 pulgada para agua con manija larga que abren y cierran con tan solo un 1/4 de giro
Incluye	3,52 kg

188. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	3/4"
Tipo	Válvula de Bola manija palanca, cierre rápido
Medidas	5,5 cm largo x 4,5 cm alto aprox
Presión	375PSI; Temperatura max 120°C
Características	Válvula de Bola - Cierre rápido para Agua, tipo pesado, manija tipo palanca, paso total, hembra/hembra, alta resistencia al óxido, no contamina el agua, puede ser instalada de cualquier posición, alta durabilidad y fácil instalación.
Material	Cuerpo en latón forjado niquelado, mango en acero plastificado
Uso	En instalaciones de distribución de agua, hidráulicas, neumáticas, calefacción y agrícolas
Color	Plateado - Azul

189. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Tapa registros y rejillas
Medidas	5cm alto aproximadamente x 7,6cm diámetro aproximadamente
Características	Rejilla de ventilación de excelente calidad, con aberturas para permitir la salida del aire, resistente y Fácil de instalar.
Material	Plástico
Uso	Para la ventilación de espacios que lo requieran
Color	Blanco

190. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Baños y Cocinas
Características	Canastilla para lavaplatos con rejilla extraible, set de tubería y empaques incluidos para evitar fugas, dos mangueras de alimentación con acoples para el agua.
Material	PVC
Uso	Lavaplatos
Incluye	Canastilla, sifón en forma de "p", tuercas aseguradoras, anillos de selle, cuerpo de sifón
Color	Gris

191. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

192. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Para su Instalación	Se utiliza la misma perfilaría metálica para cielorasos de drywall: Ángulo, Vigueta y Omega, Tornillos para estructura, destornillador, y no olvidar los perfiles complementarios. No exceder la presión al atornillar ya que el producto se daña.

Características	Beneficios cielo raso en PVC: 100% impermeable, auto extinguible, inmune a plagas y hongos, aséptico, flexible permitiendo realizar diseños ondulados, fácil instalación, no traslucido, durables y resistentes al paso del tiempo, estabilidad de color, fácil mantenimiento y para su limpieza solo se utiliza trapo húmedo y jabón suave. Uso interior, no limpiar con materiales abrasivos y abstenerse de usar solventes. El cielo raso en PVC representa una excelente opción para el segmento de la construcción liviana por ser un producto terminado. Pregunte por nuestro servicio de instalación.
Contenido	4 Unidades = 3m2
Material	PVC
Uso	Uso interior: revestimiento de cielo raso para hogares, gimnasios, zonas húmedas, almacenes, restaurantes, oficinas, bodegas, uso hospitalario (asepsia), centros comerciales y hoteles. Revestimiento vertical de muros: parqueaderos (muro de limpieza), decorativo.
Ancho	25cm
Espesor	6mm
Color	Blanco
Beneficios	Impermeable, inoxidable, autoextensible, inmune a plagas, asepsia, 100% reciclable, reutilizable, alta durabilidad, liviano, protección UV, libre de plomo.
Resistencia Térmica	Soporta temperaturas entre 25 y 40°C sin presentar deformación aparente y bajo condiciones adecuadas de uso y montaje.
Peso	525 g/m aprox. +/- 5%
Tipo	Cielo Raso PVC
Medidas	3x0.25mt
Forma	Lama: Tira Rectangular
Largo	3mt
Origen	Colombia

193. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Caracteristicas	Complementos para la instalación y acabados de lamas de cielo raso de PVC
Contenido	Unidad
Material	PVC
Ancho	3.2cm
Color	Blanco
Espesor	1mm
Peso	160 g/m aprox. +/- 5%
Beneficios	100% Impermeable, libre de plomo, inoxidable, autoextingible, inmune a plagas, asepsia, 100% Reciclable, reutilizable, resistentes al paso del tiempo, estabilidad de color, no es traslucido, liviano, proteccion UV, fácil mantenimiento y para su limpieza solo se utiliza trapo húmedo y jabón suave.
Tipo	Perfilería PVC cielos rasos
Largo	3m

194. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Perfiles Drywall Cielos
Medidas	38 x 19mm Esp 0.40 +/- 0.02mm x 2.44m
Esp	0.40 +/- 0.02
Medida L1	38
Largo	2,44
Usos	Perfil para cielo raso de Drywall
Medida L2	19

195. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Modelo	102024
Material	Acero Galvanizado
Uso	Techo
Ancho	30mm
Color	Gris
Espesor	0,40mm
Peso	0,23 Kg/m X 50 Und
Tipo	Perfiles Techo
Recubrimiento	Zinc
Características	Perfil trapezoidal, fabricado en lámina de acero galvanizado. El largo es de 2,44 mt. Se utiliza como estructura en cielos rasos y para revestimiento de muros y fachadas existentes.
Largo	2,44mt
Familia	Construcción y Acabados

196. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tensión	100-240VAC
Material	Aluminio/ Policarbonato
Alto	2 cm
Uso	Ideal para Casas, Hoteles, Oficinas, Consultorios
Color de la luz	Blanca
Ancho	60 cm
Potencia	48W
Color	Blanco

Beneficios	Fácil de Instalar, Excelentes acabados, Ahorro hasta de un 90% de Energía
Peso	1000g
Tipo	Panel
Medidas	cm
Características	Panel Led 48W / 60x60cm Ultra delgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°
Voltaje	100-240VAC
Recomendaciones	Para Cielos falsos con drywall o para descolgar
Largo	60 cm
Norma técnica	Retilap
Tipo de bombillo	Chip Led
Porcentaje ahorro energía	0,9

197 FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Contenido	25 kg
Envase	25 kg
Dosificación	3 litros de agua
Modelo	Pega
Características	Mortero preparado y dosificado que sólo necesita aditar agua
Peso	25 kg
Rendimiento	14 l/saco
Recomendaciones	Almacenar en lugar fresco y seco con el envase cerrado antes de su uso
Preparación de la superficie	Libre de barro y otras sustancias
Uso	Unión de ladrillos, piedras, bloques de hormigón

198. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Accesorio
Función	Tuberías de PVC y Soldadura Líquida PAVCO CPVC para Tuberías
Contenido	1/4GL 946 ML
Certificación	NTC 576 para la soldadura.
Uso	Use la soldadura correcta; Soldadura líquida PAVCO para Tuberías de PVC y Soldadura Líquida PAVCO CPVC para Tuberías de agua caliente.
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

199. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Accesorio
Función	Limpiar las tuberías y accesorios de PVC.
Contenido	1/4 galón 760gr
Certificación	NTC 576 para la soldadura.
Uso	Limpiar las tuberías y accesorios de PVC.
beneficios	Limpia las tuberías y accesorios de PVC.

200. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro en pulg	3/4 Pulg x 1/2 Pulg
Beneficios	Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión.
Tipo	Accesorio Acueducto
Características	Tubos y accesorios en PVC para el transporte de fluidos a presión, sistema liviano, fácil instalación.
Peso Vacío	0.01
Material	PVC
Uso	Acueducto
Norma Técnica	NTC 1339
Color	Blanco

201. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1x3/4"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC

Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

202. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1.1/2x1"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

203. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
peso	0,066 kg
Diámetro	2 x 1.1/2
Tipo	Acresorio
Medidas	2x1.1/2
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
Beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

204. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	2.1/2x2
Tipo	Accesorio
Medidas	2.1/2x2
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
Beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

205. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	3x2.1/2
Tipo	Accesorio
Medidas	3x2.1/2
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).

Beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

206. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	4x3.1/2
Tipo	Accesorio
Medidas	4x3.1/2
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
Beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

207. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	3/4X1/2
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	RDE 11 PVC Presión de Trabajo a 82ºC
Material	PVC
Certificación	NTC 1062. Los diámetros nominales se refieren a tamaños ?COBRE? siendo las roscas NPT
Uso	Instalaciones de transporte de agua caliente
Color	Beige
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

208. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	1x3/4
Tipo	Accesorio
Medidas	1x3/4
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

209. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	1.1/2x1
Tipo	Accesorio
Medidas	1.1/2x1
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

210. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC

Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
peso	0,059 kg
Diámetro	2 x 1.1/2
Tipo	Accesorio
Medidas	2x1.1/2
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

211. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	2.1/2x2
Tipo	Accesorio
Medidas	2.1/2x2
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

212. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	3x2.1/2
Tipo	Accesorio
Medidas	3x2.1/2
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

213. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Diámetro	2X1.1/2
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

214. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Diámetro en pulg	3x2pulg
Tipo	Accesorio Sanitario
Medidas	7,6 cm de diámetro, 5,1 cm de diámetro interno
Características	Buje de calidad, resistente, duradero, diseñada para durar.
Material	Plástico

Uso	Buje para fluido de aguas residuales en tubería de sanitarios
Color	Amarillo

215. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro en pulg	4 pulg x 2 pulg
Tipo	Accesorio Sanitario
Medidas	10 cm de diámetro, 5 cm de diámetro interno
Características	Buje de calidad, resistente, duradero, diseñada para durar.
Material	Plástico
Uso	Buje para fluido de aguas residuales en tubería de sanitarios
Color	Amarillo

216. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	4X3
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

217. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	6X4
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

218. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1/2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.
Color	Blanco

219. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión

Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

220. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	1.1/2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

221. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

222. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.
Diámetro	1/2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco

223. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Diámetro en pulg	3/4 Pulg
Beneficios	Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión.
Tipo	Accesorio Acueducto
Características	Tubos y accesorios en PVC para el transporte de fluidos a presión, sistema liviano, fácil instalación.
Peso Vacío	0.017
Material	PVC
Uso	Acueducto
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante
Norma Técnica	NTC 1339
Color	Blanco

224. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Diámetro	1"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC

Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

225. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1.1/2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión cor.siste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

226. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
Beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

227. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
peso	0,195 kg
Diámetro	2.1/2
Tipo	Accesorio
Medidas	2.1/2
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

228. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Medidas	3"
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

229. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	4"
Tipo	Accesorio
Medidas	4"
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

230. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1/2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

231. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro en pulg	3/4 Pulg
Beneficios	Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión.
Tipo	Accesorio Acueducto
Características	Tubos y accesorios en PVC para el transporte de fluidos a presión, sistema liviano, fácil instalación.
Peso Vacío	0.035
Material	PVC
Uso	Acueducto
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante
Norma Técnica	NTC 1339
Color	Blanco

232. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	2"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
Color	Blanco
Beneficios	Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

233. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Peso	0,37 kg

Diámetro	3"
Tipo	Accesorio
Medidas	45°x3"
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

234. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Capacidad	Presión de Trabajo a 23oC:
Material	PVC
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a Presión.
Color	Blanco
Diámetro	4"
Tipo	Accesorio
Medidas	45°x4"
Características	Los Tubo sistemas PVC Presión de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo).
beneficios	Menores pérdidas de Presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

235. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro en pulg	2"
Tipo	Accesorio Sanitario
Medidas	5cm diámetro aproximadamente x 4,5cm diámetro interno aproximadamente
Características	Codo PVC, de calidad, con capacidad para hacer fluir los desechos fácilmente, superficie lisa, ligera y Fácil de manipular, totalmente hermética para evitar fugas.
Material	Plástico
Uso	Generalmente uso sanitario
Color	Amarillo

236. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro en pulg	3"
Tipo	Accesorio Sanitario
Medidas	7,6cm diámetro aproximadamente x 4,5cm diámetro interno aproximadamente
Características	Codo PVC, de calidad, con capacidad para hacer fluir los desechos fácilmente, superficie lisa, ligera y Fácil de manipular, totalmente hermética para evitar fugas.
Material	Plástico
Uso	Generalmente uso sanitario
Color	Amarillo

237. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	4"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

238. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	6"
Tipo	Accesorio
Función	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación.
Capacidad	Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI
Material	PVC

Certificación	Los Tubo sistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura.
Uso	Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas
Advertencia	Los tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados de PVC (Poli cloruro de Vinilo). Los Tubo sistemas PVC Sanitaria de PAVCO son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.
Color	Amarillo
beneficios	Instalación en Primer Piso Resistente a la Corrosión Paredes Lisas Resistencia al Impacto Facilidad de Instalación Prefabricación Durabilidad

239. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Motor	110V
Velocidad de funcionamiento de Motor monofásico	AC 1.1 Amp, 60 Hz.: 450 RPM.
Características	• El Cable contenido en el interior de la manguera guía mantiene sus manos limpias y las áreas de trabajo. • Inmediatos resultados, fuerte, y durable cable MAXCORE 50 para obstrucciones difíciles. • Guía de cable para un rápido avance. • Sistema AUTOFEED avance automático de la sonda a través de bloqueos. • Paletas de aluminio y avance 30% más rápido • Motor reversible avance y retroceso • swhit de pie para manos libres (AVANCE Y REVERZA) • 30 metros de cable

240. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Número de pocetas	1 poceta
Tipo de instalación	Empotrar
Medidas	62x48 centímetros
Ancho poceta	34 centímetros
Largo poceta	54 centímetros
Profundidad de la poceta	14.5 centímetros
Medidas del ruteo	58.8x44.4 centímetros Esquina 4.5 centímetros Radio
Tipo de grifería	Mezclador
Color mesón	Acero
Material poceta	Acero Inoxidable
Acabado	Satinado
Peso	2.6 kilogramos
Servicio de armado	Todos nuestros mesones y lavaplatos de cocina vienen desarmados y empacados en caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta.
Cuidados y mantenimiento	Para conservar el acabado de la superficie se recomienda usar paños no metálicos que puedan rayar el acabado.

241. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Llaves
Medidas	15 cm x 9 cm
Características	Accesorios de plomería, tipo llave jardín, cuerpo metálico, cierre compresión, conexión manguera, funcional, práctica, de fácil instalación, duradera y resistente.
Material	Metal
Uso	En adecuaciones hidráulicas en jardinería
Diámetro en pulgadas	1/2 pulg
Color	Satín

242. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Conexión red de agua	Caliente/Fría
Terminación	Cromo
Material	Metálico
Manija	Palanca
Alto	7,6 cm
Certificación	Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones exigidos por la norma NTC1644(A112,18,1M)
Uso	Doméstico
Ahorro de agua	70% 8.3L /min
Peso	0,7 kg
Tipo	Grifería mezclador

Cartucho	Plástico
Incluye	Incluye grifería Mono control, dos acoples flexibles y hoja de instrucciones, no incluye instalación
Tipo de Hilo Conexión (HE o HI)	HI

243. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Consumo	24 Amperios
Tipo de Electrodo	E-6011, E-6013, E-7018, E-308 L-16
Rango de corriente	10-160 Amps
Tipo de corriente	Corriente Directa
Uso	profesional-industrial
Proceso Soldadura	Electrodo revestido / Tig
Peso	12 Kg
Tipo	Soldador Inversor
Medidas	Largo: 470 mm, Ancho:220 mm, Alto: 290 mm
Características	Para aplicaciones profesionales, garantiza soldar lift-tig obteniendo un equipo versátil para el mercado industrial ligero
Voltaje	110v /220 v
Recomendaciones	Identificación automática entrada tipo de voltaje 110v-220v
Ciclo de trabajo	30%-160amps-50%-110 amps
Incluye	masa: 3 m portaelctrodo: 3m-careta Lincoln

244. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Empaque	1 kilo
Tipo de Electrodo	Celulosico
Rango de corriente	75-120 Amps
Tipo de corriente	Alterna o continua (+)
Uso	Ocasional-profesional
Proceso Soldadura	Electrodo revestido
Peso	empaque 1 kg
Tipo	Electrodos
Medidas	empaque: Largo 35 cms / Diametro: 1/8"
Características	Electrodo de revestimiento celulosico, que presenta arco estable con moderada cantidad de slapicaduras.
Recomendaciones	Despues de abierto el empaque mantenerlo sellado

245. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Protección Cabeza
Medidas	0.27 cm
Presentación	0.27 cm
Producto ecológico (Si/no)	Para protección en soldadura mig, tig y barra
Características	Alta resistencia, regulación externa din 9-13, regulación de retardo, regulación sensibilidad, doble alimentación; batería y solar, reacción rápida
Uso	Negro
Recomendaciones	Polipropileno ignifugo
Tamaño	Protección en soldado

246. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Modelo	CD17
Tipo	Brilladora
Ancho	44 cm
Alto	116 cm
Fondo	57 cm
Color	Negro
Accesorios	1 Cepillo porta pad
Voltaje	110 V
Consumo	13 Amperios
Incluye	Tanque de detergente y accesorio
Largo del Cable	15 metros
Niveles de Potencia	1.5 HP

Peso	43 kg
Características	El equipo funciona a 110 voltios, sirve para lavar, decapar, pulir y brillar todo tipo de pisos, así como para el lavado de tapetes.

247.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Alto	140cm
Material	Polietileno
Uso	Canalización de peatones y tráfico
Ancho	60cm
Color	Naranja con base negra
Peso	23,15kg
Tipo	Señales de seguridad vial
Características	Base rellenable y poste con 3 franjas reflectivas tipo 4
Largo	140cm
Familia	Construcción y Acabados
Incluye	Base y palo

248.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Alto	150cm
Material	Lámina galvanizada, reflectivo tipo 4
Uso	cierre de carriles y calzadas, cercar áreas de trabajo y para delinear angostamientos
Ancho	1cm
Color	Postes color naranja, base negra y listones con franjas naranja y blanca
Peso	32kg
Tipo	Señales de seguridad vial
Características	Desarmable, fácil de almacenar
Largo	240cm
Familia	Construcción y Acabados
Incluye	5 piezas, 2 postes, 3 listones y tornillería
Accesorios	2 postes, 3 listones y tornillería

249.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tipo	Cintas
Contenido	1
Uso	Delimitación
Ancho	70 mm
Largo	500 m
Color	Amarillo

250.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Alto	45,5cm
Material	Polietileno
Uso	Control de tráfico, personal de obra
Ancho	29,5cm
Color	Blanca con impresión rojo y verde
Peso	0,43kg
Tipo	Señales de seguridad vial
Características	Paleta de una sola pieza con reflectivo tipo 1 por ambas caras
Largo	45,5cm
Familia	Construcción y Acabados
Incluye	1 sola pieza

251.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tipo	Conos
Contenido	1
Alto	70 cm
Material	PVC
Uso	Señalización Vial
Color	Naranja

252.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tipo	Señales de prevención
Medidas	62 cm de alto
Características	Señale de prevención, en piso mojado, elementos indispensables para reducir la accidentalidad en áreas de tráfico peatonal, necesarias para comunicar el riesgo de accidente por pisos húmedos o áreas cerradas por mantenimiento, livianas para mayor facilidad al transportarlas, símbolos claros y textos en español y en inglés para una mejor comunicación con el usuario.
Material	Resina
Uso	Prevención de accidentes por piso húmedo
Color	Amarillo

253. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Herramientas de corte
Medidas	18 pulgadas
Características	Herramienta manual de corte y rebaje, tipo cizalla, con tornillo ajustable, mango ergonométrico, hoja de cromo molibdeno, capacidad de corte de 8 mm.
Uso	Profesional

254. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Otras herramientas
Características	Herramienta tipo pistola, accionada por pólvora, utiliza fulminantes calibre 22, diseño que reduce el ruido y es hasta 30% más silencioso, agarradera de eyección rápida, capacidad de la herramienta a sujetar de 2-1/2 pulgadas (6,35 cm).
Tipo de trabajo	Profesional
Material	Acero
Ancho	4 cm
Uso	Para sujeción al concreto, mampostería o acero

255. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Fulminante calibre 22

256. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Clavo pistola 1"

257. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Beneficios	Fácil aplicación y económico. Buena adherencia sobre la mayoría de los soportes. Resistente a los agentes ambientales Autoadhesivo Resistente a rayos UV, en la presentación que viene auto protegida con foil de aluminio. Resistente a productos bituminosos. Puede ser pintado.
Preparación de la Superficie	Fácil aplicación, Económico, Buena adherencia sobre la mayoría de los soportes. Resistente a los agentes ambientales, Autoadhesivo Resistente a rayos UV, Resistente a productos bituminosos, Puede ser pintado
Tipo	Impermeabilizantes
Resistencia	Rollos de 10 m de longitud y ancho de 15 cm, liso o con foil de aluminio.
Presentación	Rollos de 10 m de longitud y ancho de 15 cm. Rollos de 10 m de longitud y ancho de 15 cm.
Características	Cinta asfáltica autoadhesiva, provisto en una de sus caras de una lámina de aluminio.
Uso	Para sellar y reparar juntas y fisuras para evitar entrada de agua y/o filtraciones. Para la elaboración de flanches, en Cubiertas en teja, incluyendo las de lámina metálica. Juntas en edificios, Láminas bituminosas y otros tipos de acabados de cubierta.

258. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Tornillo Cubierta

259. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1/2 pulgada (1,27 cm)
Tipo	Varillas
Características	Varilla con gran capacidad de agarre al hormigón por lo que las convierte en estructuras más estables y fuertes.
Material	Acero
Largo	6 metros
Uso	Refuerzo de concreto en la estructuras con diseño sismo resistente
Norma técnica	Todas nuestras varillas de refuerzo cumplen con la norma técnica NTC 2289 para construcciones sismo resistentes

260. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Diámetro	3/8 pulgada (0,95 cm)
Tipo	Varillas
Características	Varilla resistente, regulada por la norma de sismo resistencia colombiana NTC 2289.
Material	Acero
Largo	6 metros
Uso	Refuerzo de concreto en la estructuras con diseño sismo resistente
Norma técnica	Todas nuestras varillas de refuerzo cumplen con la norma técnica NTC 2289 para construcciones sismo resistentes

261. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Perfiles
Color	Plateado
Diseño	Plano
Tráfico	Comercial Medio
Formato	33x54 centímetros
Acabado	Aluminio

Áreas recomendadas de uso	Piso
Ancho	6,8 centímetros
Largo	250 centímetros
Espesor	0,033 milímetros
Material	Aluminio
Beneficios	Disponible en 33 milímetros x 68 milímetros, para la protección e iluminación de los bordes de los peldaños, Color: Cromo mate,

262. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Peso	40kg
Tipo	Gravilla Piedra Ensacado
Número	1
Manejo y almacenamiento	Se recomienda sobre superficie plana, libre de humedad, colocar estibas o aislante del suelo, apilar a una altura considerable, cubrir de la lluvia mientras están almacenados.
Material	Piedra
Aplicación	Concretos, hormigón

263. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Peso	40kg
Tipo	Gravilla Piedra Ensacado
Número	1-feb
Características	Piedra de río natural, más resistente al desgaste, Material empacado para darle excelente terminación a obras de construcción.
Material	Piedra
Aplicación	Concretos, hormigón

264. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Peso	40kg
Tipo	Gravilla Piedra Ensacado
Número	2
Manejo y almacenamiento	Se recomienda sobre superficie plana, libre de humedad, colocar estibas o aislante del suelo, apilar a una altura considerable, cubrir de la lluvia mientras están almacenados.
Material	Piedra
Aplicación	Concretos, hormigón

265. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Granito
Características	Mármol resistente y decorativo.
Contenido	40 kilos
Uso	Para adornos de jardinería y acabados de bordes de escaleras, indicado para sistemas decorativos
Color	Blanco

266. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Carretilla
Modelo	Cachaca
Capacidad de levante	6 Ft
Características	Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, ruda anti pinchazo
Información adicional	Color: Negro

267. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Destapadores de cañerías
Características	Creolina, producto de amplia acción germicida contra diferentes bacterias, por tener un alto contenido de fenoles desinfecta sifones, alcantarillas, cobertizos, porquerizas, galpones, corrales, etc.
Despacho Express	Entrega 3 horas en Bogotá
Contenido	500 ml
Uso	Hogar, en labores agrícolas, sector industrial
Recomendaciones	Para su uso y manipulación usar guantes de caucho, tapabocas y botas, mantener fuera del alcance de los niños

268. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Siliconas
Características	Silicona de baño y cocina, de máxima adherencia, seca al contacto de la humedad del aire, proporciona un sello flexible e impermeable de alta resistencia.
Contenido	300 ml

Uso	Para sellar, rellenar y pegar juntas de conexión y fisuras en baño y cocina
Recomendaciones	Mantener las manos alejadas de la punta de la pistola aplicadora. No tocar el adhesivo líquido, pues existe riesgo de quemadura, mantener fuera del alcance de los niños
Superficie a aplicar	Cerámicas, vidrios y metales
Lavabilidad	Lavable
Preparación de la superficie	Las superficies a sellar deben estar limpias y secas, libres de polvo, grasas, aceites, humedad y sellador viejo
Color	Transparente

269. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Brocas para madera
Medidas	Sierras 3/4-7/8- 1 1/8- 1 1/4- 1 1/2-1 3/4-2 1/4-2 9/16 pilgadas. Mandril 1/4 pulgada
Características	Set de sierras copa, en práctico estuche para llevar a todas partes, recubiertos de titanio.
Incluye	8 Sierras 2 mandriles 1 llave hexagonal

270. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Removedores y disolventes
Características	Varsol en galón plástico de excelente calidad, disolvente - diluyente en labores cotidianas
Contenido	1 galón
Recomendaciones	Material inflamable y tóxico, por su seguridad utilice guantes y careta, manténgase fuera del alcance de los niños
Superficie a aplicar	Para dilución de esmaltes, en aseo industrial y en el hogar
Color	Transparente

271 FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Minerales
Características	Mineral con óxidos de hierro importados de alta calidad, especial para esmaltar pisos.
Contenido	1 libra (500 gramos)
Uso	Ideales para la elaboración de vinilo, esmaltes, lacas, anticorrosivos, ceras, pisos en granito, cerámica, vitrificados, baldosines y esmaltes
Superficie a aplicar	Pisos
Preparación de la superficie	Para esmaltar pisos mezclar una libra de ferro minerales con 12 libras de cemento blanco
Dilución	En 12 libras de cemento blanco
Color	Rojo

272. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Características	Esquinero en ángulo de PVC con apariencia transparente de fácil aplicación, con estrías a la largo para mejorar su adherencia y resistencia una vez pegado de 2,4 metros de largo
Medida	0,02x0,02 cm
Material	PVC
Uso	Acabado en construcción que protege y preserva las esquinas rectas de paredes y columnas.
Largo	2,4 cm

273. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Beneficios	Produce tonos más estables durante más tiempo
Tipo	Boquillas fragues y pastina
Características	Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración.
Contenido	5 kilos
Material	Cemento
Uso	Para rellenar las separaciones entre 1-5 mm de revestimiento de porcelanato
Color	Gris claro

274. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Destapadores de cañerías

275. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Para su Instalación	Máxima distancia entre correas o apoyos es 1.40m. Traslapo lateral es de una cresta, el traslapo longitudinal es de 20 a 25cm. Pendiente mínima 15% sin traslapo, y con traslapo 20%, se deben instalar 4 fijaciones por m2, instalar siempre en la cresta (una cresta si y una no sobre las correas). Se debe de utilizar el set de fijación recomendado por el fabricante. No exceda la profundidad del tornillo permitida para evitar daños en la teja.
Modelo	Forte
Perfil	Trapezoidal

Uso	Cubiertas en Hogares, Centros comerciales, bodegas, fachadas, polideportivos, espacios públicos, estacionamientos, empresas avícolas, empresas de alimentos, especial para zonas costeras ya que no se corroen.
Materiales	UPVC, policloruro de vinilo no plastificado con alma en PVC espumado y PMA como recubrimiento exterior que da el color.
Ancho	0.94 m
Color	Azul
Espesor	2 mm
Beneficios	Ahorro en estructura al tener mayor distancia entre correas. Se puede transitar con pesos máximo de 80k, encima de la cubierta para realizar mantenimiento. Permite cortes limpios sin astillamiento en sus bordes, herramienta eléctrica recomendada es Sierra Sable.
Tipo	Teja UPVC
Medidas	5.90 x 0.94 m
Características	Es un material económico y liviano, de fácil instalación, flexible y larga duración. Presenta aislamiento acústico y térmico, ideal para cualquier tipo de clima. No propaga el fuego y es resistente a la corrosión.
Recomendaciones	Tener en cuenta las cargas por metro cuadrado para calcular los apoyos o distancias entre correas tales como vientos, sentido del viento, condiciones climáticas. No exponer la cubierta al contacto con Ácidos clorhídrico, muriático o nítrico. No se recomienda el uso de cielo raso, en caso que lo requiera se debe instalar a una distancia mínima de 80cm desde el punto más bajo de la cubierta hasta el cielo raso, y debe tener un sistema de ventilación, su diseño e instalación es responsabilidad del cliente. Para cortar o dimensionar la cubierta se recomienda el uso de la herramienta Sierra Sable.
Largo	5.9 m

276. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Tejas de pvc - fibra vidrio
Número	6
Características	Teja de alta calidad, material resistente, de alta durabilidad, total hermeticidad para evitar filtraciones de líquidos.
Uso	Para cubiertas de todo tipo de edificaciones
Recomendaciones	Leer atentamente las indicaciones antes de su instalación
Ancho	92 cm
Largo	122 cm
Color	Traslúcida
Espesor	0,8 mm

277. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Cintas
Medidas	50 mm x 45 metros
Características	Rollo de cinta autoadhesiva, en fibra de vidrio, transparente
Material	Fibra de vidrio
Uso	En instalación, para juntas de paneles de yeso y fibrocemento

278. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Alto	12 mm
Material	ABS + PC
Uso	Organización
Certificación	IEC 61084-2-1, UL 94 HB
Ancho	32 mm
Color	Blanco
Tipo	Canaleta
Peso (Kg)	10
Largo	2 mts
Montaje	Superpuesto

279. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Tornillo Estructura
Medidas	9x1 1/2pulg
Contenido	100
Material	Acero
Uso	Estructura drywall max 0,9mm
Origen	Importado

280. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Medidas	2*0.70 ml
Peso	8.4 kg
Rendimiento	ml

CARACTERISTICAS	Caballete termoacústica

281.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1/2"
Tipo	Válvula de Check
Material	Bronce

282.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Diámetro	3/4"
Tipo	Válvula de Check
Material	Bronce

283.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Diámetro	1"
Tipo	Válvula de Check
Características	PN 12 Bar
Material	Bronce

284.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Capacidad	1000 Litros
Material	Polietileno
Alto	1,266
Certificación	BASC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1803
Uso	Residencial (Urbano y rural)
Ancho	1,031
Color	Negro
Tipo	Cónico
Características	Todos nuestros tanques son elaborados tecnológicamente para cuidar y proteger el agua usando materias primas "polietileno" grado FDA
Origen	Colombia
Incluye	Tapa y juego de conexiones

285.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
SD	SD
Tipo	Cónico
Alto (medidas aproximadas en cm)	185
Material	Polietileno
Uso	Tanque almacenamiento
Origen	Colombia
Capacidad (Litros)	2000
Incluye	Acoples
Color	Negro
Diámetro (medidas aproximadas en cm)	164

286.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Peso	En seco: 5,6 kg
Tipo	Pulverizadores y fumigadoras
Presión	90 psi
Capacidad	20 Lt
Observaciones	Boquillas intercambiables, arnes tipo mochila con riata de protección en cintura
Material	Lanza: Metálica

287.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Nombre Funcional	Herbicida
Contenido	1 litro

288	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tipo	Aceites y lubricantes
Medidas	Metros
Características	Lubricante semi-sintetico para motores de combustion interna de 2T a gasolina refrigerados por aire, reduciendo la friccion y evitando el desgaste. Cumple los requerimientos del nivel de desempeño JASO FC e ISO-L-EGC
Alto	0,228

Uso	Motores de combustion interna 2 tiempos
Ancho	0,12
Largo	0,05

289. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Informacion Adicional	Aceite mineral, del grupo II hidrofraccionados, con altos porcentajes en aditivos actioxidantes, detergentes y dispersantes.
Tipo	Aceites y Lubricantes para Motor
Uso	Lubricante para motos de 4 tiempos
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y de seguridad dispuestas por el fabricante.

290. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Alámbrico /inalámbrico	Inalámbrico
Tres ajustes de velocidad	(7000 / 9.500 / 11.000 opm) diseñado para la rápida eliminación de material
Características	8 "acción orbital diseñado para lijado rápido y acabado libre de remolinos Interruptor de Control de velocidad electrónico con un solo toque ofrece una rápida, media y baja.
Dimensiones	5 x 8 x 3 pulgadas
Voltaje	18 v

291. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Línea	Marmolina
Uso	Interior - exterior
Grano nº	2 a 3 mm
Terminación	Texturada
Color	Blanco
Contenido	24 kg
Superficie a aplicar	Yeso, maderas, poliestireno expandido, hormigón, cemento, albañileria, ladrillos y cualquier material que tenga superficie neutra, limpia y firme
Rendimiento	2 a 2.5 m2 por galón
Almacenamiento	Almacenar en lugares secos, frios, ventilados.
Preparación de la superficie	Toda superficie a pintar debe estar limpia, seca , firme, sin polvo, aceite, grasas, moho y sin brillo
Aplicación	Con Llana o molinete. Se extiende con llana metálica y luego se textura con llana de madera, peine o rodillo

292. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Base	Aqua
Tipo	Estucos
Características	Revestimiento plástico de acabado texturizado tipo perlita, elaborado con ligantes acrílicos base agua y granos de mármol y arenilla de granulometría controlada, que forma una barrera impermeable a la lluvia con un poderoso bloqueador solar que la protege de los rayos del sol ofreciendo máxima protección, resistencia y durabilidad de hasta 5 años en exterior. Ideal para la protección y decoración de fachadas en interiores y exteriores. Tiene excelente adherencia sobre superficies en pañete, concreto, piedra y paneles de Dry-Wall y fibrocemento. No se debe aplicar sobre superficies metálicas
Contenido	4 galones
Material	Estuco
Uso	Interior y exterior
Beneficio	Máxima protección, resistencia y durabilidad en intemperie. Forma una barrera de alta repelencia al agua lluvia. Excelente estabilidad de color gracias a un poderoso bloqueador solar que la protege de los rayos UV. Permite el mantenimiento con agua y rinse o repinte con pinturas acrílicas de uso interior y exterior. Elástica, responde adecuadamente a la expansión y contracción generada por los cambios térmicos. Producto con bajo VOC especial para proyectos eco-sostenibles. No es combustible y no es tóxico.
Rendimiento aprox. (m2/galón)	El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se debe hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.
Color	Blanco

293. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Asientos sanitarios
Características	Asiento sanitario con formas modernas de líneas limpias que complementan su diseño. Nueva tapa cubre aro que estiliza y moderniza el sanitario.
Material	Plástico
Uso	Doméstico
Recomendaciones	Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza del producto se haga únicamente con agua y jabón suave. Para el secado y el brillo utiliza un paño de algodón limpio. Por ningún motivo debes usar elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto
WC apropiado	Alongado
Color	Blanco

294. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle

Tipo	Llaves
Características	Juego de llaves hexagonales de diferentes tamaños.
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real y puede variar con la resolución de la pantalla desde donde se esta viendo el producto.
Uso	Profesional
Recomendaciones	Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar elementos de protección personal.
Incluye	10 llaves y estuche

295. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Display
Medidas	Ancho 1 metro x Largo 4 metros
Características	Polisombra fabricada con hilos de polietileno virgen, de alta densidad y aplicación de aditivos para la protección ultra violeta (80%), para mayor protección y duración en el tiempo.
Material	Tela
Uso	Protección de piscinas, espacios de esparcimiento social y residenciales contra las inclemencias climatología, cercado y división de canchas deportivas, protección de espectadores y automóviles en estacionamientos
Color	Negro

296. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Display
Uso	Tejas y Cubiertas

297. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Alto	0,125
Número de interruptores	1
Material	Policarbonato
Uso	Interruptor
Ancho	0,09
Color	Blanco
Peso	0,7
Tipo	Interruptores
Amperaje	10A
Voltaje	110/250V
Norma técnica	IEC60669
Largo	0,52
Incluye	Tornillos

298. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Número de interruptores	2
Alto	0,125
Material	Policarbonato
Uso	Interruptor
Ancho	0,09
Color	Blanco
Peso	0,7
Tipo	Interruptores
Amperaje	10A
Voltaje	110/250V
Norma técnica	IEC60669
Largo	0,52
Incluye	Tornillos

299. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Calibre	#14 a #10
Tensión	125 V
Observaciones	Cumple con norma RETIE certificada por Cotecna
Material	PVC
Alto	12 cmtrs
Uso	Interior
Ancho	2 cmtrs
Potencia	1875W
Color	Blanco
Peso	76 g
Beneficios	Contactos a presión para facilitar el empalme del alambre o Cable.
Corriente	15
Tipo	Toma Doble

Características	125 VAC, 15 a, 1875 W. Tapa incluida. Receptáculo dúplex. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a Impactos. con ajuste preciso en los bordes para la Tapa e inserción en caja de Paso. con contactos de presión para facilitar el empalme de Dos circuitos. Las perforaciones pueden aceptar Conductores de Calibre # 14 - # 10, alambre o Cable. Cumple con norma RETIE certificada por Cotecna.
Voltaje	125VAC
Recomendaciones	Limpie el Panel periodicamente. No lo exponga a temperaturas Extremas. No modifique ni repare el producto ya que pude perder la garantia del mismo.
Largo	8 cmtrs
Información Adicional	contactos de presión para facilitar el empalme del alambre o Cable
Norma Técnica	RETIE

300. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Base	Thinner
Características	Es ideal para lacas y pinturas automotivas, como precaución es recomendable mantenerlo en un lugar fresco y alejado del fuego.

301. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Diámetro	4 x 4 mm
Tipo	Mallas electrosoldadas
Medidas	Separación: 15 x 15 mm
Características	Malla electrosoldada, producida a partir de alambres trefilados ó lisos de alta resistencia, longitudinales y transversales, unidos mediante un proceso de electrosoldadura formando ángulos rectos.
Material	Hierro
Largo	6 metros
Uso	Construcción
Recomendaciones	Se puede cortar con tijeras ó segueta

302. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Tintillas
Terminación	Mate
Beneficio	Se pueden mezclar entre si tintillas de la misma marca
Características	Tintilla de directa aplicación, rápido secado y color duradero y permanente.
Contenido	1/16 galón
Uso	Para pintado de madera
Recomendaciones	Producto inflamable y tóxico, no dejar al alcance de los niños y mantener en un lugar fresco
Superficie a aplicar	Laminas de madera
Preparación de la superficie	Limpiar y secar la superficie antes de la aplicación
Dilusión	No requiere
Color	Caoba

303. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Base	Solvente
Terminación	Semimate
Contenido	1 galón
Uso	Interior
Preparación de la superficie	La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas
Dilusión	No requiere
Tipo	Lacas
Características	Laca catalizada, con excelentes propiedades de brillo o mateado, dureza, secado, así como una buena resistencia a solventes, a vapores, al agua y a diferentes agentes químicos.
Recomendaciones	En caso de contacto con la piel lavar el área afectada con abundante agua
Superficie a aplicar	Muebles de madera mdf ó aglomerado

304. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Apisonador
Modelo	AGK-71LP
Características	Apisonador tipo Canguro tipo Profesional marca KOMATZU ® Ref. AGH3-72LP ensamblada con motor a gasolina HONDA de 3 hp a 3600 rpm con interruptor de corriente y sistema de aceleración en el manubrio.

Tipo de motor	Gasolina
Uso	Profesional
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante.
Potencia	3 HP

305. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Precortada
Medida	1/8 Pulg
Grupo	Guaya

306. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Perro
Medida	1/8 Pulg
Grupo	Accesorio Guaya

307. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Base	Solvente
Contenido	1 galón
Material	Cloruro de Metileno
Beneficio	· Fácil aplicación · Excelente poder de remoción · No deteriora la superficie sobre la cual se aplica · Listo para aplicar
Dilusión	Listo para aplicar
Color	Transparente
Tiempo de secado al tacto	5 - 8 minutos
Tipo	Removedores
Producto ecológico	No
Características	Esta fabricado con productos de alta calidad para obtener un excelente poder de remoción en pinturas tales como: lacas acrílicas, Nitrocelulósicas, barnices, pinturas alquídicas, epoxipoliamida, etc. Es de fácil aplicación, no deteriora el substrato al tratar y viene listo para aplicar. Sirve para eliminar las capas de pinturas en superficies metálicas, maderas, concreto, no se recomienda sobre plásticos o fibra de vidrio.
Superficie a aplicar	Sirve para eliminar las capas de pinturas en superficies metálicas, maderas, concreto, no se recomienda sobre plásticos o fibra de vidrio.

308. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Herramientas de rebaje
Medidas	265mm
Características	Herramienta manual rebaje, tipo cepillo grata, de 1 1/2 (3,81 cm) largo de la cerda, con mango ergonómico para mayor agarre, liviano.
Uso	Profesional
Recomendaciones	Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar elementos de protección personal.

309. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Alto	36,6 cm
Material	Paño
Uso	Limpieza
Ancho	16 cm
Talla	L
Categoría	Guante industrial
Peso	0,084 Kg

310. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Herramientas de apriete
Medidas	10 pulgadas
Características	Alicate de presión quijada curva, mordaza superior fija con soldadura de cobre para máxima fuerza de apriete, ajustable palanca de fácil liberación de presión.
Uso	Profesional

311. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Llaves
Medidas	10 pulgadas
Características	Llave de expansión con capacidad de adaptarse a diferentes medidas de tornillos.
Uso	Profesional

312. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Unidades por m2	50u/m2

Manejo y almacenamiento	Se recomienda sobre superficie plana, libre de humedad, colocar estibas o aislante del suelo, apilar a una altura considerable, cubrir de la lluvia mientras están almacenados.
Material	Arcilla
Alto	6cm
Uso	Jardines, fachadas, divisorios
Ancho	10cm
Peso	2.3kg
Tipo	Divisorio Arcilla
Medidas	6x10x20cm
Características	Productos elaborados en arcilla natural, resistente, ideal para contrucción, decoración y fachadas
Largo	20cm

313. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Divisorios
Características	Ladrillo de alta calidad, resistente y duradero, compacto en su estructura.
Medida	20 cm x 10 cm x 6 cm
Rendimiento aproximado	50 unidades / m2
Material	Arcilla
Uso	Para construcciones de edificaciones
Color	Naranja

314. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Alambres
Calibre	17

315. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Mallas
Calibre	2.7mm
Medidas	Huecos 2.1/4x2.1/4 de pulgada
Uso	10 metros
Ancho	2 metros
Materiales	Acero galvanizado

316. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Tubo redondo
Medidas	1 1/2 pulgada nominal
Material	Acero HR COMERCIAL
Largo	6m
Usos	Cerramiento
Espesor	2.5mm
Norma Técnica de Fabricación	NTC 1560

317. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Calibre	6mm
Uso	Cubiertas, cerramientos, fachadas, Divisiones interiores, cielorrasos , invernaderos , franjas de iluminacion , claraboyas, pergolas y marquesinas
Ancho	2.95
Materiales	Policarbonato
Espesor	6mm
Color	Cristal
Resistencia Térmica	Menos 40 Hasta 120°C
Peso	1.1kg/m2
Tipo	Láminas Alveolares
Forma	Rectangular
Recomendaciones	Manejo, instalacion y uso de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
Largo	1.05 mts

318. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Cilindro	Latón
Modelo	Acorazada
Material	Cold Rolled
Características	Cerradura de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero. Pestllo tirador reversible para puertas de abrir hacia afuera. 2 llaves en latón.
Familia	Construcción y Acabados

319. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Entrada
Acabado	Satin niquel
Uso	Cilíndrico

320. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Pasador
Medidas	4pulg
Características	Satinado
Contenido	1
Especificaciones	Acero laminado. Acabado satinado. Trae tornillos
Uso	Para asegurar puertas, gabinetes y portones

321. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Tablón
Uso	Interior y exterior
Ancho	30,5 cm
Largo	30,5 cm
Color	Rojo

322. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Material	Plástico ABS
Alto	17.3 cm
Uso	Muros
Capacidad de extracción	98 m3/hora
Nivel de ruido	42 db
Conexión a la red eléctrica	110 V
Ancho	17.3 cm
Color	Blanco
Consumo eléctrico	14 Watts
Peso	0.67 kgs
Tipo	Extractores para pared
Características	Es un modelo altamente económico
Fondo	8.6 cm
N° de funciones	1
Aplicación recomendada	Baños y otras habitaciones
Diámetro del ducto de evacuación	125 mm
Incluye	Cable de alimentación, manual y tornillos

323. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Alto	35,6 cm
Material	Plástico
Uso	Garantizar la ventilación y flujo de aire en ambientes cerrados. Ideal para ambientes de baños y cocinas
Ancho	32,2 cm
Color	Blanco
Tipo	Rejillas de Ventilación
Profundidad	3,8 cm
Características	Rejilla de ventilación blanca en forma de persina de material polipropileno de 30 cm x 30 cm
Peso Vacio	2,25 kg

324. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Tapa registros y rejillas
Medidas	15cm largo aproximadamente x 15cm ancho aproximadamente
Características	Tapa que se acomoda perfectamente al registro, de muy buena calidad, resistente, con manija para abrir o cerrar.
Material	Plástico
Uso	Para la caja de registro agua, luz o gas
Color	Blanco

325. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Peso	1.8kg
Tipo	Tejas de Barro

Características	Teja de excelente calidad, material resistente y de muy alta durabilidad, evita filtraciones de líquidos.
Diseño	Colonial
Material	Arcilla
Uso	Tejas y Cubiertas
Ancho	20cm
Largo	40cm

326. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Puntilla
Medidas	1-1/2pulg
Tipo de Cabeza	Con cabeza
Contenido	10 Libras
Material	Acero

327. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Clavo
Medidas	1-1/2pulg
Contenido	1 Libra
Material	Acero

328 FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Ángulos
Medidas	3/16 pulgada (0,47 cm) x 1-1/2 pulgada
Características	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales.
Material	Acero
Largo	6 metros
Uso	Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general

329. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Base	Cloropreno y Solidos
Medida	22,6 cm X 8,3 cm X 8,3 cm
Contenido	750 ml
Uso	Madera, Corcho, Papel, Cuero, Concreto, Caucho, Algunos textiles, Plásticos, Metales, Alfombra, Tapetes, Piso vinílico, Maderas a piso etc.
Ancho	8,3 cm
Beneficio	Proporciona alto rendimiento; Fuerza en el pegue; Permite fijar fácil los materiales a pegar; Buen cubrimiento de las superficies; Proporciona a la unión buena resistencia a la temperatura incluso en climas cálidos.
Preparación de la superficie	La superficie debe estar limpia, seca, lisa y libre de partículas sueltas, aceite y grasa
Dilusión	No
Color	Ocre
Tiempo de secado al tacto	Aplicar en las dos caras o dos sutratos a pegar, despues de 15 min hacer la union de los sustratos. Curado total, aprox 3 dias, dependiendo el clima.
Tipo	De contacto
Características	El cemento PL-285 PROFESIONAL posee un alto contenido de sólidos, lo que proporciona alto rendimiento y fuerza de pegue. Adicionalmente, su agarre inicial permite fijar fácilmente los materiales a pegar. Su viscosidad le proporciona un buen cubrimiento de las superficies permitiéndole aplicar el adhesivo fácilmente. Por su tiempo abierto, el producto conserva su pegajosidad, lo cual es favorable en ensambles de gran tamaño. Su alta resistencia a la temperatura le proporciona a la unión resistencia a temperaturas ambientales elevadas.
Recomendaciones	Aplicar con espatula dentada, o brocha, dependiento las superficies
Largo	8,3 cm
Ventajas	Alto contenido de sólidos, Tiempo abierto largo, Fácil aplicación, Alto tack inicial.

330. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tipo	Esquineros
Características	Esquinero en ángulo recto de PVC blanco, de fácil aplicación, con estrías a lo largo para mejorar su adherencia y resistencia una vez pegado, de 2,40 metros de largo en juego de 10 unidades.
Material	Plástico
Uso	Acabado en construcción que protege y preserva las esquinas rectas de paredes y columnas
Color	Blancos

331. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Rendimiento	1ml/m2
Material	Calidad de Acero Hot Roller - Pre galvanizado. Fy: 36.000psi
Otros	Luz máxima 4.2m. Luz máxima sin apuntalamiento 2.7m

Alto	90mm
Ancho	130mm
Peso	4.71 k/m.
Tipo	Perfiles
Alas	25mm
Medidas	Largo 8 metros
Largo	8 metros
Usos	Perfiles placa fácil, entrepisos
Ventajas	Corrugado = Mejor comportamiento sísmico por la mayor adherencia entre el concreto y el Perfil. Rigidizado = Mayor separación de los apuntalamientos temporales utilizados durante la etapa constructiva. Cumple con la NSR-10. Liviana (167k/m2). No requiere formaleta. Montaje rápido y sencillo. No requiere herramientas ni equipo especial para su instalación.

332. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Bloquelon
Resistencia	Sí
Características	Bloque de alta calidad, liviano, superficie suave, de alta resistencia y gran absorción.
Medida	80 cm de largo x 23 de ancho x 8 cm de alto
Contenido	10,2 kilos
Material	Arcilla
Uso	Bloque ideal para la construcción
Color	Natural

333. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Contenido	5 galones
Material	Emulsion acrilica
Uso	Morteros, concretos, cal, pintura
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa o pintura deteriorada.
Aplicaciones	Es un producto recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos.
Color	Blanco
Tipo	Barnices
Características	Emulsión acrílica al 50% de solidos con excelente desempeño en propiedades como resistencia al agua, adherencia y compatibilidad con productos base cementicia o cal.
Recomendaciones	La superficie debe estar completamente limpia, libre de sustancias contaminantes como aceites, grasas, polvo, humedades o bases en mal estado que generen partículas sueltas. Verifique además que la superficie este completamente fraguada y libre de fisuras para evitar humedad residual del concreto. Como imprimante o sellador se puede aplicar con brocha o rodillo a una o dos manos de acuerdo al nivel de permeabilidad y de sellado deseado. Deje secar por lo menos 30 min entre cada mano. Para mezclado con morteros se recomienda aplicar por lo menos 20% sobre la cantidad de cemento y ajustar la cantidad de agua para llegar a una buena consistencia.
Rendimiento aprox. (m2/galón)	Como imprimante el consumo depende de la porosidad y el estado del sustrato en el que se aplique. Para morteros el rendimiento es de 20% del volumen en base al cemento. Para cales, pinturas, masillas, estucos y pegantes el rendimiento es del 10% del volumen total de la mezcla. Estos rendimientos se ajustan siempre y cuando se sigan las recomendaciones entregadas

334. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Masillas
Contenido	1 galón

335. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Peso	46 Kilos
Tipo	Andamios
Modelo	AT-150LP
Características	Tipo profesional, Soporta trabajo pesado y continuo, Tubería certificada, Sistema de pasadores ondulados, Pasos de la escalera equidistante que facilitan el ascenso y descenso de los operarios, Los tubos verticales estan diseñados para albergar sistemas de rodachinas y niveladores, Andamio recubierto con pintura electrostática horneable de alta adherencia
Uso	Profesional
Capacidad de carga	300 kg
Área por sección	2.25 m^2
Diámetros de la tubería	1 ¼" – 1" – ¾"
Calibre de la tuberia	0.90
Dimensiones	1.50 x 1.50x150 m
Peso Aprox.	46 kg

336. FICHA TECNICA

Atributo	**Detalle**
Tipo	Mezcladoras
Modelo	XH-PCM210

Características	Mezcladora de concreto elaborada en material resistente y duradero, con base inferior para mayor estabilidad. Se recomienda no usar el mezclador por tiempos prolongados superiores a 45 minutos sin reposo, se recomienda no sobrecargar la capacidad del tanque, su uso es para trabajo ocasional-liviano.
Capacidad de la tolva	210 litros
Tipo de motor	BAUKER - Eléctrico
Uso	Ocasional
Potencia	850 W

337. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	Piedra con un tamaño promedio de 30 a 40 cms de diámetro
Características	Se utiliza para hacer gaviones, para cimento ciclópeo y como primera capa en la estructura de una vía.
Material	Piedra

338. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	El 95% de sus tamaños debe ser menor a 1 1/2", con un índice de plasticidad inferior al 3% y un desgaste inferior al 45%.
Características	El B600 se usa una base granular que, dependiendo de los requerimientos de obra, se usa para la construcción de vías. Es 100% producto de una trituración primaria y secundaria.
Material	mezcla de materiales granulares compuesta por piedra triturada, arena y material fino, una vez compactado sirve como base para instalar estructuras de concreto y asfalto

339. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	10 KG
Características	Ideal para contrucciones como aglomerante
Material	Cal

340. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	25 KG
Tipo	Cementos y Complementos

341. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	25 KG
Uso	Morteros
Tipo	Cementos y Complementos

342. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	25 KG
Características	Secado en 35 minutos
Material	Estucos en polvo
Rendimiento	Rendimiento por área intervenida, por mm de espesor: 1.5 ± 0,5 kg/m2 (1)
Tipo	Cementos y Complementos

343. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	3.8 metros
Expesor	1.5 cm
Ancho	5 cm
Características	para terminaciones de fachadas con apariencia de madera, pensado para revestir los muros de construcciones nuevas, remodelaciones o ampliaciones.
Material	Revestimiento de vinilo en PVC
Rendimiento	1.2 m2
Tipo	Acabados

344. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	10 Kg
Características	Pegacor como adhesivo premezclado para la instalación en capa delgada.
Material	Cemento
Uso	Para instalar ceramica en el interior
Tipo	Cerámica y comunes

345. FICHA TECNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	24 x 12 x 7 cm
Características	Ladrillo rejilla, liviano y de alta resistencia.
Rendimiento	56 unidades / m2

Uso	Obras civiles

346. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tamaño	1 galon
Características	Limpiador ecológico para pisos que se encuentran sucios con polución industrial, ambiental y grasa
Rendimiento	19 a 30 m2 / galón
Uso	Es ideal para limpiar sustratos horizontales (pisos) tato en interiores como en exteriores. Puede ser aplicado en sustratos tales como concreto, piedra natural o sintética, ladrillo, baldosa, mármol, madera laminada
Tipo	Limpiadores

347. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Tamaño	1 galon
Características	Elimina y previene filtraciones y la humedad; Excelente resistencia al agua; Alta adherencia a las superficies; Resistente al álcali, al mildew, moho y manchas; No produce caleo o entizamiento; Excelente cobertura; Fácil de limpiar; Excelente retención del color; No posee toxicidad residual, Libre de Plomo y Cadmio; Diluible en agua; No se pela ni se ampolla en condiciones extremas;
Uso	Es una pintura mate hidrofóbica para uso interior y exterior, es ideal para proteger las bases de edificios, sótanos, estanques de agua y muros de contención, de los daños que ocasiona el agua por debajo del nivel de la tierra. Especial para impermeabilizar paredes como: Base Cemento (Superficie curada): concreto, bloque de ladrillo, adoquines, morteros de Revoque, placas de FibroCemento; Materiales de mampostería: mármol, pizarra, granito, piedras, ladrillo cerámico, ?adobe?; Otros sustratos como: estuco plástico, pastas texturizables, superficies de madera en ambientes interiores.
Tipo	Adhesivos

348. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Expesor	3 mm
Largo	10 metros
Alto	1 metro
Características	Refuerzo de poliéster proporciona alto módulo de elasticidad, por lo tanto soporta los movimientos estructurales más exigentes, manteniendo sus características originales, a su vez, mejora el desempeño en cuanto a la resistencia a la humedad y la adaptación del material a variaciones climáticas, plasticidad y flexibilidad permitiendo resistencia a los esfuerzos mecánicos como elongación y resistencia a la tracción
Uso	Recomendado para impermeabilización no transitable de cubiertas planas (pendiente mínimo 1.5%), en instalaciones bajo teja de barro, shingle u otro acabado final, así mismo, está recomendado para muros de cimentación o superficies enterradas, cubiertas de terraza con acabado duro e impermeabilización de fosos de ascensor
Rwendimiento	10 m2
Tipo	Impermeabilizantes

349. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Color	Gris medio
material	Poliuretano
Secado final	12 horas
Uso	Se utiliza para sellar los poros, grietas y pequeñas fisuras de las placas de concreto, morteros afinados de cemento o mezclas cementicias de nivelación antes de impermeabilizar
Rwendimiento	1GL=12m2
Tipo	Sellante

350. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Color	Negro
material	Acero
Medidas	1 x 1 metros
Expesor	0,8 mm
Largo	6 metros

351. FICHA TÉCNICA

Atributo	**Detalle**
Color	Negro
material	Acero
Medidas	60 x 60 mm
Expesor	2,0 mm
Largo	6 metros

352. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Medidas	2 pulgadas 940x5600mm Cal.22 0.75mm
Material	Acero frío
Uso	Perfil Entrepiso, placa aligerante
Tipo	Placa colaborante

353. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Medidas	6m Placafacil
Material	Calidad de Acero Hot Roller - Pre galvanizado. Fy: 36.000psi
Uso	Perfiles
Rendimiento	1ml/m2
Tipo	Perfil Placa Fácil

354. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Material	3,95
Uso	Instalaciones internas
Recomendaciones	Recomendaciones de instalación según NTC 2050 y Retie vigente
Tipo	Alambre THHN

355. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	20 cm x 20 cm
Tipo	Accesorio Sanitario

356. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	20 cm x 20 cm
Material	Aluminio
Características	Rejilla de ventilación de excelente calidad, con aberturas para permitir la salida del aire, resistente y Fácil de instalar.
Color	Gris
Tipo	Tapa registros y rejillas

357. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	10x10 cm
Diametro	2"
Formato	Cuadrado
Material	Acero Inox 304
Caracteristicas	Rejilla de acero inoxidable 304, acabado de lujo con filtro De olores y anti insectos
Color	cero Pulido
Incluye	Llave de seguridad, filtro antiolores y anti insectos
Tipo	Desagues

358. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Alto	35,6 cm
Ancho	32,2 cm
Uso	Garantizar la ventilación y flujo de aire en ambientes cerrados. Ideal para ambientes de baños y cocinas
Material	Plástico
Caracteristicas	Rejilla de ventilación blanca en forma de persina de material polipropileno
Color	Blanco
Tipo	Rejillas de Ventilación

359. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Uso	Para la ventilación de espacios que lo requieran
Material	Aluminio
Caracteristicas	Rejilla de ventilación de excelente calidad, con aberturas para permitir la salida del aire, resistente y Fácil de instalar.
Color	Gris
Tipo	Tapa registros y rejillas

360. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	5 cm de ancho x 4,5 cm de alto, manija: 5 cm de largo, aproximadamente
Caracteristicas	Válvula bola metálica de 1/2, práctica manija mariposa, 100 % de sus cuerpos son fabricados en latón, puede ser usado en cualquier posición, permite distinguir a larga distancia si se encuentra en posición abierta o cerrada.
Material	Metal

361. FICHA TÉCNICA	
Atributo	**Detalle**
Tamaño	5.3x3.1 cm
Caracteristicas	Válvula de bola + cheque 1/2pulgada

Material	Metal

	362. FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	5.3x3.1 cm
Caracteristicas	Válvula de bola + cheque 1/2pulgada
Material	Metal

	363. FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Contenido	1/32Gl 118ml
Caracteristicas	Tuberías de PVC y Soldadura Líquida PAVCO CPVC para Tuberías
Uso	Soldadura líquida para Tuberías de PVC y Soldadura Líquida CPVC para Tuberías de agua caliente.
Certificacion	NTC 576 para la soldadura.
Tipo	Accesorio

	364. FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tipo	Griferías sencillas
Caracteristicas	Regaderas y accesorios de baño vienen desarmados y empacados en caja, requieren ensamble.
Material	Cuerpo de latón, mango de plástico, Ducha superior.

	365. FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	50 mm x 75 metros
Caracteristicas	Cinta en papel para unión entre placas, alta adherencia, evita englobamiento.
Rendimiento	135 galones/m2
Material	Papel
Tipo	Cintas

	366. FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	244x122cm
Expesor	6 mm
Caracteristicas	Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico
Uso	Ideal para remodelar habitaciones o construir nuevas, se usa para la construcción de muros interiores, cielos rasos y aleros
Material	Fibrocemento

	367. FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	244x122cm
Expesor	14 mm
Caracteristicas	Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico
Uso	Ideal para remodelar habitaciones o construir nuevas, se usa para la construcción de muros interiores, cielos rasos y aleros
Material	Fibrocemento

	368. FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	Envase de galón por 4.4 kg
Caracteristicas	Mezcla lista para usar, Presenta una excelente adherencia a los bordes de las placas; Acomoda las dilataciones y contracciones de las placas de fibrocemento.
Color	Blanco
Rendimiento	Ancho de la junta entre 3 y 5 mm: rendimiento por galón 10 a 12 m2 en placa con chaflán de 2 ± 0.5 mm de profundidad (Relación ancho:profundo 2:1). En placa sin chaflán 8 a 10 m2.
Uso	Se utiliza para el tratamiento de juntas entre paneles de fibrocemento en usos exterior e interior a junta perdida Para el tratamiento arquitectónico de fisuras de baja actividad (<10% del ancho de la fisura)
Tpo	Masillas para fibrocemento

	369. FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Altura	24mm
Ancho	25 mm
Largo	1,2 m
Uso	Para revestimiento de muros y para cielorasos. Sistema alistonado y perforado de mejor desempeño.
Caracteristicas	Perfil metálico cielos rasos
Material	Metal

370. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tamaño	8x5/8pulg
Tipo de cabeza	Pan
Características	Tornillo Estructura
Material	Metal

371. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tamaño	7x1-1/4pulg
Características	Tornillo Estructura
Material	Acero
Uso	Fijar placa fibrocemento a estructura max 1,9mm
Tipo	Tornillo Placa

372. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Número	4
Características	Claraboya cubierta con ventana, ondulada, en fibrocemento de alta resistencia.
Material	Teja Fibrocemento
Tipo	Accesorios tejas

373. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tamaño	3/8pulgx2-1/2pulg
Características	Chazo de pared para anclaje
Uso	Concreto
Material	Metal
Tipo	Chazos

374. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tamaño	3/8pulgx2-1/2pulg
Tipo	Accesorios Teja Fibrocemento (Caballete)
Material	Teja Fibrocemento

375. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tamaño	1.5mm 10cmx10mts
Características	Accesorios para Impermeabilizar
Tipo	Impermeabilizantes

376. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tamaño	1 x 1 metro
Expesor	20 mm
Uso	Como aislante en techos, cámaras frigoríficas, paredes, etc.
Color	Blanco
Características	Aislamiento en icopor autoextinguible, complemento termo acústico para cubiertas y sistemas constructivos livianos en seco, de poca densidad.
Material	Poliestireno

377. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tamaño	5/16pulgx2-1/2pulg
Uso	Ladrillo macizo
Características	Accesorios para pared (Tipo chazo).
Material	Plástico

378. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Uso	Drywall
Tipo	Anclaje
Características	Accesorios para dry wall (Tipo chazo).
Material	Plástico

379. FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tamaño	5/8pulgx6pulg
Características	Accesorios de anclaje para pared (Tipo chazo).
Material	Metal

380.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	5/16pulgx2-7/8pulg
Características	Accesorios de anclaje para pared(Tipo chazo).
Material	Plástico

381.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	5/8pulgx4-1/4pulg
Características	Accesorios de anclaje para pared (Tipo chazo).
Material	Metal

382.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Cilindraje	52 cc
Características	Herramienta manual para corte de cesped que incluye Cuchilla, yoyo, arnes, gafas protectoras, galon de mezcla, tapaoidos y manual
Motor	2 tiempos
Ancho de corte	16"
Rango Cilindraje/Potencia	Mayor a 43 cc
Capacidad combustible	1200 ml
Encedido	Manual
Uso	Industrial
Potencia	1400W (1.9 HP)
Tipo de transmision	Mecánica
Peso	12.5 Kg
Material	Acero

383.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	9 pulg
Características	Herramientas corte y poda.
Material	Acero

384.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	7 pulg
Características	Herramientas corte y poda.
Material	Acero

385.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	8 pulgadas
Características	Lima fabricada en acero al carbón endurecido, alta resistencia y calidad, Herramientas de mano para limar superficies
Material	Acero

386.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	58 cm
Características	Accesorio agro, tipo escoba, con 22 dientes gruesos, cabeza plástica en olefin proprociona fuerza en ambientes calientes y fríos, liviana y fácil de usar.
Material	Plástico.

387.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Tamaño	1/2 pulgada
Alto / ancho	4,6 cm
Uso	Ideal para reparar y conectar tubos en PVC, Accesorio para ser usado en instalaciones provisionales o cuando la instalación debe ser removida, apta para ser usada en agua fría.
Características	Ideal para reparar y conectar tubos en PVC, única con garras de fijación, conexión de forma rápida y sencilla, sin herramientas, los tubos a empalmar deben ser rigidos de ½?, entre los 28 PSI y los 142 PSI, es necesario asegurar los tubos a una distancia de 20 cm del centro del cuerpo de la unión de reparación dresser para que no se muevan o se desplacen, Presión máxima de trabajo de 150 PSI a 23°C.
Material	PVC

388.	FICHA TÉCNICA
Atributo	**Detalle**
Peso	1 kilogramo
Características	Alambre de 1.24mm galvanizado. Uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc.
Material	Metal

389.	FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tamaño	80.9 mm
Caracteristicas	Herramienta para maquina guadañadora de cortar prado.
Material	Metal

	390. FICHA TÉCNICA
Atributo	
Tamaño	maypr a 35 cm
Material	Madera y/o metalico
Uso	Para limpieza de tipo industrial en pisos y superficies de piedra y cementadas
Tipo	Cepillos

	391. FICHA TÉCNICA
Atributo	
Material	PVC
Uso	Arbol sanitario
Tipo	Aparatos saniarios

	392. FICHA TÉCNICA
Atributo	
Contenido	57 gr
Material	Grasa
Caracteristicas	Accesorio agro, herramienta y maquinaria, accesorios maquinas, aceites y lubricantes, grasa de litio tubo roja, resistencia a la temperatura, velocidad y trabajo pesado.
Uso	De uso industrial, para uso en cajas de engranajes de guadañadoras
Tipo	Aceites y lubricanbtes

	393. FICHA TÉCNICA
Atributo	
Caracteristicas	Rollos x 100 Mts Alambre AWG N° 14 homologado Cables para el alambrado de instalaciones comerciales, industriales y residenciales con conductores de cobre y aislamiento en material termoplástico o termoestable, para instalaciones que requieren condiciones especiales de seguridad en caso de incendio.

	394. FICHA TÉCNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollos x 100 Mts Alambre AWG N° 12 homologado Cables para el alambrado de instalaciones comerciales, industriales y residenciales con conductores de cobre y aislamiento en material termoplástico o termoestable, para instalaciones que requieren condiciones especiales de seguridad en caso de incendio..

	395. FICHA TÉCNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollos x 100 Mts Alambre AWG N° 10 homologado Cables para el alambrado de instalaciones comerciales, industriales y residenciales con conductores de cobre y aislamiento en material termoplástico o termoestable, para instalaciones que requieren condiciones especiales de seguridad en caso de incendio.

	396. FICHA TÉCNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollos x 100 Mts Alambre AWG N° 8 homologado Cables para el alambrado de instalaciones comerciales, industriales y residenciales con conductores de cobre y aislamiento en material termoplástico o termoestable, para instalaciones que requieren condiciones especiales de seguridad en caso de incendio.

	397. FICHA TÉCNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollo x 100 Mts Cable cobre aislado 7 hilos N° 14 homologado Cables para el alambrado de instalaciones comerciales, industriales y residenciales con conductores de cobre y aislamiento en material termoplástico o termoestable, para instalaciones que requieren condiciones especiales de seguridad en caso de incendio.

	398. FICHA TÉCNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollo x 100 Mts Cable cobre aislado 7 hilos N° 12 homologado Cables para el alambrado de instalaciones comerciales, industriales y residenciales con conductores de cobre y aislamiento en material termoplástico o termoestable, para instalaciones que requieren condiciones especiales de seguridad en caso de incendio.

	399. FICHA TÉCNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollo x 100 Mts Cable cobre aislado 7 hilos N° 10 homologado Cables para el alambrado de instalaciones comerciales, industriales y residenciales con conductores de cobre y aislamiento en material termoplástico o termoestable, para instalaciones que requieren condiciones especiales de seguridad en caso de incendio.

	400. FICHA TÉCNIC4
Atributo	

Caracteristicas	Rollo x 100 Mts Cable cobre aislado 7 hilos N° 8 homologado Cables para el alambrado de instalaciones comerciales, industriales y residenciales con conductores de cobre y aislamiento en material termoplástico o termoestable, para instalaciones que requieren condiciones especiales de seguridad en caso de incendio.

	401. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollo x 100 Mts Cable duplex AWG 2x16 homologadoCable flexible portátil con un voltaje de 300 V, calibre de 2x16 AWG, número de hilos 65 y espesor de aislamiento de 2.41 mm.

	402. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollo x 100 Mts Cable duplex AWG 2x14 homologado Cable flexible portátil con un voltaje de 300 V, calibre de 2x14 AWG, número de hilos 65 y espesor de aislamiento de 2.41 mm.

	403. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollo x 100 Mts Cable duplex AWG 2x12 homologado Cable flexible portátil con un voltaje de 300 V, calibre de 2x12 AWG, número de hilos 65 y espesor de aislamiento de 2.41 mm.

	404. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Rollo x 100 Mts Cable duplex AWG 2x10 homologado Cable flexible portátil con un voltaje de 300 V, calibre de 2x10 AWG, número de hilos 104 y espesor de aislamiento de 2.79 mm.

	405. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Tablero de 12 circuitos TIPO TABLEROS: Medidas 32 cm ancho aproximadamente x 53 cm alto aproximadamente x 11 cm fondo aproximadamente, Características Tablero de electricidad, anticorrosivo, trifásico con puerta resistente, 12 circuitos, Alta calidad, Material Acero. Uso Para controlar los tacos de luz.

	406. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Cinta No 23 Auto fundente 3M Color Negro Espesor ASTM D-4325 30 mils (0,76 mm) Resistencia a la tensión ASTM D-4325 8 lbs/in (1,4 KN/m) Máxima Elongación ASTM D-4325 1000% Temperatura de Operación Continua 90°C Temperatura de Operación Emergencia 130°C Fusión ASTM D-4388 Pasa Conductividad Térmica ASTM D-1518 127,45 Joule Resistencia al Ozono ASTM D-4388 Pasa Rigidez dieléctrica ASTM-D-4325 * en condiciones standard 800 V/mil * Durante 96 Hrs a 96% de Humedad Relativa 720 V/mil Resistencia de Aislación ASTM-1000 > 1*106MOhm P

	407. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Bombillo Led tipo bala 5 E 27 con balasto Potencia 5w, Tipo de Led hi Powers, Conector E27, Eficiencia luminosidad led 100L/W+-10%, Duración 35.000 horas, Material Aleación de aluminio. Factor de potencia 0.95. Temperatura de color cw- blanco frio(6400k). Lúmenes 300 Lm +/-10% - 500 Lm+/-10%. Voltaje 85-265 V. Calidad Retilap, certificado CE, ISO 9001. Garantía un año.

	408. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Breaker 3x100 Amp industrial Brackets de tres polos o fases de 3x100 amperes. c/u cortacorriente termomagnético tipo EB. Tensión nominal 240 voltios.40 °C. Corriente máxima de interrupción, RMS. A. Poco uso. Breaker Trifásico Industrial De 3 X 100 Amp.

	409. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Breaker 3x200 Amp industrial Brackets de tres polos o fases de 3x200 amperes. c/u cortacorriente termomagnético tipo EB. Tensión nominal 240 voltios.40 °C. Corriente máxima de interrupción, RMS. A. Poco uso. Breaker Trifásico Industrial De 3 X 200 Amp.

	410. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Breaker 3x60 Amp industrial Brackets de tres polos o fases de 3x60 amperes. c/u cortacorriente termomagnético tipo EB. Tensión nominal 240 voltios.40 °C. Corriente máxima de interrupción, RMS. A. Poco uso. Breaker Trifásico Industrial De 3 X 60 Amp.

	411. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Cable Encauchetado 3 x 6 +8 600V. Cable Para Acometida,planta eléctrica

	412. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Tubo Led / 18W Voltaje 110-220v Luz Fria con Doble Soporte Policarbonato 2100 lumens 6500k

	413. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Panel Led 18w Circular Luz Fria Sobre Poner Potencia: 18w. Flujo luminoso 980 lm. Angulo apertura 120°. Voltaje 110V AC/60Hz. Temperatura de color 3000-6000K. Vida útil 30.000 horas. Cumpla con el reglamento técnico Retie y Retilap.

	414. FICHA TECNIC4
Atributo	

Caracteristicas	Panel Led 24w Circular Luz Fria Sobre PonerMedidas: largo 29cm ancho 29cm alto 3cm, Diametro externo 11.5" (29cm), Driver externo para evitar sobrecalentamiento Ángulo de apertura de luz 120° grados, Fuente de color luz blanca 6500k, Flujo luminoso aproximado entre 1400 y 1600 Multivoltaje 110v-220v , 10.000 horas de vida útil aproximadamente Fácil de instalar, Alto brillo, Ahorrador de energía, Larga vida útil, Apariencia elegante y estética

	415. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Panel Led de 60x60 de 45w Sobre Pared Características: Panel Led de 45w/ 60x60cm ultra delgado/4300lm/35000horas, Angulo de apertura 120°, Voltaje 100-240v, norma Técnica Retilap.

	416. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Tacos de 1x 20 AMP homologado Interruptor termo magnético para montaje en riel bipolar con disparo simultaneo, con corriente térmica de 20 A, capacidad de ruptura de 10 KA a 220 voltios y 6 KA a 440 voltios y empaque de 6 unidades.

	417. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Tacos de 1x30 AMP homologado Interruptor termo magnético para montaje en riel bipolar con disparo simultaneo, con corriente térmica de 30 A, capacidad de ruptura de 10 KA a 220 voltios y 6 KA a 440 voltios y empaque de 6 unidades.

	418. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Tacos de 1x40 AMP homologado Interruptor termo magnético para montaje en riel bipolar con disparo simultaneo, con corriente térmica de 40 A, capacidad de ruptura de 10 KA a 220 voltios y 6 KA a 440 voltios y empaque de 6 unidades.

	419. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Tacos de 1x40 AMP homologado Interruptor termo magnético para montaje en riel bipolar con disparo simultaneo, con corriente térmica de 40 A, capacidad de ruptura de 10 KA a 220 voltios y 6 KA a 440 voltios y empaque de 6 unidades.

	419. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Tacos de 1x50 AMP homologado Interruptor termo magnético para montaje en riel bipolar con disparo simultaneo, con corriente térmica de 50 A, capacidad de ruptura de 10 KA a 220 voltios y 6 KA a 440 voltios y empaque de 6 unidades.

	420. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Regletas de 10 Pares Eléctricas Para Conexión Tubos Led Regleta tipo Krone de 10 pares, de conexión y de Desconexión, presentación caja x 10 unidades, Contactos en plata, que permite una mejor conductividad, tipo de corte de cable por desplazamiento y sin necesidad de pelar las puntas de cable. Excelente regleta para realizar conexiones de cables de telefonía, perfecta inserción del cable multipar normalizado 755. Acepta además cables de menor sección 0. 40 mm, apto para realizar repartidores generales con seguridad, eficiencia y prolijidad

	421. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Cable encauchetado 3x12 rollo 100 metros materiales: cobre , pvc ,aislante termico

	422. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	canaleta de piso 60mmx13mmx largo 2 metros La canaleta le permiten conducir cables eficientemente de forma segura y a bajo costo, son la solución ideal para trabajos de ductería en obras eléctricas, electrónicas, cableado estructurado, instalaciones de Fibra, etc. Con ellas puede tener una excelente presentación, apropiadas para cualquier ambiente.

	423. FICHA TECNIC4
Atributo	
Caracteristicas	Escalera Tijera Tipo I Dieléctrica 5 Peldaños / 1.80 Metros escalera de tijera en fibra de vidrio fuerte, liviana y aislada. tipo comercial, 250 libras, o 114 kilogramos, de capacidad de carga, uso eléctrico, cumplen la norma ansi 14.5, peldaños planos en aluminio ranurado, plataforma de plástico. zapatas antideslizantes de aluminio extruido y caucho, garantía de un año, repuestos y servicio local