1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*SERTECOP DIGITAL SAS – Representada Legalmente por JORGE IVAN NIETO RUIZ*
Informe de Actividades Nº.	*7*
Período	*28 de agosto al 27 de septiembre de 2025*
Número del Contrato	*286-2025*
Objeto:	*ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.*
Plazo	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Valor Total del Contrato	*TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($33.118.733,00).*
Valor del Periodo del Informe	*CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($4.415.831,00).*
Fecha de Inicio	*28-02-2025*
Fecha de Terminación	*12-10-2025*
Plan, Programa o Proyecto	*N.A.*
Supervisor	*MARÍA ZOBEIDA TOBÓN CASTAÑO*
Secretaría	*SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – SUBSECRETARÍA DE TIC*

ADICION	N.A.
PRORROGA	N.A.
TERMINACION FINAL	N.A.
DISPONIBILIDAD	89 del 22/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	418 del 28/02/2025
RUBRO	2.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS

	INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING

2. INFORMACIÓN TÉCNICA – DATOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

CATEGORIA/GRUPO POBLACIONAL	RANGOS EDADES	N° PARTICIPANTES	GÉNERO	
			F	M
HOMBRES	0-60 AÑOS EN ADELANTE	40.229		X
MUJERES	0-60 AÑOS EN ADELANTE	42.240	X	

Rangos de Edades: 0 – 5 años ( ), 6 – 12 años ( ), 13 – 17 años ( ), 18 – 26 años ( ), 27 – 60 años ( ) y Mayores de 60 ( ).

PERTENENCIA ÉTNICA						VULNERABILIDAD							
Afro		Indígenas		Mestizos		Discapacidad		Desplazados		Red Unidos		Damnificados	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
SIN DATOS						SIN DATOS							

BENEFICIARIOS POR ZONA	
URBANA	RURAL
69.857	12.612

INSTITUCIONES INTERVENIDAS		
URBANA	RURAL	TOTAL
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Proveer en modalidad de alquiler veintisiete (27) multifuncionales y dos (2) escáner rápido de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas.	Actualmente los equipos se encuentran en las instalaciones de la administración municipal prestando los servicios de impresión, fotocopiado y escáner bajo la modalidad de alquiler.	Se anexa página de estado con nivel de Toner y prueba de copia de todos los equipos.	**Anexo 1**
2. Proveer alquiler a todo costo, por ende, el precio incluirá el suministro de los toners o recargas requeridas, y los mantenimientos preventivos y correctivos.	En el periodo comprendido entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre se han realizado visitas para verificar el buen funcionamiento de los equipos, por lo tanto, se ha revisado y suministrado los insumos requeridos.	Se anexa página de estado con nivel de Toner y prueba de copia de todos los equipos.	**Anexo 1**
3. Efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos entregados cada mes y el correctivo cada que se requiera en un tiempo máximo de 40 minutos, con el fin de garantizar la continuidad del servicio sin causar traumatismo a la Administración Municipal.	Se realizan visitas por parte de los técnicos en las diferentes dependencias para validar el funcionamiento general de las maquinas y nivel de toner.	Se anexa página de estado con nivel de Toner y prueba de copia de todos los equipos como evidencia del buen funcionamiento de los equipos.	**Anexo 1**

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. Suministrar e Instalar los repuestos y demás elementos que se requieran en el sitio donde se encuentre ubicado el equipo: En el caso de que se deba desplazar las máquinas a otro sitio para su reparación, el contratista deberá remplazar el equipo con uno de iguales o mejores características, la reposición que se deberá realizar máximo dentro de los dos días siguientes hábiles sin que esto incurra en gastos adicionales a la Administración Municipal.	En el periodo comprendido entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre, se realizaron revisiones en las cuales los equipos se encontraron en optimo estado y buen funcionamiento por lo cual no fue necesario realizar cambio de repuestos ni mantenimientos correctivos.	Se anexa página de estado con nivel de Toner y prueba de copia de todos los equipos.	**Anexo 1**
5. Capacitar a los servidores públicos de la administración municipal en el uso y administración de los equipos.	Se realiza recomendación a los operarios del uso adecuado de las máquinas y de cuidado con el papel reciclable que utilizan que no tengan ningún tipo de objeto, ni ganchos de cosedoras entre otras recomendaciones que se hacen al finalizar las intervenciones de los equipos.	Se anexa reporte de capacitación y recomendaciones a los encargados de cada dependencia con firmas.	**Anexo 2**

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6. Realizar como mínimo dos visitas de chequeo semanal para verificar el estado de todas las máquinas.	Disponibilidad del personal de servicio técnico por parte de Sertecop digital en horarios de atención del municipio de Santa Rosa. Se realiza visita los días 3,4,10,12,16,18,22,25 de septiembre para configuración, revisión técnica de los equipos, mantenimiento preventivo.	Se anexa página de estado con nivel de Toner y prueba de copia de todos los equipos. Se anexa formatos de visita con firma del supervisor.	**Anexo 1,3**
7. Asumir los gastos de transporte hacia el sitio de instalación de las máquinas.	Sertecop digital se hace cargo de los gastos adicionales que se generen para la correcta ejecución del contrato en cuanto al transporte y viáticos del personal técnico a disposición de la empresa.	N/A	N/A

Contratista:
Jorge Ivan Nieto Ruiz
1088238302
Representante legal
Sertecop Digital S.A.S

Supervisor
MARTHA JENY AGUDELO ROMERO
42144563

Fecha de entrega: 29 de septiembre de 2025

ANEXO 1

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

1

Versión del firmware 2NY_2000.004.110 2016.08.25

09/22/2025 10:00

[2NM_1000.007.004] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.004.108]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMDA8884
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	98172
Impresora	309436
Total	407608
Tamaño papel	
A4	3447
B5	0
A5	0
Folio	1798
Legal	1540
Letter	396505
Statement	0
Otro1	4318
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	55002
Otro	72523
Total	127525

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
114803	292805	296	18	407294

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

02

09/22/2025 09:59

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM579194

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.19
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	18978
Impresora	48471
FAX	0
Total	67449

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	112
Letter	63725
Statement	0
Otro1	3610
Otro2	2

Páginas escaneadas


Copia	15181
FAX	0
Otro	25976
Total	41157

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7138	2907	0	0	10045

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

3

KYOCERA

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

09/22/2025 11:18

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM5585EE
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.1
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	6650
Impresora	59630
FAX	0
Total	**66280**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	30
Legal	90
Letter	65196
Statement	0
Otro1	964
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	5216
FAX	0
Otro	29543
Total	**34759**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1218	853	3	0	2068

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.007.212 2020.03.18

04

09/22/2025 10:17

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM465FC2
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.10
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar


Contadores

Copia	66935
Impresora	124173
Total	191108
Tamaño papel	
A4	404
B5	159
A5	4
Folio	36
Legal	610
Letter	188821
Statement	3
Otro1	1044
Otro2	27
Páginas escaneadas	
Copia	44164
Otro	20975
Total	65139

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
26995	164113	3579	1	187528

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.007.212 2020.03.18

05

09/22/2025 10:51

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM49A71F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.0.44
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar


Contadores

Copia	59012
Impresora	342604
Total	401616
Tamaño papel	
A4	1375
B5	0
A5	109
Folio	2
Legal	32526
Letter	351617
Statement	6
Otro1	15968
Otro2	13
Páginas escaneadas	
Copia	48642
Otro	45797
Total	94439

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
77214	324402	1832	0	399784

Borrado de datos
- Resultado: Completo 10/27/2017 14:58:50

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

06

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

09/22/2025 09:57

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM57B233

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.18
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	42734
Impresora	210260
Total	252994

Tamaño papel

A4	5106
B5	2
A5	109
Folio	186
Legal	42396
Letter	138751
Statement	0
Otro1	66312
Otro2	132

Páginas escaneadas

Copia	20734
Otro	156944
Total	177678

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
32517	12547	30	0	45034

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

07

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

09/22/2025 10:53

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM57B275

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.1.161
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.1.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11994
Impresora	33165
FAX	0
Total	**45159**

Tamaño papel

A4	471
B5	0
A5	2
Folio	8
Legal	96
Letter	44250
Statement	3
Otro1	326
Otro2	3

Páginas escaneadas

Copia	10974
FAX	0
Otro	131722
Total	**142696**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
11380	7264	0	0	18644

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

08

09/22/2025 10:03

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM2EEF8D

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.21
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	41009
Impresora	159137
FAX	0
Total	200146

Tamaño papel

A4	313
B5	5
A5	3
Folio	58
Legal	16646
Letter	174918
Statement	652
Otro1	7542
Otro2	9

Páginas escaneadas


Copia	9315
FAX	0
Otro	27977
Total	37292

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
9928	15969	1	0	25896

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

09

09/22/2025 10:22

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM557FA3

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.5
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores


Copia	22252
Impresora	61444
FAX	0
Total	83696
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	2
Legal	40
Letter	83649
Statement	0
Otro1	4
Otro2	1
Páginas escaneadas	
Copia	16903
FAX	0
Otro	195696
Total	212599

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
3561	4346	115	0	7792

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

10

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

09/22/2025 09:56

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM49DDCE
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.20
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	52997
Impresora	167570
FAX	0
Total	220567
Tamaño papel	
A4	2466
B5	0
A5	0
Folio	14
Legal	1462
Letter	212607
Statement	0
Otro1	3952
Otro2	66
Páginas escaneadas	
Copia	28175
FAX	0
Otro	75022
Total	103197

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
39127	181440	43	0	220524

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

09/22/2025 10:13
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM10B4FC
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.16
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	19938
Impresora	103053
FAX	0
Total	122991
Tamaño papel	
A4	141
B5	0
A5	0
Folio	58
Legal	1034
Letter	105192
Statement	0
Otro1	16558
Otro2	8
Páginas escaneadas	
Copia	10451
FAX	0
Otro	6440
Total	16891

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
16236	18367	0	0	34603

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.007.124 2019.03.01

12

09/22/2025 10:27

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.118]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM2E6920

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.9
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	70460
Impresora	271543
Total	342003

Tamaño papel

A4	867
B5	5
A5	0
Folio	30
Legal	6280
Letter	333694
Statement	0
Otro1	1070
Otro2	57

Páginas escaneadas


Copia	15484
Otro	17194
Total	32678

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
210321	131682	93	2	341908

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.002 2023.07.19

13

R4P1171281
09/22/2025 10:07
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.002]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMA6EDE9
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.15
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea6:ede9/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	23222
Impresora	90114
FAX	0
Total	113336
Tamaño papel	
A4	230
B5	0
A5	0
Folio	133
Legal	1809
Letter	110469
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	18
Otro2	677
Páginas escaneadas	
Copia	19227
FAX	0
Otro	10592
Total	29819

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
22832	90504	201	0	113135

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

12

R4P0253109
09/22/2025 10:08
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM93C176
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.14
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe93:c176/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	7001
Impresora	57227
FAX	0
Total	64228
Tamaño papel	
A4	2603
B5	0
A5	86
Folio	19
Legal	3875
Letter	57041
Statement	1
Banner 1	224
Otro1	0
Otro2	379
Páginas escaneadas	
Copia	5350
FAX	0
Otro	22364
Total	27714

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
16760	47468	1	0	64227

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.002.403 2020.01.07

15

R4P0253123
09/22/2025 11:15
[2.1.8] [2TA_F000.002.002]
[2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.403]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM93C16E
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.2
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe93:c16e/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	5306
Impresora	72203
FAX	0
Total	77509
Tamaño papel	
A4	220
B5	0
A5	0
Folio	385
Legal	780
Letter	75717
Statement	11
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	396
Páginas escaneadas	
Copia	4992
FAX	0
Otro	23671
Total	28663

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
18020	59489	20	0	77489

Borrado de datos
- Resultado: --

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

16

09/22/2025 10:03

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2B69DA
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.17
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	9905
Impresora	151723
FAX	0
Total	161628
Tamaño papel	
A4	58
B5	0
A5	0
Folio	4
Legal	188
Letter	160667
Statement	0
Otro1	568
Otro2	143
Páginas escaneadas	
Copia	9036
FAX	0
Otro	7827
Total	16863

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4187	3115	1	0	7301

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.



Please send FAX from this edge.

12

Counter

Serial No.: E754L850469

Data of Today: Sep. 22,2025 09:47 AM

Total	216629

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

18

Counter

Serial No.: W523L301222

Data of Today: Sep. 22,2025 09:48 AM

Total	770022
Prints	384358

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

19

Counter

Serial No.: W524GC00367

Data of Today: Sep. 22,2025 12:07 PM

Total	227242

Please FAX to ...

Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

20

VG47405847
09/22/2025 11:20

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	600 dpi
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM496DB5

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.4
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe49:6db5/64

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	400000 Bytes

Contadores


Pág. impresas	141973
Tamaño papel	
A4	4
B5	0
A5	1269
Folio	0
Legal	975
Letter	139687
Statement	1
Banner 1	0
Otro1	4
Otro2	33

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
19688	122285	0	0	141973

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

21

KYOCERA

VG48937158
09/22/2025 11:12

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Siempre

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6BD59F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.7
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fe6b:d59f/64

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB


Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 202490
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 0
  - A5 532
  - Folio 0
  - Legal 276
  - Letter 201679
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 3

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
5759	196731	0	0	202490

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

22

KYOCERA

VG47Y15162
09/22/2025 11:11

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Aliment. auto.

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Desactivar
Cable USB:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	30 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	100BASE-TX Full
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM56D88E

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores


Pág. impresas	144871
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	55
Legal	154
Letter	144598
Statement	12
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	52

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
6393	138478	0	0	144871

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

Página de estado

24

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

09/22/2025 10:36

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN	
Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T
TCP/IP	
Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM56D1AF
IPv4	
Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.11
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1
IPv6	
Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores


Copia	77585
Impresora	107135
FAX	0
Total	**184720**
Tamaño papel	
A4	1268
B5	0
A5	13
Folio	6
Legal	132
Letter	181119
Statement	0
Otro1	1230
Otro2	952
Páginas escaneadas	
Copia	27575
FAX	0
Otro	364239
Total	**391814**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
8069	9946	0	0	18015

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.002 2023.07.19

25

R4P9735547
09/22/2025 10:35
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.002]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Folio/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM8ED65A
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.12
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe8e:d65a/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- N° FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	46162
Impresora	117287
FAX	0
Total	163449
Tamaño papel	
A4	202
B5	19
A5	0
Folio	28
Legal	1036
Letter	162083
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	81
Páginas escaneadas	
Copia	28500
FAX	0
Otro	165627
Total	194127

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
73898	89551	8053	0	155396

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner





Please send FAX from this edge.

26

Counter

Serial No.: E754L950543

Data of Today: Sep. 22,2025 09:54 AM

Total	154871

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

27

Counter

Serial No.: E754LA50082

Data of Today: Sep. 22,2025 11:01 AM

Total	251452

Please FAX to ...

ANEXO 2

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC

ALCALDIA DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARIA DE PLANEACION-SUBSECRETARIA TIC

CONTRATO 070–2025- SOPORTE SAIA

FECHA	NOMBRE	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTO	OBSERVACIONES	FIRMA
9ap4/25	P Gloria Alzate	Planeacion	Reyes no imp.	— c —	
Spt 4/25	Juridica	Sandra Venega	Sa daigpz pase al tenr	— c —	
Sap 4/25	Sara Rios T	Soc Administrato	Impresora	Rewelado	
Sapt4/25	Maria Elena Zapata	Cultura y turismo	tener.	Imprimir ofi Aviso tener	
Saptos/25	Norma Cristina	Sub bienes.	Def barras	Interrupción Tener	
Sept/10/25	Angélica Montoya M	Ventanilla Recaudo	Impresora	—	
Sep/10/25	Adriana Montes	Ventanilla	Impresiones.		
Sep/22/25	Brenda Reyes	Colombina Mayor	Impresora	—	
Sapt/22/25		Salud	Impresora	—	
22-Sept-25	Mabel Rincón L.	Secret-Medioamb.		—	

ANEXO 3

SERTECOP DIGITAL
Mejor Calidad

03 de septiembre 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 03 días del mes de septiembre del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

JORGE ALEXANDER OTALVARO S

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1
Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

04 de septiembre 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de septiembre del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

JORGE ALEXANDER OTALVARO S

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1
Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

10de septiembre 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 10 días del mes de septiembre del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

JORGE ALEXANDER OTALVARO S

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1

Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

12 de septiembre 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 12 días del mes de septiembre del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

JORGE ALEXANDER OTALVARO S

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1

Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

16 de septiembre 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 16 días del mes de septiembre del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

JORGE ALEXANDER OTALVARO S

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1

Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

18 de septiembre 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 18 días del mes de septiembre del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

JORGE ALEXANDER OTALVARO S

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1
Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

22 de septiembre 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 22 días del mes de septiembre del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

JORGE ALEXANDER OTALVARO S

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA

OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1

Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

25 de septiembre 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 25 días del mes de septiembre del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

JORGE ALEXANDER OTALVARO S

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA

OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1

Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/