

www.sioltda.com

PUESTO DE TRABAJO

- Puesto de trabajo fit de 180x180 + Almacenamiento credenza, compuesto por:
- superficie 1.8m fit rt acabado/formica, profundidad/0.7, perforacion/lateral,
- superficie 1.2m fit rt acabado/formica profundidad/0.6, almacenamiento retorno tipo credenza de 1.5m fit rt herraje/blanco, frente/formica, entrepaño/formica, archivador/archivador 700, sentido/derecho, faldon 1.60m fit rt herraje/blanco, acabado/formica,
- bajante caja lat.costado madera fit rt herraje/blanco,
- viga 1.548m fit rt herraje/blanco,
- caja electrica fit rt herraje/blanco, tipo/lateral costado madera,
- base remate madera fit rt acabado/formica, profundidad/0.7, Acabados:
  Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y balance (opción de tablero melamínico 25mm).
- PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente Herrajes y perfilaría : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostática.



Imagen ilustrativa

PUESTO EN L

Puesto en L fit de 150 x 150 compuesto por: superficie 1.5m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, perforacion/lateral, pantalla faldon 1.30x1.00m fit rt herraje/blanco, acabado/formica olive elm,
superficie 0.9m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6,
bajante caja lat.costado metalico fit rt herraje/blanco,
base rem. c.elec rectangular en u fit rt herraje/blanco, profundidad/0.6,
archivador 2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si,
Acabados:
Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y balance (opción de tablero melamínico 25mm).
PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente Herrajes y perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica



Imagen ilustrativa

PUESTO OPERATIVO

puestos operativos fit de 150 x 60 compuestos por:
faldon 1.30m fit rt herraje/blanco, acabado/formica olive elm,
pantalla lateral h:1.0m fit rt herraje/blanco, acabado pantalla/sint.silvertex plata, configuracion/compartida, ancho/0.6,
superficie 1.5m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, perforacion/frontal,
canaleta media 1.5m fit rt herraje/blanco,
bajante medio fit rt herraje/blanco,
tapa pasacables electrificacion/blanca,
base remate rectangular en u fit rt herraje/blanco, profundidad/0.6, archivador 2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si, Acabados:
Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y balance (opción de tablero melamínico 25mm).
PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente Herrajes y perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica



Imagen ilustrativa

PUESTO SECRETARIAL

puesto secretarial fit de 150 x 150 compuestos por: superficie 1.5m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, perforacion/lateral, superficie 0.9m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, faldon 1.30m fit rt herraje/blanco, acabado/formica olive elm,bajante caja lat.costado metalico fit rt herraje/blanco,
viga 1.248m fit rt herraje/blanco,base remate rectangular en u fit rt herraje/blanco, profundidad/0.6,
archivador 2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si,
Acabados:
Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y balance (opción de tablero melamínico 25mm).
PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente Herrajes y perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica



Imagen ilustrativa

MESA DE JUNTAS

Mesa de juntas aire de 10 puestos de 3200x1200mm h:730mm conformada por estructura con bases entamboradas en formic,con perfilería perimetral y bajante integrada. superficies en tablex 25mm+ fórmica y dos tapa pasacables fit con canaleta pre troqueles. (retie)
Acabados: formica Brown Oak- herraje en pintura electrostática negra



Imagen ilustrativa

SILLA EJECUTIVA

Silla ejecutiva wish es ergonómica y tiene un diseño atemporal, que la hacen una solución completa para el mundo corporativo.con brazos graduables y soporte lumbar, Especificaciones tecnicas:
Asiento interno: Madera laminada contrachapada.

Espuma asiento: Poliuretano inyectado, densidad 50.
Espaldar: Malla autoportante en poliéster.
Estructura asiento: Nylon y polipropileno inyectado.
Estructura espaldar: Nylon.
Base: Nylon inyectado.
Apoyo lumbar: Espuma de poliuretano.
Apoyabrazos regulables en altura: Nylon y pad en poliuretano.
Mecanismo: Syncro con bloqueo en tres posiciones, con sistema anti golpe y regulación de tensión.
Rodachinas:Nylon.
Medidas generales:

Ancho: 45.5 cm
Profundidad: 65 cm
Altura: 93 cm



Imagen ilustrativa

SILLA EJECUTIVA

Silla ejecutiva troya alta sin brazos, Posee diferentes tamaños y mecanismos que benefician al usuario en un tiempo prolongado de uso.
Especificaciones Técnicas:

Asiento interno: Madera contrachapada.
Espuma asiento: Espuma de poliuretano inyectada densidad 60.
Espaldar interno: Polipropileno inyectado.
Espuma espaldar: Espuma de poliuretano laminada
densidad 26.
Cobertor asiento y espaldar: Polipropileno inyectado.
Base: Inyectada en Nylon - opcional cromo.
Mecanismo: Contacto permanente con reclinación de espaldar por medio de palanca. Regulación de altura del espaldar por perilla lateral.
Apoyabrazos: Inyectada en Nylon - opcional cromo.
- Sin apoyabrazos.
Rodachinas: Nylon - opcional rodachinas piso duro con autofreno
Medidas generales:

Ancho: 45 cm
Profundidad: 60 cm
Altura: 96 cm



Imagen ilustrativa

SILLA INTERLOCUTORA

Silla interlocutora movie a soporte a diferentes estilos de trabajo y actividades. Su diseño ergonómico y de fácil almacenamiento se adapta a salas de reunión, auditorios y oficinas.

Especificaciones Técnicas:

Carcasa Plástica: Polipropileno.
Estructura: Tubería CR diámetro 7/8" calibre 16.
Recubrimiento: Pintura electrostática.
Tapón espaldar: En polipropileno, necesarios para versión de silla sin brazos.
Opcional: Asiento: Espuma laminado 2 cm densidad 40.
Espaldar: Espuma laminado 2 cm densidad 30.
Botas: Semi esféricas en polipropileno.
Medidas generales:
Ancho: 49,7 cm
Profundidad: 49,7 cm
Altura: 78,9 cm



Imagen ilustrativa