KAREN LIZHETH CAÑAS HERNANDEZ
OBRAS Y SUMINISTROS

Inírida, 09 de septiembre de 2025

Señores
SENA -GUAINIA

Cordial saludo,

Presento cotización de elementos de acuerdo con su solicitud, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA DE MEDI DA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Grasa Guadaña Litio 450 Gr Inproagro	unidad	2,00	38.700	77.400
2	Grasera Industrial,14oz,10mil Psi, Grip Antiderrapante 14861	unidad	1,00	87.000	87.000
3	Yoyo Para Guadañadora Automatico Thp-117 Color Negro'	unidad	1,00	83.000	83.000
4	Cuchilla en acero, Pintada, Para Guadañadora liviana para cortes de mediana dureza, permite mayor velocidad y homogeneidad del corte, tamano 350mm x 2,4 mm Ojo, 25,4 mm.	unidad	10,00	15.000	150.000
5	Hilo de Nylon Redondo para Guadañadora 142 m x 3.3 mm Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado, altamente resistente de buena calidad, para mantenimiento.	unidad	1,00	228.000	228.000
9	Juego De Brocas Y Puntas Para Taladro 70 Piezas Profesional • 1 Punta largas Phillips PH2 • 1 Puntas largas Plana 6mm • 1 Puntas largas Cuadrada S2 • 1 Punta Larga T20 • 1 Punta Larga Estrella PHZ • 6 Puntas Corta estrella PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2- PZ3 - PZ3 • 1 Extensión magnética Para puntas • 6 Puntas cortas Phillips PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 • 6 Puntas cortas Plana 4mm - 5mm - 5mm - 6mm - 6mm - 7mm • 3 Puntas cortas Cuadradas S1 - S2 - S3 • 5 Puntas cortas Bristol 3MM - 4MM - 5MM - 6MM - 7MM • 6 Puntas Torx Cortas T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 • 5 Copas Hexagonales 5mm - 6mm - 8mm - 10mm - 12mm • 14 Brocas para metal 1 - 1 - 1.5 -2 - 2.5 - 3 - 3.2 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5.5 - 6 - 6.5 • 5 Brocas para madera 4 - 5 - 6 - 8 - 10 • 5 Brocas para concreto 4 - 5 - 6 - 8 - 10 • 3 Brocas Espada Madera 10 - 22	unidad	1,00	88.000	88.000

	• 1 Broca avellanador • Caja de transporte Plástica				
11	Juego Destornilladores De Golpe 12 Piezas incluyendo PH0X3", PH1X3", PH3X6", PH3X8", PH2X4", PH2X1.5", 3mmX3", 5mmX3", 8mmX6", 9mmX8", 6mmX4" y 6mmX1.5"	unidad	1,00	259.000	259.000
12	Juego de llaves Bristol (allen): JUEGO DE LLAVES HEX 20 PZS 69-255, Llaves: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm	unidad	1,00	41.600	41.600
13	alicates: Características: Mango Bi-Material anti-deslizante. Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas. Acero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes. Superficie de corte tratada térmicamente. Ideal para electricistas. Especificaciones técnicas:» Longitud: 8 pulg (203 Mm)» Ancho: 2-2/5" (61 Mm)» Profundidad: 3/4" (19 mm)	unidad	2,00	26.900	53.800
14	tijeras para podar: Hechas de acero de alta calidad, las cuchillas están diseñadas para realizar cortes limpios y precisos, lo que reduce el daño a las plantas, los mangos suelen ser cómodos y antideslizantes, lo que permite un agarre seguro y reduce la fatiga durante el uso e ideal para podar arbustos, plantas ornamentales y árboles frutales, adaptándose a diversas tareas de jardinería, DIMENSIONES 53 CM DE LARGO, Material: Cuchillas de acero de alta calidad. Diseño: Ligero y resistente, ideal para trabajos prolongados. Tamaño: Largo total de 56 cm. Espesor de hoja: 3.42 mm para cortes precisos. Empaque individual: Granel, fácil de transportar.	unidad	2,00	155.000	310.000
15	discos de corte para pulidora de 5 pulgadas: Disco abrasivo corte acero 5 x 5/64 mm	unidad	10,00	15.100	151.000
16	discos de pulir acero para pulidora de 5 pulgadas: Disco 4-1/2 "adas para rectificadoras verticales y de ángulo bajo. Tipo 27 Diámetro 4-1/2 "adas Ancho 1/4 "ada Eje 7/8 "ada Doble refuerzo con grano y resina de calidad industrial. Friabilidad superior permite la rápida fractura de los granos exponiendo nuevas puntas cortantes para filo más agudo y mayor rendimiento., Disco abrasivo que ofrece alto nivel de desempeño,	unidad	10,00	14.600	146.000
17	discos para concreto punta diamante de 5 pulgadas: Disco Diamantado Segmentado De 4-1/2". Incluye: flange reductor para utilizar con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte.	unidad	10,00	15.800	158.000
18	carretillas: Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, incluye rueda antipinchazo	unidad	3,00	544.000	1.632.000
20	palas: Pala punta profesional de chapa de acero de máxima calidad, tratada térmicamente que	unidad	3,00	50.500	151.500

	proporciona una máxima duración y elasticidad, resistente al desgaste y a las deformaciones. La hoja está nervada y el cubo encaja perfectamente con el mango, sin rebabas ni saltos. El mango largo es de madera, ligero y de tacto agradable. Ideal para cavar y recoger escombros, Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm) 360 x 240, Material de la cabeza Acero, Anchura de la cabeza (en mm) 240, Forma de la cabeza Punta, Mango ergonómico, Material del mango Madera, Longitud del mango (en mm) 1200, Tipo de mango Largo, Diámetro del mango (en mm) 37, Uso Cava, recoge escombros, cemento, tierra...esta pala te lo pone fácil, Dimensiones 265 x 1480 x 140 mm, Peso 2.29 kg				
21	palines: Ancho 19 cm, Alto 160 cm, Especificaciones: Mango Color Madera, Herramienta Negro, Tipo Herramientas de mango largo, Características: Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad, Material del mango: Madera, Espesor 0.20 cm, Material de la hoja: Acero, Tipo de pala: Cuadrada	unidad	3,00	42.400	127.200
22	picas: Pica con cabo de madera de 5 libras de hierro macizo, Ancho 50 cm, Alto 11 cm, Largo 92 cm, Peso 3.2 kg.	unidad	2,00	87.000	174.000
23	Tornillo cabeza de lenteja de una y media pulgada: Características: Punta Broca, Zincado, Hilo Fino, Material: Acero, largo: 1/2 pulgadas, Dimensiones: 8 x 1/2", Medidas: 0.160 pulgadas, 1/2 pulgadas, Tipo de cabeza: Plana, Uso: Estructura fibrocemento/drywall, Cantidad por paquete: 100 unidades, Diámetro: 0.160 pulgadas, Tipo de tornillo: Autoperforante.	unidad	2,00	8.100	16.200
24	Tornillos cabeza de lenteja de 2 pulgadas: Características: Punta Aguda, Zincado, Rosca Fina, Material: Acero, Largo: 2 pulgadas. Dimensiones: 8 x 2", Medidas: 0.160 pulgadas, 2 pulgadas, Tipo de cabeza: Plana, Uso: Madera/aglomerado, Cantidad por paquete: 10 unidades, Diámetro: 0.160 pulgadas,xTipoxdextornillo: Autoperforante.	unidad	4,00	11.200	44.800
25	tornillos cabeza de lenteja de pulgada: Tornillo Cabeza Lenteja Punta Broca 8X1Pg , Especificaciones: Tipo: Tornillos, Dimensiones: 8 x 1", Medidas: 0.160 pulgadas, 1 pulgadas, Material: Acero, Cantidad por paquete: 100 unidades, Largo: 1 pulgada, Diámetro: 0.160 pulgadas, Tipo de cabeza Plana, Tipo de tornillo: autoperforante, Punta Broca, Zincado, Hilo Fino	unidad	4,00	10.100	40.400
26	machetes: Peinilla de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar mas seguridad y mejor agarre, Dimensiones:	unidad	2,00	26.200	52.400

	Largo 56cm largo aproximadamente, Especificaciones Herramientas corte y poda, Material: Acero Inoxidable, Uso: ideal para cortar y podar, Color: Plateado.				
27	Marcos de seguetas: Mango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Arco fijo resistente de acero pintado. Empuñadura cerrara para tensión máxima 104 lbs (47 kg), Alto: 15.8 cm, Ancho: 3.7 cm, Largo: 33.5 cm, Especificaciones: Tipo de sierra Serrucho, Material: Acero y mango de caucho, Ancho de la hoja: 0.2 cm.	unidad	2,00	45.000	90.000
28	seguetas: Segueta especial para cortar metal, madera, plástico y otros materiales, los dientes están diseñados con una traba ondulada, esto hace que el corte de la sierra sea mas ancho que la propia hoja evitando que se atasque en el material que se esta cortando, Alto 0.008 cm, Ancho 1.27 cm, Largo 31 cm.	unidad	10,00	4.100	41.000
29	martillos: Martillo una 13 onzas mango madera, Ancho 18.3 cm, Espesor 2.7 cm, Peso 12 oz, Largo 33.5 cm, Material: Acero	unidad	2,00	30.200	60.400
30	tenazas: Tenaza Carpintera herramienta manual de apriete y sujeción, que se compone de dos brazos movibles que terminan formando una mordaza que sirve para sacar y cortar clavos, sujetar piezas, cortar alambre. Fabricada en acero cromo/vanadio, con mangos recubiertos antideslizantes.Tijera Hojalatera es una herramienta manual de corte multiuso, con diseño de alta palanca para cortar metal, aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero. Alto 23 cm, Ancho 4.5 cm, Largo 16 cm, material acero.	unidad	1,00	26.900	26.900
31	punteros: juego de punteros compuesto por : Cincel Puntero de Corte Frío 3/4 Pulgadas X 12 Pulgadas en Acero Ranger, Cincel Puntero de Corte Frío 5/8 Pulgadas X 10 Pulgadas en Acero Ranger, Cincel Puntero de Corte Frío 1 Pulgada X 12 Pulgadas en Acero Ranger, Cincel Puntero de Corte Frío 1 Pulgada X 12 Pulgadas, material: Acero, dimension de 15 cm, de uso multiproposito.	unidad	1,00	421.000	421.000
32	palustres: Palustre 8 Pulgadas Mango Madera, palustre de trabajo profesional. Características: Herramienta de albañileria para pulir, Material: Acero, Ancho de la hoja 13 cm, Largo 34.5 cm, Largo de la hoja: 20 cm.	unidad	2,00	19.100	38.200
33	flexómetros de 8 metros: Flexómetro 8mt, cinta con numeración consecutiva en centímetros y pulgadas, cinta en Nylon Filmed ,freno y botón pisador para fijar la cinta. Standout : La cinta se	unidad	2,00	52.000	104.000

	sostiene hasta 2,70 m sin doblarse. Alto: 4.1 cm, Ancho: 9.1 cm.				
34	porra de 18 libras: Fabricada con acero de carbono #45 y un resistente HRC de 50-58, su mango de madera proporciona un agarre firme y cómodo. esta herramienta esencial está diseñada para golpear y deformar objetos con precisión. Ancho: 12 cm, Espesor: 3 cm, Tipo: martillo, Peso: 8.16 kg, para trabajos pesados.	unidad	1,00	390.000	390.000
35	masetas: Martillo Porra o Mazo de Hierro con Mango Madera de 2 lb, Fabricada en acero de carbono #45 con un mango de madera para un agarre firme y cabeza de 2Lb, Con un HRC de 50-58, está diseñada para golpear o deformar objetos con eficacia, Ancho: 10 cm, Espesor: 3 cm, Peso: 1 kg, Largo: 33 cm.	unidad	1,00	44.000	44.000
36	libra de puntilla de media pulgada: Puntilla Con Cabeza 2-1/2Pg X 500G, material: hierro.	libra	3,00	6.700	20.100
37	libra de puntilla de 2 pulgadas: Puntilla Con Cabeza 2Pg X 500G, material: hierro.	libra	3,00	6.700	20.100
38	libra de puntillas de 3 pulgadas: Puntilla Con Cabeza 3Pg X 500G, material: hierro.	libra	3,00	6.700	20.100
39	escalera de 8 pies: Escalera de Tijera en Aluminio 8 Peldaños Tipo II 2.40 Mts, Alto: 240 cm, Ancho: 57 cm, Peso máximo soportado: 102 kg, Material: Aluminio, Altura máxima: 210 cm, Tipo de trabajo: Trabajo liviano, Material: Aluminio,	unidad	1,00	731.000	731.000
41	siliconas para pistola: Silicona multiusos de cura acética, que seca al contacto de la humedad del aire. Tiene una elasticidad del 25%, la cual la hace un sello flexible e impermeable de alta resistencia. Resiste ozono y rayos UV. Contiene fungicida, Contenido; 300 ml, especial Para sellar, rellenar y pegar juntas de conexión y fisuras entre otros.	unidad	3,00	23.700	71.100
42	pistolas para silicona: Pistola de Calafateo Lisa para Siliconas Fabricada en lámina de acero.;Sistema de barra lisa.;Mango: Tipo "T".;Medida de cartucho: 21.8 x 5.15 cm.	unidad	2,00	59.000	118.000
43	Cifones de aluminio para lavamanos: Sifón Lavamanos, se adapta a diferentes espacios de trabajo, de acuerdo a las necesidades del usuario y el tamaño del lavamanos, debido a que el largo de los tubos conectores puede ser modificado. Dimensiones de Trabajo:Ancho 6.3 cm x Largo máximo 26 cm x Alto máximo 29 cm. Dimensión de la cavidad interna del lavamanos para instalación de la tapa es 42 mm. El Producto Sifón Lavamanos, es utilizado para conectar el lavamanos a la tubería de desagüe, controlando los desagradables olores generados en las tuberías de aguas residuales. -Descripción:Sifón Lavamanos tapa Desagüe	unidad	4,00	91.000	364.000

	Cromo ó Blanca. -ANILLO PARA TAPON CUERPO SIFON LAVAMANOS, -ANILLO PARA TUERCA GEMELA SIFON LAVAMANOS, -ANILLO CONICO, -ANILLO PESTAÑA, -BUJE LAVAMANOS, -CUERPO SIFON LAVAMANOS, -ESCUDO LAVAMANOS, -TAPON CUERPO LAVAMANOS, -TUBO LISO, -TUBO VALVULA,-TUERCA DESAGUE CROMO Ó BLANCA, -TUERCA GEMELA, -TUERCA HEXAGONAL.				
44	Cifones para orinal: Desagüe Sifon Orinal	unidad	2,00	59.000	118.000
46	cinta teflone grande: Cinta Teflón 3/4 Pulgadas 15 Metros Industrial, cinta adherente que se usa en gasfitería para evitar fugas en las uniones de piezas de tuberías de agua y las juntas de las llaves de paso o grifería. Características del Teflón Premium : Fabricado en politetrafluoroetileno (PTFE), polímero que resiste la humedad y las altas temperaturas; no aporta sustancias químicas a los fluidos, dificulta la formación de bacterias y protege de la oxidación. El Teflón se enrolla en dirección contraria al sentido en que se atornilla la rosca de las piezas a unir. Aparte de sellar, también facilita el desensamble de las piezas, ya que evita que los materiales se peguen. Cinta: 50 m, Material: Politetrafluoroetileno, Uso: Gasfitería.	unidad	1,00	13.000	13.000
47	Pegante PVC (1/8 de Galon);: Recomendada para ser utilizada en uniones de tubositema sanitaria desde 1 ½ pulgada, hasta 6 pulgadas. Su exclusiva fórmula multipropósito es la única que le permite ser utilizada en condiciones secas o de alta humedad. Logra una perfecta hermeticidad del sistema, presentación profesional con tapa rosca y aplicador que facilita un mayor rendimiento, mínimo desperdicio y correcta aplicación. Su color azul facilita la inspección en obra. Tasa de evaporación ideal para cualquier clima.De consistencia (viscosidad) tipo regular conforme a la NTC 576. Contenido. Alto; 7 cm, Ancho; 3 cm, contenmido: 473 ml, Resistencia agua: Si, Peso; 0.06 kg, Secado final: 72 horas, Presentación: Lata, Superficie de aplicación: PVC.	unidad	1,00	35.600	35.600
48	Limpiador: limpiador, Soldaduras y Lubricantes. Garantizar la calidad de las instalaciones de agua fría, desagües y agua caliente, es un reto para los contratistas hidráulicos y constructores.	unidad	1,00	47.500	47.500
49	pliegos de lija de 120: Lija de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la	unidad	15,00	3.200	48.000

	corrosión acumulada. Medida; 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente, Grano; 120.				
50	pliegos de lija de 100: Ancho; 22.86 cm, Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimientode estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior yevitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso, Grano nº: 100, Largo; 27.94 cm	unidad	15,00	3.200	48.000
51	pliegos de lija de 80: Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada., Medida; 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente, Contenido; 180 ml, grano; 80.	unidad	5,00	3.200	16.000
52	Una manguera de riego de 30 metros de media 1/2 pulgada: Presión; 100 Psi, Material; PVC, Resina y Nylon, Uso; Ideal para el riego de plantas y el lavado de superficies. Medidas; 30 metros, Diámetro de la manguera: 1.27 cm (1/2 Pulgada).	unidad	1,00	180.000	180.000
53	baldes de construcción: trabajo pesado en la construcción, ofrece durabilidad excepcional y versatilidad inigualable. Con su diseño robusto y capacidad de carga generosa, es perfecto para transportar una amplia gama de materiales, desde cemento y arena hasta escombros y herramientas.	unidad	5,00	12.100	60.500
54	rollos Cinta de delimitar de peligro: Cinta Demarcación Peligro-No Pase 500M, Color; Amarillo.	rollos	3,00	45.400	136.200
55	cinta aislante: Cinta Aislante, Ancho; 19 mm, Tiene excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión del cobre y las condiciones variables del medio ambiente, material; vinilo.	rollos	10,00	12.100	121.000
56	rollos Flanche o cinta asfáltica : Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante Aluminio 15 1.2mm 15cmx10m, Cinta asfaltica autoadhesiva, provisto en una de sus caras de una lámina de aluminio. Para sellar y reparar juntas y fisuras para evitar entrada de agua y/o filtraciones. Para la elaboración de flanches, en Cubiertas en teja, incluyendo las de lámina metálica. Juntas en edificios, Láminas bituminosas y otros tipos de acabados de cubierta.	rollos	3,00	131.000	393.000
57	amarres de tejas: Amarre Teja Tapa Metalica 26Cm Cal 18	unidad	200,00	400	80.000
58	alambre dulce: Alambre Dulce Galvanizado Calibre 12, Alambre trefilado con proceso de galvanizado en caliente. Elemento de fijacion; fabricacion de cerramientos como malla eslabonada, puas, graduada, Gaviones, etc.	KG	7,00	15.800	110.600

59	Acoples para lavamanos mediana: Conector Plástico De Alta Flexibilidad Para Lavamanos O Lavaplatos Con Acabados En Blanco Mate, Condición De Servicio Recomendada, Uso Doméstico, Resistente A La Corrosión, Resistente Al Pelado Y Decoloración Por Agua, Resistente Al Efecto De Jabones Y Limpiadores De Tocador, Acople 1/2X1/2 40Cm Plastico Lvm/Lvp Grv, Diámetr; 46 mm, Material; plástico, Largo; 40 cm, color; blanco, presion; 125 psi, temperatura maxima; 71°C.	unidad	3,00	6.000	18.000
60	acoples para baños larga; Conector Plástico De Alta Flexibilidad Para Sanitario Con Acabados En Blanco Mate., Condición De Servicio Recomendada, Uso Doméstico. Acople 1/2X7/8 55Cm Plastico Sanitario Grv, Diámetro: 46 mm, Largo; 55 cm, Presión; 125 psi, Temperatura máxima; 71 °C.	unidad	3,00	8.600	25.800
61	chapa larga: Conjunto ideal para puertas de entrada principal, depósitos, bodegas, oficinas y locales. Manijas y placas en acero inoxidable, Mecanismo de seguridad.	unidad	5,00	438.000	2.190.000
62	llaves de media pulgada para lavamos: Grifería monocontrol media para lavamanos, con acabado cromado o lacado mate black resistentes al pelado y a la corrosión. Cuenta con consumo de agua ultra ahorrador, de estructura metálica y robusta con recubrimientos no tóxicos. Su aireador de chorro espumoso, evita el salpique en el lavamanos y brinda comodidad en el lavado.	unidad	5,00	214.000	1.070.000
63	anticorrosivo: Recomendado para proteger, tanques, puentes, ventanas, estructuras metálicas, maquinaría, tubería y toda superficie metálica que esté expuesta a corrosión normal libre de contaminación industrial.	gln	7,00	108.000	756.000
64	pintura verde institucional en aceite: Producto; esmalte recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores como estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, rejas, zócalos, muebles y marcos, etc.	gln	5,00	88.000	440.000
65	pintura de acite blanca: Producto; esmalte recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores como estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, rejas, zócalos, muebles y marcos, etc.	gln	5,00	88.000	440.000
66	brochas n4; Brocha de 4 pulgadas, con cerdas naturales, mango plástico y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento.	unidad	5,00	13.500	67.500
67	brochas n3; Brocha de 3 pulgadas, con cerdas naturales, mango plástico y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento.	unidad	5,00	9.000	45.000

68	brochas n2: Brocha de 2 pulgadas, con cerdas naturales, mango plástico y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento.	unidad	5,00	6.700	33.500
69	rodillos para pintura de agua: Rodillo anti goteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico. Medida; 9 pulgadas (23 cm largo).	unidad	5,00	17.900	89.500
70	rodillos para pintura de aceite: Rodillo anti goteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico. Medida; 9 pulgadas (23 cm largo).	unidad	5,00	20.200	101.000
71	thiner; Disolvente, también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, lacas y barnices.	gln	5,00	40.400	202.000
72	varillas de 3/8; Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono	unidad	10,00	23.500	235.000
73	bultos de cemento gris: Es un cemento que se puede usar para la construcción en general. Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma TécnicaColombiana NTC 121 (Tipo UG), Material; Cemento, Color; Gris, Contenido; 50Kg.	bulto	15,00	92.000	1.380.000
75	estuco blanco; Estuco en pasta, ideal para obtener superficies lisas, libre de poros. Superficie a aplicar; Superficies sólidas, planas, bien fraguadas y curadas el cual permite ser lavable	cuñete	2,00	140.000	280.000
76	Sellante para estucar: sellador acrílico es un producto que se puede aplicar antes de aplicar estuco para mejorar la adherencia y resistencia a la humedad	cuñete	1,00	324.000	324.000
79	canal metálica de 6 metros de 10 milimetros pecho de paloma: CANAL GALV. C-24 D-40 X 6 MT (PECHO PALOMA) Ventajas • Mayor volumen de agua, • Mayor resistencia a la corrosión, • Durable. • Liviana, Canal formada en frío con forma de pecho de paloma en acero galvanizada y/o en aluzinc para la evacuación de agua lluvia de complejos residenciales, comerciales e industriales.	unidad	10,00	497.000	4.970.000
80	tubos de 3 pulgadas: Diseñada Para Transportar Agua Servida, Residual Doméstica, Industrial, Aguas Lluvia Y Ventilación. Los Tubos Vienen De Extremo Liso	unidad	8,00	95.000	760.000
81	codos de 3 pulgadas; Codo 90 Cxc 3 Pulg	unidad	30,00	11.000	330.000
82	Bombillos blancos de los grandes: Bombillo Led 50w Grande Foco Luz Blanca Alta Calidad, Este	unidad	20,00	67.000	1.340.000

	bombillo led es de alta potencia lumínica, OFRECE cerca de 90 lúmenes por watt, capacidad de ser multivoltaje ya que permite una conexión 110 o 220 es decir: 110/220. Su conector a la roseta es E27 es decir, tiene conexión casera común, gran vida útil 25.000 horas aproximadamente y su Luz es Ultra Blanca mejor conocida como luz fría 6500k. Paquete de 1 unidades de 50W				
83	Lámparas de 60x 60 de 60 watts; Ideal para oficinas, casas, cocinas, localescomerciales y lugares de trabajo. Diseñomoderno y una larga vida útil. Su distribución uniforme de la luz y su encendidoinmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente. Fabricado en aluminio de inyección para total estabilidad de temperatura. Es de fácil instalación, no requieremantenimiento y asegura una alta durabilidad. Tamaño: (L)60X60CM(G)3CM, Potencia: 72W, Temperatura de color: 6.500K, Lúmenes:7200LM, Vida útil: 20.000 Hrs.	unidad	20,00	116.000	2.320.000
84	lámparas 30x30: Ideal para oficinas, casas, cocinas, localescomerciales y lugares de trabajo. Diseñomoderno y una larga vida útil. Su distribución uniforme de la luz y su encendidoinmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente. Fabricado en aluminio de inyección para total estabilidad de temperatura. Es de fácil instalación, no requieremantenimiento y asegura una alta durabilidad. Tipo de Luz: Blanca / 6500KVoltaje: 100-240V AC/ Vida Util: 35.000H	unidad	10,00	52.000	520.000
85	Chapas para puertas: Cerradura Cilíndrica De Pomopara Puertas De 35Mm A 45Mm De Espesor Y Backset De 60Mm. .Seguro Interior De Botónreferencia Llave Ciega Para Entrada Principal, Espesor 45 mm, Largo 30 cm.	unidad	5,00	60.000	300.000
86	Toma corrientes: Policarbonato autoextinguible resistente al fuego hasta 750° C. Nylon resistente al fuego hasta 850° C. Dispositivo usado para establecer una conexión eléctrica mediante la inserción de una clavija que permite el paso de corriente eléctrica. Apropiado para la conexión de elementos eléctricos, extensiones eléctricas, electrodomésticos etc. Sistema de conexión de cables conductores de alimentación de energía tipo bornera con ajuste de tornillo, para cable flexible hasta calibre #12 AWG. Terminales metálicos robustos internos que aseguran una conexión óptima con la clavija. Alto 5 cm, Ancho 10.7 cm. Peso 0.0375 kg, Largo 18.5 cm.	unidad	8,00	27.000	216.000
87	interruptores; Este interruptor doble garantizando durabilidad y un rendimiento óptimo. Con unas dimensiones de 122 mm de	unidad	2,00	27.000	54.000

	largo 34 cm de alto y 77 cm de ancho, ideales para cualquier espacio.				
88	Rollo de Manguera de dos pulgadas de 50 metros: Manguera ideal para riegos con una presión ALTA, riego por gravedad, con motobombas o conducción de agua. Calibre 60, Diametro: 2" pulgadas, Longitud: 50 Metros, Presentación: Rollo	unidad	1,00	410.000	410.000
90	tubos de 1/2 pulgada por 6 metros; Tubo 1X6M Presión 21-200 Psi	unidad	3,00	23.800	71.400
91	codos de media pulgada: La tubería PVC presión, está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	unidad	4,00	1.000	4.000
94	Unión: (uniones de 3 pulgadas para mangueras): La tubería PVC está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	unidad	5,00	11.400	57.000
95	Adaptador: adaptador hembra de metal para llave de miple de 3" pulgadas	unidad	3,00	12.400	37.200
96	Guaya de Acero; Guaya de Acero 3/32 Pulgadas Recubierta PVC de 75 m Carga 330 kg, Fabricado en acero. Acabado galvanizado. Rígida. Recubrimiento de PVC que evita maltratos a productos que se fijan o aseguran con el cable además de protegerla del agua. Largo: 75 m. Diámetro del cable: 3/32" (2.3 mm). Número de hilos: 7 x 7. Carga de trabajo: 330 Kg.	unidad	2,00	221.000	442.000
97	amarres: Amarres de Acero al Carbono para Guayas Espesor de 5 mm, Fabricado en hierro maleable. Acabado galvanizado. Resistente a la corrosión. Espesor: 3/16" (5 mm). Tipo de hilo: 10-20 UNC. Longitud: 22.2 mm	unida	40,00	13.800	552.000
98	rejilla para desague: rejilla para desague elaborda con hierro, en angulo de 5cm de ancho, de 2 metros de largo por 28 cm de ancho con 32 platinas de hierro de 2 cm cada una, soldadas ala estrustura principal, interescaladas con espacion de 2cm.	unidad	1,00	593.000	593.000
99	tubo estructural de 3 pulgadas x 1 1/2 pulgada: Tubo estructural rectangular 3×1 1/2" en calibre 18 metallico X 6m	unidad	40,00	102.000	4.080.000

100	candados: candados de Gran Resistencia En Condiciones Ambientales Extremas. Su Protección Plástica Tanto Del Cuerpo Como Del Arco Previene La Entrada De Agua Al Mecanismo, Cuerpo En Acero Y Zinc Laminado gancho En Acero Endurecido , Para Uso En Exteriores, Resistencia En Condiciones Extremas doble Bloqueo Con Esferas cilindro De 5 Pines Y220/51 51mm Zinc Laminado Recubierto	unidad	4,00	93.000	372.000
101	cierra puertas de 80 kilos: Brazo hidráulico IS20 fuerza EN 2/3 – Acabado Gris Puertas de interior, (madera, aluminio, acero, etc.). Para puerta de acción simple. Para montaje derecho o izquierdo en la hoja o en el marco. Para puertas cortafuegos y resistentes al humo, Ancho de la puerta máx. 950 mm, Peso de la puerta máx. 80 kg. Ajuste del tiempo cierre estable y constante.	unidad	6,00	300.000	1.800.000
102	union de rosca galvanizada por lado y lado de media pulgada	unidad	6,00	3.900	23.400
103	niples de 18 cm en tubo galvanizado con rosca por los dos lados de media pulgada	unidad	6,00	22.800	136.800
104	adaptadores macho galvanizado de media pulgada	unidad	6,00	11.800	70.800
105	Pintura acrílica color amarillo para demarcación de parqueaderos que permita la visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durables	gln	5,00	152.000	760.000
111	Estibas: Estiba Plástica en Polietileno Sup Cerrada 100x120x15 Uso en Piso, Material Polietileno HD,	unidad	10,00	209.000	2.090.000
112	Teja arquitectonica cal. 28, medidas de 6 mt de largo x 1,05 metros de ancho. pintada color verde cara superior y blanco cara inferior	Unidad	39,00	190.000	7.410.000
114	Tornillos autoperforantes de 2.5, pulg para teja	Unidad	400,00	730	292.000
					45.747.500

KAREN LIZHETH CAÑAS HERNANDEZ
CC 1.121.714.681 de Inírida – Guainía