SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S3 S.A.S
NIT 900.906.969-5
CRA 53 # 36-35
Tel: (034) 4796057
Medellín - Colombia

Cotización
No. C-1-7233

Para	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nit	899.999.034-1
Contacto	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AN
Dirección	Calle 63 Nº 58B 03 Itagui
Ciudad/Tel.	Medellín / 3185975972
Fecha	2025-09-29

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Rotomartillo Sds Plus Makita Hr2470

Rotomartillo Makita. Con práctico posicionamiento del ángulo de cincel 40 posiciones deseadas sin necesidad de adaptador. 3 Posiciones de trabajo, taladro percutor, taladro y demolición. Mango cubierto de neopreno y de diseño ergonómico para un mejor control. Sistema neumático más resistente y fuerte. Empuñadura orientable 360o y tope de profundidad regulable. Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca. Velocidad variable + rotación reversible. (Herramienta no incluye broca). Ideal para diversas funciones. Cuenta con un diseño y liviano que hace de este producto fácil de manejar.

Descripción

- Diseño de alta durabilidad con barniz de armadura en zig-zag, sellado mejorado, perno de impacto mejorado y anillo amortiguador de reducción de impacto.
- Los cepillos de larga duración son más largos para más trabajo entre los intervalos de servicio y menos tiempo de inactividad.
- Velocidad variable + rotación reversible.
- El potente motor de 780 W proporciona 2.4 J de energía de impacto para manejar las aplicaciones más exigentes.
- Limitador de par diseñado para evitar daños en los engranajes desconectando automáticamente los engranajes si la broca se atasca.

Características

- Potencia de entrada: 780W
- Energia de impacto: Proceso EPTA-05/2009:2.4 J
- Capacidad: Concreto : 24 mm (15/16") - Acero : 13 mm (1/2") - Madera : 32 mm (1-1/4")
- Carreras por minuto (SPM): 0 - 4,500
- Velocidad sin carga (RPM): 0 - 1,100
- Nivel de presión sonora: 90 dB(A)
- Nivel de potencia sonora: 101 dB(A)
- Nivel de vibración: Martillo de perforación en hormigón:15.5 m/s²
- Perforación en metal :4.5 m/s²
- Dimensiones (L x A x A): 370x84x214 mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
- Peso neto: 2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)
- Cable de conexión: 4.0 m (13.1 ft)

Taladro Percutor de 1/2" (13mm) 1100W VVR DWD520

El Taladro percutor DWD520 1/2" (13mm) cuenta con un potente motor de 1100W para realizar las tareas más exigentes de perforado y atornillado. Gracias al diseño de su motor, ofrece 50% más potencia de salid y rendimiento, además de protección contra sobre cargas sin excederse en tamaño comparado con equipos de su categoría. Gracias a su Velocidad Variable y opción de reversa, así como de su empuñadora con suave agarre, permite tener un mayor control de la aplicación. Cuenta con 3 Años de Garantía Limitada, 1 Año de Mantenimiento Gratis y 90 Días de Satisfacción Garantizada.

- Potente motor de 1100W que ofrece el mejor desempeño en las aplicaciones más demandantes.
- El diseño del motor ofrece 50% más potencia (watts de salida), mayor rendimiento, protección contra sobrecargas y a un tamaño similar (que el diseño del motor estándar)
- Interruptor de Velocidad Variable Reversible que ofrece mayor versatilidad y mejor control de velocidad y torque.

Más características

- Empuñadura tipo pistola con agarre suave que permite un mejor soporte y comodidad.
- Collar selector de modo que ofrece mayor desempeño y control óptimo en aplicaciones de perforado.
- Carcasa tipo Jampot de 3 partes para tareas de mayor exigencia que reuquieren mayor torque.

Incluye

- (1) llave de mandril
- (1) empuñadura
- (1) barra de profundidad
- (1) Barra de Profundidad

Especificaciones

Tamaño del mandril

1/2 in

Sin velocidad de carga (RPM)

0-1200 / 0-3500

Peso (incluida la batería)

6 lbs

Tasa de impacto por min.

0-56000

Velocidad variable

Sí

Fuente de alimentación

Alámbrico

Tamaño del mandril

13 mm

¿Es un conjunto?

No

Potencia

1100 W

Peso del producto

6 lbs

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Características percutor industrial 1/2 1200W DWDS20, Motor de 10 amperios - 2 velocidades para taladro rápido o mayor torque al taladrar	2.00	2,100,840.34	4,201,680.67	19 %	5,000,000.00
2	taladro características rotomartillo reversible potencia 780 w sds plus HR247, Taladro con 3 direccionamientos, Rotación, percutor y demoledor, mango recubrimiento en neopreno antideslizante.	2.00	195,798.32	391,596.64	19 %	466,000.00
3	Pulidora Angular Industrial Pequeña De 4-1/2. 1500W	2.00	1,400,840.34	2,801,680.67	19 %	3,334,000.00

Total Bruto	7,394,957.98
Subtotal	7,394,957.98
IVA 19% compra	1,405,042.02
Total a Pagar	8,800,000.00

Pulidora Dewalt DWE4314

Información general sobre producto

La Esmeriladora angular DWE4314 de 4-1/2" (115mm) y 5" (125mm) cuenta con un potente motor de 1500W y 11000 RPM para ofrecer una mayor velocidad de corte o desbaste bajo cargas pesadas de trabajo. Este equipo cuenta con grandes beneficios a la seguridad del usuario, gracias a su embrague electrónico para detener la herramienta ante un atasco, a su corte térmico para evitar la sobrecarga, arranque progresivo para incrementar el control en el inicio de la tarea y su empuñadura lateral anti-vibración. Cuenta con 3 Años de Garantía Limitada, 1 Año de Mantenimiento Gratis y 90 Días de Satisfacción Garantizada.

- Interruptor tipo paleta que aumenta la seguridad del operario y el confort.
- Sistema de extracción de polvo protege el motor de la herramienta.
- Embrague electrónico de seguridad que detiene el disco en menos de 0.1 segundos al detectar un atasco para evitar accidentes.

Más características

- Corte térmico para evitar sobrecarga.
- Arranque progresivo para mayor control en el inicio de la tarea.
- Empuñadura lateral para ofrecer comodidad y seguridad al usuario.

Incluye

- (1) Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115mm)-5" (125mm)
- (1) Llave de Ajuste
- (1) Empuñadura Lateral
- (1) Guarda
- (1) Disco Abrasivo

Especificaciones

Peso del producto

5.5 lbs

Comercial 1 Wilson
comercial@s3soluciones.com.co
4796057
3217540072