Dotaciones TÉCNICAS SAS
Nit.813.002.079-1

Neiva, 2 de septiembre de 2025

Señores:

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

Ciudad

REF: COTIZACIÓN

DESCRIPCION TECNICA DEL ELEMENTO O SERVICIO	UND	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO INC IVA	VALOR TOTAL INC IVA
ESTACIÓN DE CARGA Capacidad de almacenamiento: Mínimo 30 equipos portatiles, tamaño de equipo ≥ a 17" Material: Acero laminado en frio, calibre 18, tratado con procesos desengrasantes, fosfatizantes y proteccion a la corrosion con acabado externo en pintura electroestatica. Capacidad de multitoma electrico: Mínimo 30 tomacorrientes tipo NEMA 5-15R grado industrial certificados y breakers ≥ a 15A. Cerradura de seguridad con minimo dos (2) llaves. Voltimetro / Amperimetro digital tipo LED rango de lectura de voltaje entre 450V a 600V, intensidad entre 90A a 110A. Temperatura Rango de medición de temperataura entre -15° C a + 110°C Ventilación: Minimo 3 ventiladores Minimo cuatro (4) ruedas de	UNIDAD	3	$6.000.000	$18.000.000

Dirección: Calle 18a No 7a- 42
Teléfono: 3185240680-3185273892
Correo : dotacionestecnicas97@gmail.com
www.dotacionestecnicassas.com
Neiva-Huila

transporte con frenos Voltaje 110V - 120V Grado de proteccion: IP20 **ACCESORIOS:** Manual de uso multilenguaje Cable de poder **GARANTIA:** Garantía un (1) año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.				
ANTENA SATELITAL DE ALTO RENDIMIENTO Antena: Matriz electrónica en fase. Orientación: Automática motorizada. Clasificación ambiental: Minimo IP54 Capacidad para derretir nieve: Si, hasta 75 mm / hora Temperatura de funcionamiento Minimo -30°C a 50°C Campo de visión: > a 110°. Consumo de energía promedio: Minimo 50W a 75W. Enrutador wifi: Tecnología wifi: Estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Generación: Wifi 5. Radio: Banda dual: 3 x 3 MIMO. Seguridad: WPA2. Clasificación ambiental: Minimo IP54 configurado para uso en interiores Cobertura: Hasta 185 m^2 Temperatura de funcionamiento: Mínimo a -30°C a 50°C **ACCESORIOS:** Manual técnico y operativo en español o multilenguaje Cable de 15m Cable de CA de 1.8m. Enrutador Base Antena	UNIDAD	6	$10.000.000	$60.000.000

Dotaciones TÉCNICAS SAS
Nit.813.002.079-1

Cobertura de internet por 24 meses, plan empresarial de 50GB prioridad local. **GARANTIA:** Garantía un (1) año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.				
VALOR TOTAL IVA INC				$78.000.000,00

Atentamente,

Andrés F González.

ANDRES F GONZALEZ

Representante Legal

Dirección: Calle 18a No 7a- 42
Teléfono: 3185240680-3185273892
Correo : dotacionestecnicas97@gmail.com
www.dotacionestecnicassas.com
Neiva-Huila

Señores:

SENA Centro de Formación Agroindustrial

Cordial saludo:
Relacionamos la cotización de los siguientes equipos:

Ítem	Nombre	Descripción Técnica	Cantidad	Valor Unitario Incluido IVA	Valor total
1	**ESTACIÓN DE CARGA**	Capacidad de almacenamiento: Mínimo 30 equipos portatiles, tamaño de equipo ≥ a 17" Material: Acero laminado en frio, calibre 18, tratado con procesos desengrasantes, fosfatizantes y proteccion a la corrosion con acabado externo en pintura electroestatica. Capacidad de multitoma electrico: Mínimo 30 tomacorrientes tipo NEMA 5-15R grado industrial certificados y breakers ≥ a 15A. Cerradura de seguridad con minimo dos (2) llaves. Voltimetro / Amperimetro digital tipo LED rango de lectura de voltaje entre 450V a 600V, intensidad entre 90A a 110A. Temperatura Rango de medición de temperataura entre -15° C a + 110°C Ventilación: Minimo 3 ventiladores Minimo cuatro (4) ruedas de transporte con frenos Voltaje 110V - 120V Grado de proteccion: IP20 **ACCESORIOS:** Manual de uso multilenguaje Cable de poder **GARANTIA:** Garantía un (1) año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.	3	$ 6.600.000	$ 18.900.000
2	**ANTENA SATELITAL DE ALTO RENDIMIENTO**	Antena: Matriz electrónica en fase. Orientación: Automática motorizada. Clasificación ambiental: Minimo IP54 Capacidad para derretir nieve: Si, hasta 75 mm / hora Temperatura de funcionamiento Minimo -30°C a 50°C Campo de visión: > a 110°. Consumo de energía promedio: Minimo 50W a 75W. Enrutador wifi: Tecnología wifi: Estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Generación: Wifi 5. Radio: Banda dual: 3 x 3 MIMO.	6	$ 12.500.000	$75.000.000

311 2329790
Calle 3 No 6 - 39 Neiva (H)

		Seguridad: WPA2. Clasificación ambiental: Minimo IP54 configurado para uso en interiores Cobertura: Hasta 185 m² Temperatura de funcionamiento: Mínimo a -30°C a 50°C **ACCESORIOS:** Manual técnico y operativo en español o multilenguaje Cable de 15m Cable de CA de 1.8m. Enrutador Base Antena Cobertura de internet por 24 meses, plan empresarial de 50GB prioridad local. **GARANTIA:** Garantía un (1) año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.			

Subtotal	$ 76.788.000
IVA	$ 18.012.000
Total, IVA Incluido	$ 94.800.000

Plazo de entrega: 30 días calendario
Validez de la propuesta: 15 días
Forma de pago: Se requiere anticipo del 50% y una vez entregado el sistema el pago del 50% faltante.

Cordialmente

Tatiana Dussán M.

Tatiana Dussán M.
CEO M & M Distribuciones



SMART
GEEKS
STUDIO



@smartgeeksstudio

318 729 1894

/smartgeeksstudio

contacto@smartgeeks.com.co

www.smartgeeks.com.co

Neiva 1 de septiembre de 2025

Señor:

SENA Centro de Formación Agroindustrial

Cordial saludo:
Relacionamos cotización de los siguientes equipos:

Ítem	Nombre	Descripción Técnica	Cantidad	Valor Unitario Incluido IVA	Valor total
1	**ESTACIÓN DE CARGA**	Capacidad de almacenamiento: Mínimo 30 equipos portátiles, tamaño de equipo ≥ a 17" Material: Acero laminado en frio, calibre 18, tratado con procesos desengrasantes, fosfatizantes y protección a la corrosión con acabado externo en pintura electroestática. Capacidad de multitoma eléctrico: Mínimo 30 tomacorrientes tipo NEMA 5-15R grado industrial certificados y breakers ≥ a 15A. Cerradura de seguridad con mínimo dos (2) llaves. Voltímetro / Amperímetro digital tipo LED rango de lectura de voltaje entre 450V a 600V, intensidad entre 90A a 110A. Temperatura Rango de medición de temperatura entre -15° C a + 110°C Ventilación: Mínimo 3 ventiladores Mínimo cuatro (4) ruedas de transporte con frenos Voltaje 110V - 120V Grado de protección: IP20 **ACCESORIOS:** Manual de uso multilenguaje Cable de poder **GARANTIA:** Garantía un (1) año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.	3	$ 5.900.000	$ 17.700.000

2	**ANTENA SATELITAL DE ALTO RENDIMIENTO**	Antena: Matriz electrónica en fase. Orientación: Automática motorizada. Clasificación ambiental: Mínimo IP54 Capacidad para derretir nieve: Si, hasta 75 mm / hora Temperatura de funcionamiento Mínimo -30°C a 50°C Campo de visión: > a 110°. Consumo de energía promedio: Mínimo 50W a 75W. Enrutador wifi: Tecnología wifi: Estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Generación: Wifi 5. Radio: Banda dual: 3 x 3 MIMO. Seguridad: WPA2. Clasificación ambiental: Mínimo IP54 configurado para uso en interiores Cobertura: Hasta 185 m² Temperatura de funcionamiento: Mínimo a -30°C a 50°C **ACCESORIOS:** Manual técnico y operativo en español o multilenguaje Cable de 15m Cable de CA de 1.8m. Enrutador Base Antena Cobertura de internet por 24 meses, plan empresarial de 50GB prioridad local. **GARANTIA:** Garantía un (1) año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.	6	$ 11.600.000	$ 69.600.000
				SUBTOTAL	$ 70.013.000
				IVA	$ 16.587.000
				TOTAL	$ 87.300.000

Plazo de entrega: 30 días calendario Validez de la propuesta: 15 días
Forma de pago: Se requiere anticipo del 50% y una vez entregado el sistema el pago del 50% faltante.

Cordialmente

Jose Miguel Perez Tafur
CEO