COTIZACIÓN

Armenia, Quindio 01 de septiembre 2025

SEÑORES:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Asunto: Cotización Solicitada Equipos de Procesamiento Industrial de Alimentos.

Apreciados señores,

Es un placer para nuestra compañía presentar la propuesta comercial para los productos requeridos. A continuación, ofrecemos un producto con excelentes características de calidad y rendimiento que se aplican y cumplen con las necesidades de su proyecto.

DESCRIPCION	CANTADAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Bata. Fijación frontal con cuatro botones y dos bolsillos laterales EMN101 - 97.20cm. de largo. También disponible con cremallera frontal. Material: 62 gr. polietileno microporoso /laminas de hilado PP Tipo de costura Costura: de 3 hilos sobrepuesto Color: Blanco Manga larga con puños ajustados para evitar contacto con sustancias. Longitud mínima: cubre hasta la rodilla. NORMATIVAS: EN 340: 2002: EN 13034 Tipo 6: La Bata de laboratorio RSG proporcionará una protección parcial del cuerpo de tipo 6 (B) – solo para la parte del cuerpo Propiedades físicas: Numero de ensayo: EN 530. Descripción: Resistencia a la abrasión. Unidad: ciclos. Resultados: >10<100. Clase EN:1. Numero de ensayo: EN 863. Descripción: Resistencia a la perforación. Unidad: N. Resultados: 6.2. Clase EN:1. Numero de ensayo: ISO 2960. Descripción: Fuerza para reventar. Unidad: KN/M^2. Resultados: 50.9. Clase EN:1. Numero de ensayo: ISO 7854. Descripción: Resistencia de flexibilidad. Unidad: ciclos. Resultados: >15k<40k. Clase EN:4. Numero de ensayo: ISO 9073. Descripción: Fuerza de desgarro Trapezoidal md/cd. Unidad: N. Resultados: 40.6/16.7. Clase EN: 3/1. Numero de ensayo: EN 5082. Descripción: Fuerza de las costuras. Unidad: N. Resultados: 88.8. Clase EN: 3.	1	unidad	$ 100.000
Numero de ensayo: EN 1149-1. Descripción: Resistencia de la superficie. Unidad: ohm.			

DESCRIPCION	CANTADAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Resultados: 1.3x10(9). Clase EN: 3 (por dentro). Repelencia y penetración del líquido químico Numero de ensayo: EN 863. Descripción: Repelencia de agente químico. Sustancia química: Ácido sulfúrico 30%. Repelencia %: 97.7. Penetración 0 % Numero de ensayo: EN 863. Descripción: Para prendas tipo 6. Sustancia química: Hidróxido de sodio 10%. Repelencia %: 99.1. Penetración 0 %			
Guante anticorte. Elemento de uso personal destinado a proteger la mano y separadamente cada dedo. Materiales: tejido en algodón con hebras o hilos de kevlar para brindar resistencia al corte, se complementa con cubierta en cauchos sintéticos y naturales. Características especiales del diseño: Como el guante es tejido en algodón, debe brindar un ajuste muy cómodo al tamaño de la mano del usuario dándole mucha maniobrabilidad y agarre. La flexibilidad que da el algodón y el látex debe facilitar el manejo de las tallas o de la adaptación a la mano del usuario. Puño tejido y elastizado para mayor ajuste a la muñeca del trabajador. Eficiente frente a la transpiración o absorción del sudor lo cual se consigue gracias al tejido de punto y al dorso transpirable. Normativa aplicable: estándar europeo EN420:2003. UNE-EN 368:1994. El guante debe ser resistente a la abrasión, resistente al corte por cuchilla, resistente al desgarro.	10	unidad	$ 78.000

Condiciones de la cotización:

- Esta cotización tiene una vigencia de **8 días calendario** a partir de la fecha de emisión.
- Se requiere un **anticipo del 50%** para iniciar la producción y/o prestación del servicio.
- **Todos los impuestos están incluidos** en los valores presentados.

Cordialmente,

INVERSIONES QDE S.A.S
Nit: 900802002-1
R/L **ANTONIO JOSE CLAVIJO TORRES**
C.C. No. 1.094.879.289 de Armenia (Q)
Dirección: Carrera 19 # 39-33
Teléfonos: 3004088182/7312323
Correo Electrónico: licitaciones@inversionesqde.com