ADENDA No. 01 A LA IP-029-2025

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, con fundamento en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar la siguiente modificación a los documentos del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. IP-029-2025, que tiene por objeto: "**Contratar en nombre de la nación – consejo superior de la judicatura – dirección ejecutiva seccional de administración judicial la adquisición de impresora e insumos para la expedición de carnés de los funcionarios y empleados de la rama judicial seccional de Bucaramanga, en las condiciones técnicas y cantidades requeridas por la entidad**"; así:

PRIMERA: MODIFÍQUESE el cuadro de Especificaciones técnicas de los elementos a adquirir las cuales quedarán así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICA S MÍNIMAS REQUERIDAS							
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	**ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN**	**CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO**	**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES**	**CAPACIDADES DE INTERFAZ Y DE**		**CONTROLADORES DE IMPRESORAS**	**COMPATIBILIDAD DE LA TARJETA**
• Resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos por mm)	• Método de impresión de transferencia térmica mediante	Temp. de funcionamiento De 59 °F a 95 °F/De 15 °C a 35 °C	Dispositivo de rotación de tarjetas para la impresión de doble cara.	USB 2.0 o superior	ESTÁNDAR	Windows Server 2008 (32 y 64 bits)	• Grosor de la tarjeta: entre 10 y 40 milímetros*
• Memoria flash de 2 GB (Mínimo)	sublimación de tinta directamente en la tarjeta	Temp. de almacenamiento De 23 °F a 158 °F/De -5 °C a 70 °C	Contenedor de rechazo de 10 tarjetas estándar para impresoras de doble cara.	Ethernet 10/100/1000 incorporado	ESTÁNDAR	Windows 7 (32 y 64 bits)	• Tamaño de la tarjeta: CR80, formato ISO 7810, tipo ID-1, CR79*
• Tamaño de la imagen: 1006 x 640 píxeles	• Impresión a todo color o monocromática	Humedad operativa 20 % a 80 % sin condensación	Compatibilidad con codificadores, admisión de módulos adicionales para codificación de banda magnética, tarjetas inteligentes con o sin contacto, que faciliten su integración con sistemas de control de acceso	802.11ac WIFI	ESTÁNDAR	Windows 8 y Windows 8.1	• Material de la tarjeta: PVC y PVC compuesto
• Calibración automática de la cinta	• Impresión doble faz	Almacenamiento de materiales – Temperatura de almacenamiento: de 41 °F a 77 °F/de 5 °C a 25 °C – Humedad: del 35 % al 65 % sin condensación	Cintas o insumos especiales para seguridad que tengan características como Panel Luster, Panel UV Fluorescente y Monocromáticas Premium			(compatible con 32 y 64 bits)	• Tarjetas con reverso autoadhesivo y aptas para escritura
• Conectividad USB 2.0 o superior y Ethernet 10/100/1000	• Impresión de borde a borde en material CR-80 estándar Rendimiento de impresión (tarjetas por hora) en función de la impresión por lotes con conectividad USB. Los tiempos pueden variar según la configuración de la computadora.	Especificaciones eléctricas • Alimentación de CA monofásica con conmutación automática • Espectro de funcionamiento: 90 V a 132 V de CA y 180 V a 264 V de CA RMS • Rango de la frecuencia: 47 Hz a 63 Hz • FCC Clase A				Windows Server 2012 (64 bits)	* Nota: La impresión a color directa o monocromática se recomienda solo para tarjetas CR79 y tarjetas de un grosor de ≥ 20 mil.
• Recipiente de entrada con ajuste automático y capacidad para 100 tarjetas (30 milímetros)	• 900 tarjetas por hora en impresión monocromática de una cara.					Windows 10 (32 y 64 bits)	
• Recipiente de salida con capacidad para 100 tarjetas - Grosor entre 10 y 40 milímetros	• 200 tarjetas por hora en impresión de una cara					Windows Server 2016	
• Alimentación de tarjeta manual con panel frontal LED	• 140 tarjetas por hora en impresión de doble cara					Windows 11	
• LCD gráfica a color o monocromática	• 450 tarjetas por hora en impresión monocromática de doble cara.					Los controladores de Windows incluyen:	
• Luces indicadoras de estado de impresora						• Indicadores del estado de la impresora codificados por color para el operador	
• Conector de seguridad						• Extracción del panel negro y controles para paneles de cintas especializados con vistaprevia de la imagen	
• Etiqueta NFC para Print Touch, para ayuda y acceso a documentos de la impresora en línea						• Función de configuración para limitar el acceso de los operadores para la modificaciónde los ajustes de la impresora y la calidad de la imagen.	
• Autenticación de la impresora al host						• Configuración avanzada de la impresora,	
• Cifrado de datos						ajustes de seguridad y características de diagnóstico	
• Garantía limitada de tres años para la impresora y el cabezal de impresión						Apple MAC OS X 10.13.X (64 bits)	
NOTA: La impresa debe tener la capacidad de imprimir los colores exigidos por el manual de imagen corporativa del Consejo Superior de la Judicatura que hace parte integral de la presente especificación técnica.							

En consecuencia, modifíquense los documentos que incorporan las especificaciones técnicas del equipo a adquirir, los cuales se publicarán bajo las siguientes denominaciones:

- **ESTUDIOS PREVIOS – ADENDA 01**
- **ESTUDIOS DEL SECTOR – ADENDA 01**
- **ANEXO OFERTA ECONÓMICA – ADENDA 01**
- **PRECIOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – ADENDA 01**

SEGUNDA: PUBLÍQUESE la presente ADENDA 01 en la plataforma transaccional SECOP II

Las demás condiciones y exigencias de los estudios previos e invitación pública permanecen sin modificación.

JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO
Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga

Fecha de elaboración: 21 de octubre de 2025