KONDOR

DOTACIÓN AVANZADA

BOTA SEGUIRIDAD SPORT NOBUCK VISONE
REF: 526109



TRIDENSIDAD



KD

www.calzadokondor.com.co

CARACTERISTICAS

Color: Visone
Tallas: 35-45
Construcción: Inyectada
Puntera: Policarbonato, NO METALICA
Capellada: Cuero Nobuck visone
Plantilla: En material microporos (EVA) transpirable 3mm
Sistema De Ajuste: Cordones encerados y redondos
Ojaletés: En el mismo material de la capellada reforzado
Contrafuerte: Tela no tejida, poliester y resinas acrílicas
Cuello: Anatómico, alto para mayor comodidad
Lengüeta: Forrada y acolchada
Suela: Poliuretano poliuretano BI-COLOR - **TRIDENSIDAD.**
Resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta Resistencia a la abrasión y flexible.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión De Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.3

Flexión De Suela: UNE-EN ISO 20345:2011 Núm 5.8.4

Adherencia Total En Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.3.1.2

Resistencia Dieléctrica: ASTM F-2413:2018 Núm 5.6

Resistencia Mecánica De La Puntera: UNE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3
COMPRESIÓN Num.5.4

1. **Patín o Huella:** Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A
2. **Entre Suela:** ASTM D2240 48 +- 5 shore A

COPIA NO CONTROLADA

Recomendaciones:
Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo. Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad. **No lavar ni secar al sol.**

Observaciones:
Tiene una garantía de seis (6) meses de Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

icontec ISO 9001

SGS ASTM F2413-11 BOTAS DIELECTRICAS. Certificado Nº CRS13223.

SC749-1