Florencia Caquetá,

Señor (a)
LUISA FERNANDA BAENA POLANCO
Rep Legal GRUPO EMPRESARIAL ASEMP ZOMAC S.A.S Nit.901.211.874-4
Calle 21 No. 11a - 54 / B. La Consolata
Teléfonos: 3203014473 - 6084345511
Correo: asempzomacsas@gmail.com
E. S. D.

REF: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

La gobernación del Caquetá está interesada en contratar "ADQUISICIÓN DEL TERCER NIVEL DEL SISTEMA MÓVIL REFORZADO DE ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA INTEGRADORA ARCHIVÍSTICA, CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON IMPACTO EN LOS 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

En consecuencia, para establecer el precio probable de la contratación, comedidamente solicitamos se sirva cotizar a precios unitarios, incluyendo impuestos y costos asociados:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TARIFA DE IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 2:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales	GLOBAL	1				

	que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 24 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 2 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 36 unidades Viga DP de 3000mm X 2000kg/nivel 8 unidades Viga de 1285mm X 2000kg/nivel 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 24 unidades Tendido entrepaño figurado						

	de 2400mm X 725mm 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 112 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 28 unidades Pisos troquelados de 1000mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 35 unidades Unión marco de 820mm 8 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1000mm ancho + barandas						
2	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor	GLOBAL	1				

	adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 1 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 66 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 12 unidades Viga DP 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 138 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 30 unidades Unión marco de 820mm 9 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1500mm ancho + barandas						
3	**SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - EN EL MEZANINE DEL MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los	GLOBAL	1				

	marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 4 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm						

	18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm						

SUBTOTAL SIN IVA	
IVA	
TOTAL	

ADVERTENCIA: La presente cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto no constituyen en sí misma una oferta y consecuentemente no genera obligación alguna para las partes.

Le solicitamos se sirva remitir su cotización a más tardar el 01/10/2025 a través del correo electrónico general@caqueta.gov.co

Atentamente,

Edwar Alirio Pérez Peña
Secretario General
Secretaria General Gobernación del Caquetá

Proyectó:
Yuli Esperanza Rivera Castro
Abogada contratista / Contrato Nº 202500000709
Secretaria General
Gobernación del Caquetá

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Diaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	**Contratista**	**Cargo:**	**Directora Dirección de Contratación**	**Cargo:**	**Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

SUPER RECARGAS

UN MUNDO EN TECNOLOGÍA PARA TÍ

Florencia, 06 de octubre de 2025

Señores
GOBERNACION DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL.**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	**GLORIA MARGARITA MUÑOZ LOZADA**
C.C. ó NIT:	30.509.151-1
Dirección:	Calle 13 No 12-79 B/ CENTRO
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	3152926183 - 3186435994 - 608 434 4480
Correo electrónico:	superrecargas1@gmail.com

Cotización

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL GRAVADO
1	**ESTANTERIA DE ALMACENAMIENTO**					
1.1	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 2:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura	GLOBAL	1	$112.995.378	$21.469.122	$134.464.500

	de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 24 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 2 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 36 unidades Viga DP de 3000mm X 2000kg/nivel 8 unidades Viga de 1285mm X 2000kg/nivel 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 24 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 112 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 28 unidades Pisos troquelados de 1000mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 35 unidades Unión marco de 820mm 8 Metros lineales rodapié					

	1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1000mm ancho + barandas					
1.2	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 1 unidad Pie de amigo DP de 1285mm	GLOBAL	1	$89.904.874	$17.081.926	$106.986.800

	chapeta derecha 66 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 12 unidades Viga DP 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 138 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 30 unidades Unión marco de 820mm 9 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1500mm ancho + barandas					
1.3	**SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - EN EL MEZANINE DEL MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar	GLOBAL	1	$49.451.429	$9.395.771	$58.847.200

	mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 4 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm					

SUBTOTAL ANTES DE IVA	**$252.351.681**
IVA	**$47.946.819**
TOTAL IVA INCLUIDO	**$300.298.500**

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.

Firma: Gloria Muñoz
Nombre: GLORIA MARGARITA MUÑOZ LOZADA
C.C.: 30.509.151 DE FLORECIA
GERENTE

Gmail

General Caqueta <general@caqueta.gov.co>

Solicitud Cotizacion

1 mensaje

General Caqueta <general@caqueta.gov.co>
Para: superrecargas1@gmail.com

25 de septiembre de 2025, 18:28

Señor (a)
GLORIA MARGARITA MUÑOZ LOZADA
Nit. 30.509.151-1
Calle 13 No 12-79
Celular: 3152926183-3186435994
Correo: superrecargas1@gmail.com
E. S. D.

Se adjunta solicitud de Cotización

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
GOBERNACION DEL CAQUETA

2 adjuntos

Solicitud cotizacion Gloria Margarita Muñoz.pdf
1190K

Formato Editable.xlsx
11K

Florencia Caquetá,

Señor (a)
GLORIA MARGARITA MUÑOZ LOZADA
Nit. 30.509.151-1
Calle 13 No 12-79
Celular: 3152926183-3186435994
Correo: superrecargas1@gmail.com
E. S. D.

REF: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

La gobernación del Caquetá está interesada en contratar "ADQUISICIÓN DEL TERCER NIVEL DEL SISTEMA MÓVIL REFORZADO DE ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA INTEGRADORA ARCHIVÍSTICA, CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON IMPACTO EN LOS 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

En consecuencia, para establecer el precio probable de la contratación, comedidamente solicitamos se sirva cotizar a precios unitarios, incluyendo impuestos y costos asociados:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TARIFA DE IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 2:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales	GLOBAL	1				

	que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 24 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 2 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 36 unidades Viga DP de 3000mm X 2000kg/nivel 8 unidades Viga de 1285mm X 2000kg/nivel 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 24 unidades Tendido entrepaño figurado						

	de 2400mm X 725mm 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 112 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 28 unidades Pisos troquelados de 1000mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 35 unidades Unión marco de 820mm 8 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1000mm ancho + barandas						
2	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor	GLOBAL	1				

	adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 1 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 66 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 12 unidades Viga DP 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 138 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 30 unidades Unión marco de 820mm 9 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1500mm ancho + barandas						
3	**SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - EN EL MEZANINE DEL MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los	GLOBAL	1				

	marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 4 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm						

	18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm						

SUBTOTAL SIN IVA	
IVA	
TOTAL	

ADVERTENCIA: La presente cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto no constituyen en sí misma una oferta y consecuentemente no genera obligación alguna para las partes.

Le solicitamos se sirva remitir su cotización a más tardar el 01/10/2025 a través del correo electrónico general@caqueta.gov.co

Atentamente,

Edwar Alirio Pérez Peña
Secretario General
Secretaria General Gobernación del Caquetá

Proyectó:
Yuli Esperanza Rivera Castro
Abogada contratista / Contrato Nº 202500000709
Secretaria General
Gobernación del Caquetá

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Diaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	**Contratista**	**Cargo:**	**Directora Dirección de Contratación**	**Cargo:**	**Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

Florencia, 06 de octubre de 2025

Señores
GOBERNACION DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL.**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	**FABRICA Y ALMACEN METALMUEBLES**
C.C. ó NIT:	17,639,492 - 1
Dirección:	Cra. 11 Nº 20 - 45 Sur Vía Aeropuerto
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	4372907
Correo electrónico:	metal_muebles.cr@hotmail.com

Cotización

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL GRAVADO
1	**ESTANTERIA DE ALMACENAMIENTO**					
1.1	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 2:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la	GLOBAL	1	$116.184.790	$22.075.110	$138.259.900

	altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 24 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 2 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 36 unidades Viga DP de 3000mm X 2000kg/nivel 8 unidades Viga de 1285mm X 2000kg/nivel 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 24 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 112 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 28 unidades Pisos troquelados de 1000mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 35 unidades Unión marco de 820mm 8 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1000mm ancho + barandas					
1.2	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de	GLOBAL	1	$87.084.328	$16.546.022	$103.630.350

	los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 1 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 66 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 12 unidades Viga DP 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 138 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 30 unidades Unión marco de 820mm 9 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1500mm ancho + barandas					
1.3	**SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - EN EL MEZANINE DEL MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con	GLOBAL	1	$49.651.723	$9.433.827	$59.085.550

	pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 4 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm					

SUBTOTAL ANTES DE IVA	**$252.920.840**
IVA	**$48.054.960**
TOTAL IVA INCLUIDO	**$300.975.800**

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.

Firma:
Nombre: CARLOS EVER ROSAS SÁNCHEZ
C.C.: 17,639,492 - 1
REPRESENTANTE LEGAL

Gmail

General Caqueta <general@caqueta.gov.co>

Solicitud Cotizacion

1 mensaje

General Caqueta <general@caqueta.gov.co>
Para: metal_muebles.cr@hotmail.com

25 de septiembre de 2025, 18:30

Señor (a)
CARLOS EVER ROSAS SÁNCHEZ
REP LEGAL FABRICA Y ALMACENES METALMUEBLES
Nit. 17.639.492-1
Cra. 11 Nº 20-45 Sur Vía al Aeropuerto
Correo: metal_muebles.cr@hotmail.com
E. S. D.

Se adjunta solicitud de Cotización

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
GOBERNACION DEL CAQUETA

2 adjuntos

Solicitud Cotizacion Fabrica y Almacen Metalmuebles.pdf
1208K

Formato Editable.xlsx
11K

Florencia Caquetá,

Señor (a)
CARLOS EVER ROSAS SÁNCHEZ
REP LEGAL FABRICA Y ALMACENES METALMUEBLES
Nit. 17.639.492-1
Cra. 11 Nº 20-45 Sur Vía al Aeropuerto
Correo: metal_muebles.cr@hotmail.com
E. S. D.

REF: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

La gobernación del Caquetá está interesada en contratar "ADQUISICIÓN DEL TERCER NIVEL DEL SISTEMA MÓVIL REFORZADO DE ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA INTEGRADORA ARCHIVÍSTICA, CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON IMPACTO EN LOS 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

En consecuencia, para establecer el precio probable de la contratación, comedidamente solicitamos se sirva cotizar a precios unitarios, incluyendo impuestos y costos asociados:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TARIFA DE IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 2:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales	GLOBAL	1				

	que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 24 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 2 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 36 unidades Viga DP de 3000mm X 2000kg/nivel 8 unidades Viga de 1285mm X 2000kg/nivel 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 24 unidades Tendido entrepaño figurado						

	de 2400mm X 725mm 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 112 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 28 unidades Pisos troquelados de 1000mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 35 unidades Unión marco de 820mm 8 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1000mm ancho + barandas						
2	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor	GLOBAL	1				

	adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 1 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 66 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 12 unidades Viga DP 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 138 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 30 unidades Unión marco de 820mm 9 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1500mm ancho + barandas						
3	**SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - EN EL MEZANINE DEL MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los	GLOBAL	1				

	marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 4 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm						

	18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm						

SUBTOTAL SIN IVA	
IVA	
TOTAL	

ADVERTENCIA: La presente cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto no constituyen en sí misma una oferta y consecuentemente no genera obligación alguna para las partes.

Le solicitamos se sirva remitir su cotización a más tardar el 01/10/2025 a través del correo electrónico general@caqueta.gov.co

Atentamente,

Edwar Alirio Pérez Peña
Secretario General
Secretaria General Gobernación del Caquetá

Proyectó:
Yuli Esperanza Rivera Castro
Abogada contratista / Contrato Nº 202500000709
Secretaria General
Gobernación del Caquetá

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Diaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	**Contratista**	**Cargo:**	**Directora Dirección de Contratación**	**Cargo:**	**Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

Florencia, 07 de octubre de 2025

Señores
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	ASEMP GRUPO EPRESARIAL ZOMAC SAS
C.C. ó NIT:	901.211.874-4
Dirección:	Calle 21 No. 11ª – 54 B/ LA CONSOLATA
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	3203014473 - 6084345511
Correo electrónico:	asempzomacsas@gmail.com

Cotización

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL GRAVADO
1	**ESTANTERIA DE ALMACENAMIENTO**					
1.1	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 2:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye	GLOBAL	1	$112.539.748	$21.382.552	$133.922.300

	momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 24 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 2 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 36 unidades Viga DP de 3000mm X 2000kg/nivel 8 unidades Viga de 1285mm X 2000kg/nivel 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 24 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 112 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 28 unidades Pisos troquelados de 1000mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 35 unidades Unión marco de 820mm					

	8 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1000mm ancho + barandas					
1.2	**TERCER PISO CON REFUERZO PARA SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X	GLOBAL	1	$87.436.849	$16.613.001	$104.049.850

	800mm fondo 1 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 66 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 12 unidades Viga DP 12 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 6 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 325mm 18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 3000mm X 725mm 138 unidades Pisos troquelados de 810mm x 250mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 30 unidades Unión marco de 820mm 9 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 2400mm alto X 1500mm ancho + barandas					
1.3	**SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO - EN EL MEZANINE DEL MODULO 3:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizo cuatro (4) pernos	GLOBAL	1	$51.053.151	$9.700.099	$60.753.250

	expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura son con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas estan con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se esta utilizando, La lámina de acero que se utilizo se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 4 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 2440mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 2440mm X 800mm fondo 72 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 9 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 18 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm					
				SUBTOTAL ANTES DE IVA		**$251.029.748**
				IVA		**$47.695.652**
				TOTAL IVA INCLUIDO		**$298.725.400**

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.

Firma:
Nombre: LUISA FERNANDA BAENA POLANCO
C.C.: 40.614.889 DE FLORECIA
REPRESENTANTE LEGAL

Gmail

General Caqueta <general@caqueta.gov.co>

Solicitud Cotizacion

1 mensaje

General Caqueta <general@caqueta.gov.co>
Para: Luisa Fernanda Baena Polanco <asempzomacsas@gmail.com>

25 de septiembre de 2025, 18:27

Señor (a)
LUISA FERNANDA BAENA POLANCO
Rep Legal GRUPO EMPRESARIAL ASEMP ZOMAC S.A.S Nit.901.211.874-4
Calle 21 No. 11a - 54 / B. La Consolata
Teléfonos: 3203014473 - 6084345511
Correo: asempzomacsas@gmail.com
E. S. D.

Se adjunta solicitud de Cotización

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
GOBERNACION DEL CAQUETA

2 adjuntos

Solicitud Cotizacion Grupo Empresarial ASEMP.pdf
1210K

Formato Editable.xlsx
11K