Ofimuebles
soluciones inteligentes de oficina

AMOBLAMOS AL PRECIO JUSTO

www.ofimuebles.co

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COTIZACIÓN J920- 25


Señores: SENA
Dirección BOGOTA
Atención: JORGE ENRIQUE PLAZAS


TEL: jeplazas@sena.edu.co


Dando respuesta oportuna a sus requerimientos, sometemos a su consideración la siguiente propuesta:


IMAGEN	CANT	PRODUCTO	VALOR UNT	TOTAL
		MOBILIARIO OFICINAS		
	1	ESPECIAL MESA REDONDA 60 X 50 KAPPA NEGRO / DUNA Superficie: Aglomerado de madera de 18 mm cuadrada. Estructura: Tubo metálico redondo de 3 pulgadas. Platón inferior redondo plano en lámina cold rolled. Platón superior cuadrado. Acabados: Cubierto en pintura electrostática termo fijada. Tapa asegurada en 4 puntos. Garantía: 1 año por defectos de fabricación. Dimensiones: Alto: 50 centímetros. Diámetro: 60cm	$ 584.201	$ 584.201
	38	[11140028037] SILLA SHANGAI SIN CABECERO BASE NYLON NEGRO Superficie: Marco en polipropileno de alto impacto. Asiento con espuma de alta densidad. Estructura: Base nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio, Brazo en polipropileno graduables en altura. Ruedas 100 % en nylon doble pista de suave rodamiento. Sistema de elevación neumática. Ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija. Acabados: Tapizada en malla antitranspirante de alta tensión. Con almohadilla lumbar graduable en altura. DIMENSIONES Alto: 101 centimetros. Ancho: 61 centimetros. Fondo: 52 centimetros.	$ 385.714	$ 14.657.132
	30	FICHA TÉCNICA – ESCRITORIO EN L (1,4 m x 1,6 m) Descripción general: Escritorio en forma de "L" diseñado para puestos de trabajo individuales o estaciones administrativas. Fabricado en madera enchapada en fórmica con estructura tipo "C" y cajonera metálica. Incorpora ductos pasacables para manejo ordenado del cableado eléctrico y de datos. 🔷 Dimensiones generales Altura: 73 cm Ancho: 160 cm Fondo: 140 cm 🔷 Componentes Superficie principal: Medida: 140 cm x 60 cm x 19 mm Material: Madera aglomerada de 19 mm enchapada en fórmica de alta presión (HPL) Bordes: Canto en PVC de 2 mm, aplicado por termofusión Acabado: Color madera natural o a especificar Superficie secundaria (retorno): Medida: 100 cm x 60 cm x 19 mm Unión: Escuadras metálicas ocultas, formando ángulo de 90° Estructura: Tipo: 2 pedestales tipo "C" Material: Madera sólida estructural Acabado: Sellador poliuretánico o pintura color a definir Soportes: Niveladores plásticos regulables Cajonera metálica: Material: Lámina Cold Rolled calibre 24 Acabado: Pintura electrostática termofijada Correderas: Tipo Full Extension Configuración: 3 gavetas (1 pequeña, 1 mediana y 1 para carpetas colgantes tamaño oficio) Cerradura: Central con llave de seguridad Color: Blanco o según especificación Ductos pasacables: Cantidad: 2 unidades Diámetro: 60 mm Ubicación: 1 en la esquina interior de la "L" (punto de unión entre las dos superficies) 1 en el extremo posterior derecho de la superficie principal Material: Plástico con aro embellecedor desmontable 🔷 Acabados Superficie: Fórmica de alta resistencia a rayones, abrasión y humedad Metales: Pintura electrostática horneada Maderas: Sellado y protección UV 🔷 Características adicionales Diseño ergonómico que optimiza espacio y confort Sistema de armado modular Ductos pasacables integrados para gestión de cables Ideal para oficinas administrativas o home office	$ 1.150.420	$ 34.512.600

	10	FICHA TÉCNICA – ESCRITORIO EN L (1,6 m x 1,8 m) Descripción general: Escritorio en forma de "L" con diseño funcional y estructura tipo abierta, ideal para oficinas o estaciones ejecutivas. Fabricado en madera enchapada en fórmica con estructura tipo "C" en madera sólida y cajonera metálica independiente. Incluye ductos pasacables para gestión de cableado. 🔷 Dimensiones generales Altura: 73 cm Ancho: 180 cm Fondo: 160 cm 🔷 Componentes Superficie principal: Medida: 140 cm x 60 cm x 19 mm Material: Madera aglomerada de 19 mm enchapada en fórmica de alta presión (HPL) Bordes: Canto en PVC de 2 mm, aplicado por termofusión Acabado: Color tipo madera natural o según especificación Superficie secundaria (retorno): Medida: 100 cm x 60 cm x 19 mm Unión: Escuadras metálicas ocultas en ángulo de 90° Estructura: Tipo: 2 pedestales tipo "C" Material: Madera sólida estructural o MDF de alta densidad Acabado: Sellador poliuretánico o pintura color a elección Soportes: Niveladores plásticos regulables Cajonera metálica: Material: Lámina Cold Rolled calibre 24 Acabado: Pintura electrostática termofijada Correderas: Tipo Full Extension Configuración: 3 gavetas (1 pequeña, 1 mediana, 1 para carpetas colgantes tamaño oficio) Cerradura: Central con chapa de seguridad Color: Blanco, negro o según especificación del proyecto Ductos pasacables: Cantidad: 2 unidades Diámetro: 60 mm Ubicación: 1 en la esquina interior de la "L" (unión entre las dos superficies) 1 en el extremo posterior derecho de la superficie principal Material: Plástico con aro embellecedor removible 🔷 Acabados Superficie: Fórmica de alta presión (HPL) resistente a rayones, abrasión y humedad Estructura: Sellador o pintura de poliuretano Metales: Pintura electrostática horneada 🔷 Características adicionales Diseño modular y ergonómico Ductos pasacables integrados para manejo de cableado Estructura estable con niveladores Ideal para oficinas ejecutivas o administrativas	$ 1.400.420	$ 14.004.200
	20	FICHA TÉCNICA – ESCRITORIO RECTO (1,2 m x 0,6 m) Descripción general: Escritorio compacto de diseño moderno, ideal para espacios de oficina o estaciones individuales de trabajo. Fabricado con superficie en madera enchapada en fórmica y estructura metálica rectangular. Incluye una cajonera metálica con correderas de extensión total y un ducto pasacables para manejo del cableado. 🔷 Dimensiones generales Altura: 73 cm Ancho: 120 cm Fondo: 60 cm 🔷 Componentes Superficie de trabajo: Medida: 120 cm x 60 cm x 18 mm Material: Madera aglomerada de 18 mm enchapada en fórmica de alta presión (HPL) Bordes: Canto en PVC de 2 mm, aplicado por termofusión Color: A elección (acabado madera clara, wengue, gris o blanco) Estructura metálica: Tipo: Marco tipo "C" abierto Material: Tubo rectangular de 2" x 1", calibre 18 Acabado: Pintura electrostática termofijada color blanco o negro mate Soportes: Niveladores plásticos regulables Uniones: Tornillería oculta y refuerzos interiores Cajonera metálica: Material: Lámina Cold Rolled calibre 22 Acabado: Pintura electrostática termofijada Correderas: Tipo Full Extension Configuración: 3 gavetas (1 pequeña, 1 mediana y 1 para carpetas colgantes tamaño oficio) Cerradura: Central con chapa de seguridad Ubicación: Bajo el extremo derecho (o izquierdo, según orientación) Ducto pasacables: Cantidad: 1 unidad Diámetro: 60 mm Ubicación: En la esquina posterior izquierda o derecha, según orientación del escritorio Material: Plástico con aro embellecedor desmontable 🔷 Acabados Superficie: Fórmica de alta presión (HPL) resistente a rayones y humedad Estructura: Pintura electrostática curada al horno Cajonera: Pintura electrostática con acabado mate uniforme 🔷 Características adicionales Ducto pasacables integrado para manejo de cableado Cajonera de seguridad con correderas metálicas de extensión total Estructura firme y de fácil armado Ideal para espacios corporativos, home office o estaciones administrativas	$ 815.000	$ 16.300.000

	1	FICHA TÉCNICA – ESCRITORIO A LA MEDIDA Descripción general: Escritorio modular a la medida con diseño especial tipo “L extendida”, adaptable al espacio arquitectónico. Fabricado en madera enchapada en fórmica con estructura metálica en tubo rectangular. Incorpora cajonera metálica y ductos pasacables para manejo del cableado. 🔷 Dimensiones generales Altura: 0,73 m Profundidad promedio: 0,60 m Longitudes parciales (según diseño): 2,99 m / 0,66 m / 0,29 m / 0,50 m / 0,29 m / 0,52 m / 0,60 m / 1,02 m / 2,39 m Configuración: Estructura modular continua tipo “L” con retorno escalonado 🔷 Componentes Superficie de trabajo: Material: Madera aglomerada de 18 mm enchapada en fórmica de alta presión (HPL) Color: A elección (acabado tipo madera natural o unicolor) Bordes: Canto en PVC de 2 mm, aplicado por termofusión Uniones: Escuadras metálicas ocultas en ángulo de 90° Estructura metálica: Material: Tubo rectangular de 2” x 1”, calibre 18 Acabado: Pintura electrostática termofijada color negro o gris mate Diseño: Soportes metálicos independientes unidos mediante travesaños inferiores Soportes: Niveladores plásticos regulables Uniones: Tornillería oculta y herrajes de precisión Cajonera metálica: Material: Lámina Cold Rolled calibre 22 Acabado: Pintura electrostática termofijada Correderas: Tipo Full Extension Configuración: 3 gavetas (1 pequeña, 1 mediana y 1 para carpetas colgantes tamaño oficio) Cerradura: Central con chapa de seguridad Ubicación: Bajo uno de los tramos laterales Ductos pasacables: Cantidad: 3 unidades Diámetro: 60 mm Ubicación sugerida: 1 en la esquina interior principal (zona de trabajo central) 1 en el extremo derecho del tramo largo 1 en el retorno lateral o tramo corto Material: Plástico con aro embellecedor desmontable 🔷 Acabados Superficie: Fórmica HPL resistente a rayones, abrasión y humedad Estructura: Pintura electrostática curada al horno Cajonera: Acabado mate o semibrillante, uniforme y resistente a la corrosión 🔷 Características adicionales Diseño modular fabricado a la medida del espacio Ductos pasacables integrados para gestión de cableado Estructura metálica de alta rigidez y fácil armado Ideal para puestos de trabajo múltiples o zonas administrativas amplias	$ 6.000.000	$ 6.000.000
	10	PANEL DIVISOR METÁLICO CON CANALETA ELÉCTRICA Y FRANJA SUPERIOR EN VIDRIO Descripción general: Panel divisor modular metálico con canaleta eléctrica integrada y franja superior en vidrio templado. Diseñado para estaciones de trabajo administrativas, brindando privacidad visual, paso de luz y una solución técnica para el manejo interno de cableado eléctrico y de datos. 🔷 Dimensiones generales Altura total: 1,28 m Anchos disponibles: 1,20 m Espesor estructural: 45–60 mm 🔷 Distribución del panel Panel inferior (melamina): 1,08 m de alto Franja superior (vidrio): 0,20 m de alto 🔷 Componentes 1. Estructura metálica Material: Perfil tubular de aluminio anodizado o acero Cold Rolled calibre 18 Diseño: Marco modular con uniones internas y sistema desmontable Acabado: Pintura electrostática termofijada color aluminio natural, gris o negro Soporte: Niveladores plásticos regulables en la base Función: Proveer rigidez estructural y albergar la canaleta eléctrica 2. Panel inferior (madera melamínica) Material: MDF o aglomerado de 18 mm enchapado en melamina RH (resistente a humedad) Altura: 1,08 m Color: Madera clara, gris texturizado o wengue (según proyecto) Bordes: Canto rígido en PVC de 2 mm aplicado por termofusión Fijación: Insertado al marco mediante guías metálicas Función: Cierre visual y soporte de la canaleta eléctrica 3. Franja superior (vidrio) Material: Vidrio templado de seguridad de 6 mm Altura: 0,20 m Ancho: Según modelo (1,20 m) Tipo: Transparente, satinado o esmerilado Bordes: Pulidos y biselados Función: Permitir visibilidad y paso de luz natura 4. Canaleta eléctrica inferior Material: Lámina Cold Rolled calibre 22, con tapa desmontable Ubicación: Integrada en la parte baja del panel, accesible desde el frente o lateral Función: Canalizar cableado eléctrico, telefónico y de datos Configuración eléctrica estándar: 1 tomacorriente doble (110V) por puesto 1 punto de datos RJ45 (opcional) Acabado: Pintura electrostática color aluminio o gris claro Acceso: Mediante registro metálico removible 5. Herrajes y uniones Material: Aluminio anodizado o acero pintado Tipo: Mecánicos de acople rápido, con tornillería oculta Función: Ensamble lineal o angular (90° o 120°) entre paneles 🔷 Acabados Melamina: RH con textura tipo madera o unicolor Estructura: Pintura electrostática horneada Canaleta: Metálica con acabado liso anticorrosivo Vidrio: Templado de seguridad (transparente o esmerilado) 🔷 Características adicionales Canalización interna eléctrica y de datos Modular y desmontable Franja superior en vidrio de 20 cm que mantiene iluminación y visibilidad Compatible con escritorios rectos, tipo “L” y módulos múltiples Diseño moderno y funcional para oficinas administrativas Tomas adicionales (USB, HDMI, RJ45, voz/datos) Canaleta doble (eléctrica y de red separadas) Perfil superior con tapa para instalación de accesorios	$ 650.000	$ 6.500.000

 	4	PANEL DIVISOR OFICINAS **Módulo lateral:** 3,86 m (ancho) × 2,80 m (alto) **2 UNIDADES** **Frente** (sección fija junto a puerta): 1,20 m (ancho) × 2,80 m (alto) **Módulo puerta (hoja):** 1,20 m (ancho total del hueco) × 2,80 m (alto total) — suministro e instalación de hoja incluida. **2 UNIDADES FRONTALES 2 MODULOS DE PUERTAS UNIDAS IMAGEN REFERENCIA** **Distribución vertical (estándar para todos los paneles):** Panel inferior (melamina): 1,10 m alto Franja de vidrio templado: 1,10 m alto Faja superior perforada/tejida: 0,60 m alto **MATERIALES PRINCIPALES Y ACABADOS** **Estructura / perfiles:** acero Cold Rolled cal.18 o aluminio estructural extruido; acabado pintura electrostática termofijada gris aluminio (RAL a definir). Perfiles arreglados para unión modular y anclaje al piso/techo. **Panel inferior:** MDF o aglomerado 18 mm enchapado en melamina RH (madera clara texturada). Canto PVC 2 mm. **Franja de vidrio:** Vidrio templado de seguridad 6 mm, transparente o esmerilado según requerimiento. Bordes pulidos. **Panel superior:** chapa metálica microperforada (cal. 18–20) con pintura electrostática (función estética y ventilación). **Canaleta / zócalo:** lámina Cold Rolled calibre 22, tapa abatible o registro frontal, acabado pintura electrostática gris. **Puerta:** marco metálico (aluminio o acero) con hoja de vidrio templado laminado/templado (seguridad) o combinación vidrio + panel; herrajes en acero inoxidable; cerradura con llave y logo SENA **SISTEMA ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD (INTEGRADO)** (entregado montado en canaleta; ejecución final por instalador certificado) Placas incluidas (ubicación en canaleta, según planificación de puestos): 1 × toma doble por cada 1,20–1,50 m de frente efectivo (configuración recomendada) 1 × Puerto USB (A o A+C) por placa (opcional doble) 1 × Toma RJ45 Cat6 por placa (opcional) Protección: Circuito protegido desde tablero con interruptor diferencial y termomagnético. Acceso/Mantenimiento: tapa frontal desmontable en canaleta; registro para empalmes y etiquetado. Puesta a tierra: obligatoria; terminal interior en canaleta para verificación.	$ 2.437.500	$ 9.750.000
	8	PANEL DIVISOR METÁLICO CON CANALETA ELÉCTRICA Y FRANJA SUPERIOR EN VIDRIO Descripción general: Panel divisor modular metálico con canaleta eléctrica integrada y franja superior en vidrio templado. Diseñado para estaciones de trabajo administrativas, brindando privacidad visual, paso de luz y una solución técnica para el manejo interno de cableado eléctrico y de datos. 🔷 Dimensiones generales Altura total: 1,28 m Anchos disponibles: 1,63 m Espesor estructural: 45–60 mm 🔷 Distribución del panel Panel inferior (melamina): 1,08 m de alto Franja superior (vidrio): 0,20 m de alto 🔷 Componentes 1. Estructura metálica Material: Perfil tubular de aluminio anodizado o acero Cold Rolled calibre 18 Diseño: Marco modular con uniones internas y sistema desmontable Acabado: Pintura electrostática termofijada color aluminio natural, gris o negro Soporte: Niveladores plásticos regulables en la base Función: Proveer rigidez estructural y albergar la canaleta eléctrica 2. Panel inferior (madera melamínica) Material: MDF o aglomerado de 18 mm enchapado en melamina RH (resistente a humedad) Altura: 1,08 m Color: Madera clara, gris texturizado o wengue (según proyecto) Bordes: Canto rígido en PVC de 2 mm aplicado por termofusión Fijación: Insertado al marco mediante guías metálicas Función: Cierre visual y soporte de la canaleta eléctrica 3. Franja superior (vidrio) Material: Vidrio templado de seguridad de 6 mm Altura: 0,20 m Ancho: Según modelo (1,63 m) Tipo: Transparente, satinado o esmerilado Bordes: Pulidos y biselados Función: Permitir visibilidad y paso de luz natura 4. Canaleta eléctrica inferior Material: Lámina Cold Rolled calibre 22, con tapa desmontable Ubicación: Integrada en la parte baja del panel, accesible desde el frente o lateral Función: Canalizar cableado eléctrico, telefónico y de datos Configuración eléctrica estándar: 1 tomacorriente doble (110V) por puesto 1 punto de datos RJ45 (opcional) Acabado: Pintura electrostática color aluminio o gris claro Acceso: Mediante registro metálico removible 5. Herrajes y uniones Material: Aluminio anodizado o acero pintado Tipo: Mecánicos de acople rápido, con tornillería oculta Función: Ensamble lineal o angular (90° o 120°) entre paneles 🔷 Acabados Melamina: RH con textura tipo madera o unicolor Estructura: Pintura electrostática horneada Canaleta: Metálica con acabado liso anticorrosivo Vidrio: Templado de seguridad (transparente o esmerilado) 🔷 Características adicionales Canalización interna eléctrica y de datos Modular y desmontable Franja superior en vidrio de 20 cm que mantiene iluminación y visibilidad Compatible con escritorios rectos, tipo "L" y módulos múltiples Diseño moderno y funcional para oficinas administrativas Tomas adicionales (USB, HDMI, RJ45, voz/datos) Canaleta doble (eléctrica y de red separadas)	$ 750.000	$ 6.000.000

 	25	PANEL DIVISOR METÁLICO CON CANALETA ELÉCTRICA Y FRANJA SUPERIOR EN VIDRIO Descripción general: Panel divisor modular metálico con canaleta eléctrica integrada y franja superior en vidrio templado. Diseñado para estaciones de trabajo administrativas, brindando privacidad visual, paso de luz y una solución técnica para el manejo interno de cableado eléctrico y de datos. 🔷 Dimensiones generales Altura total: 1,28 m Anchos disponibles: 1,40m Espesor estructural: 45–60 mm 🔷 Distribución del panel Panel inferior (melamina): 1,08 m de alto Franja superior (vidrio): 0,20 m de alto 🔷 Componentes 1. Estructura metálica Material: Perfil tubular de aluminio anodizado o acero Cold Rolled calibre 18 Diseño: Marco modular con uniones internas y sistema desmontable Acabado: Pintura electrostática termofijada color aluminio natural, gris o negro Soporte: Niveladores plásticos regulables en la base Función: Proveer rigidez estructural y albergar la canaleta eléctrica 2. Panel inferior (madera melamínica) Material: MDF o aglomerado de 18 mm enchapado en melamina RH (resistente a humedad) Altura: 1,08 m Color: Madera clara, gris texturizado o wengue (según proyecto) Bordes: Canto rígido en PVC de 2 mm aplicado por termofusión Fijación: Insertado al marco mediante guías metálicas Función: Cierre visual y soporte de la canaleta eléctrica 3. Franja superior (vidrio) Material: Vidrio templado de seguridad de 6 mm Altura: 0,20 m Ancho: Según modelo (1,40 m) Tipo: Transparente, satinado o esmerilado Bordes: Pulidos y biselados Función: Permitir visibilidad y paso de luz natura 4. Canaleta eléctrica inferior Material: Lámina Cold Rolled calibre 22, con tapa desmontable Ubicación: Integrada en la parte baja del panel, accesible desde el frente o lateral Función: Canalizar cableado eléctrico, telefónico y de datos Configuración eléctrica estándar: 1 tomacorriente doble (110V) por puesto 1 punto de datos RJ45 (opcional) Acabado: Pintura electrostática color aluminio o gris claro Acceso: Mediante registro metálico removible 5. Herrajes y uniones Material: Aluminio anodizado o acero pintado Tipo: Mecánicos de acople rápido, con tornillería oculta Función: Ensamble lineal o angular (90° o 120°) entre paneles 🔷 Acabados Melamina: RH con textura tipo madera o unicolor Estructura: Pintura electrostática horneada Canaleta: Metálica con acabado liso anticorrosivo Vidrio: Templado de seguridad (transparente o esmerilado) 🔷 Características adicionales Canalización interna eléctrica y de datos Modular y desmontable Franja superior en vidrio de 20 cm que mantiene iluminación y visibilidad Compatible con escritorios rectos, tipo "L" y módulos múltiples Diseño moderno y funcional para oficinas administrativas Tomas adicionales (USB, HDMI, RJ45, voz/datos) Canaleta doble (eléctrica y de red separadas) Perfil superior con tapa para instalación de accesorios	$ 700.000	$ 17.500.000
 17 A101 SOFA ARMCHAIRS ECO 2 	1	1. Dimensiones generales Largo: 2.01 m Profundidad: 0.88 m Altura total: 0.76 m Altura asiento: 0.42 – 0.45 m Capacidad: 3 plazas 2. Estructura Material: Madera maciza inmunizada y refuerzos en multilaminado fenólico. Unión: Ensamble encolado + tornillería de alta resistencia. Soporte: Patas en madera maciza torneada, acabado natural o lacado. 3. Asiento y respaldo Espuma: Poliuretano de alta resiliencia (densidad 30-35 kg/m³ en asiento, 25-28 kg/m³ en respaldo). Suspensión: Banda elástica italiana / resorte zig-zag para confort prolongado. Cojinería: Asientos fijos o removibles según requerimiento. 4. Tapicería Opción estándar gama alta: Cuero sintético premium (PU de alta resistencia, 50.000 ciclos Martindale). Colores: Personalizables según carta de acabados. 5. Acabados y detalles Costuras reforzadas con hilo de poliéster de alta tenacidad. Esquinas curvas y suaves para mayor ergonomía. Patas con protección antideslizante para pisos. 6. Garantía y vida útil Garantía: 1 a 3 años según fabricante. Vida útil estimada: 7 a 12 años en uso normal de oficina o sala de espera. 7. Usos recomendados Salas de espera ejecutivas	$ 6.000.000	$ 6.000.000
 19 A101 SOFA ARMCHAIRS ECO 1	1	1. Dimensiones generales Ancho: 0.75 m Profundidad: 0.75 – 0.80 m Altura total: 0.71 m Altura asiento: 0.42 – 0.45 m Capacidad: 1 persona 2. Estructura Material: Madera maciza inmunizada y refuerzos en multilaminado fenólico. Unión: Ensamble encolado + tornillería de alta resistencia. Soporte: Patas en madera maciza torneada, acabado natural o lacado. 3. Asiento y respaldo Espuma: Poliuretano de alta resiliencia (densidad 30-35 kg/m³ en asiento, 25-28 kg/m³ en respaldo). Suspensión: Banda elástica italiana / resorte zig-zag para confort prolongado. Cojinería: Asientos fijos o removibles según requerimiento.	$ 2.000.000	$ 2.000.000

	1	Cojinería: Asientos tipo chenilla según requerimiento. 4. Tapicería Opción estándar gama alta: Cuero sintético premium (PU de alta resistencia, 50.000 ciclos Martindale). Colores: Personalizables según carta de acabados. 5. Acabados y detalles Costuras reforzadas con hilo de poliéster de alta tenacidad. Esquinas curvas y suaves para mayor ergonomía. Patas con protección antideslizante para pisos. 6. Garantía y vida útil Garantía: 1 a 3 años según fabricante. Vida útil estimada: 7 a 12 años en uso normal de oficina o sala de espera. 7. Usos recomendados Salas de espera ejecutivas	$ 2.000.000	$ 2.000.000
			PARCIAL	$ 133.808.133
			IVA 19%	$ 25.423.545
			TOTAL PARCIAL	$ 159.231.678
MOBILIARIO PARA TICs y FORMACION				
	30	FICHA TECNICA - MODULO DE TRES PUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO CON DUCTO METALICO Y DIVISORES EN ACRÍLICO Descripción general: Módulo lineal de tres puestos diseñado para áreas administrativas, salas de formación o centros de cómputo. Fabricado con estructura metálica robusta, superficie en melamina de alta resistencia, ducto metálico para cableado y divisores superiores en acrílico que garantizan privacidad visual y orden en el espacio de trabajo. 🔷 Dimensiones generales Altura total (incluyendo divisores): 105 cm aprox. Altura de superficie: 75 cm Frente (longitud total): 240 cm Fondo: 60 cm Configuración: Lineal de tres (3) puestos de trabajo continuos 🔷 Componentes 1. Superficie de trabajo Material: Tablero melamínico de 18 mm o superior, acabado imitación madera Color: A elección (roble, arce claro, wengué, gris, blanco, etc.) Bordes: Canto rígido en PVC de 2 mm, aplicado por termofusión Resistencia: Alta durabilidad ante rayones, abrasión y humedad 2. Estructura metálica Material: Tubo cuadrado de 2" x 2", calibre 16 Diseño: Marco metálico con seis (6) apoyos verticales Acabado: Pintura electrostática termofijada color blanco o gris claro Soportes: Niveladores plásticos regulables Uniones: Soldadura MIG y tornillería oculta 3. Ducto metálico para cableado Material: Lámina Cold Rolled calibre 22 Tipo: Ducto horizontal continuo de 2,40 m integrado bajo la superficie Acabado: Pintura electrostática termofijada color blanco o gris Configuración: Canalización independiente por puesto Bases portaelementos para instalar: 4 contactos eléctricos (dobles o sencillos) por puesto 1 punto de datos RJ45 por puesto Acceso mediante tapa superior desmontable o ductos circulares de 60 mm Ø 4. Ductos pasacables superiores Cantidad: 3 unidades (uno por puesto) Diámetro: 60 mm Ubicación: Centrado en la parte posterior de cada módulo Material: Plástico con aro embellecedor desmontable 5. Divisores superiores en acrílico Material: Acrílico transparente o esmerilado de 5 mm de espesor Altura sobre superficie: 30 cm Longitud por puesto: 80 cm aprox. Estructura de soporte: Herrajes o abrazaderas metálicas en acero o aluminio anodizado Fijación directa al tablero mediante tornillos ocultos Función: Proveer privacidad visual entre usuarios, manteniendo la transparencia y paso de luz 🔷 Acabados Superficie: Melamina de alta resistencia con textura tipo madera Estructura metálica: Pintura electrostática curada al horno Ducto metálico: Acabado liso resistente a la corrosión Divisores: Acrílico pulido, transparente o esmerilado 🔷 Características adicionales Ducto metálico con sistema de canalización eléctrica y de datos Divisores modulares removibles en acrílico Diseño ergonómico y modular de fácil armado Compatible con paneles laterales o extensiones Ideal para oficinas abiertas, call centers o aulas de informática	$ 1.379.831	$ 41.394.930
	90	SILLAS SALA DE COMPUTO AMBIENTES DE FORMACIÓN: Descripción, Espaldar: Carcasa fabricada en polipropileno de espesor 4,5 mm con filtro uv. Espaldar plástico fabricado en polipropileno virgen. Asiento: Asiento plástico, fabricado en polipropileno virgen de 4,5 mm de espesor con filtro uv, disponible en diferentes colores según catálogo. Anclado a la estructura por presión y sujeción mediante tornillos ocultos. Sistema Estructural: Estructura autoportante e independiente de la carcasa de espaldar y estructura interna del asiento. Conformada por una viga mayor en tubo oval: dd12 40x20x2 - viga menor en tubo redondo 14x1,5, base de 4 apoyos en tubo redondo r 235 s3 25x1,5 en acero cromado, con uniones en soldadura de proyección reforzada para tal caso y acabado cromado. Incluye niveladores o tapones deslizadores, en polipropileno, resistentes al desgaste, a la fricción y al impacto para permitir la protección del piso, de igual forma incluye sistema de filas de acuerdo a necesidad. Almacenamiento: Las sillas deben ser apilables para un fácil sistema de almacenamiento el cual permita apilar hasta 15 sillas.	$ 125.210	$ 11.268.900
	29	Tablero Acrílico Cuadriculado Medidas: Alto: 60 cm Ancho: 120 cm; Materiales: tablex y/o MDF alta densidad de 1cm de espesor; Formica pizarrón brillante de alto impacto	$ 360.000	$ 10.440.000
	125	Silla para ambiente de formacion tipo universitaria Espalda y Asiento: En polipropileno de alto impacto. Color en negro Estructura: En tubo rectangular 30x15 con amarres en el asiento en tubo redondo 5/8 calibre 16. Pintura electrostática negra y tapones elipticos plásticos. Brazo: En tablex de 18 mm, color Gris Humo, Maplec Clásico o Negro y canto en PVC Brazos: Escualizable formica, abatible formica, fijo formica y fijo plástico. Con portalibros.	$ 200.000	$ 25.000.000
			PARCIAL	$ 88.103.830
			IVA 19%	$ 16.739.728
			TOTAL PARCIAL	$ 104.843.558
CONDICIONES COMERCIALES: **TIEMPO DE ENTREGA: 5/8 DIAS HABILES CONFIRMADO ANTICIPO Y ORDEN DE ENTREGA** **FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA** **GARANTIA: 24 MESES PARA MUEBLES Y 12 MESES PARA SILLAS POR DEFECTOS DE FABRICACION** **TRANSPORTE: INCLUIDO EN BOGOTA PERIMETRO URBANO** **INSTALACION: INCLUIDA SIN COSTO**			**TOTAL**	**$ 264.075.236**