FORMULARIO (OPCIONAL)
PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA

El proponente deberá presentar documento independiente, donde relacione los ADICIONALES PONDERABLES requeridos, los cuales son FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS y no tendrán costo alguno para la entidad. Este documento deberá venir firmado por el representante legal o quien haga sus veces.

El proponente que en su oferta en documento independiente se comprometa a brindar sin costo adicional a la administración los siguientes ponderables, obtendrá un máximo de 40 puntos como se indica a continuación:

CANTIDAD OFRECIDA SIN COSTO ALGUNO	DESCRIPCION	IMAGEN DE REFERENCIA	PUNTAJE 60	CUMPLE/NO CUMPLE
3	**COMPUTADOR ROBUSTO / GETAC B360 PLUS FULLY RUGGED LAPTOP** Especificaciones: Certificaciones - MIL-STD-810H: Resistencia militar a golpes, vibraciones, humedad, polvo y temperaturas extremas. - MIL-STD-461G: Compatibilidad electromagnética, ideal para entornos sensibles. - IP66: Protección total contra polvo y chorros potentes de agua. - Caídas de hasta 1.8 metros mientras está operativa. - Resistencia a niebla salina (opcional): Para ambientes marinos o corrosivos. - ANSI/UL 121201 (Clase I, División 2) (opcional): Apta para zonas con riesgo de explosión, como plantas químicas o petroleras. Procesadores - Procesadores: Intel® Core™ Ultra 5 o Ultra 7 (hasta 5.0 GHz con Turbo Boost) - Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU): Intel® AI Boost, capaz de ejecutar hasta 48 TOPS (billones de operaciones por segundo). - IA local: Ejecuta funciones Copilot+ directamente en el dispositivo, sin conexión a la nube. - RAM: Hasta 32 GB LPDDR5 - Almacenamiento: SSD PCIe NVMe extraíble (hasta 4 TB)		**60 PUNTOS**	

	Gráficos - GPU: Intel® Arc™ 130V o 140V Seguridad - TPM 2.0, lector de tarjetas inteligentes, lector de huellas (opcional) - Opcional: RFID HF, Absolute Persistence®, Windows Hello - Cumple con normas ANSI/UL 121201 (Clase 1 División 2) para entornos con riesgo de explosión. Conectividad - Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 - Opcional: 4G LTE o 5G con GPS dedicado (L1/L5) - Doble ranura SIM (Mini-SIM y eSIM) Puertos y Expansión - Hasta 2 puertos Thunderbolt™ 4 - VGA, HDMI 2.0, USB 3.2, puerto serial, lector de tarjetas, lector de código de barras (opcional). Puertos y Expansión - Hasta 2 puertos Thunderbolt™ 4 - VGA, HDMI 2.0, USB 3.2, puerto serial, lector de tarjetas, lector de código de barras (opcional). Durabilidad - Certificaciones MIL-STD-810H, MIL-STD-461G, IP66 - Resiste caídas de hasta 1.8 m, vibraciones, polvo, agua, niebla salina (opcional) - Temperatura operativa: de -29 °C a 63 °C. Pantalla - 13.3" FHD (1920x1080) con tecnología LumiBond® - Brillo de 1400 nits, legible bajo luz solar - Multitáctil capacitiva (funciona con guantes o en lluvia)			
1	**COMPRESOR MOBILAIR MODELO M13E UNIDAD MÓVIL** Compresor de tornillo con motor eléctrico de corriente trifásica. Flujo volumétrico 1.20/0.75 m3/min Flujo volumétrico 42/27 cfm			

	Sobrepresión de servicio 7/15 bar PSI 100/215 Marca ABM Modelo 4D112-M-2 Potencia nominal motor eléctrico 7.5 kW Variantes de tensión 400V/230V/460V-60Hz Fusible recomendado 25A Peso en servicio 187 Kg Nivel de potencia acústica ≤97 dB(A) Nivel de presión acústica 73 dB(A) Salida de aire comprimido 1 × G½ Medición del nivel sonoro en superficie L pA acorde a la ISO 3744 (r = 10 m). G½“ = tamaño de rosca de conexión – pueden conectarse mangueras con acoplamiento de garras G¾“. Dimensiones L 1.40 m, Ancho 80 cm y Alto 79 cm			
1	**LABEL PRINTER ZT610** Impresora de etiquetas de alto rendimiento compatible con todos los sistemas de procesamiento de cables Nova™ láser e inyección de tinta. La impresora de etiquetas maneja todo, desde papel hasta etiquetas especiales/stock de etiquetas, con un cambio fácil de un medio de etiqueta a otro. Las velocidades de impresión máximas de hasta 14 pulgadas por segundo (356 mm/seg) significan que podrá mantener el ritmo de sus procesos de producción de alto volumen. Características de funcionamiento Entorno • Temperatura de funcionamiento: 40° F/5° C a 105° F/40° C (Transferencia térmica)32° F/0° C a 105° F/40° C (Térmico directo) • Humedad de funcionamiento: 20-85% sin condensación Eléctrico • Fuente de alimentación universal con corrección del factor de potencia 90-264 VAC: 48-62 Hz • Puertos serie RS-232 y puertos paralelos bidireccionales—con detección automática			

	• Puerto USB 2.0Capacidades de interfaz de comunicación • Puerto USB 2.0 (480 M bits/segundo) • RS-232C/422/485 multi-drop • Interfaz paralela de alta velocidad, bidireccional, IEEE 1284			
6	- **KIT DE SOLDADOR DE GAS BUTANO**. Debe Incluir accesorios para soldar, aire caliente, cuchillo caliente y soldadura de plástico. -Interruptor de encendido todo en uno -Debe Incluir puntas especiales para cortar y soldar. -Debe incluir perilla de ajuste de combustible, ubicada convenientemente en la parte posterior del mango, para un ajuste rápido de la temperatura. - Con conector de liberación rápida que permita cambiar rápidamente las puntas de los accesorios sin esperar a que la punta se enfríe			
NOTA 1: El oferente debe adjuntar junto con la oferta, documento independiente debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces, donde se compromete a brindar sin costo adicional a la administración El Ponderable descrito. NOTA 2: El contratista dará cumplimiento a la entrega de los ponderables dentro del término de ejecución del contrato. NOTA 3: En el informe de recibo a satisfacción final, se incluirá el cumplimiento del Ponderable.				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

_____