M20251007AF003866 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

COPIA:

DE: **GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 07 Octubre 2025

Asunto: CERTIFICACIÓN NO EXISTENCIA INVENTARIOS

Cordial saludo.

El suscrito almacenista de la Dirección de Veteranos se permite certificar que en esta dependencia; NO contamos con la existencia de los bienes a continuación relacionados, como tampoco de elementos similares a su naturaleza en esta bodega.

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO
1	Cable Plug De 1/4 Mono 6,35mm A Xlr Canon macho 5 Metros conductores internos: Cobre libre de oxígeno (OFC), alta conductividad blindaje: Malla de cobre trenzada + papel de aluminio (doble apantallado, según fabricante) aislamiento: Polietileno (PE) o PVC, resistente a interferencias EMI/RFI impedancia: Típicamente 50 – 100 ohmios (no balanceado a balanceado) construcción del conector: Metálico, niquelado o con acabado dorado
2	Cable Plug De 1/4 Mono 6,35mm A Xlr Canon macho 10 Metros conductores internos: Cobre libre de oxígeno (OFC), alta conductividad blindaje: Malla de cobre trenzada + papel de aluminio (doble apantallado, según fabricante) aislamiento: Polietileno (PE) o PVC, resistente a interferencias EMI/RFI impedancia: Típicamente 50 – 100 ohmios (no balanceado a balanceado) construcción del conector: Metálico, niquelado o con acabado dorado
3	MCP XX 25 CorePlus XLR hembra a XLR macho 30 Metros tipo de cable: XLR balanceado (hembra a macho) conectores: XLR 3 pines (hembra a macho), metálicos tipo de señal: Audio balanceado

	calibre del conductor: 25 AWG (aproximadamente 0,16 mm²) conductores internos: Cobre libre de oxígeno (OFC) para alta conductividad blindaje: Malla trenzada de cobre + apantallamiento interno (protección EMI/RFI) impedancia: 110 ohmios (óptimo para señal de audio balanceado digital y analógico) aislamiento: PVC flexible y resistente revestimiento externo: PVC resistente a doblez, abrasión y uso rudo en escenarios resistencia al ruido: Alta (por doble blindaje y señal balanceada)
4	MCP XX 25 CorePlus XLR hembra a XLR macho 5 Metros
5	MCP XX 25 CorePlus XLR hembra a XLR macho 10 Metros tipo de cable: XLR balanceado (hembra a macho) conectores: XLR 3 pines (hembra a macho), metálicos tipo de señal: Audio balanceado calibre del conductor: 25 AWG (aproximadamente 0,16 mm²) conductores internos: Cobre libre de oxígeno (OFC) para alta conductividad blindaje: Malla trenzada de cobre + apantallamiento interno (protección EMI/RFI) impedancia: 110 ohmios (óptimo para señal de audio balanceado digital y analógico) aislamiento: PVC flexible y resistente revestimiento externo: PVC resistente a doblez, abrasión y uso rudo en escenarios resistencia al ruido: Alta (por doble blindaje y señal balanceada)
6	Memorias micro sd Extreme® PRO SDXC con adaptador -Capacidad: 256 GB -Formato de la tarjeta: MicroSDXC -Resolución máxima de vídeo: Full HD -Velocidad de lectura: 100 MB/s -Incluye adaptador SD -Clase de velocidad: UHS3 Class 3 (U3), Video Speed Class V30, Class 10 Resolución de video compatible: Full HD (1080p) y 4K UHD Adaptador SD para compatibilidad con lectores tradicionales Resistente al agua
7	Cable Hdmi 2.1 medida 2 mt Alta Velocidad 48gbps Conectores HDMI (19 pines) macho recubiertos en oro Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k a 144hz o 8k a 30 hz

	Compatible con resoluciones hasta 10K (modo DSC) Compatibilidad HDR | HDR10, Dolby Vision, HLG Audio eARC (canal de retorno de audio mejorado), Dolby Atmos, DTS:X Frecuencia de muestreo Soporta tasas de muestreo de hasta 48 bit/s por canal Espacio de color YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 y RGB Material del conector | Aleación de zinc con recubrimiento de oro (resistente a la corrosión) BLINDAJE: lamina de aluminio Mylar con malla trenzada material ed la carcasa aleacion de zinc Protección multicapa contra interferencias EMI y RFI
8	CABLE USB IMPRESORA LONGITUD 3 MT USB 2.0 de alta velocidad (480 megabits por segundo). Conectores: 4 pines USB tipo A macho a 4 pines USB tipo B macho
9	CABLE USB IMPRESORA LONGITUD 15 MT USB 2.0 de alta velocidad (480 megabits por segundo). Conectores: 4 pines USB tipo A macho a 4 pines USB tipo B macho
10	Disco Externo SSD USB-C A USB C 4TB XS2000 interfaz: USB 3.2 Gen 2×2 Velocidad: 1.000 MB/s en lectura, 1.000 MB/s en escritura Capacidades: 4TB Dimensiones: 69,54 x 32,58 x 13,5 mm Peso: 28,9 g Material de la carcasa: Metal + plástico Incluye Funda de goma y cable USB-C a USB-C de 12” Temperatura de servicio: 0 °C~40 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C~85 °C Compatible con: Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+), consolas
11	Cable Displayport a hdmi Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Conector B 1 - HDMI (19 pines) medida: 2 mts
12	Bases de microfonos, base tripode, Manija ergonomica, cuello de boom reforzada, dimensiones 14 × 14 × 88 cm, color negro.
13	Cargador de batería individual AA AAA 9V para AA AAA 9V NiMH NiCD y batería recargable de iones de litio de 9V, con 2 puertos de carga USB-A y 1 USB-C 8 baterías recargables AA/AAA NiMH/NiCD o 4 baterías recargables de iones de litio de 9 V NiMH/NiCD

14	Adaptador de Corriente Para Sony Alpha A6400 A6500 A6300 A7 A7II (Dummy Battery) Para cargar con portabilidad en cualquier lugar las cámaras que el equipo ya tiene.
15	Micrófono De Solapa Para Celular Con Cancelación De Ruido el paque viende con los siguientes acesorios 1 x Microfono 1 x Receptor 1 x Filtro cancelación de ruido 1 x Cable USB Tipo C 1 x Cable Tipo C Lighting 1 x Cable 3.5 compatible con android y apple conectividad bluetooth alto:10 ancho7 largo 3
16	monitor • Tamaño de pantalla: 27" FHD • Brillo: 250 nits • Resolución: FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) • Entrada: VGA, HDMI y DisplayPort • Dimensiones: 61.1 x 5.71 x 36.55 cm • Peso: 7.9 kg • Relación de contraste: 1000:1 • Relación ancho-alto: 16:9 • Velocidad de actualización de 75 Hz: mira videos en perfecta calidad con imágenes nítidas y realistas a una velocidad de actualización de 75 Hz, que ofrece movimientos fluidos de marco a marco
17	baterias AA 2550 mAh RECARGABLE de alta capacidad tipo químico: Ni-MH (Níquel-Metal Hidruro), baja
18	Cable Adaptador USB-C a USB 3.0 macho 5Gbps aluminio
19	diadema Auricular Profesional Microfono Y Puerto Usb
20	Cargador de batería individual 9V para 9V NiMH NiCD y batería recargable de iones de litio de 9V, con 2 puertos de carga USB-A y 1 USB-C capacidad de: 4 estaciones de carga 4 baterías recargables de iones de litio de 9 V NiMH/NiCD
21	Entradas / Salidas 1 entrada HDMI, 8 salidas HDMI Versión HDMI 2.0 Máxima Soportada Hasta 4K @ 60Hz (3840x2160) con RGB/YCbCr 4:4:4 Compatibilidad HDCP HDCP 2.2 / HDCP 1.4 Ancho de banda 18
22	Modelo Adaptador USB a serie RS-232 DB9 con chip FTDI FT232RL Principio del chipset FTDI FT232RL Interfaz USB USB 2.0 Tipo A (compatible con USB 1.1 y USB 3.0) Interfaz serial DB9 macho – estándar RS-232 Protocolos soportados RS-232 (TIA/EIA-232-F) Voltaje

23	Cable serie RS-232 DB9 macho a hembra Tipo de conector DB9 (DE-9), 9 pines Configuración de pines 1: DCD, 2: RXD, 3: TXD, 4: DTR, 5: GND, 6: DSR, 7: RTS, 8: CTS, 9: RI Protocolo soportado RS-232 (asíncrono, punto a punto) Tipo de señal TTL (Lógica Transistor-Transistor), ±12V típica en RS-232 Velocidad de transmisión
24	Usb 3,1 A 3 Puertos Usb Con Adaptador Rj45 Gigabit Et Interfaz principal: USB 3.1 Tipo-A (retrocompatible con USB 3.0 y 2.0) Puertos USB adicionales: 3 puertos USB 3.0 tipo A – velocidad de hasta 5 Gbps cada uno Puerto Ethernet (LAN): RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
25	Panel LED bicolor 3200K-5600K, ajuste continuo de intensidad 0-100%, 45W, CRI ≥95, con viseras barn door, compatible con baterías NP-F y alimentación directa por adaptador.
26	Soporte de aluminio resistente, altura ajustable, base estable, rosca estándar 1/4” compatible con paneles LED y accesorios de iluminación.
27	Micrófono USB Condensador Omnidireccional AT2020USB+PK Factor de forma: Soporte / Montaje de pluma Campo de sonido: Mono Cápsula: Condensador Patrón Polar: Cardioide Orientación: Dirección lateral Circuitos : Estado sólido

Cordialmente,

GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO
Profesional Del Sector Defensa - 14
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:
Elaboró: GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO
Anexos: