"CONTRATAR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL BLOQUE M, HIDROCARBUROS, AMBIENTES DE FORMACIÓN Y AUDITORIO DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.01	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m2	1.728,71

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura tipo Koraza para exteriores, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes del muro.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Ubicar el lugar de trabajo.
- Verificar que el estuco y pañete este afinado y en óptimas condiciones.
- Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha la pintura del color deseado, a lo cual se le conoce como recortar.
- Aplicar la primera mano de pintura koraza con rodillo de arriba hacia abajo del área de la pared.
- Dejar secar la primera mano de pintura koraza para luego recortar de nuevo y aplicar la segunda mano de pintura.
- Dejar secar la segunda mano de pintura koraza para luego recortar de nuevo y aplicar la tercera mano de pintura.
- En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe despachar con brocha y pintura koraza la parte afectada.

MATERIALES

- Se aplicará pintura tipo Koraza alta calidad

EQUIPO

- Herramienta menor de albañilería.
- Andamios, escaleras
- Pistola compresor
- Todo lo necesario para garantizar un buen acabado

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida en la que se hará el pago será relacionada con el número de metros cuadrados (M2) de pintura tipo koraza para exteriores, debidamente ejecutado y aprobado por la supervisión. La realización del pago se hará efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el contrato incluyendo costo de herramienta y equipos, mano de obra y transporte.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.02	Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos	m2	587,94

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura tipo vinilo, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes del muro.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Ubicar el lugar de trabajo.
- Verificar que el estuco y pañete este afinado y en óptimas condiciones.
- Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha la pintura del color deseado, a lo cual se le conoce como recortar.
- Aplicar la primera mano de pintura vinilo con rodillo de arriba hacia abajo del área de la pared.
- Dejar secar la primera mano de pintura vinilo para luego recortar de nuevo y aplicar la segunda mano de pintura.
- Dejar secar la segunda mano de pintura vinilo para luego recortar de nuevo y aplicar la tercera mano de pintura.
- En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe despachar con brocha y pintura vinilo la parte afectada.

MATERIALES

- Se aplicará pintura tipo vinilo alta calidad

EQUIPO

- Herramienta menor de albañilería.
- Andamios, escaleras

- Pistola compresor
- Todo lo necesario para garantizar un buen acabado

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida en la que se hará el pago será relacionada con el número de metros cuadrados (M2) de pintura tipo vinilo, debidamente ejecutado y aprobado por la supervisión. La realización del pago se hará efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el contrato incluyendo costo de herramienta y equipos, mano de obra y transporte.