KIT FONENDOSCOPIO Y TENSIÓMETRO RAPPAPORT



Kit de tensiómetro y fonendoscopio rappaport, incluye fonendoscopio doble manguera (rappaport), campana de doble servicio adulto y pediátrico con un tensiómetro tradicional adulto, el cual viene en un práctico estuche del mismo color del kit.

Caracteristicas:

- 2 campanas plásticas para la pieza de pecho
- Brazalete fabricado en nailon con ajuste en velcro
- Manguera fabricada en PVC
- Pera fabricada en látex con válvula de metal
- Válvula de liberación de aire
- Incluye llave para ajuste del manómetro
- Incluye marquilla y 2 pares de olivas duras

Limpieza y cuidado del fonendoscopio:

La limpieza de estetoscopio es muy importante debido a que esto podría dificultar su correcto funcionamiento, pero también es importante desinfectarlo en el caso de mantener una correcta higiene con el resto de los pacientes. Para realizar tal fin es apropiado limpiar el estetoscopio con una solución de alcohol isopropílico al 70%, no es apropiado sumergirlo en líquido ni esterilizarlo.

Es importante que el aparato se mantenga alejado de zonas excesivamente frías o calientes que puedan afectar a su funcionamiento.

FICHA TÉCNICA

GRUPO C&M

TENSIOMETRO, MEDIDOR DE PRESION ARTERIAL

El equipo tensiómetro, mide la presión arterial y la tasa de pulso al mismo tiempo es fácil de operar, monitoriza los datos de medición y la hora, es un diseño portátil con pantalla LCD grande para fácil lectura es una herramienta perfecta para entender su condición corporal.

DATO GENERAL

- Modelo: CK-102S.

DESCRIPCIÓN:

- Alimentado por 2 pilas AAA (no incluidas).
- Sistema de deflación automática controlado por la válvula electro-magnética interna.
- Inflación automática por bomba interna.
- Muestra resultado presión arterial (sistólica y diastólica)
- Muestra cantidad pulsaciones con la fecha, hora, icono de corazón.
- Contabiliza el número de registro en la memoria.



ESPECIFICACIONES:

- Material: de plástico.
- Color: blanco.
- Rango de presión: 40-280mmHg.
- Rango de pulso: 30-160 veces/minuto.
- Precisión de la presión: ± 5 mmHg.
- Precisión del pulso: ± 5%.
- Duración de la batería: 300 veces (180 mmHg, 1 hora/día).
- Capacidad de almacenamiento: 60 recuerdos

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Rango de temperaturas y humedad de trabajo: 10°C a 40°C; 40HR% a 85HR%
- Rango de temperatura y humedad de almacenamiento: -20°C a 50° C; 15HR% a 90HR% .

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x Monitor de presión arterial para muñeca.
- 1 x caja de color.
- 1 x Manual del usuario .

PESO Y TAMAÑO

- Peso del paquete; 181gr.
- Tamaño de la Caja: 65*60*25mm
- Anchura de la banda de muñeca 72mm
- Circunferencia de la muñeca: Aproximadamente 275mm

RPC : 992033862 - 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - Lima 36.

BEGUT
Dispositivos Médicos

Nombre Comercial

Termómetro Digital Punta Flexible y de Figuras.



www.begut.co

VENTAJA COMPETITIVA:

- Punta flexible, Señal sonora al detectar la temperatura máxima.
- Auto apagado transcurridos aproximadamente 10 min
- Pantalla de cristal liquido.
- La última lectura medida, se almacena automáticamente en la memoria, lo que permite a los usuarios controlar fácilmente sus niveles de temperatura.
- Indicación de bateria baja
- La característica práctica de cierre automático ayuda a prolongar la duración de la bateria

INDICACIONES DE USO:

- Instrumento empleado para realizar mediciones de temperatura.
- Coloque la sonda debajo de la lengua y cierre la boca. Transcurrido un tiempo, el termómetro le indicará la temperatura corporal.
- Nota: El tiempo para obtener una temperatura precisa puede ser mayor de dos minutos.

PRECAUCIONES:

- No someta el termómetro a golpes ni doble la punta de la sonda más de 45°.
- No sumerja el termómetro en ninguna clase de líquido. Evite que el aparato quede expuesto a temperatura y humedad extremas, a la luz solar directa o al polvo.
- No intente desarmar el termómetro salvo para cambiar la pila.
- Guarde el termómetro en su estuche protector cuando no esté en uso.
- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 15°C A 42°C

PRESENTACIÓN:

- Termómetro Digital Punta Flexible / Unidad
- Termómetro Digital de Figuras / Unidad
- Dimensiones: 13.9 x 2.2 x 1.3 cm (L X W X H)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Termómetro digital: lectura rápida y fácil.
Rango de temperatura de 32.0°C - 42.9°C
Precisión en la lectura de ± 0.1°C
Duración de la batería: 200 horas continuas.
(Se puede reemplazar)
Resistente al agua. Se puede lavar
Manufacturado bajo: CE0197, FDA510(K), ISO 13485, ROHS, REACH
Vida útil: 5 años.

REGISTRO SANITARIO:
INVIMA 2010DM0006402 RIESGO IIa

SevenPharma S.A.S
IMPORTACIONES
begut_sevenpharma

Somos calidad en dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico para diversas líneas de producto

OXIMETRO MD 300 ADULTO TRU LIFE ODSAS

CARACTERISTICAS
Fácil de usar y de transportar.
Pequeño, ligero y de consumo reducido.
Pantalla de doble color OLED que muestra SpO2, PR, barra de pulso y señal.
Nivel ajustable de brillo de la pantalla de 1-10. 6 modos de visualización.
2 baterías alcalinas tipo AAA (no incluidas); indicador de batería baja.
El equipo se apagará automáticamente cuando no reciba señal durante más de 8 segundos.
Uso en adultos e infantes mayor a 8 kilos
Incluye:
1 x Oximetro de pulso – 1 protector silicona – 1 bolso transporte – 1 colgador.



Especificaciones:
SpO2.
Rango de Medición: 70 – 99%.
Resolución: 2%.
Exactitud: 70% – 99% ± 3%.
0% – 69% no especificado.
Pulso.
Rango de Medición: 30 – 250 bpm .
Resolución: 1bpm.
Exactitud: 30-99 ± 2 bpm.
100-250 ± 2%.
Intensidad del Pulso: Indicador por grafico de barra.
Modo de Visualización: Pantalla OLED
Parámetros: SpO2, Barra de Pulso
Modo: 2 modos de display.
Alarma: Indicador Bateria baja.
Requerimiento Fuente de Poder: 2 pilas AAA alcalina o recargables. no incluidad
Tiempo Operación: 30 horas de uso normal.
Resistencia a la Luz Ambiente: La diferencia entre el valor medido
en la condición de luz natural interior y la de cuarto oscuro es menos que el ± 1%.



GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICACION

La referencia puede variar de acurdo a la disponibilidad

MD 300 C21 C : Pendiente
MD 300 C2 Pendiente
MD 300 C13 Pendiente
MD 300 C26 Disponible
MD 300C52 Pendiente
MD 300C53 Pendiente
MD 300 CF3 Pendiente
MD 300 C1 Pendiente

