SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN
FORMATO VERIFICACIÓN DE FICHAS TECNICAS

ITEM	CODIGO UNSPCS	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE
1	46161701; 10141608; 24101626; 30191502	KIT LINEA DE VIDA 10 MTS IN8081K	• 1 Maletín (IN 8105 ó IN 8107 depende del metraje de la cuerda) • 1 Línea de Vida vertical IN 8081 • 1 Eslinga Sencilla con Absorbedor IN 8020-90 • 1 Anclaje de 2 argollas IN 8051 • 1 Contrapeso IN 8101-CP • 1 Mosquetón Carabinero IN 252-GTR 41kN • 1 Freno Arrestador Automático IN 616	UND	1	CUMPLE
2	46161701; 10141608; 24101626; 30191503	LINEA RETRACTIL INOX 6 MT HG-0648-20S	Retráctil con carcasa de polímero y cable de acero inoxidable de 4,5 mm. El punto de anclaje rota para prevenir rotación involuntaria del cable o del retráctil en situaciones de trabajo.	UND	1	CUMPLE
3	46161701; 10141608; 24101626; 30191504	LINEA DE VIDA PORTATIL GUAYA 1225W 20 MT	Orbit fall protection system, ofrece su nuevo sistema anticaidas horizontal 1225W, el cual es un producto liviano, de facil instalacion y portatil, fabricado con la mejor materia prima marca ORBIT, que garantiza su duracion en cualquier situacion. Permite al usuario desplazarse de forma horizontal, a traves del cable, estando siempre unido a este, por medio de un absorbedor de energia, el cual se activa en caso de una caida.	UND	1	CUMPLE
4	46161701; 10141608; 24101626; 30191505	PERTIGA TELESCOPICA AISLADA DE 12 METROS REDONDA, HASSTING HB-240	Pertiga de forma triangular que permite que sus secciones se acoplen automaticamente sin tener que girar y buscar el boton de cierre; de alta visibilidad por tener seccion superior fluorescente, diseño ergonomico para mejor agarre y control, con cabeza universal de aleacion de aluminio durable, y con diseño que descarga el efecto corona. El pandeo en la parte superior es significativamente reducido gracias a su diseño triangular. Todas sus secciones son probadas bajo la norma OSHA Y ASTM F-711	UND	1	CUMPLE
5	46161701; 10141608; 24101626; 30191506	BOTIQUIN PARA ATENCION DE POLITRAUMATISMOS	Bolso brigadista de espalda Gasa esteril precortada tejida 3” X 3 Esparadrapo de tela blanco rollo 1" X 1 yardas Bajalenguas en madera para adulto Guantes de latex para examen caja X 100 und/ paq X 10 und Venda elastica 2 X 5 yardas Venda elastica 3 X 5 yardas Venda elastica 5 X 5 yardas Venda de algodon 3 X 5 yardas Venda de algodon Yodopovidona (jabon quirurgico) Solucion salina 500cc Termometro digital Alcohol antiseptico JGB	UND	1	CUMPLE
6	46161701; 10141608; 24101626; 30191507	FERULA ESPINAL PLASTICA TIPO WINNER	Ferula espinal larga, usada para inmovilizar y trasladar pacientes con posibilidad de fracturas y otras condiciones que requiera su uso, posee arnes de sujecion de 10 pintos graduables, elaborado en reata de polinylon de 2" color negro con velcros, para inmovilizacion y/o sujecion de tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores, ademas cuenta con cavidades para la postura facil de cualquier inmovilizador de cabeza.	UND	1	CUMPLE
7	46161701; 10141608; 24101626; 30191508	KIT RESCATE 11MMX50MT IN-8200-KR	• 1 Maletín (IN 8105 ó IN 8107 depende del metraje de la cuerda) • Cuerda semiestática de 11mm • 2 Anclajes (Tie-Off) de 90cm IN 8051 • 1 Polea doble en Aluminio IN 804 • 2 Poleas sencillas en Aluminio IN 803 • 6 Mosquetones Carabineros IN 252-GTR • 1 MINI BLOQUEADOR PARA CUERDAS 10.5 A 13MM • 1 Descendedor SIRIUS A-050	UND	1	CUMPLE
8	46161701; 10141608; 24101626; 30191509	PROTECTOR P/CUERDA LONA ALTA RESISTENCIA	Accesorio Protege en zonas de rozamiento Lona Alta resistencia De 11 a 16mm	UND	1	CUMPLE
9	46161701; 10141608; 24101626; 30191510	ARNES 7 ARG EN U RESCATE IN 8007-1	Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, arnés para Rescate en reata polyester de alta tenacidad, estilo en H, 7 argollas, posee una argolla dorsal en “D” para la detención y restricción de caídas, 2 argollas laterales en “D” para posicionamiento a un punto fijo, argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado, 1 argolla en D pélvica para rescate, 2 argollas en “D” sobre los hombros para operaciones de espacios confinados, y soporte lumbar con diseño ergonómico, incluye Kit de Pads Hombreras y perneras Acolchadas . Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.11-2021 y resolución colombiana 4272 de 2021.	UND	1	CUMPLE

10	46161701; 10141608; 24101626; 30191511	ANILLO EN REATA ESTROBO 1.2M IN-80102	Elemento parte de un sistema personal de detencion de caidas, anillo en reata cosido, fabricado en reata polyester de alta tenacidad de 1 pulgada (25mm de de ancho), capacidad de resistencia de 5000 lbf. Se puede utilizar como punto de anclaje temporal. Rango de capacidad minimo 130 lbs - maximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359. 18-2017 y resolucion colombiana 4272 de 2021.	UND	1	CUMPLE
11	46161701; 10141608; 24101626; 30191512	KIT TRABAJO EN SUSPENSION	Elemento para trabajar suspendido en forma cómoda y segura con dispositivos de ascenso y descenso. Conformada por una tabla semirígida reforzada de alta resistencia, con costuras en hilo Polyester, reata de alta tenacidad resistente a las 5000 lbf, argollas en acero (resistentes a las 5000 lbf), 1 mosquetón carabinero (resistente a 41KN), 2 argollas en reata a los costados como porta accesorios, la correa o cinturón en reata para ajustar a la cintura. INCLUYE MOSQUETÓN CARABINERO DIMENSIONES: 60cm x 27cm	UND	1	CUMPLE
12	46161701; 10141608; 24101626; 30191513	PRETALES IN-8091 E	Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento, recomendado para utilizarse en trabajo donde se requiera escalar postes. Longitud Mínima: 1,40m Longitud Máxima: 1,80m	UND	1	CUMPLE
13	46161701; 10141608; 24101626; 30191514	ESCALERA PORTATIL DE UN CUERPO	La escaleras sencillas HORN ® tiene sus rieles fabricados en PRFV/FRP (Plastico Reforzado en Fibra de Vidrio), un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie. Con una capacidad de carga de mas de 300lb, nuestras escalera son livianas y duraderas. Los peldaños tipo D en aluminio son antideslizantes y tienen la superficie superior plana para mayor comodidad. Las zapatas antideslizantes se adaptan a múltiple ángulos ofreciendo la opción de ser incrustadas en terrenos blandos. Las escaleras HORN® son sometidas a extensas pruebas de desempeño, según norma	UND	1	CUMPLE
14	46161701; 10141608; 24101626; 30191515	MALLA SEGURIDAD CONSTRUCCION 6X3 MT	Materia Prima: Polipropileno de alta tenacidad (Ppht) Color: Blanco, Verde, Rojo, Azul. Norma: En 1263-1 Sistema: T Medidas: 6x6 mt y 6x3 mt Densidad: 0.91 Diámetro: 5 mm Malla: 100 X 100 mm Garantia: Doble Tratamiento U.V. Peso Aprox: 230 G/m2 Resistencia: 3.1 kN	UND	1	CUMPLE
			Isabel Cristina Nino Camacho **Instructor G20** **Centro Nacional Colombo Alemán**			