

FICHA TÉCNICA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DEL SENA

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
1	Accesorio PVC tee 2"	Accesorio PVC tee sanitaria accesorio de conexión y derivación sanitaria fabricada de PVC. Diámetro 2". Certificados con sello NTC 1341	Und.	1
2	Accesorio PVC tee 1/2"	Accesorio PVC tee de presión, material: pvc de 1/2". Certificados con sello NTC 1341	Und.	1
3	Accesorio PVC CODO 1/2"	Accesorio PVC codo de presión, material: pvc de 1/2". Certificados con sello NTC 1341	Und.	1
4	Accesorio PVC union 1/2"	Accesorio PVC union de presión, material: pvc de 1/2". Certificados con sello NTC 1341	Und.	1
5	Accesorio PVC union roscada 1/2"	Accesorio PVC union roscada de presión, material: pvc de 1/2". Certificados con sello NTC 1341	Und.	1
6	Accesorio PVC adaptador macho 1/2"	Accesorio PVC adaptador macho de presión, material: pvc de 1/2". Certificados con sello NTC 1341	Und.	1
7	Acople Plástico Lavamanos/Lavaplatos 60 Cm 1/2 X 1/2	Acople Plástico Lavamanos/Lavaplatos 60 Cm 1/2 X 1/2	Und.	1
8	Acople Plástico Sanitario 55 Cm 1/2 X 7/8	Acople Plástico Sanitario 55 Cm 1/2 X 7/8	Und.	1
9	Aerosol Poliuretano Brillante	Poliuretano en aerosol. Contenido: 439ml; sólo para uso interior. Permite ver la veta de la madera; color: brillante; características: poliuretano en aerosol que proporciona un acabado protector transparente y protege superficies de madera o metal de rayones, abrasión y manchas de agua y productos químicos. Tiempo de fraguado: al tacto: 2 horas, secado completo: 4 horas. Rendimiento: de 1mt2 a 1.5mts2. Tipo de resina alquídico modificado con uretano. Tipo de pigmento sílice amorfa. Solventes acetona, tolueno, xileno. Mir 1.50 max. Cobertura práctica al espesor de película seca recomendado (dry film thickness, dft) (se supone un 15% de pérdida del material) aproximadamente 0.9-1.09 m2 /can. Resistencia al calor seco 93°C. Vida útil 5 años. Punto de inflamación -104°C.	Lata x 439 ml	1
10	Alicate aislado 8-1/2" Tipo Crescent	Alicates aislamiento a 1000 voltios ac – 1500 voltios dc recubrimiento en cromo niquelado. Mango bi - material (pp / tpr) – dos colores. Topes de seguridad en el mango. Tamaño 8-1/2"	Und.	1
11	Anticorrosiva pintura en aceite	Pintura anticorrosiva a base de aceite de secado al aire y de excelente cubrimiento y adherencia para evitar la corrosión.	Galón	1
12	Arena gruesa de rio	Arena gruesa de rio clasificada para estructura, que les brinda trabajabilidad a las mezclas de concreto y mortero de mampostería. Usos y aplicaciones: se adecúa a morteros de pega para todo tipo de obra y morteros y mampostería estructural. Licencia ambiental de origen.	m3	1
13	Azadón cabo de madera	Azadón metálico forjado con peso entre 1800 a 2000 gramos, cabo de madera de 120 cms de largo. Forjada en una sola pieza en acero de alto carbono sae 1045, preafilada con tratamiento térmico con temple y revenido garantizando menor desgaste	Und.	1
14	Azadoneta o azadón 288 x 192x 950 mm	Azadoneta o azadón plana con cabo de madera 288mm x 192mm x 950 mm, forjada en una sola pieza en acero de alto carbono sae 1045, preafilada con tratamiento térmico con temple y revenido garantizando menor desgaste	Und.	1
15	Balde plástico con tapa 10 litros	Baldes con tapa de 10 litros, litros marcados por dentro del balde. Con tapa y manija plástica. Dimensiones: diámetro inferior: 23 -27 cm. Diámetro superior: 35 -38 cm. Alto: 20 -25 cm. Colores blanco, verde, azul, gris, rojo	Und.	1
16	Barniz o laca Esmalte transparente	Esmalte poliuretano y catalizador, para proteger el piso epoxico en 3d. Transparente de acabado brillante en dos componentes. Posee excelente resistencia química, mecánica y a los rayos u.v. Posee también alta dureza, brillo, resistencia química, a la humedad y a la abrasión.	Galón	1
17	Barra pata de cabra	Barra Pata De Cabra Acero Forjado Ancho. 19 mm Largo 75 cm	Und.	1
18	base plastica cuadrada	Base plastica para Materas Deko 35 cm Con Ruedas	Und.	1
19	Base plastica redonda	Base plastica para Materas Deko 35 cm Con Ruedas	Und.	1
20	Baterías recargables AAA 700 mA con cargador	Voltaje nominal: 1.2 v, recargable, composición: ni-mh, capacidad de la pila: 700 mah, tamaño de la pila aaa, forma cilíndrica. Incluye cargador	Paq. x 4 Und.	1
21	Bisturí retráctil	Bisturí con hojilla metálica, cuerpo plástico dimensiones mínimas de 151/2x2/72. Incluye 10 hojas de repuesto.	Und.	1
22	Bombillo led 26W 120 VAC	Bombillo led, tipo de rosca: e27, temperatura de color: 6500 k, led, horas de vida útil: 6000, voltaje: 120 v, potencia: 26 w.	Und.	1
23	Breaker de sobreponer de 1X20 amp.	Taco monopolar enchufable dse de 20a tipo enchufable, de 1" con corrientes nominales desde 15 hasta 100 A y capacidad interruptiva de 10 kA.	Und.	1
24	Breaker de sobreponer de 1X30 amp.	Taco monopolar enchufable dse de 30a tipo enchufable, de 1" con corrientes nominales desde 15 hasta 100 A y capacidad interruptiva de 10 kA.	Und.	1
25	Breaker de sobreponer de 1X40 amp.	Taco monopolar enchufable dse de 40a tipo enchufable, de 1" con corrientes nominales desde 15 hasta 100 A y capacidad interruptiva de 10 kA.	Und.	1
26	Breaker de sobreponer de 1X50 amp.	Taco monopolar enchufable dse de 50a tipo enchufable, de 1" con corrientes nominales desde 15 hasta 100 A y capacidad interruptiva de 10 kA.	Und.	1
27	Broca en acero de 1/2" para metal	Broca para metal, de 1/2", largo: entre 6 cms.	Und.	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
28	Broca en acero de 3/32" para metal	Broca para metal de 3/32" en empaque individual de plástico.	Und.	1
29	Broca en acero de 1/8" para metal	Broca para metal de 1/8" en empaque individual de plástico.	Und.	1
30	Broca en acero de 3/16" para metal	Broca para metal de 3/16" en empaque individual de plástico.	Und.	1
31	Juego 3 Cinceles Puntas KwB Alemanas Rotomartillo Sds Plus	El set incluye un cincel de punta de 250mm, un cincel plano de 20x250mm y un cincel achó de 40x250mm, todos con un ancho de hoja de 40mm. Estos cinceles cuentan con un vástago SDS-Plus	Und.	1
32	Broca para mampostería 1/4" SDS PLUS	Broca para concreto y/o de mampostería de 1/4" sds plus rotomartillo, fabricadas con punta de tungsteno para perforar muros de cemento, especificaciones norma din 8039: línea : profesional.	Und.	1
33	Broca para mampostería 3/8" SDS PLUS	Broca para concreto y/o de mampostería 3/8" sds plus rotomartillo, fabricadas con punta de tungsteno para perforar muros de cemento, especificaciones norma din 8039: línea : profesional.	Und.	1
34	Broca para mampostería 5/16" SDS PLUS	Broca para concreto y/o de mampostería 5/16" sds plus rotomartillo, fabricadas con punta de tungsteno para perforar muros de cemento, especificaciones norma din 8039: línea : profesional.	Und.	1
35	Brocha mona 100% nylon 1 1/2"	Brocha Mona en cerda natural 100% de suavidad con mango de Polipropileno y fleje en lamina calibre 21. Ancho 1 y 1/2". Ideal para pintura.	Und.	1
36	Brocha mona 100% nylon 1"	Brocha Mona en cerda natural 100% de suavidad con mango de Polipropileno y fleje en lamina calibre 21. Ancho 1". Ideal para pintura.	Und.	1
37	Brocha mona 100% nylon 1/2"	Brocha Mona en cerda natural 100% de suavidad con mango de Polipropileno y fleje en lamina calibre 21. Ancho 1/2". Ideal para pintura.	Und.	1
38	Brocha mona 100% nylon 2"	Brocha Mona en cerda natural 100% de suavidad con mango de Polipropileno y fleje en lamina calibre 21. Ancho 2". Ideal para pintura.	Und.	1
39	Brocha mona 100% nylon 3"	Brocha Mona en cerda natural 100% de suavidad con mango de Polipropileno y fleje en lamina calibre 21. Ancho 3". Ideal para pintura.	Und.	1
40	Brocha mona 100% nylon 4"	Brocha Mona en cerda natural 100% de suavidad con mango de Polipropileno y fleje en lamina calibre 21. Ancho 4". Ideal para pintura.	Und.	1
41	Brocha mona 100% nylon 6"	Brocha Mona en cerda natural 100% de suavidad con mango de Polipropileno y fleje en lamina calibre 21. Ancho 6". Ideal para pintura.	Und.	1
42	Caja sobreponer de 40 mm	Caja de superficie sencilla de sobreponer, alto: 37 mm, material: abs + pc, certificación: iec 61084-2-1, ul 94 hb, ancho: 31 mm, montaje: superpuesto	Und.	1
43	Canaleta de pared 40x25mm	Canaleta de pared, material 100% pvc (ik9), cierre hermético con o sin división: protección ip53, ancho: 40 mm, alto: 25 mm, peso (kg): 13, largo 2 mts, montaje: superpuesto	Und.	1
44	Canaleta de piso 40x25mm	Canaleta de piso, material 100% pvc (ik9), cierre hermético con o sin división: protección ip53, ancho: 40 mm, alto: 25 mm, peso (kg): 13, largo 2 mts, montaje: superpuesto	Und.	1
45	Canaleta plástica 60x40mm con división	Canaleta de superficie fabricada 100% en pvc de color blanco, con unas dimensiones de 60mm de alto por 40 mm de ancho con tapa a presión, con una división interna, tamaño de 2 metros.	Und.	1
46	Canaleta plástica adhesiva con pestaña 20x20mm	Canaleta plástica con pestaña 100% en pvc, con dimensiones de 20x20 mm (h x w) x 2m, incluye cinta adhesiva con marcación tipo metro. Certificación iec 61084-2-1, ul 94 hb, color blanco. Clasificación m1, no conductivas, alta resistencia a los impactos.	Und.	1
47	Candado grande 3/8" de seguridad para intemperie	Candado resistente a la intemperie. Características: cierre de enganche, apertura con llave. El material del asa es de acero, altura del cuerpo del candado: entre 47 y 50 mm; ancho del cuerpo del candado: entre 53 y 55 mm; altura interior del asa (cerrado): entre 25 y 30 mm; ancho interior del asa (cerrado) 17 y 19 mm; diámetro del asa 6 y 10 mm; tipo de llave: plana dentada; número de llaves: 3.	Und.	1
48	Careta para soldar fotosensible Trabajo Pesado	Careta para soldar fotosensible inteligente trabajo pesado, careta de soldadura tipo casco con oscurecimiento automático diseño superligero razonable excelente estructura uso cómodo, el ajuste de la inclinación satisface las necesidades ergonómicas específicas del usuario, utiliza tecnología óptica única para que el filtro tenga el mejor color de visión que satisface las necesidades fisiológicas y alta definición el filtro es adecuado para todo tipo de soldadura de soldadura de alta y baja, protección del medio ambiente y ahorro de energía, la careta de estilo pivotante distribuye el peso de manera uniforme diseñada para uso pesado y todo el día	Und.	1
49	Cemento blanco	Bulto de 20 kg de cemento blanco que cumple con la norma ntc 3318:2008.	bulto	1
50	Cemento gris tipo 1	Bulto de 50 kg de cemento gris que cumple con la norma ntc 121.	bulto	1
51	CHAZO CLAVO MARIPOSA - METALICO	ideal para fijación en paredes o techos de drywall. Cuenta con un diseño en forma de «arpón» y ballesta autoextensible 1/4 X 1 1/2. - METALICO	Und.	1
52	Chazo colapsible plástico 1/4" x 1"	Tipo: chazos colapsible , medidas: 1/4pulgx1pulg, material: plástico.	Bolsa x 1000 Und.	1
53	Chazo colapsible plástico 5/16" x 1"	Tipo: chazos colapsible , medidas: 5/16 pulgx1pulg, material: plástico.	Bolsa x 1000 Und.	1
54	Chazo colapsible plástico 3/8" x 1"	Tipo: chazos colapsible , medidas: 3/8 pulgx1pulg, material: plástico.	Bolsa x 1000 Und.	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
55	Cinta aislante de colores 20 mm x 20 m	Cinta aislante colores de cubrimiento cable electrico. Temperatura maxima 105°c hasta 600v, material: vinilo; ancho: entre 18 y 20 mm; largo 20 metros, presentación: rollo, color amarillo, azul, rojo, negro, blanco, verde.	Und.	1
56	Cinta aislante Negra	Cinta adhesiva eléctrica, fabricada con soporte de pvc, especialmente diseñada para aislación eléctrica primaria (hasta 600v). Elongación a la ruptura 260 %. Tipo de adhesivo caucho natural. Resistencia a la rotura 32 n/cm. Espesor total 130 µm. Material de soporte pvc blando. Adhesión sobre acero 2.7 n/cm. Resistencia a la temperatura 90 °c. Tensión de ruptura dieléctrica 5000 volt. Color negro. Retardante a la llama y auto extingible. Largo x Ancho 20 mt x 19 mm. Color: negro.	Rollo	1
57	Cinta bandit en acero inoxidable 3/4"	Cinta bandit en acero inoxidable 3/4", presentación: rollo x 28 a 30 metros	Rollo x 30 mt	1
58	Cinta bituminosa tapa gpteras autoadhesiva	Cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante rollos de 10 m de longitud y ancho de 10 cm, liso o con foil de aluminio. Rollos de 10 m de longitud y ancho de 15 cm, con foil de aluminio. Resistente a los rayos uv.	Rollo x 10 mt	1
59	Cinta de enmascarar de 1"	Cintas adhesivas, de enmascarar de 1"	Rollo x 40 mt	1
60	Cinta de enmascarar de 1-1/2"	Cintas adhesivas, de enmascarar de 1-1/2"	Rollo x 40 mt	1
61	Cinta de enmascarar de 3/4"	Cintas adhesivas, de enmascarar de 3/4"	Rollo x 40 mt	1
62	Cinta gaffer grande 50 mm x 50 m	Cinta de tela mate (gaffer) de alta absorción de luz y no reflectiva. Su adhesivo es de alta fijación y no deja residuos pegajosos. Resistente al agua, fácil de retirar, resistente a la abrasión, se corta con la mano, se puede escribir sobre la cinta, resistente a superficies rugosas e irregulares. Material: tela de 80 hilos por pulgada extruida en pe. Tipo adhesivo: caucho natural. Tipo exposición: interiores y exteriores. Elongación a la ruptura: 14%. Resistencia a la temperatura (30 min): 125 °c. Resistencia a la rotura: 85 n/cm. Espesor total: 310 µm. Material de soporte: tejido extruido con pe. Adhesión sobre acero: 1.6 n/cm. Medidas: 50mx50mm. Colores variados: negro, gris, naranja fluorescente, verde fluorescente, fucsia fluorescente.	Rollo x 50 mt	1
63	Cinta gaffer pequeña 12mm x 20m	Cinta de tela (gaffer) con una trama de 120 hilos por pulgada y adhesivo de caucho natural. Su adhesivo es de alta fijación y no deja residuos pegajosos. Resistente al agua, fácil de retirar, resistente a la abrasión, se corta con la mano, se puede escribir sobre la cinta, resistente a superficies rugosas e irregulares. Elongación a la ruptura: 9 %. Material: tela de 120 hilos por pulgada extruida en pe. Tipo adhesivo: caucho natural. Resistencia a la temperatura (30 min): 140 °c. Resistencia a la rotura: 70 n/cm. Espesor total: 280 µm. Material de soporte tejido con recubrimiento acrílico. Adhesión sobre acero 3.5 n/cm. Tipo exposición: interiores y exteriores. Medidas: 20mx19mm o superior. Colores variados: naranja, verde, rosado, amarillo fluorescente.	Und.	1
64	Cinta médica tipo Micropore 5 cm x 9 m	Cinta adhesiva de papel micro poroso, libre de látex e hipalergénica, color piel, permite la respiración de la piel, aumenta su adhesividad al interactuar con la humedad de la piel, libre de látex, de fácil corte y remoción, baja transferencia del adhesivo. Ancho total (métrico) 5,08 cm. Hipalergénico si. Látex no. Longitud total (métrica) 9,1 m. Material papel. Tipo cinta quirúrgica Micropore.	Rollo 5 cm x 9 mt	1
65	Cinta métrica 8m	Cintas métrica metálica contra impacto autoenrollable (flexómetro), de 8m de largo por 25 mm de ancho, uso profesional.	Und.	1
66	Clavija aérea hembra 3 polos 32 A	Clavija aérea industrial hembra 3 polos 32 a, ip 66, 250 v	Und.	1
67	Clavija aérea macho 3P+N+T, 125 A	Clavija aérea industrial macho 3p+n+t, 125 a, ip 66, 415 v	Und.	1
68	Clavija de caucho con polo a tierra	Clavija con cubierta de caucho, con polo a tierra, con arandela atornillable. Amperaje 15, voltaje 250 v, material caucho - metal, medidas 5,5 cm de largo x 4 cm ancho.	Und.	1
69	Clavo de Acero para concreto, de 1".	Clavo de acero con cabeza para concreto, de 1" de largo. Caja x 1 libra .	Caja x 1 Lb	1
70	Clavo de Acero para concreto, de 1-1/2".	Clavo de acero con cabeza para concreto, de 1-1/2" de largo. Caja x 1 libra .	Caja x 1 Lb	1
71	Clavo de Acero para concreto, de 2".	Clavo de acero con cabeza para concreto, de 2" de largo. Caja x 1 libra .	Caja x 1 Lb	1
72	Clavo de Acero para concreto, de 2-1/2".	Clavo de acero con cabeza para concreto, de 2-1/2" de largo. Caja x 1 libra .	Caja x 1 Lb	1
73	Clavo de Acero para concreto, de 3".	Clavo de acero con cabeza para concreto, de 3" de largo. Caja x 1 libra .	Caja x 1 Lb	1
74	Clavo o puntilla corriente, de 1-1/2".	Clavo o puntilla corriente con cabeza, de 1-1/2" de largo. Caja x 1 libra .	Caja x 1 Lb	1
75	Clavo o puntilla corriente, de 2".	Clavo o puntilla corriente con cabeza, de 2" de largo. Caja x 1 libra .	Caja x 1 Lb	1
76	Clavo o puntilla corriente, de 2-1/2".	Clavo o puntilla corriente con cabeza, de 2-1/2" de largo. Caja x 1 libra .	Caja x 1 Lb	1
77	Clavo o puntilla corriente, de 3".	Clavo o puntilla corriente con cabeza, de 3" de largo. Caja x 1 libra .	Caja x 1 Lb	1
78	Conector autopercorante 6-300 MCM derivación 12-2 AWG	Conector autopercorante mediano (tipo piercing o vampiro), chaqueta aislada, cabeza tornillo, para acometida, red principal 6-300 mcm derivación 12-2 awg, para instalaciones de red trenzada	Und.	1
79	Conector PVC- manguera 1/2"	Acople inserto rígido de tubo pvc a manguera de riego de 1/2", color blanco.	Und.	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
80	Cordino 2 mm	Cuerda que consta de un alma y una camisa, de un diámetro nominal de 2mm, material poliamida trenzada; tipo semi estático, resistencia 5kn. Calibre 5mm. Certificaciones: ce/uiaa en 564	Carrete x 100 mt	1
81	Cordino 5mm	Cuerda que consta de un alma y una camisa, de un diámetro nominal de 5mm, material poliamida trenzada; tipo semi estático, resistencia 6.1kn. Elongación @ 300 lbf 10.2% (300 lbf). Calibre 5mm. Certificaciones: ce/uiaa en 564	Carrete x 100 mt	1
82	Cortacables de cremallera	Las tenazas cortacables longitud (mm) 254, cable ø máximo (mm) 32, capacidad de corte máximo (sección de cable) (mm ²) cu 150/al 240, fabricadas en acero forjado. Dureza de las cuchillas es de 54-58 hrc.	Und.	1
83	Cortador de tubería PVC	Cortador tipo trinquete para cortar tubo pvc hasta de 1", cuchilla de 2.5 mm, apertura máxima es de 42 mm.	Und.	1
84	Crema para soldar de 28 gr	Pasta o pomada para soldadura a base de estaño, con flux, no perecedera, contenido: 28 gramos por recipiente de plástico	Und.	1
85	Cuarzo piedra dolomita blanca rústica No. 4	Piedra dolomita blanca rústica, ideal para decoración de chimeneas y jardines, tamaño #4 (4 a 5cm aprox). Resistente al calor.	Bulto x 50 Kg	1
86	Derivación T canaleta 40x25mm	Derivación en t accesorio para canaleta 40x25mm. Aplica retie	Und.	1
87	Derivación T canaleta piso 40x25mm	Derivación en t accesorio para canaleta de piso 40x25mm. Aplica retie	Und.	1
88	Derivación T canaleta ranurada 40x25mm	Derivación en t accesorio para canaleta ranurada 40x25mm. Aplica retie	Und.	1
89	Diablo Fuerte x 400 grs	Soda caustica destapa cañerías multiuso x kilo o tarro de 400 grs	kilo	1
90	Diluyente para pintura y barniz en galón.	Diluyente para pintura y barniz en galón.	Galón	1
91	Disco corte de madera de 14" para tronadora	Disco para corte de madera dientes de tungsteno de 7.1/4-pulg (184mm) y 60 dientes. Disco para corte transversal al hilo de madera. Diámetro de agujero central: 5/8-pulg.	Und.	1
92	Disco corte metal de 14" x 7/64" x 1" para tronadora	Disco para corte de metal tronadora de 14" x 7/64 x 1 pulg	Und.	1
93	Disco de 4-1/2" para corte concreto	Disco abrasivo para corte extrafino multilateral -diámetro externo: 4.1/2", -diámetro interno: 7/8" características -fabricado de carburo de silicio. -tipo 41. -espesor: 1 mm - para cortes en: pvc, piedra, baldosa, acero, aluminio, acero inoxidable	Und.	1
94	Disco de 4-1/2" para corte metales	Disco abrasivo para corte metales de 4-1/2".	Und.	1
95	Disco de 4-1/2" para pulir metales	Disco abrasivo para pulir metales de 4-1/2".	Und.	1
96	Disco de 7" para corte metal	Disco abrasivo para corte metal, de 7".	Und.	1
97	Disco de 9" piedra para afilar cuchilla de guadaña	Disco de 9" piedra para afilar cuchilla de guadaña carborundum t1 a46bf (150x6.0x25.4)	Und.	1
98	Ducha sencilla cromada	Ducha de 7,3 litros/minuto, peso 1,125 kilogramos, cierre rápido 90°, conexión de red de 1/2 pulgada, manija de palanca, color cromo. 220 v, 4500 w	Und.	1
99	Emulsión Asfáltica Impermeabilizante Para Cubierta 18kg	Emulsión asfáltica impermeabilizante para cubierta 18kg se aplica a de techos, terrazas, cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero sika 7 años	Cuñete x 5 galones	1
100	Espátula de plástico	Espátula plástica. Ancho de 3 pulgadas (76mm). Fabricada en polipropileno. Resistente a solventes. Ligera y flexible. Mango de 9.4 cm. Esta herramienta cuenta con una hoja plana de 3 pulgadas.	Und.	1
101	Espátula metálica x 3"	Espátula hoja de acero inoxidable de 3", con mango antideslizante de polipropileno.	Und.	1
102	Espátula metálica x 4"	Espátula hoja de acero inoxidable de 4", con mango antideslizante de polipropileno.	Und.	1
103	Estuco Acrílico profesional Interiores Exteriores Blanco	Estuco acrílico interior y exterior. Masilla acrílica plástica de alta blancura para uso interior y exterior, lista para usar y de excelente adherencia sobre diferentes materiales de construcción. Maximiza el rendimiento y garantiza la adherencia de las pinturas. Presentación: balde x 30 kg. Acabado blanco, terso. Viscosidad 25°C astm d562 50 - 70 rpm. Densidad astm d1475 6.98 - 7.08 kg / gal. Contenido de voc < 15 gramos/litro. Adherencia de la pintura - método x 100%. Ph 9.0 - 9.5. Secamiento primera capa 1 - 2 horas. Secamiento segunda capa 1 - 2 horas. Para aplicación de pinturas 24 horas	cuñete x 30 Kg	1
104	Flexómetro x 5 m x 3/4"	Flexómetro de cinta de acero longitud: 5 m. Anchura: 28 mm. Caja bimetálica sujeta con tornillos en la parte delantera. Sistema de bloqueo deslizante extra suave "airlock" y rebobinado suave. Freno inferior en la base y refuerzo metálico en la caja en cuerpo plástico gancho "multicatch", gancho con saliente superior e imán. 3 remaches. Provisto de clip de sujeción al cinturón.	Und.	1
105	Fluxómetro para Sanitario Tru Flush de Push 4.8 lt	Fluxómetro tru flush push sanitario, materiales metal, acabado cromado, alto 9.8 cm, largo 11 cm, ancho 9 cm, tipo de instalación a pared, tipo de manija/accionamiento push, sistema de accionamiento tipo push, consumo de agua 4.8 lt, rango de presión de agua entre 30 y 80 psi, capacidad de flujo 4.70 lpf a 50 psi, productos compatibles tazas erie adriática y báltica de entrada posterior corona	Und.	1
106	Fotocelda con base 110-220 v	Fotocelda con base 110-220v, 50/60hz, potencia 1000w, que cumple el registro ul e 188/110, en material resistente a altas temperaturas y humedad.	Und.	1
107	Gas Para Soldar	Gas para soldar botella para soldar pro (ch) 399.7 gramos.	Und.	1
108	Sikaflex blanco - silicona	Silicona líquida de aplicación en frío, contenido: 300 ml	Frasco x 300 ml	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
109	Grifería O Llave Push Lavamanos tráfico Pesado	Grifería o llave push lavamanos tráfico pesado, con sistema automático de cierre de 4 a 5 segundos, lo que permite un mayor ahorro de agua. -material: metálica con acabado en cromo.-medidas: altura 9 cm y salida de 11 cm con chorro direccionado a 30 grados de desviación al centro del lavamanos.	Und.	1
110	Guante en nylon	El guante en nylon tiene un recubrimiento de espuma de nitrilo, que provee una capa con excelente resistencia a la abrasión (calificación 3 de 4 conforme a la en388), protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad. Este producto. Talla xs, s, m, l.	Par	1
111	Hoja segueta acero carbón 24 dientes por pulgada	Hoja para segueta flexible acero al carbón de 24 dientes x 12" de larga.	Und.	1
112	Hoja segueta bimetál 18 dientes x pulgada bimetál	Hoja para segueta bimetál 18 dientes por pulgada bimetál, tipos de corte: metales gruesos, metales medios, metales finos, pvc y madera.	Und.	1
113	Hombre solo común de 10	Alto,1.65 cm,Material Acero carbono, Ancho 5.2 cm, Largo 18 cm	Und.	1
114	Juego de cuchillas para caladora 5 pz 8 tpi, tipo T	Juego de cuchillas para caladora 5 pz 8 tpi, tpi (dientes por pulgada): 8, material: hcs, long. Max de trabajo: 75 mm, piezas por paquete. 5, se utiliza en para trabajo de corte rápido y limpio para madera y metal	Und.	1
115	Kit de atornilladores de precisión	Kit de seis (6) destornilladores de precisión, fabricados en acero, con mango ergonómico antideslizante. 3 atornilladores punta phillips y 3 atornilladores punta paleta. Incluye caja plástica con destornilladores de 4.0 mm, 3.0 mm, 2.0 mm, 1mm, #0, #00	Kit	1
116	Kit de llaves hexagonales brístol	Kit de llaves hexagonales, estuche plástico para ordenarlas y colgarlas, llaves fabricadas en acero al cromo vanadio, puntas biseladas, medidas 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8".	kit	1
117	Kit de llaves hexagonales brístol y torx	Kit de llaves hexagonales, material de fabricación: acero chrome vanadium incluye 18 llaves: 9 llaves bristol milimétricas, 1.5mm - 2mm - 2.5mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm -10mm, 9 llaves torx de seguridad, t10 - t15 - t20 - t25 - t27 - t30 - t40 - t45 - t50. Aplica din 911.	kit	1
118	Kit destornilladores imantados de pala y estrella	Kit de destornilladores imantados 6 piezas; 4 destornilladores de pala 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 4", 1/4" x 6", 2 de estrella 3/16" x 4", 1/4" x 4".	kit	1
119	Kit destornilladores de pala aislados 1KV	Juego destornilladores aislado 1kv conformado por 5 piezas; 5 destornilladores de pala (punta estándar) de 2.5, 3, 4, 5.5, 6.5mm ; cumple norma en60900, certificados a 1,000v. Mango ergonómico.	kit	1
120	Kit destornilladores de estrella aislados 1KV	Juego destornilladores aislado 1kv conformado por 2 piezas; 2 destornilladores de estrella (punta phillips) #1, #2; cumple norma en60900, certificados a 1,000v. Mango ergonómico.	kit	1
121	Kit Puntas planas, cruz, torx, pozidriv	Kit de puntas que contiene: 7 puntas planas: 1/8" (3.7 mm), 5/32" (3.9 mm), 13/64" (5.1 mm), 7/32" (5.5 mm), 15/64" (5.9 mm) 9/32" (7.1 mm), 5/16" (7.9 mm). 6 puntas de cruz: ph0, ph1, ph2 (x3). Ph3. 10 puntas torx: t8, t9, t10, t15, t20, t25, t27, t30, t35, t40. 7 puntas torx con seguro: t8h, t15h, t20h, t25h, t27h, t30h, t35h. 5 puntas pozidriv: pz0, pz1, pz2 (x2), pz3. 3 puntas cuadradas: s1, s2, s3. 12 puntas hexagonales: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm. 6 puntas hexagonales con seguro: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. 4 puntas spanner: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. 1 extensión para puntalargo de puntas 1" (25.4 mm). 1 extensión, largo de extensión 58 cm. 1 zanco 1/4". No. De piezas 60 puntas y 1 extensión.	kit	1
122	lamina de drywall de 1.20mX2.44 mts x 1/2"	Superplaca liviana, lámina compuesta por yeso formulado y procesado entre 2 cartonillos, recubierto de papel 100% reciclado. Ancho 1,22 metros x Largo 2,44 metros	Und.	1
123	Lampara de pared luminaria Tipo Tortuga	Lámpara tortuga led integrado 25w, blancas, en material, plástico resistente, dimensiones:19,6 largo, 9,6 ancho, 5,6 alto, 6500k luz blanca o fria	Und.	1
124	Lampara hermética con tubos Led Alta Potencia	Lampara hermética más dos tubos Led 18w Blanco Alta Potencia 2x18 lampara led, luz blanca o fria	Und.	1
125	Lampara Led Techo Circular 12w	Lampara Led Techo Circular 12w panel led redondo incrustar, luz blanca o fria	Und.	1
126	Lampara Led 24w Techo Circular de incrustar	Lampara Led 24w Techo Circular de incrustar, 29.5 cm diámetro lampara tamaño del orificio 27.2cm luz blanca o fria	Und.	1
127	Lámpara panel en led 18w redondo de incrustar	Luminaria luz fria, blanco 6500k, medidas: diámetro 220 mm x 0.8 mm, potencia: 18w, voltaje: conexión directa a 120v, (100-240 v) vida útil (aprox): 30.000h. Contiene 1 panel led 18w, 1 driver o balasto, y 2 ganchos soporte. Luz blanca o fria	Und.	1
128	Lampara panel led 48w	Led panel plano 48w luz fria 60x60cm, consumo (watts), 48w, alto 60 cm, ancho pantalla 54cm, largo 60 cm, peso (kg)2,32, luz blanca o fria	Und.	1
129	Lija metal grano 100 pliego de 230 mm x 280 mm.	Lija metal tipo de grano óxido aluminio, grano 100, tamaño de pliego de 230 mm x 280 mm.	Pliego	1
130	Lija metal grano 120 pliego de 230 mm x 280 mm.	Lija metal tipo de grano óxido aluminio, grano 120, tamaño de pliego de 230 mm x 280 mm.	Pliego	1
131	Lija metal grano 150 pliego de 230 mm x 280 mm.	Lija metal tipo de grano óxido aluminio, grano 150, tamaño de pliego de 230 mm x 280 mm.	Pliego	1
132	Lija metal grano 80 pliego de 230 mm x 280 mm.	Lija metal tipo de grano óxido aluminio, grano 80, tamaño de pliego de 230 mm x 280 mm.	Pliego	1
133	Lima triangular metálica 6"	Lima metálica triangular, largo: 6" (150 mm), ancho 9/16", fabricada en acero sk2. Con vástago y encabada con mango plástico antideslizante.	Und.	1
134	Lima redonda metálica 6"	Lima metálica redonda, largo: 6" (150 mm), ancho 9/16", fabricada en acero sk2. Con vástago y encabada con mango plástico antideslizante.	Und.	1
135	Limpiador De Aire Comprimido con pistola	Lata de aire a presión para limpiar material delicado. Libre de humedad, no abrasivo. Incluye tubo de extensión para llegar a lugares difíciles de alcanzar. No contiene cfc, hcf, propano o butano. 100% seguro para el ozono. Contenido: 10oz / 312ml. O superior; material: aire comprimido.	Lata x 10 oz 300 ml	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
136	Limpiador para tubería pvc	Limpiador líquido para tubería plástica de pvc, presentación de 1/4 de galón.	1/4 Galón	1
137	Linterna frontal manos libres	Linterna frontal manos libres recargable led, de mínimo 38 lumens, con soporte elástico, distancia de alcance mínimo de 50 metros, ángulo de apertura 115 grados de iluminación, ángulo de inclinación graduable de 0 a 90 grados, foco de luz graduable (con más de un modo), soporte para fijación en gorra, casco y similares.	Und.	1
138	Llana dentada de acero 20 x 20 cm.	Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste, con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (acero). Lámina de acero inoxidable. El dentado 20 x 20 mm, altura diente peine – 12 mm, anchura diente peine – 12 mm, und.es por caja – 6".	Und.	1
139	Llana lisa de acero 13 x 28 cm.	Llana lisa de acero inoxidable. Mango: madera, material: metal, ancho: 13 cm, largo: 28 cm.	Und.	1
140	Llantas carretilla antipinchazos	Rueda maciza antipinchazos para carretilla, fabricada en caucho, diámetro de la rueda entre 38 y 39 cms.	Und.	1
141	Llave de control paso de agua 1/2" para sanitario	Llave de control paso de agua 1/2" , presión de trabajo manométrica máxima del agua 860 kpa (125 psi), presión mínima recomendada 138 kpa (20 psi); temperatura de uso de 4° c a 66° c (40° f y 150° f), resistencia de la manija al torque superior a 51 n-m (45 lb-pulg), capacidad de flujo o caudal, máximo 36 l/min. (9,6gpm) a 138 kpa (20 psi), vida útil del cartucho o und. De cierre 2000 ciclos a 138 kpa (20 psi), este producto debe cumplir con los requerimientos y especificaciones exigidos por la norma ntc1644(a112,18,1m)	Und.	1
142	Llave de expansión de 12"	Llave de expansión de 12" capacidad: 33 mm, largo: 300 mm, peso: 765 g, tipo de llave, llaves francesas, largo 300 mm (12 pulg). Llave de expansión, ajustable, cuerpo cromado que evita la corrosión. Certificado por ansi b 107.8 m.	Und.	1
143	Llave de paso de 1" metálica, tipo cortin	Llave de paso de 1" metálica, tipo cortina. Material : cuerpo y cortina en bronce. Presión: vapor 125psi; wog 200psi.	Und.	1
144	Llave de paso de bola de 2" pvc lisa	Llave de paso de bola de 2" pvc lisa. Presión máxima de trabajo :150 psi a 23°C. Material :cuerpo y manija en pvc rígido. Maneral: mariposa. Aplica norma astm d2466	Und.	1
145	Llave de paso de bola metálica, con palanca	Llave de paso de bola metálica, con palanca. Medidas: 9 cm x 5,5 cm, llave de bola con manija metálica, llave de conexión a manguera y cierre de 90 grados. Diámetro 1/2" pulgada.	Und.	1
146	Llave de paso metálica de bola de 1/2" cromada	Llave de paso metálica de bola de 1/2" cromada. Conector de salida para ensamblar manguera.	Und.	1
147	Llave de paso para manguera de 16 mm	Llave de paso, material: polipropileno para manguera de 16 mm, tipo: válvula reguladora.	Und.	1
148	Llave de paso tipo cortina de 2"	Llave de paso tipo cortina de 2". Para presión de trabajo: 16 bar (232 psi). Para temperatura de trabajo: -10oc hasta +120°C.	Und.	1
149	Llave Lavamanos Sencilla Briza Pomo + Acople	Llave lavamanos sencilla briza pomo + acople, chasis en polímero de alta ingeniería y cierre rápido de 90 grados. * material plástico*	Und.	1
150	Machetilla de 18"	Machete con mango ergonómico x 18", remachado en 3 puntos. Para uso agrícola. Cacha roja, negra o naranja. Con filo de un lado. Con norma técnica establecida en la ntc 933.	Und.	1
151	Malla zaranda arena 5x5 de 0.90 x 30 m	Malla zaranda arena 5x5 de 0.90 x 30 mts. De fleje galvanizado.	Rollo x 30 mt	1
152	Martillo carpintero de 20 oz	Martillo carpintero de 20 oz/29 mm, con mango de madera – cabeza cónica.	Und.	1
153	Martillo de uña 13 oz mango fibra vidrio	Martillo de uña de 13 onzas mango fibra. Peso 13 onzas.	Und.	1
154	Matera Arcilla Cónica Ladrillada	Matera de alta calidad, con diseño resistente y duradero, que brindan y garantizan un lugar de hábitat excelente para la planta. 30*24*30 cms	Und.	1
155	Matera Arcilla cuadrada	Matera cuadrada de alta calidad, con diseño resistente y duradero, que brindan y garantizan un lugar de hábitat excelente para la planta. 36*36*36 cms	Und.	1
156	Mazo en caucho 16 oz mango en fibra de vidrio	Mazo en caucho con mango en fibra de vidrio, peso 16 onzas, 20 onzas, 24 onzas.	Und.	1
157	Multitoma 6 salidas	Multitoma tipo industrial. Incluye: 6 tomacorrientes con polo a tierra e interruptor de apagado/encendido. 2 lámparas de iluminación led de posición ajustable a 45° de 500 lúmenes. 2 puertos usb de carga rápida 5vdc-3.4amperios. Soporte para celular con ajuste de 45°. Apta para ubicar sobre mesas de trabajo o anclada a la pared. Cubierta en metal de gran resistencia para uso pesado. Cable de conexión de 1.2 metros de largo. Vida útil del led: 50.000. Color amarillo con negro. Uso interior especificaciones técnicas: voltaje de operación: 125 v ac / 60 Hz. Potencia máxima: 1875 watts. Amperaje máximo:15 amperios. Salida usb: 5vdc 3.4 amperios. Potencia de iluminación: 20w (10w por cada lámpara). Cable 14awg	Und.	1
158	Multitoma 9 salidas	Características multitoma eléctrico 9 salidas eléctricas con polo a tierra para trabajo pesado. Amperaje 15a. Potencia 1800v. Tensión 120v. Color negro. Largo del cable 1,8 mts.	Und.	1
159	Pala palín con cabo de madera	Pala palin, ahoyadora de hierro forjado, con medidas entre 490 y 495 mm x 168 a 175 mm de ancho, con cabo en madera redonda.	Und.	1
160	Paladraga	Pieza estampada en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizando un menor desgaste. Resistente a la flexión, torsión e impacto. Dimensiones: 355 x 139 mm. Longitud del Cabo: 1575 mm. Espesor: 1.6 mm. Material: Acero de alto carbón.	Und.	1
161	Palustre en acero inoxidable 6"	Herramienta manual en forma de plancha triangular en acero inoxidable con mango en madera. Presentación de 6".	Und.	1
162	Palustre en acero inoxidable 8"	Herramienta manual en forma de plancha triangular en acero inoxidable con mango en madera. Presentación de 8".	Und.	1
163	Lampara Panel LED 30 X 120 48W 4000K de incrustar	Lampara Panel led 30 x 120 48w 4000k de incrustar, alto (centímetros)8, ancho (centímetros)30, largo(centímetros)123	Und.	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
164	Paral 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m	Paral metálico de acero galvanizado para estructuras en drwall. Utilizado en la estructura de placas de yeso. Se coloca vertical, este canal es resistente al oxido y a la deformación.	Und.	1
165	Pasador STD C/Tornillo3" Bronce BB75 - porta candado	Pasador Sueco Satinado 8", porta candado	Und.	1
166	Pegante cerámico para interiores y exteriores	Adhesivo para interiores y exteriores en polvo. Aplica norma ntc 6050. Bolsa por 25 kg.	Bolsa x 25 Kg	1
167	Pegante para Madera Aplicador x 1 Kilo	Adhesivo a base de poli acetato de vinilo (pva) para madera (pega madera, triplex®, aglomerados, hard-board, laminados de alta presión (formica®) y chapilla entre sí o a otros materiales). Contenido 1 kg; resistente a altas temperaturas; tiempo de prensado entre 20 y 30 minutos; no se cristaliza. Color: rosado; tiempo de secado al tacto: 20 - 30 min. Características registradas en la etiqueta del producto.	Frasco x kg	1
168	Pica de hierro macizo cabo de madera	Pica forjada en una sola pieza en acero, con cabo de madera. Herramienta de mango largo con medidas de 93cm x 49 cm, pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo, ideal para picar o escarbar tierra.	Und.	1
169	Pintura esmalte sintético color blanco	Pintura esmalte sintético color blanco, brillante, lavable	Galón	1
170	Pintura Aerosol 400ml	Esmalte 400 ml superficies aptas: aluminio, tipo de base: aceite diferentes colores	Und.	1
171	Pintura anticorrosiva	Pintura anticorrosiva para exteriores e interiores. Cumple ntc 1651	Galón	1
172	Pintura Epóxica Metal y Concreto	Colores Varios Semibrillante Peso neto por galón Comp. A: 5.41 kg/gal Peso neto por ¼ de galón Comp. B 0: 95 Kg/gal Sólidos por volumen: 45 a 50% Mezcla por volumen: 3:1 x volumen (Pintura /Catalizador)	Galón	1
173	Pintura tráfico vehicular	Rendimiento: 32 m², superficies aptas: metales, pisos, maderas, muros, pared, ambientes: interior y exterior, tiempo de secado: 4 h, tipo de base: aceite,	Galón	1
174	Pintura vinilo tipo 1	Pintura vinilo-acrílica tipo 1 diluible con agua, de acabado mate, para ambientes interiores; viscosidad 110 ku; peso kg/galón 5.4 – 5.6; sólidos por volumen 38%; poder cubriente 97%; tiempo de secado recomendado para segundas manos es de 2 horas. Colores amarillo, azul, blanco, negro y rojo, según solicitud.	Galón	1
175	Pintura vinilo-acrílica tipo 1 color blanco	Pintura vinilo-acrílica tipo 2/ lavable, diluible con agua. Terminación: mate. Que tenga un poder de cubriente mayor de 95%, color: blanco	Galón	1
176	Pinza (Mordaza) metálica grande	Abrazadera tipo resorte de 24cm (9"), forma de la mandíbula plana. Fuerza: mínima apertura 5 kg máxima apertura 20kg. Apertura de la mandíbula 8,5cm, material: cuerpo principal de chapa de acero (fc45) cincado exento cromo 6: 1,5 mm; muelle de acero templado y cincado exento cromo 6 : diámetro 4,2 mm 4 vueltas; eje remachado orbital, cincado exento cromo 6 diámetro 5 mm. Cabezal y empuñadura, plástico pvc bajo norma rohs	Und.	1
177	Pinza (Mordaza) metálica pequeña	Abrazadera tipo resorte de 11cm (4"), forma de la mandíbula plana. Fuerza: mínima apertura 10 kg máxima apertura 28 kg. Apertura de la mandíbula 3,5cm, material: cuerpo principal de chapa de acero (fc45) cincado exento cromo 6: 1 mm; muelle de acero templado y cincado exento cromo 6 : diámetro 3,2 mm 3 vueltas; eje remachado orbital, cincado exento cromo 6 diámetro 3,5 mm. Cabezal y empuñadura, plástico pvc bajo norma rohs	Und.	1
178	Pinza de punta plana 8"	Pinza de punta plana largo: 8 pulgadas (203 mm), aislamiento 1000 v, mango bi-material antideslizante, protección pronunciada en la parte superior del mango. Acero cromo níquel, superficie de corte tratada térmicamente.	Und.	1
179	Pinza de punta redonda 8"	Pinza de punta redonda largo: 8 pulgadas (203 mm), aislamiento 1000 v, mango bi-material antideslizante, protección pronunciada en la parte superior del mango. Acero cromo níquel, superficie de corte tratada térmicamente.	Und.	1
180	Plato plástico Para Matera	Plato Para Matera Plástico Redonda 31.5cm	Und.	1
181	Plomada de Acero cincado	Plomada de acero cincado de 400 gr, nuez de madera y 5 m cuerda nylon. Incluyendo la NOE	Und.	1
182	Reflector Led 100w 100 - 265 V	Reflector led de 100w para uso en iluminación exterior. Características: potencia: 100 w, flujo luminoso: 9000lm, grado impermeable: ip65, temperatura de color: 6500k, multivoltaje: ac100-265v, difusor: vidrio templado	Und.	1
183	Reflector Led de 200w 110-220 V	Reflector led de 200w para uso en iluminación exterior. . Características: potencia: 200 w, flujo luminoso: 18000lm, grado impermeable: ip65, temperatura de color: 6500k, voltaje 110-220 v, difusor: vidrio templado	Und.	1
184	Rodillo de felpa 9" para pintar (COLOR NARANJA)	Rodillo con felpa de poliéster de alta densidad de 9 pulgadas (22.86 cm). (COLOR NARANJA) Para cualquier tipo de pintura como vinílica y acrílica. Cuenta con un tejido de alta calidad con 0.952 cm de espesor. Unión metálica y mango ergonómico tubular de plástico.	Und.	1
185	Segueta arco de Sierra 12"	Segueta arco de sierra fijo económico 12 pul largo-hoja (305 mm) / arco de sierra fijo de 12 pulgadas (30.5 cm) hecho en acero pintado, por lo que es resistente. Empuñadura cerrada para protección de las manos. Mango con diseño ergonómico y textura patentada da mayor comodidad, mejor control y agarre. Tensión máxima 104 lbs (47 kg), marco segueta cerrado ergonómico, con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre. arco resistente en acero pintado.	Und.	1
186	Sellante adhesivo para juntas 300 ml	Sellante adhesivo de alta resistencia y adherencia para fachadas y pegar concreto, fibrocemento, cerámica, metales, vidrio, ladrillo y todo material a base de cemento, color blanco, transparente y gris, presentación 300ml para aplicar con pistola de calafateo de 9 pulgadas.	Tubo x 300 ml	1
187	Sensor de movimiento 360° 200W 120V tipo techo.	Sensor de movimiento infrarrojo, ángulo de cobertura: 360°, distancia detección: 6m, duración de encendido: 10sg-7min ajustable, potencia máxima soportada (w): 800w incandescentes, potencia máxima soportada (w): 200w led, voltaje: 100-130v/50-60hz, voltaje 127 v, tipo techo.	Und.	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
188	Sensor De Movimiento Para Encendido De Luces	Sensor de movimiento para dispositivos de iluminación en el hogar. El sensor es de 360 grados. Se instala y se conecta en circuito con la lámpara. Tiene controles para ajustar la sensibilidad de la luz y el tiempo de encendido. Puede colocarse en techos o paredes. Es de color blanco muy discreto, tiene un led indicador de funcionamiento en color verde. Dimensiones: 11 cm de diámetro x 5 cm de altura total. Fácil de instalar.	Und.	1
189	Set Tijera Cortacésped + Tijera Cortaramas	Set de tijeras para para podar pasto con mango de madera y tijera pequeña en bypass podadora	KIT	1
190	Sifón Flexible Para Lavaplatos O Lavamanos Blanco.	Ancho total: 75 cm, altura total: 75 cm, materiales: plástico, es flexible: sí	Und.	1
191	Silicona transparente uniones de vidrios 300 ml	Silicona transparente antihongos para uniones de vidrios o juntas, presentación en tubo de 300 ml para aplicar con pistola de calafateo de 9 pulgadas.	Tubo x 300 ml	1
192	Socket para tubo fluorescente led	Socket para tubo fluorescente led características: medidas en milímetros: 37x29x9, origen: Italia material: policarbonato, color: blanco-verde, especial para usar con: tubo led, tubo fluorescente, socket de seguridad: la parte verde del socket gira y aprisiona el tubo para darle más firmeza.	Und.	1
193	Soga de polipropileno 12mm 900 Kg-f.	Soga material: polipropileno. Diámetro: 12mm ó 1/2". Resistencia mínima de 900 kg-f.	Mt	1
194	Soga de polipropileno 14mm 1350 Kg-f.	Soga material: polipropileno. Diámetro: 14mm ó 9/16". Resistencia mínima de 1350 kg-f.	Mt	1
195	Soldadura 6013 x1/8"	Electrodos 6013 x 1 kilo, de revestimiento rutílico. Largo de 35 cm ancho 1/8 pulgadas. Contenido 1 kilo. Uso metalmeccánico	Kg	1
196	Soldadura 7018 x 1/8"	Electrodos 7018 x 1 kilo, de revestimiento rutílico. Largo de 35 cm ancho 1/8 pulgadas. Contenido 1 kilo. Uso metalmeccánico	Kg	1
197	Soldadura de estaño 60/40	Soldadura de estaño 60-40 1,6 mm 250 gr.	kg	1
198	Soldadura PVC	Soldadura líquida para tuberías de pvc, presentación: 1/8 de galón. Color verde, recipiente con aplicador y tapa rosca.	1/4 de Galón	1
199	Sujetador galvanizado para guaya 5/16" (perro)	Sujetador en acero galvanizado de 5/16" (perro para guaya) con mordaza tipo u con conjunto de perno y asentamiento reforzado.	Und.	1
200	Terminal conector de ojo 12-14 awg	Terminal conector de ojo azul cable 12-14 awg x100 unid. Aplica retie	Bolsa x 100 Und.	1
201	Terminal conector de ojo 14-16 awg	Terminal conector de ojo rojo calibre 14-16 awg x100 unid. Aplica retie	Bolsa x 100 Und.	1
202	Tester de voltaje digital	Tester, para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes. Con mango ergonómico, 6v a 400v. Pantalla digital. Medición individual de c.a. / c.c. 12 - 36 - 55 - 110 - 220 v. Cuerpo fabricado en abs. Punta tipo desarmador. Con clip tipo pluma para llevar en el bolsillo. Medición de corriente alterna (c.a.) 120 a 220 v. Medición de corriente continua (c.c.) 12 a 220 v. Frecuencia 60 Hz. Largo total: 12 cm.	Und.	1
203	Disolvente para pintura	Rebajador de pinturas, thinner compuesto por etanol, por galón, incoloro.	Galón	1
204	Tijera de aviación recta 32 cm	Tijeras de aviación corte recto. Largo de 12.6 pulgadas / 32 cm mordaza de aleación de cromo molibdeno cumple con las normas ansi (b107.11m), para cortar metal de hasta calibre 18.	Und.	1
205	Tomacorriente bifásico polo a tierra 20 A 220 V. pata cruzada	Tomacorriente bifásico pata cruzada polo a tierra (2p+t), 20 a 220 v.	Und.	1
206	Tomacorriente doble con polo a tierra 15 A 127 V.	Tomacorriente doble con polo a tierra (2p+t), 15 a 127 v.	Und.	1
207	Tomacorriente doble con polo tierra 20 A 127 V.	Tomacorriente doble con polo a tierra (2p+t), 20 a 127 v.	Und.	1
208	Tomacorriente doble polo tierra GFCI 20 A 127 V.	Tomacorriente doble polo a tierra (2p+t) protección falla a tierra (gfci), 20 a 127 v.	Und.	1
209	Tornillo lamina cabeza lenteja punta broca #8 por 1"	Tornillo lamina cabeza lenteja punta roca -autoperforante cabeza de lenteja #8 por 1" en acero. Bolsa por 1000 unid.	Bolsa x 1000 Und.	1
210	Tornillo drywall 6 x 1.1/2"	Tornillo drywall 6 x 1.1/2"	Bolsa x 100 Und.	1
211	Tornillo drywall 6 x 1"	Tornillo drywall 6 x 1"	Bolsa x 100 Und.	1
212	Tornillo drywall 6 x 2. 1/2"	Tornillo drywall 6 x 2.1/2"	Bolsa x 100 Und.	1
213	Tornillo drywall 6 x 1.1/4"	Tornillo drywall 6 x 1.1/4"	Bolsa x 100 Und.	1
214	Tornillo goloso galvanizado 8x1.1/2 estrella	Tornillo goloso galvanizado 8x1.1/2 estrella	Bolsa x 100 Und.	1
215	Tríplex 3.6 mm x 122 x 244 cm	Tablero tríplex 100% madera natural, de referencia okume, espesor: 3.6 mm. Dimensiones: 122cm x 244cm	Und.	1
216	Tríplex 6.5mm x 122 x 244 cm	Tablero contrachapado de pino radiata proveniente de bosques sustentables, 100% madera natural. Terminación bc. Cara grado b (lijada y sólida de alta calidad, acepta reparaciones sintéticas y/o de madera, con nudos no mayores a 25 mm ,máximo 4). Trascara grado c (lijada, acepta defectos de apariencia y nudos abiertos, contenido de humedad 8%, cantos sin pintar. Color: crudo dimensiones: 122cm x 244cm; espesor: 6.5mm	Und.	1
217	Tubería de presión pvc 1/2" x 6 mts	Tubería de presión de 1/2" x 6 metros tipo pesado, material: pvc, de 500 psi	tramo	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
218	Tubo pvc sanitario 4" x 6m	Tubo sanitario 4"x 6 mts; especificada para conducción de aguas domésticas servidas. Material pvc, color: amarilla, debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana ntc 1341, norma técnica colombiana ntc 1087 .	tramo	1
219	Tubo pvc sanitario 2" x 6 metros	Tubo pvc 2 pulgadas sanitario tipo pesado x 6metros	tramo	1
220	Tubo pvc sanitario 3" x 6 metros	Tubo pvc 3 pulgadas sanitario tipo pesado x 6metros	tramo	1
221	Unión reparación en PVC de 1/2", agua potable	Unión reparación en pvc de 1/2 pulg, cuerpo fabricado en pvc, alto 4.6 cm x ancho 4.6 cm x largo 8.4 cm, presión máxima de trabajo de 150 psi a 23°C.	Und.	1
222	Unión sanitaria pvc C x C de 2".	Unión sanitaria pvc campana por campana, diámetro interno de 2".	Und.	1
223	Universal pvc 1"	Universal de pvc tubería presión pvc certificados con sello ntc 1341, diámetro nominal en pulgadas:1"	Und.	1
224	Válvula para Orinal Push Entrada Superior Empotrada	Cuerpo latón acabado natura, botón y escudo: latón con acabado cromado, alto 38.4 cm, largo 13.7 cm, ancho 7.4 cm, tipo de manija push, capacidad de flujo 9.68l/m máximo a 80 psi	Und.	1
225	Válvula Para Sanitario push Empotrada 4.8 Litros	Válvula Para Sanitario Push Empotrada 4.8 Litros	Und.	1
226	Varilla Soldadura Cobre Plata 0% 20 Pulgadas	Varilla soldadura cobre plata 0% 20 pulgadas,	Und.	1
227	Inyector Venturi 1/2"	Dispositivo hidráulico con forma de dos embudos unidos por la parte más angosta de 1/2" pulgada para integrar al sistema de riego, para la inyección de soluciones nutritivas.	Und.	1
228	Vinilo Lavable Tipo 1	Pintura tipo uno (1) a base agua fabricada con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia. Cantidad: cinco (5) galones. Color blanco (78%wb). Brillo especular 60° / 85° 2.5 / 5.0 ub. Viscosidad 25°C astm d562 125 – 135 ku. Densidad astm d1475 5.38 - 5.48 kg / gal. Ph 8.5 – 9.5 ph. Solidos por volumen 39.3 +/- 2 %. Solidos por peso 56 - 58 %. Poder cubriente (rc) % ≥ 97.4 %. Lavabilidad ≥ 80 %. Resistencia a la abrasión ≥ 400 ciclos. Secamiento al tacto 15 – 20 min. Secamiento al manejo 1 – 4 h. Uso: interiores y exteriores. Termición mate. Cumple con la ntc 1335, características y número de lote o fecha de producción visible en el envase del producto (no superior a un año de la fecha de entrega) producto formulado sin plomo ni cromo	Cuñete x 5 galones	1
229	Lamina super Board de 6mm	Lamina super Board de cemento de 6 mm de espesor, en formato de 1.22 x 2.44m. ó 1.22 x 3.05 m. Peso* 24.60 Kg/m	Unidad	1
230	Remachadora para Trabajo Pesado Profesional	Remachadora para Trabajo Pesado Profesional manija alargada para disminuir la fatiga del operador aumentando el torque en la aplicaciónCuerpo con tratamiento térmico especial Boquilla extendida para alcanzar lugares de acceso restringido, resorte reforzado eyecta automáticamente por la boquilla extendida los remaches alimentados, utiliza remaches de acero y aluminioAcompañada con 4 boquillas para diferentes tamaños de remaches y llave para cambioAplicaciones: Remachar perfiles metálicos, montadores de estructuras metálicas o modulares, o profesionales que desean realizar fijaciones con calidad por medio de remaches; Tamaños 1/8, 3/32, 5/32 y 3/16 "	Unidad	1
231	Angulo De Aluminio	Angulo De Aluminio Liso Crudo Perfil solido en aluminio 3/4" x 1/8" mm de espesor x 6m de longitud	tramo	1
232	Pasador Cromo Satin 135 mm	Pasador Cromo Satin 135 mm	Unidad	1
233	Cerradura repuesto trampa archivador negra	Cerradura repuesto trampa archivador negra con 2 llaves escualizables de plástico negro Incluye: 1 cerradura, 1 aro decorador, 2 llaves escualizables Base: Cilíndrica Aplicación: Escritorios, oficina. Material: Acero Acabado: Pintura Electrostática Color: Negro	Unidad	1
234	Platina En Aluminio liso	Platina En Aluminio liso Crudo Perfil solido en aluminio 1" x 1/8"mm de espesor x 6m de longitud.	tramo	1
235	Alicate encauchetado de punta larga 8" crecens	Alicates Pro de Electricista 8" Largo (203 mm)Corte máximo alambre multifilamento diámetro 2.08mm calibre 12Superficie de corte tratada térmicamente Quijadas maquinadas para mejor agarre. Con recubrimiento anti-corrosión.Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y para cortes fuertes.Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas.Resistentes a solventes. Dieléctricos	Unidad	1
236	pistola metalica manguera jardineria	Pistola para riego de 8 funciones metálica con recubrimiento Cuerpo metálico recubierto de doble inyección ABS/TPR Mango ergonómico Clip para flujo continuo, permite que el agua fluya sin apretar constantemente Uso en jardinería, para regar plantas y limpieza Conexión de entrada 3/4" Peso 292 g	Unidad	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
237	llaves para jardin - pesada de 1/2 pulgada	LLAVE JARDIN PESADA CROMO Cuerpo en latón lo que da una gran robustez y durabilidad. Recubrimiento en cromo electrolítico resistente a la corrosión. Cierre rápido suave de 90 grados. Consumo de agua 15 L/min a 60 psi. Equipada con direccionador de flujo para concentrar el chorro de agua. Temperatura mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F Temperatura máxima de trabajo: 45 °C / 113°F Cumple hasta 250 mil ciclos de uso Da hasta 15 lt/min a 60 psi	Unidad	1
238	acoplador para manguera	Adaptador inserción rosca exterior de 3/4" x 3/4" Diámetro nominal A 3/4" (19 mm) x B 3/4" (19 mm) Tipo de rosca 3/4" - 14 NPT Presión máxima de trabajo 4.5 kg/cm ²	Unidad	1
239	Rodachinas Para Sillas Oficina Piso Duro De 50mm (5 Unidades)	RUEDA 50 MM PISO DURO Ref: REP-SILL-EU-ROD-003-0065 Kit de 5 ruedas Material: Goma Color: Negro con gris	Unidad	1
240	Cinta adhesiva doble faz rollo 1/2"x5mts	Cinta Doble Faz De 1/2" Por Rollo De 5mt CAC CAC Cinta doble faz Dexson de 1/2 pulgada de ancho y 5m de longitud Adhesivo de alta calidad Utilizado en superficies de metal, plástico, madera, vidrio, cerámica, mármol, paredes con acabados (no cemento) No absorbe agua Con 5m de longitud, y 1/2 pulgada (1.27cm) de ancho La superficie donde se va a aplicar la cinta debe estar limpia y seca	Unidad	1
241	CERRADURA DE ENTRADA DE BOLA SATIN	Especificaciones Tipo Entrada Acabado Satinado Uso Tubular Tipo pestillo Dimensiones Alto 29 cm Largo 43.5 cm Incluye 5 llaves	Unidad	1
242	ACOPPLE PLASTICO LAVAMANOS DE 60 CM	ACOPLE PLASTICO LAVAMANOS/LAVAPLATOS DE 60 CENTIMETROS ENTRADAS DE 1/2 PULGADA	Unidad	1
243	Acople plastico sanitario	ACOPLE PLASTICO SANITARIO DE 60 CENTIMETROS	Unidad	1
244	Amarre Negro (15cmx3.2mm)x100 TP	Amarre Negro (15cmx3.2mm)x100 TP Condiciones De Uso Interiores/exteriores Material PA (poliamida) 6.6 UV-estabilizado Longitud 150 mm Ancho 3,2 mm Normas IEC 61084-2-1 UL 62275 Resistencia A Las Llamas V2 acorde a UL 94 Autoextinguible Temperatura Ambiente De Funcionamiento 40...85 °C Características Ambientales Resistencia UV	Bolsa x 100 Und.	1
245	Amarre Negro (10cmx2.5mm)x100 TP	Amarre Negro (10cmx2.5mm)x100 TP Condiciones De Uso Interiores/exteriores Material PA (poliamida) 6.6 UV-estabilizado Longitud 100 mm Ancho 2,5 mm Normas IEC 61084-2-1 UL 62275 Resistencia A Las Llamas V2 acorde a UL 94 Autoextinguible Temperatura Ambiente De Funcionamiento 40...85 °C Características Ambientales Resistencia UV	Bolsa x 100 Und.	1
246	Amarre Dexson T10 Negro (25cm x 4.8mm)x100 TP	Amarre Negro (25cm x 4.8mm)x100 TP Condiciones De Uso Interiores/exteriores Material PA (poliamida) 6.6 UV-estabilizado Longitud 250 mm Ancho 4,8 mm Normas IEC 61084-2-1 UL 62275 Resistencia A Las Llamas V2 acorde a UL 94 Autoextinguible Temperatura Ambiente De Funcionamiento 40...85 °C Características Ambientales Resistencia UV	Bolsa x 100 Und.	1
247	Espiral 12mm(1/2)x2M 5-24Cables16AWG	Espiral 12mm(1/2)x2M 5-24Cables16AWG Destino De Producto 5...24 cable AWG 16 Condiciones De Uso Exterior Material PE (polietileno) Diámetro 12 mm Longitud 2 m Entorno Normas IEC 61084-2-1 Resistencia A Las Llamas V2 acorde a UL 94 Autoextinguible	Bolsa x 10 metros.	1
248	Espiral 15mm(5/8)x10M 8-32 Cables16AWG	Espiral 15mm(5/8)x10M 8-32 Cables16AWG Destino De Producto 8...32 cable AWG 16 Condiciones De Uso Exterior Material PE (polietileno) Diámetro 15 mm Longitud 10 m Entorno Normas IEC 61084-2-1 Resistencia A Las Llamas V2 acorde a UL 94 Autoextinguible	Bolsa x 10 metros.	1
249	Alcohol Isopropilico para Limpieza de Equipo Electrónico	Alcohol Isopropílico para Limpieza de Equipo Electrónico Color del producto Blanco Líquido para limpieza de equipos Uso Cámara digital, Teclado, LCD/LED/Plasma, Lentes/Cristal, Computadora portátil Identificadores No CAS 67-63-0 Pureza 99.5 % Fórmula molecular C3H8O Masa molar 60.1 g/mol	litro 1000ml	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
250	Limpiador espumoso antiestático	Limpiador espumoso antiestático Ideal para las carcasas de Computadores, Impresoras, Fotocopiadoras, Televisores, Teléfonos, Computadores Portátiles. Componentes: Detergentes, Homogenizadores, Limpiadores, Aceites esenciales, Surfactantes bacteriostáticos y propelentes. Producto <u>ecológico amigable con el medio ambiente</u>	Lata aerosol x 16 onzas	1
251	Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos.	Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos. Remueve polvo, pelusas, mugre y grasas leves. Evita las fallas en los equipos donde es aplicado.No mancha ni deja residuos. Importante: se deben apagar y desconectar los equipos antes de aplicar el producto. Usos: Contactos eléctricos y electrónicos, fusibles, radios, DVD'S, equipos de computo, impresoras, teléfonos, cabezas de equipos eléctricos y electrónicos en <u>general</u> .	Lata aerosol x 8.1 Onzas	1
252	Rollo vinipel industrial transparente de 50cm x 500 mts	Rollo vinipel industrial transparente de 50cm de alto X 500 mts de largo calibre 8	Rollo	1
253	Disco Corte Metal T1 4.1/2*0.45*7/8	DISCO FINO 4.1/2 X 0.045 X 7/8 Discos de corte extra fino, flexible y ultra delgado, diseñado para cortes rápidos en metal y acero. De larga vida útil y disminuye el desperdicio de material al proveer forma, filo, dureza y flexibilidad. 100% granos vírgenes para mayor rendimiento. <u>Certificados OSA de seguridad e ISO 9001-2000 de calidad</u>	Und.	1
254	Juego Destornilladores De Precisión Ref 66-052	Juego De 6 Destornilladores De Precisión Ref 66-052 Mangos ergonómicos, Barras endurecidas con acabado en óxido negro, resisten a la corrosión, Ideales para joyería y electrónica, Contenido: 6 piezas (4) 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 mm (2) #0 y #1 <u>INCLUYE: Caja de almacenaje de plástico durable Peso: 1 kg</u>	juego	1
255	acoples de manguera	Acoples de manguera de 1/2" en laton solido para maxima resistencia al desgaste, conector macho/hembra, empaque antifuga con diseño conico	Und.	1
256	Aspersor	Aspersor de golpe plastico de 1 salida dos vías. Giro total o parcial y salida de 23° de inclinacion.Optima distribucion del riego. 15 metros de diametro a 30 PSI.	Und.	1
257	Cabezal de corte	Cabezal de corte para guadaña robusto de dos hilos de corte para recortar y cortar cesped, el hilo se puede rellenar manualmente. 42-2	Und.	1
258	Careta de esmerilar	Casquete porta visor fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) con sistema de suspensión con ratchet que permite intercambiar visores en policarbonato de alta resistencia con y <u>sin ribete metálico.</u>	Und.	1
259	Escoba Polipropileno	Escoba de polipropileno con 22 dientes. Idóneo para recoger hojas, ramitas y la hierba	Und.	1
260	Fertilizante Liquido	fertilizante líquido con altos contenidos de Fósforo y Potasio, que por su formulación y balance, permite incrementar y concentrar la sacarosa en los cultivos. Es una herramienta de un alto valor en zonas donde no puede madurarse con herbicidas, además de ser apto en programas de manejo más limpio y sostenible de los cultivos que incluyan la reducción en el uso de <u>productos tóxicos con impacto ambiental</u>	Lt	1
261	Herbicida	herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en <u>crecimiento activo.</u>	Lt	1
262	Juego de jardin	Mango en polietileno de agarre suave.(Pala, Pala transportadora y Cultivador) Cabezales de acero al carbono, duradero, no se oxida ni se rompe fácilmente. Ideal para una variedad de tareas, incluyendo cavar, deshierbar, aflojar el suelo, airear, <u>trasplantar, etc</u>	juego	1
263	Pistola Jardinera	Pistola para jardin con chorro regulable, clip de bloqueo para un rociador continuo, rosca estándar para manguera de jardin	Und.	1
264	Plantas ornamentales	Plantas ornamentales decorativas de uso interno y externo de facil cuidado, para <u>embellecimiento de zonas verdes</u>	Und	1
265	Tijera podadora 10"	Hoja en acero con recubrimiento antiadherente. Mango tubular en aluminio ovalado. Agarre en caucho termoplástico suave. Tensión de la hoja ajustable. <u>Topes de nylon</u>	Und	1
266	Tijera Jardin 8"	Hoja en acero inoxidable calidad japonesa SK5. Superficie enchapada en cromo duro. Mango en aluminio fundido recubierta pvc suave. Alta resistencia a la corrosión y al desgaste. <u>Seguro de bloqueo.</u>	Und.	1
267	Impermeabilizante transparente	Sikalastic 707 Transparente Impermeabilizante Líquido X 2.4 Kg	Und	1
268	Cinta Demarcación Negro - Amarilla Adhesiva	Cinta Demarcación Negro - Amarilla AdhesivaLargo x Ancho 16 m x 5 cm	Rollo	1
269	Cinta Antideslizante Fotoluminiscente Verde Con Negro	Cinta Antideslizante Fotoluminiscente Verde Con Negro, MEDIDAS: 5 cm x 18 metros.	Rollo	1
270	Afix Pegadit Superadhesivo Extremo	Afix Pegadit Superadhesivo Extremo, 750 ml	botella	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
271	Mezclador Lavaplatos Aquarius Cromo Cuello Alto Gerfor Acabado Cromado Color Plateado	Mezclador Lavaplatos Aquarius Cromo Cuello Alto Gerfor Acabado Cromado Color Plateado	Und	1
272	Electrodo 1/8" Acero Inoxidable E308L16 325X350 mm	Electrodos 7018 x 1 kilo, de revestimiento rutílico. Largo de 35 cm ancho 1/8 pulgadas. Contenido 1 kilo. Uso Electrodo revestido para soldar acero inoxidable	kilo	1
273	Cartucho Sanitario Para Válvula Institucional	Cartucho Sanitario Para Válvula Institucional, Línea complementaria, repuesto, Color cromo bronce, Incluye tecla de descarga, Materiales Bronce, Sistema de la válvula, Botón simple, Tiempo de selle 5 segundos promedio.	Und	1
274	Pistón Fluxómetro de sanitario Tru-Flush Sloan 1.28 G O 4.8L	Kit pistón para accionamiento Ref. GBL-1006-A – 4.8.40 – de fluxómetro TRF marca Sloan para sanitario, proporciona un nivel de descarga constante de 1.28 Galones o 4.8 Litros de agua.	Und	1
275	Esquinero Plástico Blanco 2.44 m	El Esquinero Plástico Blanco 2.44 es muy flexibles lo cual facilita su instalación, a la vez que evita desperdicio ya que no se rompen. Otorgan una excelente protección contra golpes y fisuras y mejoran el acabado de todo tipo de obras.	Und	1
276	Pata o tapon de silla ovalada ovalada con férula interna, 16 x 30 mm, 32 pulgadas, color negro	Diámetro de acabado: 16 x 30 mm — 1,6 x 3,0 cm. Diámetro del casquillo: 13 x 26 mm — 1,3 x 2,6 cm. Cantidad: 32 unidades Material: PVC, Aplicación: interior. Forma: ovalada y oblonga. Color: negro. Dónde usarlo: en tubos y patas con un exterior de 16 mm x 30 mm (1,6 cm x 3 cm) y el interior de 13 mm x 26 mm (1,6 cm x 2,6 cm).	Paquete	1
277	Válvula bola pvc soldar 1/2 pulgada	Válvula de PVP ideales para redes de agua potable, estas válvulas soportan hasta 23°C (73° F) y presiones de hasta 235 psi, viene con conexión lisa para ser pegadas con soldadura química, compatible con tubería de PVC.	Und	1
278	Unión Universal Lisa En PVC De 1-1/2 Pg	Tipo Unión Universal Lisa En PVC De 1-1/2 Pg, Material PVC, Ideal para unir accesorios y tubería de PVC. Las más suaves del mercado, Fácil instalación, sin herramientas, Tuerca de fácil agarre. Presión 150 psi	Und	1
279	Cinta Teflón industrial	Cinta Teflón Ptfé Basic 1/2 Pulg X 10 Metros	Und	1
280	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 1MM 100G	Soldadura de estaño Tech 60/40, diámetro 1mm, ¼ de libra.	Rollo	1
281	PISTOLA CALAFATEO TRUPER REFORZADA PICA-X 17558	CARACTERÍSTICAS Cuerpo fabricado en acero tipo medio barril, Mango de aluminio inyectado, Doble varilla de empuje y medición, Muela robusta de acero para asegurar el trinquete	Und	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
282	TALADRO INALAMBRICO DE BATERIAS DE 20V PERCUTOR DCD985m2		Und	1
283	CONECTOR – AUTODESFORRE 10-12 AWG AMARILLO	CONECTOR – AUTODESFORRE 10-12 AWG AMARILLO 4.82mm 562 Aplicación de voltaje Baja Tensión Color del aislamiento Amarillo Conector / Herramienta de Conector prensado o alicates Lineman de 9 in (228,6 mm) Ejecute El Diámetro Exterior Máximo Del Aislamiento (Métrico) 4.82 mm. Material Aislante: polipropileno retardante de llama, contacto en U: latón estañado Material de aislamiento Polipropileno Número de archivo UL E23438 Número de núcleos máx. 2 Relleno de grasa contra la corrosión No Resistente A La Humedad No Retardante de Flama Si Tamaño máximo del conductor (Métrico) 4 mm ² , 6 mm ² (trenzado) Tamaño mínimo del conductor (Métrico) 4 mm ² Tamaños de los conductores (Métrico) 4 mm ² , 6 mm ² (trenzado) Temperatura Máxima de operación (°C) 90 °C Tipo de conector Desplazamiento de Aislación Tipo de conexión Doble Paso o Llave Toque Diámetro	Caja x 100Und	1
284	Juego de Reparación de Celulares y Dispositivos 77 Piezas	Ficha Técnica Dimensiones: Alto: 20 cm, Ancho: 4 cm Especificaciones Material Acero al cromo vanadio, Número de piezas 77 Características Puntas de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que el acero al carbono, Cabeza giratoria, Mango Comfort Grip, Con estuche para proteger y guardar las herramientas, Para dispositivos inteligentes y de electrónica, Contenido 77 piezas. Largo 12 cm Incluye 6 puntas planas 1 a 4 mm, 5 puntas de cruz PH000 a PH2, 8 puntas torx T2 a T10, 6 puntas torx con seguro TS7 a TS20, 8 puntas hexagonales 0.9 a 4 mm, 7 puntas hexagonales 1/16" a 5/32", 4 estrellas 0.8 a 2 mm, 4 triwing TR1000 a TR11, 4 triángulo 2 a 3 mm, 4 puntas pozidriv PZ00 a PZ2, 1 Spanner, 3 puntas cuadradas S0 a S2, 8 dados 2.5 a 5.5 mm, 3 espátulas, 1 pinza curva, 1 magnetizador, 1 mango, 1 llave para SIM, 1 ventosa para panel.	Und.	1

item	Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad
285	Hidrolavadora Inalámbrica Limpiadora DCPW550P1 20 voltios 550 PSI 1.0 GPM	<p>Especificaciones: Presión máxima: 550 PSI (libras por pulgada cuadrada) Caudal máximo: 1.0 GPM (galón por minuto) Incluye(1) Recortadora de hilo DCST972 (1) batería XR DCB205 de 20 V máx.* (5,0 Ah) (1) cargador (1) Varita larga con conexión rápida (1) boquilla turbo (1) Boquilla de 15° Boquillas incluidas: Turbo, 15°, 25°, 40° Accesorios adicionales: Botella para detergente, manguera de succión de 6.1 m, adaptador para manguera de jardín Alto 27, Ancho 60, Largo 15 ModeloDCPW550P1 Detalle de la garantía3 años de garantía a nivel nacional en los centros de servicio de la marca Garantía por defectos de fábrica no por desgaste o mal uso de la herramienta Peso: Aproximadamente 2.5 kg Condición del productoNuevo</p>	Und.	1