FORMATO No. 2
OFERTA ECONOMICA

San Miguel de Agreda de Mocoa,

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Carrera 7 con calle 7, Palacio Municipal de Mocoa
B/ Centro
Mocoa – Putumayo.

Referencia: Presentación de propuesta económica del proceso de selección de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. XXXXXXX DE XXXXX

El suscrito xxxxxxx, obrando en Representación de xxxxx o en nombre propio, me permito presentar propuesta para el proceso de la referencia, el cual tiene por objeto "DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO ESCOLAR CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", conforme las siguientes condiciones:

ACTIVIDADES	SUBACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGADO	CANT
1. DOTAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO ESCOLAR	PUESTO DE TRABAJO PARA BÁSICA PRIMARIA: mesa de trabajo primaria, patas en acero tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2mm mínimo (sin pintura), soporte superficie en acero tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2mm mínimo (sin pintura), refuerzo estructural porta libros en acero, platinas de suyección en acero, superficie polipropileno copolimero de alto impacto y/o madera contrachapada de 15mm, refuerzo apoya pies en acero, entrepaño en acero, tornillos en cero, tapones en polipropileno; dimensiones: altura de la mesa: 640mm ancho de la mesa: 700mm, ancho de la superficie: 680mm, altura del espacio para miembros inferiores: 520mm, profundidad de la mesa: 510mm, profundidad de la superficie: 400mm, altura espacio libre entrepaño: 67mm, altura del refuerzo apoya pies: 100mm, radios laterales: 1,054mm, radio esquinas de la superficie: 50mm, radio interno de la superficie: 2,960mm, ángulo de las patas con respecto a la superficie: 98°; silla de trabajo primaria, patas en acero, tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5mm mínimo (sin pintura), asiento espaldar en acero tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5mm mínimo (sin pintura), amarres en acero tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2mm mínimo (sin pintura), asiento en polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV, espaldar en polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV, tapones en polipropileno, dimensiones: altura del plano del asiento hasta desde el piso hasta el punto mas alto: 380mm, profundidad del asiento: 348mm, ancho del asiento: 300-380mm, ancho del espaldar: 200-300mm, altura del punto medio del espaldar desde el piso: 589mm, radio de curvatura del espaldar: 500mm mínimo.	UNID	60
	PUESTO DE TRABAJO PARA BÁSICA SECUNDARIA: mesa de trabajo secundaria, patas en acero tubo cold rolled	UNID	64

	sección circular de 1", espesor de pared de 1,2mm mínimo (sin pintura), soporte superficie en acero tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2mm mínimo (sin pintura), refuerzo estructural porta libros en acero, platinas de suyección en acero, superficie polipropileno copolimero de alto impacto y/o madera contrachapada de 15mm, refuerzo apoya pies en acero, entrepaño en acero, tornillos en cero, tapones en polipropileno; dimensiones: altura de la mesa: 760mm ancho de la mesa: 700mm, ancho de la superficie: 680mm, altura del espacio para miembros inferiores: 625mm, profundidad de la mesa: 457mm, profundidad de la superficie: 400mm, altura espacio libre entrepaño: 67mm, altura del refuerzo apoya pies: 100mm, radios laterales: 1,054mm, radio esquinas de la superficie: 50mm, radio interno de la superficie: 2,960mm, ángulo de las patas con respecto a la superficie: 98°; silla de trabajo primaria, patas en acero, tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5mm mínimo (sin pintura), asiento espaldar en acero tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5mm mínimo (sin pintura), amarres en acero tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2mm mínimo (sin pintura), asiento en polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV, espaldar en polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV, tapones en polipropileno, dimensiones: altura del plano del asiento hasta desde el piso hasta el punto mas alto: 430mm, profundidad del asiento: 400mm, ancho del asiento: 340-420mm, ancho del espaldar: 340-420mm, altura del espaldar: 240-320mm, altura del punto medio del espaldar desde el piso: 676mm, radio de curvatura del espaldar: 500mm mínimo.		
	Suministro e Instalación de Televisor Smart 55" QLED 4K - Resolución Pantalla:4K-UHD - Diseño de la pantalla: Plano - Tamaño Pantalla: 55 Pulgadas - Tamaño Pantalla: 139.7 Centímetros - Tipo de Pantalla: QLED - Smart TV: SI es Smart TV - Asistente de Voz: Si Soporta Asistente de Voz - Sistema Operativo: TIZEN - Sintonizador Digital DVB T2: Si Tiene Sintonizador Digital DVB-T2 - Tiene Tecnología Para Compartir Pantalla: Si Tiene Opción de Compartir Pantalla - Potencia de Audio: 20 Watts - Tasa de Refresco del TV: 60 Hz - Ancho o Frente (Sin Base): 123.21 Centímetros - Alto (Sin Base): 70.88 Centímetros - Fondo (Sin Base): 2.57 Centímetros - Medidas del TV. Sin la base (Ancho x Alto x Fondo): 123,21 x 70,88 x 2,57 Centímetros - Ancho o Frente (Con Base): 123.21 Centímetros - Alto (Con Base): 76.53 Centímetros - Fondo (Con Base): 24.74 Centímetros - No. Puertos HDMI: 3 Puertos HDMI - No. Puertos USB: 2 Puertos - Fuentes de Alimentación de Energía: Energía Eléctrica - Tipos de Puertos Entradas y Salidas: Cable óptico digital, Puerto HDMI, Puerto LAN/Ethernet, Puerto USB - Opciones de Conectividad: Bluetooth, Conexión Con Cable, USB, WiFi - Salida Óptica: Si Tiene Salida Óptica - Entrada Coaxial: Si Tiene Entrada Coaxial - Garantía del proveedor: 1 año - Incluye Soporte e instalación s/n requerimientos	UNID	25
	Parlante Bluetooth EONONEMK2 - Dimensiones (ancho, largo, alto): 63 cm x 45 cm x 73 cm - Conectividad/conexión: Bluetooth - Material: Aluminio - Amplificador incorporado: 1500 vatios (pico) - Respuesta de frecuencia: 37 Hz–20 kHz	UNID	2

	a -10 dB; 45 Hz–20 kHz a -3 dB - Peso: 42,5 libras (19,3 kg) - Entradas USB: 2 - Transmisión de audio: Bluetooth 5.0 - Las E/S incluyen 3 conectores Neutrik XLR Combo, 1 entrada Hi-Z y una entrada sumada de 3,5 mm/BT - Mezclador digital: 5 canales - Garantía: 1 año		

NOTA DE LA ENTIDAD: LOS VALORES ANOTADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERAN INCLUIR LOS IMPUESTOS + IVA. AQUELLOS VALORES QUE NO SEAN INCLUIDOS EN LA OFERTA NO SERÁN RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD.

Nombres y apellidos del proponente o representante legal o su apoderado:_____
Dirección comercial del proponente: _____.
NIT: _____
Teléfonos: _____.
Correo electrónico:
Firma Representante Legal: _____