Bucaramanga, 02 de septiembre de 2025

Señores
ALCALDIA POPAYAN
POLICIA METROPOLITANA POPAYAN

Agradecemos de antemano su gentil invitación a cotizar; como representantes y distribuidores nos permitimos dar a conocer a usted y a su equipo técnico y comercial la siguiente oferta de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.

Hemos diseñado nuestra cotización con productos de la más alta calidad y tecnología, diferenciándonos como Concesionario en la generación de valor agregado, ofreciendo flexibilidad, disponibilidad, asesoramiento, servicio y experiencia en negocios y licitaciones de flotas al servicio público y privado en todo el territorio nacional.

HONDA XRE 300 SAHARA MODELO 2025



ESPECIFICACIONES TECNICAS

FICHA TÉCNICA HONDA XRE 300 SAHARA Categoría: Doble Propósito Tipo Enduro ON-OFF Año Modelo 2025		
	ítem	Valor
Motor	Cilindraje	293,5 CC ≈ 300 CC (Comercial)
	Tipo de motor	4 Tiempos OHC, Refrigerado por aire
	Potencia máxima	24.8 CV (24.5HP≈25 HP-Comercial) @ 7.500 Rpm
	Torque máximo	26.5 Nm @ 5.750 Rpm
	Relación de compresión	9.3:1
	Tipo de transmisión	6 velocidades
	Diámetro y carrera	77x63.033 mm
	Sistema de válvulas	Accionadas por cadena con balancines OHC
Chasís	Peso en seco del motor	35.5 kg
	Rueda delantera	90/90-21
	Rueda Trasera	120/80-18
	Marca de llantas	METZELER KAROO STREET
	Dimensión total	2.193x829x1.270 mm
	Distancia entre ejes	1.425mm
	Peso en seco	159 kg
	Capacidad máxima de carga	159 kg
	Capacidad del tanque de combustible	13.9 L
	Capacidad de reserva tanque de combustible	2.6 L
	Cáster	25°59’
	Freno delantero	Disco con ABS
	Freno Trasero	Disco con ABS
	Tipo de suspensión delantera	Horquilla Telescópica
	Recorrido suspensión delantera	221 mm
	Tipo de suspensión trasera	PRO-LINK
Sistema eléctrico	Recorrido suspensión trasera	225 mm
	Sistema de encendido	Totalmente transistorizado
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Sistema de carga	Alternador de salida monofásica
	Regulador/rectificador	Rectificación por semiconductor abierto, monofásico de media onda
	Sistema de iluminación	Alternador
	Identificación del cuerpo del	GQB5A

Sistema de alimentación	**acelerador**	
	Ralentí	**1.450 ± 100 rpm**
	Juego de la empuñadura del acelerador	**2 – 6 mm**
	Presión del combustible en ralentí	**288 – 300 kPa**
	Flujo de la bomba de combustible (a 12 V)	**108 cm3 mínimo/10 segundos**
	Concentración de CO	**0,4 % máximo**
Cantidad de aceite de motor	**Concentración de HC**	**50 ppm máximo**
	Después del drenaje	**1,5 litros**
	Después de cambiar el filtro de aceite	**1,6 litros**
	Después del desarmado	**2,0 litros**

ACCESORIOS Y EQUIPOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT
Casco de Seguridad	Casco para motociclista fabricado bajo normas internacionalesen materiales resistente a los impactosy diferentes factores delclima, con interior acolchadodesmontable en material antialérgico, con sistemas deventilación frontal y superior orificios que permitenla circulación de aire. Cumple con la normatividad vigente del Ministerio de Transportes (Resolución 1080 del 19/03/2019), la NormaTécnica NTMD-0015-A3 del Ministerio de Defensa Nacional, Incluye simbología institucional.	**2**
Impermeable	Impermeable confeccionado en tela vinílica conformadopor tres piezas chaqueta, pantalón y zapatos, en color verde con simbología institucional. Cumple con las especificaciones técnicas del Ministerio de Defensa NTMD-0254-A2 Adicionalmente incluye bolso.	**2**

Rodilleras	Rodillera táctica que ofrecen protección en rodilla ycanilla. Poseen diseño ergonómico, excelente ventilación, ajuste perfecto con tres (3) correas ajustables en nylon elástico con cinta de contacto y suelte rápido, fijación en la parte posterior de la pierna, ofrece que el centro de la rodilla este completamente cubierta en todo el rango de movimiento,remaches en latón con el fin de que no se oxiden y sujeten la parte interna. Diseño asimétricamente izquierda y derecha para un ajuste óptimo. Cumple especificaciones Anexo 1. Equipo de protección personal.	**2**
Coderas	Codera táctica que ofrecen protección en codo, antebrazo y tripces, con diseño ergonómico, excelente ventilación, ajuste perfecto con tres (3) correas ajustables en Nylon elástico con cinta de contacto desuelte rápido, fijación en la parte interna del brazo, ofrece que el centro del codo este completamente cubierta en todo el rango de movimiento, remaches en latón conel fin de que no se oxiden y sujeten la parteinterna. Diseño asimétricamente izquierda y derecha para un ajuste óptimo. Cumple especificaciones Anexo 1. Equipo de protección personal.	**2**
Guantes con Reflectivo	Cumplen con la Norma ET-PN-074 A2 Vigente. Guantes negros, Elaborados en cuero cabritilla, curtido al cromo, cocidos con nylon Forrados En poliéster 100%, ferry espumado, color negro. Los guantes llevan dos cintas reflectivas ubicadas sobre la parte central del dorso, permitiendo así visibilidad al usuario especialmente en horas nocturnas.	**2**
Maletero	Fabricado en Polipropileno de Alta Densidad, alta resistencia y elasticidad. Capacidad Carga 3.5 k.Volumen: 36 Litros. Stop con reflectivo rojo. Sistemade cierre: chapa de seguridad permite abrir el maleteroy desengancharlo con una sola llave. Trae una llave original y copia. Fácil instalación. 100% adaptable a cualquier parrilla. Base resistente a la vibración.	**1**
Porta Tonfa	Se encuentra al costado derecho de la defensa en la parte superior. Sujeta mediante una base metálica queimpide quela tonfa se mueva con el movimiento constantede la motocicleta	**1**

Sirena Compacta	Sirena compacta SCS1000 cuenta con funciones de microprocesador es un potente sistema de señalización que integra amplificador y altavoz en una sola unidad. Fabricada en ABS con fibra de vidrio y aluminio inyectado, la sirena SCS1000 30 Watts,16 tonos programados y fácilmente seleccionables por el usuario,a través de un conjunto de microinterruptores situadosen el manubrio de la moto, de fácil acceso. Fusible incluido también en la parte posterior. Tanto lacarcasacomo la tarjeta electrónica son resistentes a la vibración y cuenta con cinco años de garantía.	**1**
Luces Delanteras	Luz Led Micro Pulse de alto rendimiento, de seis súperLed, con diseño rectangular, encapsulada, resistente ala vibración y a la intemperie, de ángulo abierto, color azul y rojo. Lente fabricado en poli carbonato.Montadas en la defensa conforme al diseño de la motocicleta, una a cada lado. Cumple norma técnica SAE	**2**
Luz Trasera Maletero	Luz Led Micro Pulse de alto rendimiento, de seis súperLed, con diseño rectangular, encapsulada, resistente ala vibración y a la intemperie, de ángulo abierto, color azul y rojo. Lente fabricado en poli carbonato. Montada sobre la tapa superior de la caja trasera. Cumple norma técnica SAE	**1**

Mando Control MC 300	Switch de motos para control de sirena y luces. Resistente a la vibración y a la intemperie, 100% impermeable. Permite un fácil control de todas las funciones de lasluces MPS y La sirena compacta SCS1000. Diseñado paracomandar hasta 6 luces y una sirena, todo en un mismo control. La unidaddel interruptor del manillar de la motocicleta MC300 consta deun interruptor basculante de cuatro posiciones y un interruptormomentáneo. El control MC300 también controla la función de sirenade alta/ baja intensidad (modo día / noche).	**1**
Defensa	De un solo cuerpo, fabricada en tubo coll rolled de 1y ¼ de diámetro en calibre 14, de forma cónica, en pintura electrostática negra, sujeta al chasis en la parte delantera.	**1**
Accesorios Adicionales	Protector inferior de motor, protector de manillares parrilla y Kit de Herramienta.	**1**

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

- Mantenimiento preventivo establecido por la casa matriz, de acuerdo con el Kilometraje y hasta 24.000 km según especificaciones de la ficha técnica, el cual será prestado por talleres autorizados a nivel nacional.
- Garantía original Honda, la cual cubre por los 24.000 Kilómetros de recorrido o 12 meses de uso, contados a partir de la fecha de su facturación.
- La Motocicleta y sus componentes son originales de fábrica, excepto las adaptacionesque requiera la Policía Nacional descritas en las especificaciones técnicas.
- Pintura, emblemas siglas y escudos fuerza pública.
- Capacitación teórica Práctica, dirigida por el área técnica de Honda, especialistas en el producto, mantenimiento y posventa.
- SOAT con vigencia de un año contado a partir de la entrega.
- Matricula Oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para las entidades públicas de acuerdo a la resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor de contrato indique.
- Manual de usuario y mantenimiento preventivo
- Se incluyen impuestos, tasas y contribuciones que aplican para el departamento y municipio.

MANTENIMIENTO

A continuación, se detalla la descripción del mantenimiento ofrecido:

Elementos	1.000 km	3.000 km	6.000 km	9.000 km	12.000 km	15.000 km	18.000 km	21.000 km	24.000 km
Aceite motor	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***
Filtro de aceite	***Cambiar***		***Cambiar***		***Cambiar***		***Cambiar***		Cambiar
Oring filtro de aceite	***Cambiar***		***Cambiar***		***Cambiar***		***Cambiar***		Cambiar
Filtro aire							***Cambiar***		
Freno delantero	Limpiar	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***
Freno Trasero **Pastillas**	Limpiar /Ajustar	Limpiar /Ajustar	***Cambiar***	Limpiar /Ajustar	***Cambiar***	Limpiar /Ajustar	***Cambiar***	Limpiar /Ajustar	***Cambiar***
Llanta delantera	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar	***Cambiar***	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar
Llanta trasera	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar	***Cambiar***	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar
Kit arrastre	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	***Cambiar***	Ajustar y calibrar
Rodamiento rueda delantera								***Cambiar***	
Rodamiento rueda trasera								***Cambiar***	
Bujía				***N/A***			***N/A***		
Cunas dirección				Ajustar			Ajustar		***Cambiar***
Guayas	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar
Calibración de válvulas	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***
Centrado de Rines					Ajustar				Ajustar

Sincronización				Limpiar			Limpiar		
Lavado de Inyectores				Limpiar			Limpiar		
Sistema eléctrico	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas

OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR IVA INCLUIDO
Motocicleta Honda XRE300 2025 Sahara Uniformada Policía Nacional- Matrícula Oficial – SOAT- Mantenimiento 24.000 Km- Accesorios y Adecuaciones incluye todos los gastos las de estampillas y legalización en entidades públicas (IVA INCLUIDO)	1	$66.900.000
TOTAL, UNIDAD		**$66.900.000**

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de pago	**40% Anticipo – 60% Contra Entrega**
Lugar de entrega	**Ciudades Capitales**
Plazo de entrega motocicletas	**60 días después de recibida la Confirmación de compra.**
Validez de cotización	**60 días**

Esperamos que la información entregada en la presente propuesta sea una contribución importante en la toma de sus decisiones. Todas las alternativas expuestas son tan solo parte de las múltiples posibilidades que estamos en capacidad de brindar.

Cualquier inquietud no dude en contactarnos.
En espera de sus comentarios.

LUIS GABRIEL HERRERA
ADMINISTRADOR
Almacén Moto World Honda
Tel: 3102532124