FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Ítem	1			
Nombre del Producto	ISLA DE TRABAJO DE 6 PUESTOS			
Código UNSPSC	56111701			
Cantidad	8			
Unidad de medida	UNIDAD			
Especificaciones técnicas	SUPERFICIE PRINCIPAL	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 2,5 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	SUPERFICIE RETORNO	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	PEDESTALES	Acero Cold Rolled	Estructura tubular espesor 1,2	Pintura en polvo para aplicación

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

			mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
	FALDEROS	Lamina de acero Cold Rolled	Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
	NIVELADORES	base en polipropileno	diámetro de 2"	color negro
		Espigo de acero	espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4” de largo	zincado
	Pasacables con canaleta interna			
Requerimientos técnicos	**I.** Todas las superficies deben quedar instaladas a una altura de 73 cm. **II.** La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones. **III.** Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse. **IV.** Los pedestales deben contar con niveladores. **V.** Todos los perfiles metálicos expuestos deben tener tapones. **VI.** La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas **VII.** El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz **VIII.** Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad. **IX.** La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y/o mamparas. **X.** Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía**.**			

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

	XI. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas, debe tener una canal para cableado estructurado con tapa, esta debe permitir fácil acceso para mantenimientos. **XII.** Las uniones entre la superficie y la estructura deben hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad. **XIII.** El conjunto debe permitir el ensamble con cajoneras metálicas y pedestales, mamparas, divisiones, pedestales y sus combinaciones. **XIV.** Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual**.** **XV**. La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie **XVI**. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. **XVII.** No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado. **XVIII.** Sin importar el diseño de las superficies, pedestales, mamparas, divisiones, etc., los modelos de configuración deben adecuarse según el espacio disponible.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Ítem	2			
Nombre del Producto	ISLA DE TRABAJO DE 4 PUESTOS			
Código UNSPSC	56111701			
Cantidad	3			
Unidad de medida	UNIDAD			
Especificaciones técnicas	SUPERFICIE PRINCIPAL	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 2,5 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	SUPERFICIE RETORNO	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	PEDESTALES	Acero Cold Rolled	Estructura tubular espesor 1,2	Pintura en polvo para aplicación

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

			mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
	FALDEROS	Lamina de acero Cold Rolled	Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
	NIVELADORES	base en polipropileno	diámetro de 2"	color negro
		Espigo de acero	espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4” de largo	zincado
	Pasacables con canaleta interna			
Requerimientos técnicos	**I.** Todas las superficies deben quedar instaladas a una altura de 73 cm. **II.** La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones. **III.** Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse. **IV.** Los pedestales deben contar con niveladores. **V.** Todos los perfiles metálicos expuestos deben tener tapones. **VI.** La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas **VII.** El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz **VIII.** Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad. **IX.** La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y/o mamparas. **X.** Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía**.**			

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

	XI. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas, debe tener una canal para cableado estructurado con tapa, esta debe permitir fácil acceso para mantenimientos. **XII.** Las uniones entre la superficie y la estructura deben hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad. **XIII.** El conjunto debe permitir el ensamble con cajoneras metálicas y pedestales, mamparas, divisiones, pedestales y sus combinaciones. **XIV.** Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual**.** **XV**. La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie **XVI**. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. **XVII.** No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado. **XVIII.** Sin importar el diseño de las superficies, pedestales, mamparas, divisiones, etc., los modelos de configuración deben adecuarse según el espacio disponible.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Ítem	3			
Nombre del Producto	ISLA DE TRABAJO LINEAL DE 5 PUESTOS			
Código UNSPSC	56112204			
Cantidad	2			
Unidad de medida	UNIDAD			
Especificaciones técnicas	SUPERFICIE PRINCIPAL	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 2,5 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	SUPERFICIE RETORNO	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	PEDESTALES	Acero Cold Rolled	Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin	Pintura en polvo para aplicación electrostática

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).</td><td>tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).</td></tr>
<tr><td>FALDEROS</td><td>Lamina de acero Cold Rolled</td><td>Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">NIVELADORES</td><td>base en polipropileno</td><td>diámetro de 2"</td><td>color negro</td></tr>
<tr><td>Espigo de acero</td><td>espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4” de largo</td><td>zincado</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pasacables con canaleta interna</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Requerimientos técnicos</td><td>
I. Todas las superficies deben quedar instaladas a una altura de 73 cm.
II. La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones.
III. Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse.
IV. Los pedestales deben contar con niveladores.
V. Todos los perfiles metálicos expuestos deben tener tapones.
VI. La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas
VII. El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz
VIII. Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad.
IX. La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y/o mamparas.
X. Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía.
</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

	XI. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas, debe tener una canal para cableado estructurado con tapa, esta debe permitir fácil acceso para mantenimientos. **XII.** Las uniones entre la superficie y la estructura deben hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad. **XIII.** El conjunto debe permitir el ensamble con cajoneras metálicas y pedestales, mamparas, divisiones, pedestales y sus combinaciones. **XIV.** Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual**.** **XV**. La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie **XVI**. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. **XVII.** No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado. **XVIII.** Sin importar el diseño de las superficies, pedestales, mamparas, divisiones, etc., los modelos de configuración deben adecuarse según el espacio disponible.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Ítem	4			
Nombre del Producto	ISLA DE TRABAJO LINEAL DE 4 PUESTOS			
Código UNSPSC	56112204			
Cantidad	1			
Unidad de medida	UNIDAD			
Especificaciones técnicas	SUPERFICIE PRINCIPAL	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 2,5 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	SUPERFICIE RETORNO	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	PEDESTALES	Acero Cold Rolled	Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin	Pintura en polvo para aplicación electrostática

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).</td><td>tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).</td></tr>
<tr><td>FALDEROS</td><td>Lamina de acero Cold Rolled</td><td>Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">NIVELADORES</td><td>base en polipropileno</td><td>diámetro de 2"</td><td>color negro</td></tr>
<tr><td>Espigo de acero</td><td>espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4” de largo</td><td>zincado</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pasacables con canaleta interna</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Requerimientos técnicos</td><td>
I. Todas las superficies deben quedar instaladas a una altura de 73 cm.
II. La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones.
III. Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse.
IV. Los pedestales deben contar con niveladores.
V. Todos los perfiles metálicos expuestos deben tener tapones.
VI. La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas
VII. El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz
VIII. Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad.
IX. La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y/o mamparas.
X. Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía.
</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

	XI. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas, debe tener una canal para cableado estructurado con tapa, esta debe permitir fácil acceso para mantenimientos. **XII.** Las uniones entre la superficie y la estructura deben hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad. **XIII.** El conjunto debe permitir el ensamble con cajoneras metálicas y pedestales, mamparas, divisiones, pedestales y sus combinaciones. **XIV.** Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual**.** **XV**. La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie **XVI**. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. **XVII.** No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado. **XVIII.** Sin importar el diseño de las superficies, pedestales, mamparas, divisiones, etc., los modelos de configuración deben adecuarse según el espacio disponible.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Ítem	5			
Nombre del Producto	Escritorio Operativo			
Código UNSPSC	56101703			
Cantidad	3			
Unidad de medida	UNIDAD			
Especificaciones técnicas	SUPERFICIE PRINCIPAL	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 2,5 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	SUPERFICIE RETORNO	Madera	Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor.	Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)
	PEDESTALES	Acero Cold Rolled	Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin	Pintura en polvo para aplicación electrostática

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

			pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
	FALDEROS	Lamina de acero Cold Rolled	Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
	NIVELADORES	base en polipropileno	diámetro de 2"	color negro
		Espigo de acero	espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo	zincado
	Dimensiones	ESCRITORIO PERSONAL DE 1,20 X 0,60 CM CON CAJONERA METALICA.		
Requerimientos técnicos	**I.** Todas las superficies deben quedar instaladas a una altura de 73 cm. **II.** La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones. **III.** Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse. **IV.** Los pedestales deben contar con niveladores. **V.** Todos los perfiles metálicos expuestos deben tener tapones. **VI.** La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas **VII.** El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz **VIII.** Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad. **IX.** La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y/o mamparas. **X.** Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía**.**			

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

	XI. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas, debe tener una canal para cableado estructurado con tapa, esta debe permitir fácil acceso para mantenimientos. **XII.** Las uniones entre la superficie y la estructura deben hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad. **XIII.** El conjunto debe permitir el ensamble con cajoneras metálicas y pedestales, mamparas, divisiones, pedestales y sus combinaciones. **XIV.** Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual**.** **XV**. La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie **XVI**. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. **XVII.** No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado. **XVIII.** Sin importar el diseño de las superficies, pedestales, mamparas, divisiones, etc., los modelos de configuración deben adecuarse según el espacio disponible.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

<table>
<tr><td>Ítem</td><td colspan="4">6</td></tr>
<tr><td>Nombre del Producto</td><td colspan="4">Escritorio Operativo</td></tr>
<tr><td>Código UNSPSC</td><td colspan="4">56101703</td></tr>
<tr><td>Cantidad</td><td colspan="4">7</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">UNIDAD</td></tr>
<tr><td>Especificaciones técnicas</td><td colspan="4"><table>
<tr><td>SUPERFICIE PRINCIPAL</td><td>Madera</td><td>Tablero aglomerado de mínimo 2,5 cm de espesor.</td><td>Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)</td></tr>
<tr><td>SUPERFICIE RETORNO</td><td>Madera</td><td>Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor.</td><td>Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

	PEDESTALES	Acero Cold Rolled	Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
	FALDEROS	Lamina de acero Cold Rolled	Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar).
	NIVELADORES	base en polipropileno	diámetro de 2"	color negro
		Espigo de acero	espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo	zincado
	Dimensiones	ESCRITORIO PERSONAL DE 1,00 X 0,60 CM CON CAJONERA METALICA.		
Requerimientos técnicos	**I.** Todas las superficies deben quedar instaladas a una altura de 73 cm. **II.** La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones. **III.** Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse. **IV.** Los pedestales deben contar con niveladores. **V.** Todos los perfiles metálicos expuestos deben tener tapones. **VI.** La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas **VII.** El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz **VIII.** Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad. **IX.** La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y/o mamparas.			

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

	X. Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía**.** **XI.** Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas, debe tener una canal para cableado estructurado con tapa, esta debe permitir fácil acceso para mantenimientos. **XII.** Las uniones entre la superficie y la estructura deben hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad. **XIII.** El conjunto debe permitir el ensamble con cajoneras metálicas y pedestales, mamparas, divisiones, pedestales y sus combinaciones. **XIV.** Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual**.** **XV**. La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie **XVI**. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. **XVII.** No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado. **XVIII.** Sin importar el diseño de las superficies, pedestales, mamparas, divisiones, etc., los modelos de configuración deben adecuarse según el espacio disponible.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Ítem	7
Nombre del Producto	Silla Ejecutiva Ergonómica
Código UNSPSC	56112104
Cantidad	84
Unidad de medida	UNIDAD

Especificaciones técnicas

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO
BASE	Polipropileno	Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras diámetro >=65 cm., bordes libres de aristas cortantes	inyectado micro texturizado negro con protección uv
RODACHINAS	Nylon 100%	Doble pista 5 a 6,5 cm. de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro 1,1 cm. Banda exterior en goma en caso de uso de silla sobre piso liso y duro.	inyectado micro texturizado negro con protección uv
PISTÓN	Acero	Cilindro neumático de 300 nw con camisa de diámetro 5 cm. (para ajuste de altura del asiento mediante palanca desde posición sedente, la palanca debe impedir accionamiento accidental) Resistencia > a 200 Lbs., aunque esto debe verificarse en la medida que exista personal con sobrepeso y obesidad. Sistema de fijación con respecto a base que garantice un ensamble seguro y durable	
ACOLCHADO	Espuma De Poliuretano	Asiento: Espuma de poliuretano inyectada de 5 cm. de espesor de alta	su conformación debe ser homogénea

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

			densidad mínimo 60 kg/m³ Espaldar: Espuma laminar de 4 cm. de espesor y alta densidad mínimo de 50 kg/m³	
	TAPIZADO	Textil, tejido técnico (malla), sintético pranna	100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra.	tratamiento antialérgico, antimanchas Material exterior debe minimizar aumentos de temperatura tras el contacto corporal continuo.

CUBIERTA POSTERIOR ESPALDAR Y ASIENTO	Polipropileno	Polipropileno inyectado Microtexturizada	inyectado micro texturizado negro con protección uv
APOYA BRAZOS	Poliuretano	Área de soporte en poliuretano piel integral con alma metálica	
PERILLAS Y/O PALANCAS	Polipropileno	Que permita la sujeción con la mano sin generar compresiones mecánicas en la piel	inyectado micro texturizado negro con protección uv

Dimensiones

PARTE	**DIMENSIONES Y OTROS ASPECTOS**
ASIENTO	Giratorio
	Rango de ajuste en altura 46 a 56, teniendo en cuenta que las superficies de trabajo se mantengan a una altura de 72 a 74 cm. (ver imagen siguiente, dimensión A).
	Profundidad de 42 cm. o con sistema que permita ajustar la profundidad de 42 cm. a 50.8 cm. (ver imagen siguiente, dimensión B).

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

		Borde frontal redondeado para reducir compresiones en parte posterior de rodillas, en caso de trabajadores de bajo percentil nalga – fosa poplítea
		Ancho mínimo de 39.2 cm. (ver imagen siguiente, dimensión C).
		Superficie cuya configuración formal provea confortable apoyo isquiático
	ESPALDAR	Altura mínima de 46 cm. con respecto al asiento (ver imagen siguiente, dimensión D).
		Ancho en sector de apoyo lumbar mínimo 39.2 cm.
		Ancho del espaldar en sector de apoyo dorsal mínimo 43.2 cm. (ver imagen siguiente, dimensión E).
		Superficie cuya configuración tenga forma cóncava horizontal en el sector de apoyo lumbar.
		Apoyo lumbar ajustable en altura de manera que la zona más prominente hacia el frente pueda situarse entre 15 cm. y 25 cm., con respecto al asiento (ver imagen siguiente, dimensión F), lo cual puede concebirse mediante sistema de cremallera, sistema de regulación de la altura del apoyo lumbar u otro sistema que pueda ser regulado manteniéndose sentado el usuario. (No sistema de perilla)
		Sistema de reclinación tipo sincron. Tener presente que el mecanismo 3 palancas o de apoyo permanente avanzado no cumple los criterios sincron, por consiguiente
Requerimientos técnicos	I. Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de fácil manipulación y seguridad desde la misma posición sedente. II. El respaldo debe dar apoyo torácico y lumbar sin impedir la libertad de movimientos. III. La silla debe ser estable incluso adoptando posiciones de máxima reclinación IV. El espaldar debe estar separado del asiento V. Las costuras, grapas y/o uniones del tapizado o recubrimiento no deben quedar a la vista. VI. Las uniones del asiento y espaldar deben garantizar estabilidad y no deben desarmarse fácilmente con el uso. VII. La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. VIII. La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. IX. En ninguna parte del mueble se deben presentar filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

	X. En caso de que los módulos del espaldar y asiento sean en malla, estos deben cumplir con las demás especificaciones de medidas, cargas y resistencia solicitadas.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Ítem	8
Nombre del Producto	DESCANSA PIES
Código UNSPSC	46182205
Cantidad	84
Unidad de medida	UNIDAD
Especificaciones técnicas	Material antideslizante tanto en la superficie como en la base de manera que no existan deslizamientos de los pies sobre el descansa pies ni de este sobre el piso (NTP 242). Los bordes expuestos del material deben estar doblados o pulidos y no deben presentar aristas, filos cortantes o puntas. Los mecanismos de ajuste de las alturas deber ser accesibles, fáciles de graduar y de fácil manipulación. Los mecanismos de ajuste de altura deben garantizar que la graduación establecida por cada usuario se mantenga pese al uso diario. La altura debe ser graduable entre 5 y 25 cm respecto al piso e inclinación de 5° a 15° grados. NTP 242.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Ítem	9			
Nombre del Producto	Archivador Horizontal 3 Gavetas			
Código UNSPSC	56121805			
Cantidad	3			
Unidad de medida	UND			
Especificaciones técnicas	PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO
	CUERPO	acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura).	pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado
	GAVETAS	acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura).	pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado
	CORREDERAS	acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión	zincado
	NIVELADORES	base en polipropileno	diámetro de 2"	color negro
	espigo de acero	espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo		zincado
	CHAPA	comercial	De pestillo horizontal o vertical de acción con llave. Según norma ANSI A156.11 grado 2	Comercial, de fácil mantenimiento

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Dimension	DESCRIPCIÓN — DIMENSIÓN (Cm) Altura del mueble — 70.5 Ancho mínimo del mueble — 47.5 Profundidad mínima del mueble — 60 gavetas — 2
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

<table>
<tr><td>Ítem</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Nombre del Producto</td><td>CASILLEROS (LOCKERS)</td></tr>
<tr><td>Código UNSPSC</td><td>56101520</td></tr>
<tr><td>Cantidad</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td>UND</td></tr>
<tr><td>Especificaciones técnicas</td><td>
<table>
<tr><th>PARTE</th><th>MATERIAL</th><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>ACABADO</th></tr>
<tr><td>ESTRUCTURA</td><td>Acero</td><td>Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura)</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7042</td></tr>
<tr><td>PUERTAS</td><td>Acero</td><td>Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura)</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7044</td></tr>
<tr><td>MANIJA PORTA CANDADO</td><td>Acero</td><td>Lamina cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura)</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7042 y 7044</td></tr>
<tr><td>GANCHO</td><td>Acero</td><td>Alambre acerado de 1/8”</td><td>Cromado, zincado, pulido o con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Dimension</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)</th></tr>
<tr><td>Altura total del mueble (con zócalo)</td><td>170</td></tr>
<tr><td>Ancho total del mueble (5 casillas)</td><td>160</td></tr>
<tr><td>Profundidad mínima del mueble</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Altura del Zócalo (desde el piso)</td><td>10</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Requerimientos técnicos</td><td>I. El módulo que está en contacto con el piso debe estar separado 10 cm por medio de un zócalo.
II. Sistema de cierre con seguridad a través de una manija portacandado soldada a la puerta y una platina con perforación soldada a la pared del casillero
III. Sistema de anclaje al muro por medio de 4 chazos de nylon con puntilla avellanada Phillips de 1/4" x 1 1/4".
IV. Las uniones de la estructura (punto o cordón) deben estar hechas con soldadura tipo MIG.
V. El sistema debe ser auto portante en caso de que no pueda ser anclado.
VI. Debe permitir ensamblar dos unidades, espaldar con espaldar, para formar islas
VII. Todos los bordes están grafados y/o doblados.
VIII. Tapa luz en lámina CR calibre 22 o módulo de ajuste donde sea necesario
IX. Celosías troqueladas para circulación de aire.
X. El mueble tiene cinco (5) compartimentos y cuenta con pared de fondo
XI. Gancho para colgar en alambre para cada compartimento, ubicado en uno de los laterales
XII. Manijas integradas para todas las puertas.
XIII. Debe contar con un entrepaño graduable en altura.
XIV. La capacidad de carga del entrepaño es de mínimo 50 kg
XV. Estructura rígida para evitar que el mueble se deforme</td></tr>
</table>

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

	XVI. Todos los perfiles metálicos expuestos están cubiertos. XVII. En ninguna parte del mueble se presentan filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
Imagen	