Puerto Carreño Vichada 14/08/2025

Señora: Derly Dominga Trujillo Bejarano
Contratista
Líder de Archivo Central
Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia
SENA Regional Vichada

Asunto Compra de elementos dotación para el archivo central del centro de producción y transformación agroindustrial de la Orinoquia que participaran en los encuentros nacional cultural Sena”

Descripción de la necesidad: El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, y en aras de alcanzar su visión estratégica de posicionarse como una organización de conocimiento para todos los colombianos, innovando permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país.

En atención a las necesidades institucionales de acuerdo con actualización del proyecto de inversión mediante proceso EJ-AJ-360200-0167, con aprobación por parte de los entes externos el 05/06/2025, realiza la asignación de recursos para la compra de: 1 Termohigrómetro con almacenamiento de datos y candado de seguridad, 1 Deshumidificador industrial con bomba y manguera de drenaje, deshumidificador comercial portátil con ruedas, 1 Aspiradora con filtro de Agua y de 25 estanterías fijas a monto agotable, de acuerdo con solicitud de la Secretaria General mediante correo electrónico del 26/05/2025

El SENA a nivel nacional realizó el diagnóstico integral de gestión documental y administración de archivos en marzo de 2025, a través de la recopilación y análisis de datos relevantes sobre la gestión documental y la administración de archivos, considerando aspectos esenciales en el cumplimiento de la política de gestión documental y los requerimientos normativos.

Este análisis permitió medir el nivel de madurez y sostenibilidad de la gestión documental a lo largo del tiempo, identificando áreas de crecimiento y mejora continua partir del análisis del cumplimiento de las acciones definidas en el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos que se adapta al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MiPG), como una herramienta esencial que busca mejorar la eficiencia, cumplimiento y sostenibilidad en el manejo de la información.
.

Por medio de la Presente el grupo de Almacenes e inventarios de la Regional Vichada certifica que el kardex del almacen de la Regional Vichada, generado en el SABC con fecha de corte 14/08/2025, la existencia y no existencia de los siguientes elementos, detallados en el formato GIL-F073

	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: 14/08/2025 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Puerto Carreño Vichada

COD REGIONAL: 99 **REGIONAL** VICHADA

CENTRO DE COSTO: DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA

COD CENTRO DE COSTO: 953110

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de Producción y Trasformacin Agroindustrial de la Orinoquia de los bienes solicitados por el área o dependencia de ARCHIVO CENTRAL se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
N/A	ESTANTERIA CON ALTURA HASTA 2.2.M	Parales (puntales) • Material y calibre: Utilizar parales en acero cold rolled con un calibre mínimo de 16.• Perforaciones: -Perforaciones graduadas circulares para tornillería de 3/8". -Dimensión mínima del perfil: 50 mm × - 40 mm. •Aseguramiento: -Fijar los parales a los estantes contiguos con tornillería cada 30 cm en sentido vertical. -Las conexiones entre bandejas y parales deben ser atornilladas. 2. Bandejas•Material: Acero galvanizado, calibre mínimo 20. •Dimensiones: -Altura: 4 cm. Pestaña lateral: 1,5 cm (en el sentido del almacenamiento de cajas). Las bandejas en sus esquinas deberán estar soldadas o aseguradas mediante accesorios en las esquinas de tal forma que el material no tenga discontinuidades que afecten el funcionamiento del estante. •Refuerzo: -Doble refuerzo con perfil omega de las siguientes características: •Altura mínima: 2 cm. •Ancho mínimo: 1,5 cm. •Aletas de sujeción a la bandeja: 1,2 cm.3. Distribución de bandejas •Las bandejas de archivo deben distribuirse de manera uniforme, manteniendo un espaciado constante.4. Bases de los parales •Dimensiones: 10 cm × 10 cm, con un espesor mínimo de 3 mm. •Anclaje:mínimo 2 anclajes por base, utilizando: • Chazo expansivo de 3/8", o • Tornillería con resina de anclaje de 3/8". 5. Tensores •Configuración: uilizar tensores ajustables laterales e intermedios en estantes de configuración doble.•Diámetro mínimo: 3/8". . Nivelación•La estantería debe estar nivelada con una tolerancia máxima de 1 mm por cada metro de altura. . Estantes simples (ancho < 50 cm) •Deben asegurarse:-A la mampostería, o -Al estante doble más cercano mediante perfilería superior.•Requisitos de la perfilería: - Dimensiones mínimas: 40 mm × 40 mm × 2 mm.8. Pintura intumescente •Elementos a pintar: Parales, tensores y bandeja superior.•Requisitos: -Resistencia al fuego celulósico por al menos 30 minutos. -Cumplir con el espesor indicado en la ficha técnica del producto	DEVOLUTIVO	N/A	0
N/A	SENSOR TERMOHIGRÓMETRO	Temperatura de funcionamiento -20 hasta +55 ºC Material de la carcasa / del producto Plástico Clase de protección IP54 Canales 2 externo Vida útil del sensor Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C) Norma Directriz UE 2014/30/EU; 2011/65/EU Intervalo de medición 10 seg - 24 h Autonomía 3 años a 15 min. intervalo med., +25 °C Interfaces mini usb, ranura para tarjeta SD Memoria 1.000.000 valor medido Temperatura de almacenamiento -20 hasta +55 ºC Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración.	DEVOLUTIVO	N/A	0

N/A	**DESHUMIDIFICADOR:**	Los equipos de deshumidificación se especifican acorde al área a cubrir, en ese contexto se selecciona el equipo deshumidificador acorde al área a cubrir (relaciona la característica del equipo en términos de su capacidad de reducir la humedad de 75% a 55% de Humedad relativa y el tiro de aire del equipo): 180 PPD 278 m2 Temperatura de funcionamiento condiciones hasta de 95 °F Humedad de funcionamiento condiciones hasta 90% de RH Material de la carcasa / del producto Polietileno (PE) Acero inoxidable para soporte interno de metal Bobinas de cobre Voltaje 110V/220V Características especiales Bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable Panel de lectura Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa y depresión de grano para un control y monitoreo precisos de su entorno. Protección de equipo Debe reiniciarse automáticamente después de fallos de energía para garantizar un funcionamiento continuo Temperatura de almacenamiento 20 hasta +55 ºC Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración. Equipo portátil, con ruedas para facilitar su traslado.	**DEVOLUTIVO**	**N/A**	**0**
N/A	**Aspiradora con filtro de Agua**	Características técnicas Código EAN 4054278975689 Capacidad de absorción W 650 Filtro de agua Radio de acción 10,2 Tipo de corriente /Hz 220 – 240 / 50 – 60 Peso sin accesorios Kg 7,5 Peso con embalaje incluido Kg 10,8 Dimensiones (la. × an. × al.) mm 532 x 289 x 344 Equipamiento Manguera de aspiración m 2,1 Tubo de aspiración telescópico, material cromado Boquilla para aspiración de suciedad Seca conmutable Boquilla para ranuras Boquilla para tapicerías Filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) Práctica posición de estacionamiento Almacenaje de accesorios en el equipo Antiespumante <<FoamStop>> Filtro protector del motor incluido en el equipo de series	**DEVOLUTIVO**	**N/A**	**0**
		Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**14/07/2025**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .	
NOMBRE	
NOMBRE	
NOMBRE	
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Yvis Sahir Cisneros Rabelo**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**cc 41255444**
CORREO INSTITUCIONAL	ycisneros@sena.edu.co