ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO N°. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Señores
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Antigua vía a Paipa No. 53-70
Tunja-Boyacá

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN [INCLUIR NÚMERO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN], EN ADELANTE EL "PROCESO DE CONTRATACIÓN"

Objeto:

Estimados señores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de "[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.

Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Anexo 2 – Propuesta económica.

Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.

Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de la consultoría, así como las disposiciones establecidas en el Anexo 3 – Anexo Técnico.

Conozco el sitio donde se ejecutará el Contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.

La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

En caso de aplicar manifiesto que ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.

En caso de aplicar manifiesto que ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de interés para participar establecidos en la ley.

En caso de aplicar manifiesto que ni en caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

En caso de aplicar manifiesto que ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

En caso de aplicar manifiesto que ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.

Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en el pliego de condiciones definitivo.

Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.

La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

NOTA 1: SE ENTIENDE FIRMADA CON EL CARGUE DE LA PROPUESTA EN LA PLATAFORMA SECOP II DEL PROPONENTE

NOTA 2: DEBERA ALLEGARSE JUNTO A LA PROPUESTA

ANEXO N°. 2
VALOR DE LA PROPUESTA Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

Yo, _____, en mi calidad de representante legal de la _____, manifiesto que el valor total de la propuesta es de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**,** y que dicho valor incluye todos y cada uno de los costos, impuestos y cualquier otro valor que pudiere generarse por el cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicado a nuestra firma, de acuerdo con lo señalado a continuación:

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA	VALOR UNITARIO DESPUES DE IVA	VALOR TOTAL (VU * CANTIDADES)
1	CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO: BRINDA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS. APROBADO POR NIOSH CONTRA NO MAS DE 500 P.P.M DE VAPORES ORGÁNICOS, 5P.P.M. DE CLORO, 25 P.P.M. DE CLORURO DE HIDROGENO Y 25 P.P.M. DE DIÓXIDO DE AZUFRE. SE USA CON LOS RESPIRADORES DE MEDIA CARA Y CARA COMPLETA, CON SOPORTE DE FILTRO DE BAYONETA. LOS FILTROS/CARTUCHOS UTILIZAN TECNOLOGÍA PARA BRINDAR RESISTENCIA MÍNIMA A LA RESPIRACIÓN, DE TAL MANERA QUE LOS TRABAJADORES ENCONTRARÁN IGUAL DE CÓMODO PROTEGERSE. TIENE SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN. LOS TRES DIFERENTES TAMAÑOS DE PIEZAS FACIALES EN LAS QUE SE USA EL FILTRO PERMITEN UN BUEN AJUSTE EN DISTINTAS CONFIGURACIONES FACIALES. CÓDIGO DE COLOR ASIGNADO CARTUCHO NIOSH O FILTRO: AMARILLO	56	PAR				
2	RESPIRADOR FACIAL MEDIA CARA REUTILIZABLE, QUE OFREZCA PROTECCIÓN RESPIRATORIA FIABLE, PROTEGE EN EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS, UNA AMPLIA VARIEDAD DE GASES Y VAPORES Y EN EXPOSICIÓN A HIDROCARBUROS, ADAPTABLE CON CARTUCHOS LÍNEA 6000 Y FILTROS LÍNEA 2000 (REMPLAZABLES), CON SISTEMA DE ARNÉS DE AJUSTE AL CUELLO. NORMAS: NIOSH/MSHA FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMA DE 2027	10	UNIDAD				
3	RESPIRADOR FULL FACE MATERIAL: ELASTOMERO PARA GASES O VAPORES ÁCIDOS Y MATERIAL PARTICULADO, ADAPTABLE CON CARTUCHOS LÍNEA 6000 Y FILTROS LÍNEA 2000 CON ARNÉS DE CUATRO PUNTOS DE APOYO, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, DISEÑO DE LENTE: AMPLIO. APROBACIONES NIOSH/MSHA.	10	UNIDAD				
4	CAMIBUZO CUELLO TIPO POLO MANGA LARGA PARA HOMBRE Y DAMA:65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, 210 GRAMOS. LOGOTIPO BORDADO EN MANGA DERECHA A LA ALTURA DEL BÍCEPS (5X5 CM APROX), COLORES DE LA PRENDA Y BORDADOS SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ENTIDAD Y TALLAJES SEGÚN INDICACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	270	UNIDAD				
5	CHAQUETA TERMICA: MATERIAL EXTERIOR: POLIÉSTER RECUBIERTO CON POLIURETANO=100%, IMPERMEABLE, RESISTENTE AL AGUA (DWR), CORTAVIENTOS, ANTI-DESGARRO (RIPSTOP). DISEÑADA PARA OFRECER COBERTURA, RESISTENCIA Y EFICIENCIA TÉRMICA EN ENTORNOS FRÍOS, COSTURAS REFORZADAS Y TERMO	10	UNIDAD				

	SELLADAS. * AISLANTE TÉRMICO INTERIOR: ACOLCHADA CON RELLENO TÉRMICO THERMOLITE, DE GRAMAJE ENTRE 120 Y 160 G/M² (EQUILIBRIO IDEAL PARA CALOR Y TRANSPIRACIÓN EN PÁRAMO). * FORRO INTERIOR (CUBRE EL AISLANTE TÉRMICO INTERIOR): MATERIAL MICROFLEECE (POLAR SUAVE), CÓMODO AL CONTACTO CON LA PIEL. * CAPUCHA O CAPOTA: INTEGRADA. AJUSTABLE. CON FORRO TÉRMICO. * CREMALLERA FRONTAL: YKK (ALTA CALIDAD, RESISTENTE Y CONFIABLE), CON SOLAPA ANTI VIENTO EXTERNA, SUJETA CON IMANES. * PUÑOS: ELÁSTICOS INTERNOS TIPO LYCRA PARA EVITAR LA ENTRADA DE AIRE. * 3 BOLSILLOS: DOS BOLSILLOS LATERALES CON CIERRE, UN BOLSILLO INTERNO CON CIERRE PARA DOCUMENTOS O MÓVIL. * COLOR: SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ENTIDAD, CON DETALLES REFLECTIVOS. * LOGOTIPO BORDADO EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA, MEDIDAS 5X5 CM						
6	CARTELERA INFORMATIVA ACRILICA TRANSPARENTE DE DOS BOLSILLOS: TAMAÑO: 100 CM X 80 CM (HORIZONTAL), 4 PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN, CON 4 DILATADORES, TORNILLOS Y CHAZOS PARA INSTALACIÓN DE CADA UNA DE LAS CARTELERAS. CON EL LOGOTIPO DE LA ENTIDAD IMPRESO AL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y TITULO EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	12	UNIDAD				
7	CARTELERA INFORMATIVA ACRILICA TRANSPARENTE: TAMAÑO: 100 CM X 80 CM (HORIZONTAL), 4 PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN, CON 4 DILATADORES, TORNILLOS Y CHAZOS PARA INSTALACIÓN DE CADA UNA DE LAS CARTELERAS. CON EL LOGOTIPO DE LA ENTIDAD IMPRESO AL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y TITULO EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2	UNIDAD				
8	SOPORTE METALICO PARA UBICAR AVISOS EN ZONAS VERDE DE PARQUEADERO: SOPORTE DE LETRERO PARA COLGAR Y EXHIBIR ANUNCIOS. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DURADERO Y SEGURO DE USO. TAMAÑO: LONGITUD RETRÁCTIL DE 93 CM, ANCHO 50 CM	2	UNIDAD				
9	BOTAS DE SENDERISMO: SUELA DE GOMA ADHERENTE CON LABRADO DE 4 MM CON AGARRE. FORRO MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE: PIES SECOS 3 H EN CUALQUIER CLIMA. AMORTIGUACIÓN EN TODO EL LARGO DEL PIE GRACIAS A LA ENTRE SUELA DE ESPUMA EVA. REFUERZO DURADERO DE GOMA EN LA PUNTA PARA TERRENOS PEDREGOSOS. GANCHOS DE BLOQUEO PARA REPARTIR EL AMARRE ENTRE EL PIE Y EL TOBILLO. TALLAS: 34 A 43 (LA INFORMACIÓN DE TALLAS SERÁ SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO). GARANTÍA DE 1 AÑO.	50	PAR				
10	ARNES MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS PROTECTA, 3M, FABRICADO EN REATA DE 45MM DE ANCHO, REATA EN POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y ABRASIÓN, SOPORTE DORSAL CON INFORMACIÓN DE USO DE CADA PUNTO DE ANCLAJE, ELABORADO CON HERRAJES ARGOLLA EN D CON ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE ROTURA Y ALTA RESISTENCIA A CORROSIÓN, DISEÑADO PARA SUMINISTRAR CONFORT AL USUARIO, ARNÉS AVALADO	2	UNIDAD				
11	ANCLAJE ADAPTADOR ANCLAJE FIRST, 3M, REATA EN POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA.	6	UNIDAD				

12	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: ELEMENTO PARTE DE UN SISTEMA PERSONAL PARA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN REGULABLE EN REATA DE 1 PULGADA, CON MOSQUETONES DE SEGURIDAD ¾ CON RESISTENCIA DE 5000 LBF Y PUERTAS DE 3600 LBF, SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE LA HEBILLA PARA AUMENTAR O REDUCIR LA LONGITUD DE LA ESLINGA. CAPACIDAD MÁXIMA (140KG) 1 PERSONA INCLUYENDO ROPA, ZAPATOS Y CUALQUIER HERRAMIENTA DE TRABAJO, ARTICULO CONFORME RESOLUCIÓN COLOMBIANA 4272 DE 2021	6	UNIDAD				
13	CUERDA TUBULAR: CUERDA ESTÁTICA PELICAN CERTIFICADA PARA TRABAJO EN ALTURAS, 12.7M DE LONGITUD, FABRICADA EN 100% EN POLYESTER DE ALTA DENSIDAD, RESISTENCIA A IMPACTO: 8,7 KN PESO: 79 G/M ELONGACIÓN DINÁMICA: 30,8 % ELONGACIÓN ESTÁTICA: 9,40%	6	UNIDAD				
14	MOSQUETON: MAD ROCK ULTRA TECH TWIST MOSQUETÓN, FORJADO EN CALIENTE, EJE MAYOR FUERZA ES 26KN, 100MM DE LONGITUD, 18MM DE ESPACIO LIBRE DE LA PUERTA, FÁCIL BLOQUEO.	6	UNIDAD				
15	TOLDILLO: TOLDILLO DE COPA, VELO 100% POLIÉSTER, BRINDA FRESCURA Y COMODIDAD AL DORMIR, MEDIDAS: 2.00 MT ALTURA X 10 MT DE ANCHO, COLOR BLANCO, ES RESISTENTE Y PROTEGE CONTRA MOSQUITOS, EMPAQUE INDIVIDUAL CON ETIQUETA. HECHO EN COLOMBIA	6	UNIDAD				
16	BASTÓN PÉRTIGA DE CONTROL, TELESCÓPICA DE 180CM. EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL CONTROL Y CAPTURA DE ANIMALES, TALES COMO; PERROS, BABILLAS U OTROS REPTILES DE GRAN TAMAÑO. ESPECIFICACIONES: MATERIALES: ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, GOMA ESPUMA LÁTEX. COLOR: PLATEADO, VERDE, AZUL, NEGRO. DIÁMETRO DE OJO DE CAPTURA: 30CM.LARGO: 110CM SIN EXTENDER, 180CM EN EXTENSIÓN MÁXIMA. FRENO: MANUAL PESO: 1500GR PESO RECOMENDADO MANIPULABLE: SUSPENSIÓN: 45KG, EN CONTENCIÓN: 80KG	6	UNIDAD				
17	AROS SALVAVIDAS: POLIETILENO 70 CM PESO 2,4 KG FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, IDEAL PARA RESCATE EN LAGOS, DIÁMETRO EXTERNO 70 CM, DIÁMETRO INTERNO 44 CM, PERFIL OVOIDE 10X13 CM RESISTENCIA DE FLOTABILIDAD 100 KG. 4 CINTAS REFLECTIVAS TIPO INGENIERÍA, CUERDA DE SUJECIÓN.	6	UNIDAD				
18	GORROS TERMICOS: GORRO POLAR DE CORAL PARA HOMBRE, PASAMONTAÑAS DE LANA, MÁSCARA FACIAL, CALENTADOR DE CUELLO, GORROS TÉRMICOS, CUBIERTA DE CABEZA, BUFANDA DEPORTIVA MILITAR TÁCTICA, GORROS DE INVIERNO	10	UNIDAD				
19	GUANTE TÉRMICO HIPERMEABLE: MATERIAL: TEJIDO TÉRMICO INTERNO + CAPA IMPERMEABLE EXTERNA (NEOPRENO O PVC). ANTIDESLIZANTES EN PALMA, COMPATIBLES CON OPERACIÓN DE EQUIPOS O INSTRUMENTOS.	10	UNIDAD				
20	TRAJE DE NEOPRENO PARA AGUAS MUY FRÍAS. GROSOR DEL NEOPRENO: 4 Y 3 MM. LAS COSTURAS ESTÁN COSIDAS Y PEGADAS PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA A LAS FILTRACIONES DE AGUA Y ASEGURAR LA DURABILIDAD. TALLAJES SEGÚN INDICACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	10	UNIDAD				
21	CHALECO SALVAVIDAS COLOR NARANJA: CON UN MÍNIMO DE FLOTABILIDAD DE 100 N PARA USO PARTICULAR, TALLA ÚNICA O ESTÁNDAR. RELLENO DE POLIETILENO EXPANDIBLE DE CELDA CERRADA, RESISTENTE A PERFORACIONES SIN PERDER SU FLOTABILIDAD. TELA	10	UNIDAD				

	IMPERMEABLE. CORREAS DE AJUSTE EN POLI NYLON QUE NO QUEDEN SUELTAS, RESISTENTE AL AGUA, HEBILLAS DE ALTA RESISTENCIA. QUE CUBRA LA ESPALDA, PECHO Y NO GENERE INCOMODIDAD AL SENTARSE. AJUSTE: CON TRES REATAS DE SEGURIDAD QUE LA RODEA. CON CINTAS REFLECTIVAS ASEGURANDO SU VISIBILIDAD EN LA NOCHE, PARA PESOS HASTA DE 100 KG. CON LOGOTIPO DE CORPOBOYACÁ.						
22	CHALECO BRIGADISTAS: MATERIAL: IMPERMEABLE O SEMIPERMEABLE O ANTIFLUIDOS PARA PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA MODERADA. FORRO: FLECCE (TÉRMICO) O SEDA POLIÉSTER O LOTTO ELEMENTOS REFLECTIVOS: CINTAS REFLECTIVAS EN EL CONTORNO DEL PECHO Y LA CINTURA PARA UNA ALTA VISIBILIDAD EN CONDICIONES DE BAJA LUZ. DISEÑO ESPECÍFICO: BORDADO CON LA PALABRA «BRIGADISTA» EN LA PARTE POSTERIOR PARA IDENTIFICACIÓN RÁPIDA Y CLARA. AGREGAR EL LOGO DE LA CORPORACIÓN EN LA PARTE FRONTAL DEL CHALECO PARA UNA PERSONALIZACIÓN ADICIONAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TALLAS DISPONIBLES: XS, S, M, L, XL, XXL XXL (O SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR). COLOR: SEGÚN REQUERIMIENTO CIERRE: CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA PARA UN AJUSTE SEGURO Y FÁCIL. BOLSILLOS: 4 BOLSILLOS FRONTALES PARA ALMACENAMIENTO CONVENIENTE DE HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS PEQUEÑOS. RESISTENCIA: CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y COSTURAS REFORZADAS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE.	25	UNIDAD				
23	ESCARPINES: ZAPATOS O CALZADO PARA TRABAJO EN MEDIO ACUÁTICO, TIPO DE MATERIAL MALLA, SUELA CON PERFIL DE GOMA, TALONERA ELÁSTICA PARA MAYOR FLEXIBILIDAD, SISTEMA DE CIERRE ACORDONADO	10	PAR				
24	RADIOTELEFONOS: RANGO DE FRECUENCIAS 136-174MHZ VHF 440-480 MHZ-UHF, 16 CANALES ENVÍO DE PTT ID CON DTMF, EXPLORACIÓN DE CANALES (SCAN) NORMAL Y PRIORITARIO, PASSWORD DE DATOS Y SOBREESCRITURA. SE DEBE ENTREGAR FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS Y CERTIFICADO DE GARANTÍA DE MÍNIMO 3 AÑOS.	10	UNIDAD				
25	ENVASE PLÁSTICO 120 ML CON TAPA EN SPRAY: ENVASE PLÁSTICO DE 120 ML EN SPRAY, CUYA FUNCIONALIDAD ES LA DE CONTENER LÍQUIDOS, SEMISÓLIDOS Y SÓLIDOS. LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD 15CM*3CM*3CM, CAPACIDAD EN VOLUMEN 120ML, FORMATO DE ENVASE: FRASCO CON TAPA, MATERIAL: PET	300	UNIDAD				
26	BANDAS DE RESISTENCIA: COLOR AMARILLO, MEDIDAS: 60X5X0,08 CM / 20 LIBRAS. HECHAS DE LÁTEX NATURAL DURADERO Y AGRADABLE AL TACTO, PROPORCIONA EXPERIENCIA DE USO ESTABLE. IDEALES PARA EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO, ESTIRAMIENTOS	500	UNIDAD				
27	PAD MOUSE FÁCIL LIMPIEZA, CUBIERTA DE UNA TELA SUAVE PARA QUE EL RATÓN SE DESLICE FÁCILMENTE, BASE DE GOMA ANTIDESLIZANTE, APTA PARA CUALQUIER TIPO DE RATÓN DESDE LOS NORMALES A LOS ÓPTICOS. CONFORTABLE Y SUAVE AL CONTACTO CON LA PIEL. ALTA DURABILIDAD. MATERIAL: LAMINANTE ESPECIAL.	100	UNIDAD				
28	REPOSA MUÑECAS CAPA DE CUERO ARTIFICIAL SUAVE, RESISTENTE AL AGUA Y FÁCIL DE LIMPIAR PIES DE GOMA ANTIDESLIZANTES, DIMENSIONES: 444,5 X 90 X 26,4 MM, PESO: 248 G	100	UNIDAD				

29	APÓSITO OCULAR ADULTO: PARCHES OCULARES AUTOADHESIVOS ELÁSTICOS, CON APÓSITO ABSORBENTE, CUBIERTO CON MATERIAL SILICONADO PROTECTOR Y PAPEL DE ENVOLTURA DE SELLADO EN FRÍO, LIBRE DE LÁTEX, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE. CON FECHA DE VENCIMIENTO. CAJA X 20 UNIDAD	20	CAJA				
30	ALCOHOL ANTISEPTICO POR GALON ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE USO TÓPICO QUE SIRVE PARA ELIMINAR EL 99,9% DE BACTERIAS, PRODUCTO DE USO EXTERNO. APLICAR SOBRE LAS MANOS Y ESPARCIR POR LA PIEL. PROCURAR QUE EL TIEMPO DE ACCIÓN DEL ALCOHOL SEA DE AL MENOS DOS MINUTOS. ESPECIFICACIONES ASPECTO: LÍQUIDO INCOLORO, DENSIDAD: 0.841 G/ML,OLOR: TÍPICO A ALCOHOL, CONTENIDO ACTIVO: 69% DE ALCOHOL,	100	GALON				
31	MINIBOTIQUIN PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS PERSONAL: INCLUYE 5 CURAS, 2 GASAS, 1 MICROPORE, 2 TAPABOCAS, 1 TIJERAS PUNTA ROMA, 2 GUANTES, 1 SILBATO, ESTUCHE RESISTENTE AL AGUA, COMPACTO Y LIGERO: 4.7 X 2.3 X 4.3 PULGADAS, 0.57 LIBRAS LIGERO, HECHO DE TELA RESISTENTE AL AGUA DE ALTA CALIDAD EN LA SUPERFICIE, LA HEBILLA GIRATORIA AUMENTA LA COMODIDAD PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	300	BOTIQUIN				
32	APÓSITOS ADHESIVOS (CURITAS), PRESENTACIÓN EN CAJA X 20 UNIDAD CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	15	CAJA				
33	GASA ESTÉRIL HIPOALERGÉNICA, DE MEDIDAS 7.5×7.5 CM, 100 % ALGODÓN HIDRÓFILO. ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. NO ADHERENTE A LA HERIDA . 1 A 5 GASAS ESTÉRILES POR EMPAQUE (ENVASE SELLADO CON FECHA DE VENCIMIENTO Y ESTERILIZADO). TIPO MALLA ABIERTA (32 HILOS O MÁS POR PULGADA CUADRADA). DOBLADOS HACIA ADENTRO. COLOR BLANCO. PRESENTACIÓN EN CAJA X 300 UNIDADES	5	CAJA				
34	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PAPEL, FIBRA DE PAPEL NO TEJIDO (NON-WOVEN), POROSA Y MICROPOROSA, DE MEDIDAS 2,5 CM X 5 METROS (CADA ROLLO), CAJA CON 24 ROLLOS, CON ENVOLTURA PROTECTORA INDIVIDUAL.	10	CAJA				
35	TIJERAS PUNTA ROMA (REDONDEADA O CURVA). 12–15 CM. ACERO INOXIDABLE. MANGO DE PLÁSTICO ABS O RECUBIERTO EN PVC. DISEÑO ANATÓMICO, AMBIDIESTRO, CON AGARRE CÓMODO	230	UNIDAD				
36	SILBATO, PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, PARA SUJETARLO AL CUELLO, DEBE FUNCIONAR EN CONDICIONES DE LLUVIA O HUMEDAD, COMPACTO Y LIVIANO (5–7 CM DE LARGO, <50 G). POTENCIA MÍNIMA: ≥ 100 DECIBELES (DB). COLOR NEGRO	200	UNIDAD				
37	ANTISÉPTICO - CLORHEXIDINA. SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 0.5%. PRESENTACIÓN EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA. FRASCO EN SPRAY MÍNIMO DE 100 ML	200	FRASCO				
38	GASA ESTÉRIL HIPOALERGÉNICA, DE MEDIDAS 10×10 CM, 100 % ALGODÓN HIDRÓFILO. ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. NO ADHERENTE A LA HERIDA . 1 A 5 GASAS ESTÉRILES POR EMPAQUE (ENVASE SELLADO CON FECHA DE VENCIMIENTO Y ESTERILIZADO). TIPO MALLA ABIERTA (32 HILOS O MÁS POR PULGADA CUADRADA). DOBLADOS HACIA ADENTRO. COLOR BLANCO. PRESENTACIÓN EN CAJA X 300 UNIDADES	5	UNIDAD				
39	ESPARADRAPO DE TELA O CINTA ADHESIVA MÉDICA DE TEJIDO, PARA FIJACIÓN DE GASAS O APÓSITOS. HIPOALERGÉNICO. CON FECHA DE VENCIMIENTO. NO ELÁSTICO. DE MEDIDAS 5 CM X 5 METROS (CADA ROLLO), CAJA CON 24 ROLLOS, CON ENVOLTURA PROTECTORA INDIVIDUAL.	5	CAJA				
40	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PAPEL, FIBRA DE PAPEL NO TEJIDO (NON-WOVEN), POROSA Y	5	CAJA				

	MICROPOROSA, DE MEDIDAS 5 CM X 5 METROS (CADA ROLLO), CAJA CON 24 ROLLOS, CON ENVOLTURA PROTECTORA INDIVIDUAL.						
41	COLLAR CERVICAL RÍGIDO, CON EMPAQUE, DE RESTRICCIÓN ALTA DE MOVIMIENTO. MANUAL DE USO RÁPIDO. MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y ESPUMA. SUAVE, NO ABRASIVO. ALTURA REGULABLE (MINIMO 4 POSICIONES). CON ACCESO TRAQUEAL. SUJECIÓN CON BROCHE RÁPIDO. CON REGISTRO SANITARIO	10	UNIDAD				
42	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES- BRAZO. FÉRULA FLEXIBLE ENROLLABLE O FÉRULA TIPO SAM (SPLINT ALUMINUM MALLEABLE). NÚCLEO DE ALUMINIO MALEABLE RECUBIERTO DE ESPUMA EVA O PE. LONGITUD MÍNIMA 36 CM PARA BRAZO. ESPESOR 3–5 MM. SOPORTA FLEXIÓN, PRESIÓN Y SE MANTIENE MOLDEADO. LAVABLE Y ESTERILIZABLE	20	UNIDAD				
43	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES- PIERNA. FÉRULA FLEXIBLE ENROLLABLE O FÉRULA TIPO SAM (SPLINT ALUMINUM MALLEABLE). NÚCLEO DE ALUMINIO MALEABLE RECUBIERTO DE ESPUMA EVA O PE. LONGITUD MÍNIMA 90 CM PARA BRAZO. ESPESOR 3–5 MM. SOPORTA FLEXIÓN, PRESIÓN Y SE MANTIENE MOLDEADO. LAVABLE Y ESTERILIZABLE	20	UNIDAD				
44	GLUCÓMETRO CON TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA EN SANGRE X 200 UNIDAD Y LANCETAS X100 UNIDAD	5	KIT				
45	OXIMETRO DE PULSO, MONITOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE CON PANTALLA LED GRANDE, MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA PARA ADULTOS, OXÍMETRO DE PULSO DE LA YEMA DEL DEDO. FORMATO DE PANTALLA: PANTALLA OLED; SPO2: RANGO DE MEDICIÓN: 0% – 100%; RANGO DE MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA DEL PULSO: 30 BPM -250 BPM; PANTALLA DE ONDA DE PULSO: PANTALLA DE CULMINACIÓN Y PANTALLA DE FORMA DE ONDA. REQUISITOS DE ENERGÍA: 2 • BATERÍA ALCALINA AAA DE 1.5V (O USANDO LA BATERÍA RECARGABLE EN SU LUGAR), RANGO ADAPTABLE: 2.6V-3.6V. CONSUMO DE ENERGÍA: MENOR QUE 30 MA. RESOLUCIÓN: I% PARA SP02 E 1 BPM PARA PULSO. PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2% EN LA ETAPA DE 70%-100% SP02, Y NO TIENE SENTIDO CUANDO LA ETAPA ES MENOR AL 70%. ± 2 BPM O ±2 % (SELECCIONE MÁS GRANDE) PARA LA FRECUENCIA DEL PULSO. RENDIMIENTO DE MEDICIÓN EN CONDICIÓN DE LLENADO DÉBIL: SP02 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO SE PUEDEN MOSTRAR CORRECTAMENTE CUANDO LA RELACIÓN DE LLENADO DE PULSO ES 0.4%. EL ERROR DE SP02 ES ± 4%, EL ERROR DE FRECUENCIA DEL PULSO ES ± 2 BPM O ± 2% (SELECCIONE MÁS GRANDE). RESISTENCIA A LA LUZ CIRCUNDANTE: LA DESVIACIÓN ENTRE EL VALOR MEDIDO EN CONDICIONES DE LUZ ARTIFICIAL O LUZ NATURAL INTERIOR Y LA DEL CUARTO OSCURO ES INFERIOR A ± I%. ESTÁ EQUIPADO CON UN INTERRUPTOR DE FUNCIÓN. EL OXÍMETRO SE APAGARA SI NO SE USA EN 5 SEGUNDOS. SENSOR ÓPTICO. LUZ ROJA (LA LONGITUD DE ONDA ES DE 660 NM, 6.65 MW).INFRARROJO (LA LONGITUD DE ONDA ES DE 880 NM, 6,75 MW).	25	UNIDAD				
46	CURITA: BANDITAS MÁXIMA DURACIÓN IMPERMEABLE CAJA X 12	20	CAJAS				
47	JERINGA 10ML PRECISIÓN SOBRE 21GX1 1/2	40	UNIDAD				
48	CONOS DE SEÑALIZACION: TIPO: CONOS DE SEGURIDAD ANCHO: 14 PULGADAS, LARGO: 14 PULGADAS, MATERIAL: PVC ALTO: 28 PULGADAS 71 CM.	20	UNIDAD				
49	CONOS DE SEÑALIZACION PLEGABLES Y REFLECTIVOS PARA CAMIONETA	20	UNIDAD				

50	ESPEJO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA CONVEXO REDONDO DE 60CM CON UNA AMPLIA VISIÓN, INCLUYE SOPORTE DE ANCLAJE, BASE PLÁSTICA EN POLIPROPILENO Y ESPALDAR CON SOPORTE DE BRAZO EN TUBO COLL ROLL REDONDO CALIBRE 18, REVESTIMIENTO EN PINTURA QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, CAPA ESMALTADA RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, RESISTENTE A CAMBIOS CLIMÁTICOS, AL REDEDOR DEL ESPEJO CUBIERTO CON CAUCHO PVC	3	UNIDAD				
51	CINTA DE PELIGRO NO PASE: CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA DEMARCACIÓN, FUNCIONA COMO UNA BARRERA VISUAL Y FÍSICA PARA DELIMITAR ÁREAS PELIGROSAS, PREVENIR ACCIDENTES Y RESTRINGIR EL ACCESO A ZONAS NO AUTORIZADAS. CARACTERÍSTICAS: ANCHO 7.5 CM*300 M DE LONGITUD.	20	ROLLO				
52	KIT DE CARRETERAS: KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO., EL KIT DE CARRETERA CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO1 EXTINTOR 5 LBRS ABC1 JUEGO HERRAMIENTAS1 PAR DE GUANTES1 BOTIQUÍN 7 ELEMENTOS1 LINTERNA1 JUEGO SEÑALES1 JUEGO TACOS1 CHALECO1 BOLSA GASOLINA1 MALETÍN DE ALFOMBRA	4	KIT				
53	COMPRESOR CON LINTERNA; CAPACIDAD: 35 L/MIN MÁXIMA PRESIÓN: 150 PSI POTENCIA: 192 W CABLE PARA CONECTAR AL CARRO: 2.75 METROS 3 MINUTOS DE INFLADO, MANGUERA: 1.2 METROS MANÓMETRO EN ESCALA PSI CONECTOR RÁPIDO LINTERNA LED PARA EMERGENCIAS LUMINOSIDAD DE LA LINTERNA: 20 LM DISTANCIA DE LA LUZ: 42 METROS.	10	UNIDAD				
54	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DESGASTE O ESPESOR DE LABRADO PARA VEHÍCULOS DE PESO BRUTO VEHICULAR SUPERIOR A 3,5 TONELADAS: DESGASTE DE ZAPATAS O PASTILLAS DE FRENO, • MATERIAL: ABS., • MEDIDAS: LARGO 65 MM X 43 MM., • RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 20 MM., • VALOR DE ERROR: +- 0.1 MM, • PESO: 12 GR.	1	UNIDAD				
55	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DESGASTE O ESPESOR DE LABRADO PARA VEHÍCULOS DE PESO BRUTO VEHICULAR INFERIOR A 3,5 TONELADAS: DESGASTE DE ZAPATAS O PASTILLAS DE FRENO, • MATERIAL: ABS., • MEDIDAS: LARGO 65 MM X 43 MM., • RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 20 MM., • VALOR DE ERROR: +- 0.1 MM, • PESO: 12 GR.	9	UNIDAD				
56	PLACA O LETRERO DE "PARQUEADERO" SEÑAL INFORMATIVA DE " PARQUEADERO " EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 LUMINICENTE MEDIDAS 60 X 60 CM	10	UNIDAD				
57	SEÑAL INFORMATIVA PARA AGRUPACIÓN DE PERSONAS EN EL PUNTO DE ENCUENTRO: MATERIAL DE LAS CARAS EN PVC. DIMENSIONES DE LAS CARAS 50 × 40 CM MÍNIMO. IMPRESIÓN A DOBLE CARA. CARA A: NOMBRE DEL GRUPO (SEGÚN INDICACIONES DE LA ENTIDAD). CARA B: LOGO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD. LETRAS Y LOGO IMPRESAS EN VINILO ADHESIVO LAMINADO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE. TUBO TELESCÓPICO O MANGO EXTENSIBLE LIVIANO Y RESISTENTE, DE 1.2 METROS A 2.2 METROS. EL SISTEMA DE EXTENSIÓN DEBE SER BLOQUEABLE. COLOR SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ENTIDAD. DIMENSIONES 50 × 40 CM MÍNIMO.	15	UNIDAD				
58	SEÑAL: FAVOR PARQUEAR EN REVERSA POLIESTIRENO CALIBRE 40 LUMINICENTE MEDIDAS 60 X 60 CM GARANTIA 6 MESES	10	UNIDAD				
59	SEÑAL INFORMATIVA DE " SALIDA "(FLECHAS INDICANDO HACIA LA DERECHA) EN POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 24 X 40 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	50	UNIDAD				

60	SEÑAL INFORMATIVA DE " SALIDA "(FLECHAS INDICANDO HACIA LA IZQUIERDA) EN POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 24 X 40 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	50	UNIDAD				
61	SEÑAL INFORMATIVA DE " PROHIBIDO PASO " EN POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 50 X 50 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	20	UNIDAD				
62	SEÑAL INFORMATIVA DE SEA RESPONSABLE DE SU PERRO - RECOJA LOS EXCREMENTOS DE SU MASCOTA. MEDIDAS: 80 CM X 50 CM. MATERIAL: LONA CON CUATRO ABRAZADERAS DE SUJECIÓN.	10	UNIDAD				
63	SEÑAL INFORMATIVA DE PET FRIENDLY. MEDIDAS: 80 CM X 50 CM. MATERIAL: LONA CON CUATRO ABRAZADERAS DE SUJECIÓN.	15	UNIDAD				
64	SEÑAL INFORMATIVA DE " USE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION " EN POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 24 X 40 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	15	UNIDAD				
65	SEÑAL DE PRECAUCION PISO MOJADO: COLOR AMARILLO, LARGO X ANCHO 29.7 M X 29.7 CM, MATERIAL PLÁSTICO, USO EN EL PISO, DOBLE CARA.	20	UNIDAD				
66	SEÑAL INFORMATIVA DE " PELIGRO RIESGO QUIMICO " EN POLIESTIRENO DE 30CM X 15CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	10	UNIDAD				
67	SEÑAL INFORMATIVA DE " RIESGO DE RADIACION" EN POLIESTIRENO DE 30CM X 15CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	15	UNIDAD				
68	CINTA ANTIDESLIZANTE: CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 50MM X 5M REFLECTIVA	30	ROLLO				
69	SEÑAL PARQUEADERO RESERVADO PARA DISCAPACITADOS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	6	UNIDAD				
70	SEÑAL PROHIBIDO PARQUEAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	6	UNIDAD				
71	SEÑAL PROHIBIDO PARQUEAR: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	6	UNIDAD				
72	SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA 10 KM/H: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	6	UNIDAD				
73	SEÑAL PARQUEADERO BICICLETAS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	4	UNIDAD				
74	SEÑAL PARQUEADERO MOTOCICLETAS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	4	UNIDAD				
75	SEÑAL PROHIBIDO FUMAR, CONSUMIR ALCOHOL, CONSUMIR LICOR O SUSTANCIAS Y ARMAS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	10	UNIDAD				
76	SEÑAL SENDERO PEATONAL: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	20	UNIDAD				
77	SEÑAL PRECAUCION PASO DE PEATONES: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	20	UNIDAD				
78	SEÑAL PRECAUCION RIESGO ELECTRICO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD				

79	SEÑAL PRECAUCION RIESGO ELECTRICO: STICKER ADHESIVO DE SEGURIDAD 5 CM, LARGO 5 CM, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO (UBICAR EN TOMACORRIENTES)	300	UNIDAD				
80	SEÑAL PELIGRO PISO RESBALOSO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	10	UNIDAD				
81	SEÑAL CUIDADO CAIDA AL AGUA: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	4	UNIDAD				
82	SEÑAL PELIGRO (LA PROFUNDIDAD SERA INDICADA AL CONTRATISTA) ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	4	UNIDAD				
83	SEÑAL PROHIBIDO NADAR: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	4	UNIDAD				
84	SEÑAL OBLIGATORIO A MENORES DE 10 AÑOS IR ACOMPAÑADOS Y DE LA MANO DE UN ADULTO ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	6	UNIDAD				
85	SEÑAL ESCALERAS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	40	UNIDAD				
86	SEÑAL PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	15	UNIDAD				
87	SEÑAL CAMINE NO CORRA: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	30	UNIDAD				
88	SEÑAL ARCHIVO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD				
89	SEÑAL PUNTO ECOLOGICO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	15	UNIDAD				
90	SEÑAL SALA DE REUNIONES: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	15	UNIDAD				
91	SEÑAL HALE: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD				
92	SEÑAL EMPUJE: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD				
93	SEÑAL SALA DE ESPERA: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD				
94	CINTA ADHESIVA FOTOLOMINISCENTE CON FLECHAS ROLLO DE 10 METROS	20	ROLLO				
95	REDUCTOR DE VELOCIDAD: COLOR AMARILLO Y NEGRO, REDUCTOR DE 100 CM DE ALTO, 30 CM DE ANCHO Y 5 CM DE LARGO, FABRICADO EN GOMA RESISTENTE, CONTROLA LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS. DISEÑO REFLECTANTE GARANTIZA UNA ALTA VISIBILIDAD, INCLUSO EN CONDICIONES DE POCA LUZ, BRINDANDO MAYOR PROTECCIÓN A PEATONES Y CONDUCTORES.	10	UNIDAD				
96	CADENA PLÁSTICA CADENA PLÁSTICA, FABRICADA EN POLIETILENO, RESISTENTES A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV, IDEALES COMO GUÍA Y DELIMITACIÓN DE ZONAS PEATONALES, COLOR NEGRO-AMARILLO, MATERIAL, POLIPROPILENO, DIÁMETRO 59.9 MM	200	METROS				

97	SEÑALIZADOR TUBULAR: SEÑALIZADOR TUBULAR BASE NEGRA RECTANGULAR, ALTO 140 CM, ANCHO 60 CM, MATERIAL POLIETILENO, COLOR NARANJA, BASE RELLENABLE Y POSTE CON 3 FRANJAS REFLECTIVAS TIPO 4, LARGO 140 CM	30	UNIDAD				
98	CINTA DOBLE FAZ PARA FIJAR SEÑALIZACION: CINTA DOBLE FAZ MEDIDAS 19MM X 5M EXTRA FUERTE ADHESIVO DE CELDA, COMPLETAMENTE CERRADA PARA EVITAR FILTRACIONES. ALTA RESISTENCIA A RAYOS UV Y A LA INTEMPERIE PARA UNIONES, PERMANENTES EN EXTERIORES E INTERIORES. MATERIAL ADHESIVO Y ESPUMA ACRÍLICA	5	ROLLO				
99	VINILO - STICKER GAS INFLAMABLE: VINILO TAMAÑO 20 CM X 27 CM MATERIAL DURADERO E IMPERMEABLE, AUTOADHESIVO, FÁCIL DE LIMPIAR, FÁCIL APLICACIÓN, ACABADO SATINADO, GRAN INTENSIDAD DE COLOR, SIN REFLEJOS EN INTERIORES	4	UNIDAD				
100	SEÑAL DE ZONA SEGURA: STICKERS DE SEÑALIZACIÓN DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS ES UN TIPO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DISEÑADA PARA INDICAR CLARAMENTE LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS SEGUROS DURANTE UN TERREMOTO. FABRICADAS EN VINIL BLANCO, CON FONDO FOTOLUMINISCENTE, TAMAÑOS 20X30CM, PARA SER PEGADAS EN PAREDES O SUPERFICIES ADHERENTES.	500	UNIDAD				
101	LONA PELIGRO GAS INFLAMABLE: LONA COLOR AMARILLO Y NEGRO CARACTERÍSTICAS INCLUYE OJALES Y CORDÓN DE NYLON PARA SUJETAR AL VEHÍCULO. ANCHO 45 CM ALTO 0.06 CM LARGO 30 CM, MATERIAL LONA.	3	UNIDAD				
102	SEÑAL LAVAOJOS: POLIESTIRENO CON FOTOLUMINISCENTE 5 HORAS E IMPRESIÓN DIGITAL Y SISTEMA DE FIJACIÓN (CINTA O TORNILLO). TAMAÑO 30X15 CM	3	UNIDAD				
103	SEÑAL DUCHA: POLIESTIRENO CON FOTOLUMINISCENTE 5 HORAS E IMPRESIÓN DIGITAL Y SISTEMA DE FIJACIÓN (CINTA O TORNILLO). TAMAÑO 30X15 CM	3	UNIDAD				
104	SEÑAL RESPIRE CON TRANQUILIDAD ESPACIO LIBRE DE HUMO DE TABACO Y SUS DERIVADOS, (ARTICULO 19 DE LA LEY 1335 Y ARTICULO 1 DE LA LEY 2354 DE 2024).LA SEÑALIZACIÓN INCLUYE EL LOGO DE LA CORPORACIÓN Y DEL MINISTERIO DE SALUD, COLORES PREDOMINANTES COMO EL VERDE. MATERIALES: SE DEBEN USAR MATERIALES RESISTENTES COMO POLIETILENO, PVC O POLIESTIRENO.	9	UNIDAD				

Nota 1: Los valores unitarios propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos en los cuales incurra el contratista para la correcta ejecución de la presente contratación. Los precios contenidos en la propuesta **NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Nota 2**: Ningún proponente podrá superar en su propuesta económica los precios unitarios de referencia, ni el presupuesto oficial, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones, establecidos por la entidad para cada uno de los elementos a adquirir

Atentamente,

Nombre del representante legal
Nombre del proponente

ANEXO 3
ANEXO TECNICO ADJUNTO´
FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO: BRINDA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS. APROBADO POR NIOSH CONTRA NO MAS DE 500 P.P.M DE VAPORES ORGÁNICOS, 5P.P.M. DE CLORO, 25 P.P.M. DE CLORURO DE HIDROGENO Y 25 P.P.M. DE DIÓXIDO DE AZUFRE. SE USA CON LOS RESPIRADORES DE MEDIA CARA Y CARA COMPLETA, CON SOPORTE DE FILTRO DE BAYONETA. LOS FILTROS/CARTUCHOS UTILIZAN TECNOLOGÍA PARA BRINDAR RESISTENCIA MÍNIMA A LA RESPIRACIÓN, DE TAL MANERA QUE LOS TRABAJADORES ENCONTRARÁN IGUAL DE CÓMODO PROTEGERSE. TIENE SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN. LOS TRES DIFERENTES TAMAÑOS DE PIEZAS FACIALES EN LAS QUE SE USA EL FILTRO PERMITEN UN BUEN AJUSTE EN DISTINTAS CONFIGURACIONES FACIALES. CÓDIGO DE COLOR ASIGNADO CARTUCHO NIOSH O FILTRO: AMARILLO	56	PAR
2	RESPIRADOR FACIAL MEDIA CARA REUTILIZABLE, QUE OFREZCA PROTECCIÓN RESPIRATORIA FIABLE, PROTEGE EN EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS, UNA AMPLIA VARIEDAD DE GASES Y VAPORES Y EN EXPOSICIÓN A HIDROCARBUROS, ADAPTABLE CON CARTUCHOS LÍNEA 6000 Y FILTROS LÍNEA 2000 (REMPLAZABLES), CON SISTEMA DE ARNÉS DE AJUSTE AL CUELLO. NORMAS: NIOSH/MSHA FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMA DE 2027	10	UNIDAD
3	RESPIRADOR FULL FACE MATERIAL: ELASTOMERO PARA GASES O VAPORES ÁCIDOS Y MATERIAL PARTICULADO, ADAPTABLE CON CARTUCHOS LÍNEA 6000 Y FILTROS LÍNEA 2000 CON ARNÉS DE CUATRO PUNTOS DE APOYO, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, DISEÑO DE LENTE: AMPLIO. APROBACIONES NIOSH/MSHA.	10	UNIDAD
4	CAMIBUZO CUELLO TIPO POLO MANGA LARGA PARA HOMBRE Y DAMA:65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, 210 GRAMOS. LOGOTIPO BORDADO EN MANGA DERECHA A LA ALTURA DEL BÍCEPS (5X5 CM APROX), COLORES DE LA PRENDA Y BORDADOS SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ENTIDAD Y TALLAJES SEGÚN INDICACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	270	UNIDAD
5	CHAQUETA TERMICA: MATERIAL EXTERIOR: POLIÉSTER RECUBIERTO CON POLIURETANO=100%, IMPERMEABLE, RESISTENTE AL AGUA (DWR), CORTAVIENTOS, ANTI-DESGARRO (RIPSTOP). DISEÑADA PARA OFRECER COBERTURA, RESISTENCIA Y EFICIENCIA TÉRMICA EN ENTORNOS FRÍOS, COSTURAS REFORZADAS Y TERMO SELLADAS. * AISLANTE TÉRMICO INTERIOR: ACOLCHADA CON RELLENO TÉRMICO THERMOLITE, DE GRAMAJE ENTRE 120 Y 160 G/M² (EQUILIBRIO IDEAL PARA CALOR Y TRANSPIRACIÓN EN PÁRAMO). * FORRO INTERIOR (CUBRE EL AISLANTE TÉRMICO INTERIOR): MATERIAL MICROFLEECE (POLAR SUAVE), CÓMODO AL CONTACTO CON LA PIEL. * CAPUCHA O CAPOTA: INTEGRADA. AJUSTABLE. CON FORRO TÉRMICO. * CREMALLERA FRONTAL: YKK (ALTA CALIDAD, RESISTENTE Y CONFIABLE), CON SOLAPA ANTI VIENTO EXTERNA, SUJETA CON IMANES. * PUÑOS: ELÁSTICOS INTERNOS TIPO LYCRA PARA EVITAR LA ENTRADA DE AIRE. * 3 BOLSILLOS: DOS BOLSILLOS LATERALES CON CIERRE, UN BOLSILLO INTERNO CON CIERRE PARA DOCUMENTOS O MÓVIL. * COLOR: SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ENTIDAD, CON DETALLES REFLECTIVOS. * LOGOTIPO BORDADO EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA, MEDIDAS 5X5 CM	10	UNIDAD
6	CARTELERA INFORMATIVA ACRILICA TRANSPARENTE DE DOS BOLSILLOS: TAMAÑO: 100 CM X 80 CM (HORIZONTAL), 4 PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN, CON 4 DILATADORES, TORNILLOS Y CHAZOS PARA INSTALACIÓN DE CADA UNA DE LAS CARTELERAS. CON EL LOGOTIPO DE LA ENTIDAD IMPRESO AL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y TITULO EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	12	UNIDAD

7	CARTELERA INFORMATIVA ACRILICA TRANSPARENTE: TAMAÑO: 100 CM X 80 CM (HORIZONTAL), 4 PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN, CON 4 DILATADORES, TORNILLOS Y CHAZOS PARA INSTALACIÓN DE CADA UNA DE LAS CARTELERAS. CON EL LOGOTIPO DE LA ENTIDAD IMPRESO AL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y TITULO EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2	UNIDAD
8	SOPORTE METALICO PARA UBICAR AVISOS EN ZONAS VERDE DE PARQUEADERO: SOPORTE DE LETRERO PARA COLGAR Y EXHIBIR ANUNCIOS. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DURADERO Y SEGURO DE USO. TAMAÑO: LONGITUD RETRÁCTIL DE 93 CM, ANCHO 50 CM	2	UNIDAD
9	BOTAS DE SENDERISMO: SUELA DE GOMA ADHERENTE CON LABRADO DE 4 MM CON AGARRE. FORRO MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE: PIES SECOS 3 H EN CUALQUIER CLIMA. AMORTIGUACIÓN EN TODO EL LARGO DEL PIE GRACIAS A LA ENTRE SUELA DE ESPUMA EVA. REFUERZO DURADERO DE GOMA EN LA PUNTA PARA TERRENOS PEDREGOSOS. GANCHOS DE BLOQUEO PARA REPARTIR EL AMARRE ENTRE EL PIE Y EL TOBILLO. TALLAS: 34 A 43 (LA INFORMACIÓN DE TALLAS SERÁ SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO). GARANTÍA DE 1 AÑO.	50	PAR
10	ARNES MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS PROTECTA, 3M, FABRICADO EN REATA DE 45MM DE ANCHO, REATA EN POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y ABRASIÓN, SOPORTE DORSAL CON INFORMACIÓN DE USO DE CADA PUNTO DE ANCLAJE, ELABORADO CON HERRAJES ARGOLLA EN D CON ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE ROTURA Y ALTA RESISTENCIA A CORROSIÓN, DISEÑADO PARA SUMINISTRAR CONFORT AL USUARIO, ARNÉS AVALADO	2	UNIDAD
11	ANCLAJE ADAPTADOR ANCLAJE FIRST, 3M, REATA EN POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA.	6	UNIDAD
12	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: ELEMENTO PARTE DE UN SISTEMA PERSONAL PARA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN REGULABLE EN REATA DE 1 PULGADA, CON MOSQUETONES DE SEGURIDAD ¾ CON RESISTENCIA DE 5000 LBF Y PUERTAS DE 3600 LBF, SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE LA HEBILLA PARA AUMENTAR O REDUCIR LA LONGITUD DE LA ESLINGA. CAPACIDAD MÁXIMA (140KG) 1 PERSONA INCLUYENDO ROPA, ZAPATOS Y CUALQUIER HERRAMIENTA DE TRABAJO, ARTICULO CONFORME RESOLUCIÓN COLOMBIANA 4272 DE 2021	6	UNIDAD
13	CUERDA TUBULAR: CUERDA ESTÁTICA PELICAN CERTIFICADA PARA TRABAJO EN ALTURAS, 12.7M DE LONGITUD, FABRICADA EN 100% EN POLYESTER DE ALTA DENSIDAD, RESISTENCIA A IMPACTO: 8,7 KN PESO: 79 G/M ELONGACIÓN DINÁMICA: 30,8 % ELONGACIÓN ESTÁTICA: 9,40%	6	UNIDAD
14	MOSQUETON: MAD ROCK ULTRA TECH TWIST MOSQUETÓN, FORJADO EN CALIENTE, EJE MAYOR FUERZA ES 26KN, 100MM DE LONGITUD, 18MM DE ESPACIO LIBRE DE LA PUERTA, FÁCIL BLOQUEO.	6	UNIDAD
15	TOLDILLO: TOLDILLO DE COPA, VELO 100% POLIÉSTER, BRINDA FRESCURA Y COMODIDAD AL DORMIR, MEDIDAS: 2.00 MT ALTURA X 10 MT DE ANCHO, COLOR BLANCO, ES RESISTENTE Y PROTEGE CONTRA MOSQUITOS, EMPAQUE INDIVIDUAL CON ETIQUETA. HECHO EN COLOMBIA	6	UNIDAD
16	BASTÓN PÉRTIGA DE CONTROL, TELESCÓPICA DE 180CM. EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL CONTROL Y CAPTURA DE ANIMALES, TALES COMO; PERROS, BABILLAS U OTROS REPTILES DE GRAN TAMAÑO. ESPECIFICACIONES: MATERIALES: ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, GOMA ESPUMA LÁTEX. COLOR: PLATEADO, VERDE, AZUL, NEGRO. DIÁMETRO DE OJO DE CAPTURA: 30CM.LARGO: 110CM SIN EXTENDER, 180CM EN EXTENSIÓN MÁXIMA. FRENO: MANUAL PESO: 1500GR PESO RECOMENDADO MANIPULABLE: SUSPENSIÓN: 45KG, EN CONTENCIÓN: 80KG	6	UNIDAD
17	AROS SALVAVIDAS: POLIETILENO 70 CM PESO 2,4 KG FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, IDEAL PARA RESCATE EN LAGOS, DIÁMETRO EXTERNO 70 CM, DIÁMETRO INTERNO 44 CM, PERFIL OVOIDE 10X13 CM RESISTENCIA DE FLOTABILIDAD 100 KG. 4 CINTAS REFLECTIVAS TIPO INGENIERÍA, CUERDA DE SUJECIÓN.	6	UNIDAD
18	GORROS TERMICOS: GORRO POLAR DE CORAL PARA HOMBRE, PASAMONTAÑAS DE LANA, MÁSCARA FACIAL, CALENTADOR DE CUELLO, GORROS TÉRMICOS, CUBIERTA DE CABEZA, BUFANDA DEPORTIVA MILITAR TÁCTICA, GORROS DE INVIERNO	10	UNIDAD
19	GUANTE TÉRMICO HIPERMEABLE: MATERIAL: TEJIDO TÉRMICO INTERNO + CAPA IMPERMEABLE EXTERNA (NEOPRENO O PVC). ANTIDESLIZANTES EN PALMA, COMPATIBLES CON OPERACIÓN DE EQUIPOS O INSTRUMENTOS.	10	UNIDAD
20	TRAJE DE NEOPRENO PARA AGUAS MUY FRÍAS. GROSOR DEL NEOPRENO: 4 Y 3 MM. LAS COSTURAS ESTÁN COSIDAS Y PEGADAS PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA A LAS FILTRACIONES DE AGUA Y ASEGURAR LA DURABILIDAD. TALLAJES SEGÚN INDICACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	10	UNIDAD
21	CHALECO SALVAVIDAS COLOR NARANJA: CON UN MÍNIMO DE FLOTABILIDAD DE 100 N PARA USO PARTICULAR, TALLA ÚNICA O ESTÁNDAR. RELLENO DE POLIETILENO EXPANDIBLE DE CELDA CERRADA, RESISTENTE A PERFORACIONES SIN PERDER SU FLOTABILIDAD. TELA IMPERMEABLE. CORREAS DE AJUSTE EN POLI NYLON QUE NO QUEDEN SUELTAS, RESISTENTE AL AGUA, HEBILLAS DE ALTA RESISTENCIA. QUE CUBRA LA ESPALDA, PECHO Y NO GENERE INCOMODIDAD AL SENTARSE. AJUSTE: CON TRES REATAS DE SEGURIDAD QUE LA RODEA. CON CINTAS REFLECTIVAS ASEGURANDO SU VISIBILIDAD EN LA NOCHE, PARA PESOS HASTA DE 100 KG. CON LOGOTIPO DE CORPOBOYACÁ.	10	UNIDAD

22	CHALECO BRIGADISTAS: MATERIAL: IMPERMEABLE O SEMIPERMEABLE O ANTIFLUIDOS PARA PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA MODERADA. FORRO: FLECCE (TÉRMICO) O SEDA POLIÉSTER O LOTTO ELEMENTOS REFLECTIVOS: CINTAS REFLECTIVAS EN EL CONTORNO DEL PECHO Y LA CINTURA PARA UNA ALTA VISIBILIDAD EN CONDICIONES DE BAJA LUZ. DISEÑO ESPECÍFICO: BORDADO CON LA PALABRA «BRIGADISTA» EN LA PARTE POSTERIOR PARA IDENTIFICACIÓN RÁPIDA Y CLARA. AGREGAR EL LOGO DE LA CORPORACIÓN EN LA PARTE FRONTAL DEL CHALECO PARA UNA PERSONALIZACIÓN ADICIONAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TALLAS DISPONIBLES: XS, S, M, L, XL, XXL XXL (O SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR). COLOR: SEGÚN REQUERIMIENTO CIERRE: CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA PARA UN AJUSTE SEGURO Y FÁCIL. BOLSILLOS: 4 BOLSILLOS FRONTALES PARA ALMACENAMIENTO CONVENIENTE DE HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS PEQUEÑOS. RESISTENCIA: CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y COSTURAS REFORZADAS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE.	25	UNIDAD
23	ESCARPINES: ZAPATOS O CALZADO PARA TRABAJO EN MEDIO ACUÁTICO, TIPO DE MATERIAL MALLA, SUELA CON PERFIL DE GOMA, TALONERA ELÁSTICA PARA MAYOR FLEXIBILIDAD, SISTEMA DE CIERRE ACORDONADO	10	PAR
24	RADIOTELEFONOS: RANGO DE FRECUENCIAS 136-174MHZ VHF 440-480 MHZ-UHF, 16 CANALES ENVÍO DE PTT ID CON DTMF, EXPLORACIÓN DE CANALES (SCAN) NORMAL Y PRIORITARIO, PASSWORD DE DATOS Y SOBREESCRITURA. SE DEBE ENTREGAR FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS Y CERTIFICADO DE GARANTÍA DE MÍNIMO 3 AÑOS.	10	UNIDAD
25	ENVASE PLÁSTICO 120 ML CON TAPA EN SPRAY: ENVASE PLÁSTICO DE 120 ML EN SPRAY, CUYA FUNCIONALIDAD ES LA DE CONTENER LÍQUIDOS, SEMISÓLIDOS Y SÓLIDOS. LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD 15CM*3CM*3CM, CAPACIDAD EN VOLUMEN 120ML, FORMATO DE ENVASE: FRASCO CON TAPA, MATERIAL: PET	300	UNIDAD
26	BANDAS DE RESISTENCIA: COLOR AMARILLO, MEDIDAS: 60X5X0,08 CM / 20 LIBRAS. HECHAS DE LÁTEX NATURAL DURADERO Y AGRADABLE AL TACTO, PROPORCIONA EXPERIENCIA DE USO ESTABLE. IDEALES PARA EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO, ESTIRAMIENTOS	500	UNIDAD
27	PAD MOUSE FÁCIL LIMPIEZA, CUBIERTA DE UNA TELA SUAVE PARA QUE EL RATÓN SE DESLICE FÁCILMENTE, BASE DE GOMA ANTIDESLIZANTE, APTA PARA CUALQUIER TIPO DE RATÓN DESDE LOS NORMALES A LOS ÓPTICOS. CONFORTABLE Y SUAVE AL CONTACTO CON LA PIEL. ALTA DURABILIDAD. MATERIAL: LAMINANTE ESPECIAL.	100	UNIDAD
28	REPOSA MUÑECAS CAPA DE CUERO ARTIFICIAL SUAVE, RESISTENTE AL AGUA Y FÁCIL DE LIMPIAR PIES DE GOMA ANTIDESLIZANTES, DIMENSIONES: 444,5 X 90 X 26,4 MM, PESO: 248 G	100	UNIDAD
29	APÓSITO OCULAR ADULTO: PARCHES OCULARES AUTOADHESIVOS ELÁSTICOS, CON APÓSITO ABSORBENTE, CUBIERTO CON MATERIAL SILICONADO PROTECTOR Y PAPEL DE ENVOLTURA DE SELLADO EN FRÍO, LIBRE DE LÁTEX, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE. CON FECHA DE VENCIMIENTO. CAJA X 20 UNIDAD	20	CAJA
30	ALCOHOL ANTISEPTICO POR GALON ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE USO TÓPICO QUE SIRVE PARA ELIMINAR EL 99,9% DE BACTERIAS, PRODUCTO DE USO EXTERNO. APLICAR SOBRE LAS MANOS Y ESPARCIR POR LA PIEL. PROCURAR QUE EL TIEMPO DE ACCIÓN DEL ALCOHOL SEA DE AL MENOS DOS MINUTOS. ESPECIFICACIONES ASPECTO: LÍQUIDO INCOLORO, DENSIDAD: 0.841 G/ML,OLOR: TÍPICO A ALCOHOL, CONTENIDO ACTIVO: 69% DE ALCOHOL,	100	GALON
31	MINIBOTIQUIN PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS PERSONAL: INCLUYE 5 CURAS, 2 GASAS, 1 MICROPORE, 2 TAPABOCAS, 1 TIJERAS PUNTA ROMA, 2 GUANTES, 1 SILBATO, ESTUCHE RESISTENTE AL AGUA, COMPACTO Y LIGERO: 4.7 X 2.3 X 4.3 PULGADAS, 0.57 LIBRAS LIGERO, HECHO DE TELA RESISTENTE AL AGUA DE ALTA CALIDAD EN LA SUPERFICIE, LA HEBILLA GIRATORIA AUMENTA LA COMODIDAD PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	300	BOTIQUIN
32	APÓSITOS ADHESIVOS (CURITAS), PRESENTACIÓN EN CAJA X 20 UNIDAD CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	15	CAJA
33	GASA ESTÉRIL HIPOALERGÉNICA, DE MEDIDAS 7.5×7.5 CM, 100 % ALGODÓN HIDRÓFILO. ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. NO ADHERENTE A LA HERIDA . 1 A 5 GASAS ESTÉRILES POR EMPAQUE (ENVASE SELLADO CON FECHA DE VENCIMIENTO Y ESTERILIZADO). TIPO MALLA ABIERTA (32 HILOS O MÁS POR PULGADA CUADRADA). DOBLADOS HACIA ADENTRO. COLOR BLANCO. PRESENTACIÓN EN CAJA X 300 UNIDADES	5	CAJA
34	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PAPEL, FIBRA DE PAPEL NO TEJIDO (NON-WOVEN), POROSA Y MICROPOROSA, DE MEDIDAS 2,5 CM X 5 METROS (CADA ROLLO), CAJA CON 24 ROLLOS, CON ENVOLTURA PROTECTORA INDIVIDUAL.	10	CAJA
35	TIJERAS PUNTA ROMA (REDONDEADA O CURVA). 12–15 CM. ACERO INOXIDABLE. MANGO DE PLÁSTICO ABS O RECUBIERTO EN PVC. DISEÑO ANATÓMICO, AMBIDIESTRO, CON AGARRE CÓMODO	230	UNIDAD
36	SILBATO, PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, PARA SUJETARLO AL CUELLO, DEBE FUNCIONAR EN CONDICIONES DE LLUVIA O HUMEDAD, COMPACTO Y LIVIANO (5–7 CM DE LARGO, <50 G). POTENCIA MÍNIMA: ≥ 100 DECIBELES (DB). COLOR NEGRO	200	UNIDAD
37	ANTISÉPTICO - CLORHEXIDINA. SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 0.5%. PRESENTACIÓN EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA. FRASCO EN SPRAY MÍNIMO DE 100 ML	200	FRASCO
38	GASA ESTÉRIL HIPOALERGÉNICA, DE MEDIDAS 10×10 CM, 100 % ALGODÓN HIDRÓFILO. ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. NO ADHERENTE A LA HERIDA . 1 A 5 GASAS ESTÉRILES POR EMPAQUE (ENVASE SELLADO CON FECHA DE VENCIMIENTO Y ESTERILIZADO). TIPO MALLA ABIERTA (32 HILOS O MÁS POR PULGADA CUADRADA). DOBLADOS HACIA ADENTRO. COLOR BLANCO. PRESENTACIÓN EN CAJA X 300 UNIDADES	5	UNIDAD
39	ESPARADRAPO DE TELA O CINTA ADHESIVA MÉDICA DE TEJIDO, PARA FIJACIÓN DE GASAS O APÓSITOS. HIPOALERGÉNICO. CON FECHA DE VENCIMIENTO. NO ELÁSTICO. DE MEDIDAS 5 CM X 5 METROS (CADA ROLLO),	5	CAJA

	CAJA CON 24 ROLLOS, CON ENVOLTURA PROTECTORA INDIVIDUAL.		
40	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PAPEL, FIBRA DE PAPEL NO TEJIDO (NON-WOVEN), POROSA Y MICROPOROSA, DE MEDIDAS 5 CM X 5 METROS (CADA ROLLO), CAJA CON 24 ROLLOS, CON ENVOLTURA PROTECTORA INDIVIDUAL.	5	CAJA
41	COLLAR CERVICAL RÍGIDO, CON EMPAQUE, DE RESTRICCIÓN ALTA DE MOVIMIENTO. MANUAL DE USO RÁPIDO. MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y ESPUMA. SUAVE, NO ABRASIVO. ALTURA REGULABLE (MINIMO 4 POSICIONES). CON ACCESO TRAQUEAL. SUJECIÓN CON BROCHE RÁPIDO. CON REGISTRO SANITARIO	10	UNIDAD
42	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES- BRAZO. FÉRULA FLEXIBLE ENROLLABLE O FÉRULA TIPO SAM (SPLINT ALUMINUM MALLEABLE). NÚCLEO DE ALUMINIO MALEABLE RECUBIERTO DE ESPUMA EVA O PE. LONGITUD MÍNIMA 36 CM PARA BRAZO. ESPESOR 3–5 MM. SOPORTA FLEXIÓN, PRESIÓN Y SE MANTIENE MOLDEADO. LAVABLE Y ESTERILIZABLE	20	UNIDAD
43	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES- PIERNA. FÉRULA FLEXIBLE ENROLLABLE O FÉRULA TIPO SAM (SPLINT ALUMINUM MALLEABLE). NÚCLEO DE ALUMINIO MALEABLE RECUBIERTO DE ESPUMA EVA O PE. LONGITUD MÍNIMA 90 CM PARA BRAZO. ESPESOR 3–5 MM. SOPORTA FLEXIÓN, PRESIÓN Y SE MANTIENE MOLDEADO. LAVABLE Y ESTERILIZABLE	20	UNIDAD
44	GLUCÓMETRO CON TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA EN SANGRE X 200 UNIDAD Y LANCETAS X100 UNIDAD	5	KIT
45	OXIMETRO DE PULSO, MONITOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE CON PANTALLA LED GRANDE, MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA PARA ADULTOS, OXÍMETRO DE PULSO DE LA YEMA DEL DEDO. FORMATO DE PANTALLA: PANTALLA OLED; SPO2: RANGO DE MEDICIÓN: 0% – 100%; RANGO DE MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA DEL PULSO: 30 BPM -250 BPM; PANTALLA DE ONDA DE PULSO: PANTALLA DE CULMINACIÓN Y PANTALLA DE FORMA DE ONDA. REQUISITOS DE ENERGÍA: 2 • BATERÍA ALCALINA AAA DE 1.5V (O USANDO LA BATERÍA RECARGABLE EN SU LUGAR), RANGO ADAPTABLE: 2.6V-3.6V. CONSUMO DE ENERGÍA: MENOR QUE 30 MA. RESOLUCIÓN: I% PARA SP02 E 1 BPM PARA PULSO. PRECISIÓN DE MEDICIÓN: ± 2% EN LA ETAPA DE 70%-100% SP02, Y NO TIENE SENTIDO CUANDO LA ETAPA ES MENOR AL 70%. ± 2 BPM O ±2 % (SELECCIONE MÁS GRANDE) PARA LA FRECUENCIA DEL PULSO. RENDIMIENTO DE MEDICIÓN EN CONDICIÓN DE LLENADO DÉBIL: SP02 Y LA FRECUENCIA DEL PULSO SE PUEDEN MOSTRAR CORRECTAMENTE CUANDO LA RELACIÓN DE LLENADO DE PULSO ES 0.4%. EL ERROR DE SP02 ES ± 4%, EL ERROR DE FRECUENCIA DEL PULSO ES ± 2 BPM O ± 2% (SELECCIONE MÁS GRANDE). RESISTENCIA A LA LUZ CIRCUNDANTE: LA DESVIACIÓN ENTRE EL VALOR MEDIDO EN CONDICIONES DE LUZ ARTIFICIAL O LUZ NATURAL INTERIOR Y LA DEL CUARTO OSCURO ES INFERIOR A ± I%. ESTÁ EQUIPADO CON UN INTERRUPTOR DE FUNCIÓN. EL OXÍMETRO SE APAGARA SI NO SE USA EN 5 SEGUNDOS. SENSOR ÓPTICO. LUZ ROJA (LA LONGITUD DE ONDA ES DE 660 NM, 6.65 MW).INFRARROJO (LA LONGITUD DE ONDA ES DE 880 NM, 6,75 MW).	25	UNIDAD
46	CURITA: BANDITAS MÁXIMA DURACIÓN IMPERMEABLE CAJA X 12	20	CAJAS
47	JERINGA 10ML PRECISIÓN SOBRE 21GX1 1/2	40	UNIDAD
48	CONOS DE SEÑALIZACION: TIPO: CONOS DE SEGURIDAD ANCHO: 14 PULGADAS, LARGO: 14 PULGADAS, MATERIAL: PVC ALTO: 28 PULGADAS 71 CM.	20	UNIDAD
49	CONOS DE SEÑALIZACION PLEGABLES Y REFLECTIVOS PARA CAMIONETA	20	UNIDAD
50	ESPEJO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA CONVEXO REDONDO DE 60CM CON UNA AMPLIA VISIÓN, INCLUYE SOPORTE DE ANCLAJE, BASE PLÁSTICA EN POLIPROPILENO Y ESPALDAR CON SOPORTE DE BRAZO EN TUBO COLL ROLL REDONDO CALIBRE 18, REVESTIMIENTO EN PINTURA QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, CAPA ESMALTADA RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, RESISTENTE A CAMBIOS CLIMÁTICOS, AL REDEDOR DEL ESPEJO CUBIERTO CON CAUCHO PVC	3	UNIDAD
51	CINTA DE PELIGRO NO PASE: CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA DEMARCACIÓN, FUNCIONA COMO UNA BARRERA VISUAL Y FÍSICA PARA DELIMITAR ÁREAS PELIGROSAS, PREVENIR ACCIDENTES Y RESTRINGIR EL ACCESO A ZONAS NO AUTORIZADAS. CARACTERÍSTICAS: ANCHO 7.5 CM*300 M DE LONGITUD.	20	ROLLO
52	KIT DE CARRETERAS: KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO., EL KIT DE CARRETERA CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO1 EXTINTOR 5 LBRS ABC1 JUEGO HERRAMIENTAS1 PAR DE GUANTES1 BOTIQUÍN 7 ELEMENTOS1 LINTERNA1 JUEGO SEÑALES1 JUEGO TACOS1 CHALECO1 BOLSA GASOLINA1 MALETÍN DE ALFOMBRA	4	KIT
53	COMPRESOR CON LINTERNA; CAPACIDAD: 35 L/MIN MÁXIMA PRESIÓN: 150 PSI POTENCIA: 192 W CABLE PARA CONECTAR AL CARRO: 2.75 METROS 3 MINUTOS DE INFLADO, MANGUERA: 1.2 METROS MANÓMETRO EN ESCALA PSI CONECTOR RÁPIDO LINTERNA LED PARA EMERGENCIAS LUMINOSIDAD DE LA LINTERNA: 20 LM DISTANCIA DE LA LUZ: 42 METROS.	10	UNIDAD
54	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DESGASTE O ESPESOR DE LABRADO PARA VEHÍCULOS DE PESO BRUTO VEHICULAR SUPERIOR A 3,5 TONELADAS: DESGASTE DE ZAPATAS O PASTILLAS DE FRENO, • MATERIAL: ABS., • MEDIDAS: LARGO 65 MM X 43 MM., • RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 20 MM., • VALOR DE ERROR: +- 0.1 MM, • PESO: 12 GR.	1	UNIDAD
55	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DESGASTE O ESPESOR DE LABRADO PARA VEHÍCULOS DE PESO BRUTO VEHICULAR INFERIOR A 3,5 TONELADAS: DESGASTE DE ZAPATAS O PASTILLAS DE FRENO, • MATERIAL: ABS., • MEDIDAS: LARGO 65 MM X 43 MM., • RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 20 MM., • VALOR DE ERROR: +- 0.1 MM, • PESO: 12 GR.	9	UNIDAD
56	PLACA O LETRERO DE "PARQUEADERO" SEÑAL INFORMATIVA DE " PARQUEADERO " EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 LUMINICENTE MEDIDAS 60 X 60 CM	10	UNIDAD

57	SEÑAL INFORMATIVA PARA AGRUPACIÓN DE PERSONAS EN EL PUNTO DE ENCUENTRO: MATERIAL DE LAS CARAS EN PVC. DIMENSIONES DE LAS CARAS 50 × 40 CM MÍNIMO. IMPRESIÓN A DOBLE CARA. CARA A: NOMBRE DEL GRUPO (SEGÚN INDICACIONES DE LA ENTIDAD). CARA B: LOGO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD. LETRAS Y LOGO IMPRESAS EN VINILO ADHESIVO LAMINADO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE. TUBO TELESCÓPICO O MANGO EXTENSIBLE LIVIANO Y RESISTENTE, DE 1.2 METROS A 2.2 METROS. EL SISTEMA DE EXTENSIÓN DEBE SER BLOQUEABLE. COLOR SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ENTIDAD. DIMENSIONES 50 × 40 CM MÍNIMO.	15	UNIDAD
58	SEÑAL: FAVOR PARQUEAR EN REVERSA POLIESTIRENO CALIBRE 40 LUMINICENTE MEDIDAS 60 X 60 CM GARANTIA 6 MESES	10	UNIDAD
59	SEÑAL INFORMATIVA DE " SALIDA "(FLECHAS INDICANDO HACIA LA DERECHA) EN POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 24 X 40 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	50	UNIDAD
60	SEÑAL INFORMATIVA DE " SALIDA "(FLECHAS INDICANDO HACIA LA IZQUIERDA) EN POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 24 X 40 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	50	UNIDAD
61	SEÑAL INFORMATIVA DE " PROHIBIDO PASO " EN POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 50 X 50 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	20	UNIDAD
62	SEÑAL INFORMATIVA DE SEA RESPONSABLE DE SU PERRO - RECOJA LOS EXCREMENTOS DE SU MASCOTA. MEDIDAS: 80 CM X 50 CM. MATERIAL: LONA CON CUATRO ABRAZADERAS DE SUJECIÓN.	10	UNIDAD
63	SEÑAL INFORMATIVA DE PET FRIENDLY. MEDIDAS: 80 CM X 50 CM. MATERIAL: LONA CON CUATRO ABRAZADERAS DE SUJECIÓN.	15	UNIDAD
64	SEÑAL INFORMATIVA DE " USE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION " EN POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 24 X 40 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	15	UNIDAD
65	SEÑAL DE PRECAUCION PISO MOJADO: COLOR AMARILLO, LARGO X ANCHO 29.7 M X 29.7 CM, MATERIAL PLÁSTICO, USO EN EL PISO, DOBLE CARA.	20	UNIDAD
66	SEÑAL INFORMATIVA DE " PELIGRO RIESGO QUIMICO " EN POLIESTIRENO DE 30CM X 15CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	10	UNIDAD
67	SEÑAL INFORMATIVA DE " RIESGO DE RADIACION" EN POLIESTIRENO DE 30CM X 15CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA	15	UNIDAD
68	CINTA ANTIDESLIZANTE: CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 50MM X 5M REFLECTIVA	30	ROLLO
69	SEÑAL PARQUEADERO RESERVADO PARA DISCAPACITADOS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	6	UNIDAD
70	SEÑAL PROHIBIDO PARQUEAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	6	UNIDAD
71	SEÑAL PROHIBIDO PARQUEAR: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	6	UNIDAD
72	SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA 10 KM/H: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	6	UNIDAD
73	SEÑAL PARQUEADERO BICICLETAS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	4	UNIDAD
74	SEÑAL PARQUEADERO MOTOCICLETAS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	4	UNIDAD
75	SEÑAL PROHIBIDO FUMAR, CONSUMIR ALCOHOL, CONSUMIR LICOR O SUSTANCIAS Y ARMAS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	10	UNIDAD
76	SEÑAL SENDERO PEATONAL: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	20	UNIDAD
77	SEÑAL PRECAUCION PASO DE PEATONES: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO LUMINISCENTE	20	UNIDAD
78	SEÑAL PRECAUCION RIESGO ELECTRICO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD
79	SEÑAL PRECAUCION RIESGO ELECTRICO: STICKER ADHESIVO DE SEGURIDAD 5 CM, LARGO 5 CM, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO (UBICAR EN TOMACORRIENTES)	300	UNIDAD
80	SEÑAL PELIGRO PISO RESBALOSO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	10	UNIDAD
81	SEÑAL CUIDADO CAIDA AL AGUA: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	4	UNIDAD
82	SEÑAL PELIGRO (LA PROFUNDIDAD SERA INDICADA AL CONTRATISTA) ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	4	UNIDAD
83	SEÑAL PROHIBIDO NADAR: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	4	UNIDAD

84	SEÑAL OBLIGATORIO A MENORES DE 10 AÑOS IR ACOMPAÑADOS Y DE LA MANO DE UN ADULTO ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 50 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	6	UNIDAD
85	SEÑAL ESCALERAS: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	40	UNIDAD
86	SEÑAL PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	15	UNIDAD
87	SEÑAL CAMINE NO CORRA: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	30	UNIDAD
88	SEÑAL ARCHIVO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD
89	SEÑAL PUNTO ECOLOGICO: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	15	UNIDAD
90	SEÑAL SALA DE REUNIONES: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	15	UNIDAD
91	SEÑAL HALE: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD
92	SEÑAL EMPUJE: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD
93	SEÑAL SALA DE ESPERA: ANCHO 35 CM, LARGO 50 CM, CAL 20 ESPECIFICACIONES, MATERIAL POLIESTIRENO Y VINILO ADHESIVO IMPRESO	20	UNIDAD
94	CINTA ADHESIVA FOTOLOMINISCENTE CON FLECHAS ROLLO DE 10 METROS	20	ROLLO
95	REDUCTOR DE VELOCIDAD: COLOR AMARILLO Y NEGRO, REDUCTOR DE 100 CM DE ALTO, 30 CM DE ANCHO Y 5 CM DE LARGO, FABRICADO EN GOMA RESISTENTE, CONTROLA LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS. DISEÑO REFLECTANTE GARANTIZA UNA ALTA VISIBILIDAD, INCLUSO EN CONDICIONES DE POCA LUZ, BRINDANDO MAYOR PROTECCIÓN A PEATONES Y CONDUCTORES.	10	UNIDAD
96	CADENA PLÁSTICA CADENA PLÁSTICA, FABRICADA EN POLIETILENO, RESISTENTES A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV, IDEALES COMO GUÍA Y DELIMITACIÓN DE ZONAS PEATONALES, COLOR NEGRO-AMARILLO, MATERIAL, POLIPROPILENO, DIÁMETRO 59.9 MM	200	METROS
97	SEÑALIZADOR TUBULAR: SEÑALIZADOR TUBULAR BASE NEGRA RECTANGULAR, ALTO 140 CM, ANCHO 60 CM, MATERIAL POLIETILENO, COLOR NARANJA, BASE RELLENABLE Y POSTE CON 3 FRANJAS REFLECTIVAS TIPO 4, LARGO 140 CM	30	UNIDAD
98	CINTA DOBLE FAZ PARA FIJAR SEÑALIZACION: CINTA DOBLE FAZ MEDIDAS 19MM X 5M EXTRA FUERTE ADHESIVO DE CELDA, COMPLETAMENTE CERRADA PARA EVITAR FILTRACIONES. ALTA RESISTENCIA A RAYOS UV Y A LA INTEMPERIE PARA UNIONES, PERMANENTES EN EXTERIORES E INTERIORES. MATERIAL ADHESIVO Y ESPUMA ACRÍLICA	5	ROLLO
99	VINILO - STICKER GAS INFLAMABLE: VINILO TAMAÑO 20 CM X 27 CM MATERIAL DURADERO E IMPERMEABLE, AUTOADHESIVO, FÁCIL DE LIMPIAR, FÁCIL APLICACIÓN, ACABADO SATINADO, GRAN INTENSIDAD DE COLOR, SIN REFLEJOS EN INTERIORES	4	UNIDAD
100	SEÑAL DE ZONA SEGURA: STICKERS DE SEÑALIZACIÓN DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS ES UN TIPO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DISEÑADA PARA INDICAR CLARAMENTE LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS SEGUROS DURANTE UN TERREMOTO. FABRICADAS EN VINIL BLANCO, CON FONDO FOTOLUMINISCENTE, TAMAÑOS 20X30CM, PARA SER PEGADAS EN PAREDES O SUPERFICIES ADHERENTES.	500	UNIDAD
101	LONA PELIGRO GAS INFLAMABLE: LONA COLOR AMARILLO Y NEGRO CARACTERÍSTICAS INCLUYE OJALES Y CORDÓN DE NYLON PARA SUJETAR AL VEHÍCULO. ANCHO 45 CM ALTO 0.06 CM LARGO 30 CM, MATERIAL LONA.	3	UNIDAD
102	SEÑAL LAVAOJOS: POLIESTIRENO CON FOTOLUMINISCENTE 5 HORAS E IMPRESIÓN DIGITAL Y SISTEMA DE FIJACIÓN (CINTA O TORNILLO). TAMAÑO 30X15 CM	3	UNIDAD
103	SEÑAL DUCHA: POLIESTIRENO CON FOTOLUMINISCENTE 5 HORAS E IMPRESIÓN DIGITAL Y SISTEMA DE FIJACIÓN (CINTA O TORNILLO). TAMAÑO 30X15 CM	3	UNIDAD
104	SEÑAL RESPIRE CON TRANQUILIDAD ESPACIO LIBRE DE HUMO DE TABACO Y SUS DERIVADOS, (ARTICULO 19 DE LA LEY 1335 Y ARTICULO 1 DE LA LEY 2354 DE 2024).LA SEÑALIZACIÓN INCLUYE EL LOGO DE LA CORPORACIÓN Y DEL MINISTERIO DE SALUD, COLORES PREDOMINANTES COMO EL VERDE. MATERIALES: SE DEBEN USAR MATERIALES RESISTENTES COMO POLIETILENO, PVC O POLIESTIRENO.	9	UNIDAD

FIRMA _____
Proponente: _____

NIT: _____
R/L: _____
C.C. No._____