Cámara Digital de Lentes Intercambiables

ILME-FX3

Especificaciones

Cámara

[Sistema]

Tipo de cámara

Cámara digital de lentes intercambiables

Objetivo

Objetivo de montura E de Sony

[Sensor de imagen]

Formato de imagen

Fotograma completo de 35 mm (35,6 mm × 23,8 mm), sensor de imagen CMOS

Número efectivo de píxeles de la cámara

Aprox. 12 100 000 píxeles

Número total de píxeles de la cámara

Aprox. 12 900 000 píxeles

[SteadyShot]

Sistema

Sistema de estabilización de imagen con sensor de movimiento en la cámara

[Antipolvo]

Sistema

Función antipolvo basada en revestimiento antiestático y vibración ultrasónica

[Sistema de enfoque automático]

Sistema de detección

Sistema de detección de fase/Sistema de detección de contraste

Rango de sensibilidad

–6 EV a +20 EV (en equivalente a ISO 100, F2,0)

Iluminador AF

Aprox. 0,3 m a 3,0 m (cuando se utiliza un FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

[Monitor]

Monitor LCD

Unidad TFT de 7,5 cm (tipo 3,0), panel táctil

Número total de puntos

1 440 000 puntos

[Control de exposición]

Método de medición

Medición evaluativa en 1 200 zonas

Rango de medición

–3 EV a +20 EV (en equivalente a ISO 100 con objetivo F2,0)

Sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado)

Imágenes fijas: ISO 80 a ISO 102 400 (ISO ampliado: mínimo ISO 40, máximo ISO 409 600)
Películas: equivalente a ISO 80 a ISO 102 400 (ISO ampliado: equivalente máximo a ISO 409 600)

Compensación de exposición

±5,0 EV (cambiable entre pasos de 1/3 EV y 1/2 EV)

[Obturador]

Tipo

Controlado electrónicamente, traverso vertical, tipo plano focal

Rango de velocidades

Imágenes fijas: 1/8 000 de segundo a 30 segundo, BULB
Películas: 1/8 000 de segundo a 1/4 de segundo (pasos de 1/3 EV)
Dispositivos compatibles con 60p: hasta 1/60 de segundo en modo AUTO (hasta 1/30 de segundo en modo Auto obturador lento)
Dispositivos compatibles con 50p: hasta 1/50 de segundo en modo AUTO (hasta 1/25 de segundo en modo Auto obturador lento)

Velocidad de sincronización del flash

1/250 de segundo (cuando se utiliza un flash fabricado por Sony)

[Toma continua]

Velocidad de la toma continua

(Captura continua: Hi+) : Máximo de aprox. 10 imágenes por segundo/ (Captura continua: Hi): Máximo de aprox. 8 imágenes por segundo/ (Captura continua: Mid): Máximo de aprox. 6 imágenes por segundo/ (Captura continua: Lo): Máximo de aprox. 3 imágenes por segundo

Basado en nuestras condiciones de medición. La velocidad de la toma continua puede ser más lenta, dependiendo de las condiciones de la toma.

[Formato de grabación]

Formato de archivo

JPEG (cumple con DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32, y MPF Baseline), HEIF (cumple con MPEG-A MIAF), RAW (cumple con el formato ARW 4.0 de Sony)

Película (Formato XAVC HS)

XAVC ver. 2.0: cumple con el formato MP4

Vídeo: MPEG-H HEVC/H.265

Audio: 2 canales LPCM (48 kHz 16 bit), 4 canales LPCM (48 kHz 24 bits) [*1], 2 canales LPCM (48 kHz 24 bit)[*1], 2 canales MPEG-4 AAC-LC[*2]

Película (Formato XAVC S)

XAVC ver. 2.0: cumple con el formato MP4

Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: 2 canales LPCM (48 kHz 16 bit), 4 canales LPCM (48 kHz 24 bits) [*1], 2 canales LPCM (48 kHz 24 bit)[*1], 2 canales MPEG-4 AAC-LC[*2]

*1 Cuando se utiliza la unidad de mano XLR (suministrada) o cuando se utilizan accesorios que pueden soportar la salida de 4 canales y 24 bits con la zapata de interfaz múltiple

*2 Películas proxy

[Soporte de grabación]

Tarjeta de memoria CFexpress Type A, tarjetas SD

[Ranura]

SLOT 1/SLOT 2

Ranura para tarjetas de memoria CFexpress Type A, tarjetas SD (compatibles con UHS-I y UHS-II)

Admite operaciones entre dos tarjetas de memoria.

[Terminales de entrada/salida]

Terminal USB Type-C

SuperSpeed USB de 5 Gbps (USB 3.2)

Compatible con suministro de alimentación USB

Terminal multi/micro USB*

Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Admite dispositivos compatibles con micro USB.

HDMI

Toma HDMI tipo A

Terminal (micrófono)

Minitoma estéreo de Ø 3,5 mm

Terminal (auriculares)
Minitoma estéreo de Ø 3,5 mm

[Requisitos de Alimentación]

Entrada nominal
7,2 V ⎓

Consumo de energía
Uso de un FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
Aprox. 3,4 W (durante la toma de imágenes fijas)/aprox. 7,3 W (durante la toma de película)

Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento
–20 a 55 °C

Dimensiones (largo/alto/ancho) (Aprox.)
129,7 × 77,8 × 84,5 mm

Peso (Aprox.)
715 g (incluyendo batería y tarjeta SD)

Micrófono
Estéreo

Altavoz
Monoaural

Impresión Exif
Compatible

PRINT Image Matching III
Compatible

[LAN inalámbrica]

WW728473 (consulte la placa de identificación en la parte inferior de la cámara)
Formato admitido
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Banda de frecuencia
2,4 GHz / 5 GHz

Seguridad
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Método de conexión
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manual

Método de acceso
Modo de infraestructura

WW558244 (consulte la placa de identificación en la parte inferior de la cámara)
Formato admitido
IEEE 802.11 b/g/n

Banda de frecuencia
2,4 GHz

Seguridad
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Método de conexión
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manual

Método de acceso
Modo de infraestructura

[NFC]

Tipo de etiqueta
Cumple con NFC Forum Type 3 Tag

[Comunicaciones Bluetooth]

Bluetooth estándar ver. 5,0

Banda de frecuencia
2,4 GHz

Unidad de mano XLR

Toma INPUT1/INPUT2
XLR/TRS de 3 pines, tipo hembra
Toma INPUT3
Minitoma estéreo de Ø 3,5 mm
Peso (Aprox.)
300 g

Cargador de batería BC-QZ1

Entrada nominal
100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,38 A
Salida nominal
8,4 V ⎓ 1,6 A

Batería recargable NP-FZ100

Tensión nominal
7,2 V ⎓

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Le ha sido útil esta información?

Sí No