Introducción

El DJI RS 3 es un estabilizador profesional de 3 ejes para uso con una sola mano, diseñado específicamente par
es compatible con una amplia gama de cámaras convencionales que utilizan un objetivo de 24-70 mm F2.8 y ad
Carga útil probada de hasta 3 kg. El DJI RS 3 cuenta con un rendimiento de gimbal mejorado gracias al RS de te
Algoritmo de estabilización.

Gracias a los nuevos bloqueos de ejes automatizados, el DJI RS 3 permite una instalación más rápida y cómoda
balanceo y almacenamiento. Con una pantalla táctil OLED a color de 1,8 pulgadas, los usuarios pueden calibrar
y configurar los parámetros. Los botones integrados permiten a los usuarios controlar el movimiento del gimbal, l
grabación y enfoque de la cámara. Gracias a la implementación de Bluetooth de modo dual, el RS 3 admite el ob
control. El puerto NATO integrado admite la nueva asa tipo maletín y el asa doble DJI R Twist Grip.
La empuñadura desmontable incorpora una batería con una capacidad de 3000 mAh, que proporciona una autc
tiempo de hasta 12 horas.*

Tras conectarte a la aplicación Ronin, controla fácilmente el movimiento del gimbal y la configuración de paráme
Con el transmisor de imagen DJI Ronin montado, los usuarios pueden grabar vídeos fluidos mientras realizan un
sujeto con ActiveTrack Pro.

Funciona con el nuevo motor de enfoque DJI RS (2022) para controlar el enfoque con objetivos manuales.

* Medido con el equipo nivelado y en estado estacionario, el cardán equilibrado, tres ejes en posición activa
estado, y la batería solo alimenta el gimbal.

©2022 DJI. Todos los derechos reservados.

Especificaciones

Puertos periféricos para accesorios OTAN		
		Orificio de montaje de 1/4"-20
		Cold Shoe
		Puerto de transmisión de imágenes Ronin (USB-C)
		Puerto de control de cámara RSS (USB-C)
		Puerto del motor de enfoque (USB-C)
	Modelo de batería: BHX711-3000-7.2V	
		Tipo: 2S
		Capacidad: 3000 mAh
		Energía: 21 Wh
		Tiempo máximo de funcionamiento: 12 horas (medido con el equipo en ur nivelado y en estado estacionario, el cardán equilibrado, tres ejes en un estado activo, y la batería solo alimenta el gimbal)
		Tiempo de carga: Aprox. 2,5 horas con carga rápida de 18 W. carga (compatible con el protocolo PD)
		Temperatura de carga recomendada: de 5° a 40° C (de 41° a 104° F)
	Conexiones Bluetooth 5.0	
		Puerto de carga (USB-C)
	Requisitos de la aplicación Ronin: iOS 11.0 o superior	
		Android 7.0 o superior
	Idiomas compatibles con pantalla táctil	Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán Francés, coreano, japonés, español, portugués (Brasil), Ruso, tailandés
Laboral Actuación	Carga útil probada: 3 kg (6,6 libras)	
	Rotación controlada máxima Velocidad	Pan: 360°/s
		Inclinación: 360°/s
		Giro: 360°/s
	Rango mecánico del eje de giro: rotación continua de 360°	
		Eje de balanceo: de -95° a +240°
		Eje de inclinación: de -112° a +214°
Mecánica y Propiedades eléctricas	Frecuencia de funcionamiento: 2,4000-2,4835 GHz	
	Potencia del transmisor Bluetooth <8 dBm	
	Temperatura de funcionamiento: de -20° a 45° C (de -4° a 113° F)	
	Peso del gimbal: Aprox. 990 g (2,18 lbs)	
		Agarre: Aprox. 200 g (0,44 libras)
		Empuñadura/trípode extendido (plástico): Aprox. 183 g (0,4 lbs)
		Placas de liberación rápida superior e inferior: Aprox. 107 g (0,23 libras)
	DimensionesPlegado: 254×230×68 mm (largo×ancho×alto, excluyendo la cámara y la empuñadura).	
		y el trípode/empuñadura extendida)
		Desplegado: 364×187×170 mm (largo × ancho × alto; la altura incluye la e
		y excluye el trípode/empuñadura extendida)

©2022 DJI. Todos los derechos reservados.