Especificaciones

Transmisor DJI Mic 2

Modelo	DMT02
Dimensiones	46,06×30,96×21,83 mm (L×A×H)
Peso	28 g
Modo inalámbrico	GFSK 1 Mbps y 2 Mbps
Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE)	<20 dBm
Frecuencia de funcionamiento en modo inalámbrico	2,400-2,4835 GHz
Protocolo Bluetooth	BR/EDR
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP)	<20 dBm
Tipo de batería	Iones de litio
Capacidad de la batería	360 mAh
Energía de la batería	1.39 Wh
Voltaje de la batería	3,87 V
Especificación de carga	Máx. 5 V
Temperatura de carga	5° a 45° C (41° a 113° F)
Temperatura de funcionamiento	-10° a 45° C (14° a 113° F)
Tiempo de carga	70 minutos
Tiempo de funcionamiento	Probado durante 6 horas cuando ambos TX están conectados al RX sin grabar clips de respaldo internamente, y el RX está conectado a una cámara a través de un cable de au cámara (TRS de 3,5 mm).

Receptor DJI Mic 2

Dimensiones	54,20×28,36×22,49 mm (L×W×H)
Peso	28 g
Modo inalámbrico	GFSK 1 Mbps y 2 Mbps
Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE)	<20 dBm
Frecuencia de funcionamiento	2,400-2,4835 GHz
Tipo de batería	Iones de litio
Capacidad de la batería	360 mAh
Energía de la batería	1.39 Wh
Voltaje de la batería	3,87 V
Especificación de carga	Máx. 5 V
Temperatura de carga	5° a 45° C (41° a 113° F)
Temperatura de funcionamiento	-10° a 45° C (14° a 113° F)
Tiempo de carga	70 minutos
Tiempo de funcionamiento	Probado durante 6 horas cuando ambos TX están conectados al RX sin grabar clips de respaldo internamente, y el RX está conectado a una cámara a través de un cable de au cámara (TRS de 3,5 mm).

Estuche de carga DJI Mic 2

Modelo	DMC02
Dimensiones	116×41,5×59,72 mm (L×A×H)
Peso	200 g
Tipo de batería	Batería de iones de litio 18650
Capacidad de la batería	3250 mAh
Energía de la batería	11.7 Wh
Voltaje de la batería	3,6 V
Especificación de carga	Máx. 5 V, 1,5-3 A
Temperatura de carga	5° a 40° C (41° a 104° F)
Temperatura de funcionamiento	5° a 45° C (41° a 113° F)
Tiempo de carga	2 horas y 40 minutos
Ciclos de carga para TX y RX	Aproximadamente dos ciclos al cargar dos TX y un RX al mismo tiempo.

Patrón polar	Omnidireccional
Respuesta en frecuencia	Frecuencia de corte de graves: 50 Hz - 20 kHz Frecuencia de corte de graves: 100 Hz - 20 kHz
Nivel máximo de presión sonora (SPL)	120 dB SPL
Nivel máximo de entrada (3,5 mm)	-6 dBV (distorsión armónica total < 0,1%)
Ruido equivalente	21 dBA
Potencia de salida de la interfaz del monitor	Salida máxima 12 mW a 1 kHz, 32 Ω
Distancia máxima de transmisión	250 m (FCC) 160 m (CE) Medido en un entorno exterior sin obstrucciones ni interferencias.

Otros

Actualizaciones de software garantizadas hasta	31-12-26

Copyright © 2025 DJI. Todos los derechos reservados. Comentarios sobre la experiencia web

Contáctanos

Servicio al cliente en línea
Servicio las 24 horas