ITEM: 1

NOMBRE DEL EQUIPO: SISTEMA DE REVOCADO AUTOMATIZADO PARA PARED CON DISPOSITIVO LÁSER DE POSICIONAMIENTO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Cobertura de Altura de pared: 2.7 a 3.5 m
Ancho de cobertura del equipo: 1000 mm
Velocidad en zona de trabajo: 600-800 m2/8h
Espesor de revoque: 5 mm-30 mm
Potencia: 1.5 Kw
Voltaje 220 v / monofásico
Nivelador automático para revocado en mortero de paredes, trabajo profesional en paredes internas.
Motor principal con desaceleración de frenado automático, seguridad operativa. motor a prueba de agua
Motor de vibración a prueba de agua.
El equipo incluye dispositivo láser de posicionamiento fácil de usar para establecer el grosor del revocado de manera uniforme.

ITEM: 2

NOMBRE DEL EQUIPO: HERRAMIENTA DE ACABADO DE HORMIGÓN

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Diámetro del disco: 1200 mm
Grosor del disco: 3 mm
Ancho de trabajo: 1200 mm
Cantidad de aspas: 4
Tamaño de las aspas: 460 x 150 mm
Grosor de la hoja: 1.6 mm
Tamaño aproximado: 1200 x 1200 x 450 mm
Peso aproximado: 120 kg
Motor a Gasolina con potencia máxima de 9 hp, potencia nominal: 8 HP, RPM: 3600 rpm, Capacidad de tanque de aceite: 1,1 L, Capacidad de tanque de combustible: 5.3 L.
El equipo opera como mínimo 8 horas continuas.

ITEM: 3

NOMBRE DEL EQUIPO: BARREDORA DE FLOTACIÓN PARA CONCRETO 360

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Terminando y nivelando de alta definición.
El mango se puede girar 360° hacia la izquierda y hacia la derecha y 90° hacia arriba y hacia abajo libremente, por lo que no hay ángulo muerto para alisar.
La longitud del mango puede ajustarse de 1.2 metros a 2 metros. Tiene dispositivo de ajuste ante cambios de longitud.
Ancho de la base limpiadora: 10 cm
Material: Acero inoxidable.
Longitud del raspador: 80 cm
Producto adecuado para nivelación de suelos de cemento y hormigón en obras de construcción y carreteras.

ITEM: 4

NOMBRE DEL EQUIPO: NIVELADOR ROBOTICO CON CONTROL LASER PARA PISOS (31.49" Y 51.18")

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Equipo con mando a distancia para facilitar la operación (Robot Regulador).
El equipo está en la capacidad de compactar suelo a una profundidad desde 5 cm a 8 cm y con ello garantizar el uso adecuado del refuerzo disperso y la malla de acero eliminando grietas por contracción.
El equipo nivelador realiza vibración de la mezcla de hormigón semiseco que aumenta la resistencia a la compresión y al corte.
El nivelador trabaja con arena/material entre 1-16 mm (semiseco).
El nivelador incluye un láser calibrable y posterior a ello puede trabajar hasta 100 metros cuadrados por hora durante un funcionamiento continuo. (la nivelación láser es automática e incluye el láser).
La velocidad del nivelador puede ser cambiada de manera fácil.
El nivelador mantiene automáticamente el nivel de tolerancia de 1 mm en 10-20 m.
El nivelador puede estar en capacidad de realizar pendientes de hasta 3-4%
Peso aproximado 143.3 lbs
La máquina funciona con 24V

ITEM: 5

NOMBRE DEL EQUIPO: ATORNILLADOR ANGULAR INALÁMBRICO 40 N·M (354 IN.LBS.) MOTOR SIN ESCOBILLAS LI-ION DE 14.4V

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Torsión de apriete 25 N•m - 40 N•m (221 in•lbs -354 in•lbs)
Adaptador cuadrado 9,5 mm (3/8")
Velocidad sin carga (RPM) 50 r/min - 220 r/min
Tensión nominal 14,4 V c.c.
Longitud total 503 mm - 520 mm (19-3/4" - 20-1/2")
Peso neto 2,0 kg - 2,3 kg (4,3 lbs - 5,1 lbs)
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 6

NOMBRE DEL EQUIPO: CORTADORA 18V + 18V, DISCO 9"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Elimina los inconvenientes de la gasolina con menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones, lo que permite el uso en interiores.
El Motor BL sin escobillas funciona con dos baterías de 18V, eliminando el arranque con fuerza.
Sistema de agua integrado con perilla de ajuste de flujo para trabajos de corte de hormigón. La manguera está instalada dentro del cuerpo de de la herramienta evitando enganches accidentales.
Tecnología de detección del efecto rebote (AFT). Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar rebotes si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.
El freno eléctrico detiene la hoja en 4 segundos o menos, lo que permite un reposicionamiento en menor tiempo.
Batería 18Vx2
Diámetro de disco 230 mm
Diámetro interior de disco 22,23 mm
Máx. grosor de disco 3,0 mm
Máx. capacidad de corte 88 mm
Revoluciones por minuto (RPM) 6.600
Emisión de vibración 5,90 m/s 2
Incertidumbre de vibración 1,50 m/s 2
Presión sonora 103 dB (A)
Potencia sonora 114 dB (A)
Incertidumbre sonora 3 dB (A)
Peso 6,3 kg
Incluye: cargador, batería y disco de corte.

ITEM: 7

NOMBRE DEL EQUIPO: DEBASTADORA DE CONCRETO 125MM (5")

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Ideal para suavizar y nivelar uniones y superficies de concreto
Poderoso motor de 10 amperes
Control electrónico de velocidad diseñado para mantener una velocidad constante bajo carga
El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas
Interruptor alargado con fijador para una operación continua
Asa ergonómica de suave agarre provee control y comodidad
Bolsa para polvo fácil de poner/quitar para una operación más limpia
La luz LED sirve como piloto y también indica la función de anti-arranque
Ventaja del suave arranque para encendidos suaves
La cubierta para polvo se puede mover para cepillar cerca de la pared
Escobillas de carbón con acceso externo para mayor facilidad de servicio
Diámetro del disco 5"
Velocidad sin carga 10,000 RPM
Amperes (120V) 10.0
Longitud total 17"
Peso neto 8.9 lbs.
Peso de embalaje 23.0 lbs.

ITEM: 8

NOMBRE DEL EQUIPO: DEMOLEDOR SDS MAX 1510W V.V.950-1900GPM 9.7KG CABLE 5M

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Potente motor de 14 amperes que producen 18.8 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
Control de velocidad constante que aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga y terminar los trabajos más desafi antes
Arranque suave que suprime la reacción inicial para mejor control y mayor precisión
Luz de servicio L.E.D. notifi ca al usuario aproximadamente 8 horas antes de que las escobillas necesiten ser reemplazadas
Escobillas de duración extensa son más largas para más trabajo entre intervalos de servicios y menos tiempo muerto
12 selecciones de ángulo de broca permiten ajustar la broca en distintas posiciones para operación conveniente
Sistema de desconexión automática de escobillas para proteger el conmutador contra daños
Mango ergonómico de hule suave que proporciona mayor comodidad
Golpes por Minuto (Velocidad Variable) 950 - 1,900 BPM
Energía de Impacto (ft. -lb) 8.4
Energía de Impacto (Joules) 11.4 J
Amperaje (Amperes) 10
Vibración (m/s^2) 11
Nivel de Ruido 98 dB
Longitud Total 17-3/4"
Peso Neto 11.1 lbs.
Peso del Envío 18.5 lbs.
Tipo de Broca Acepta SDS-MAX

ITEM: 9

NOMBRE DEL EQUIPO: LIJADORA DE BANDA (4"X24") 1200W

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Tamaño de la correa 100 mm x 610 mm (4” x 24”)
Velocidad de la correa 500 m (1640 pies) /min.
Longitud total 353 mm (13 - 7/8”)
Peso neto 5,9 kg (13 libras)
Incluye: Banda de lijado y bolsa recolectora.

ITEM: 10

NOMBRE DEL EQUIPO: LIJADORA DE PALMA 115MM X229MM(4-1/2"X9") BAJA VIBRACION V.V

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Tamaño de la placa de goma 115mm x 229mm
Tamaño del papel abrasivo 115mm x 280mm
Órbitas por minuto (min-1) 4.000 – 10.000
Régimen de carreras de lijado (min-1) 8.000 – 20.000
Longitud total 289mm
Peso neto 2,8kg

ITEM: 11

NOMBRE DEL EQUIPO: LIJADORA ROTO ORBITAL ALEATORIA DE VELOCIDAD VARIABLE DE 150 MM (6 ") 310 W CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO INCORPORADO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Tamaño de la almohadilla 150 mm (6")
Órbitas por minuto 4.000 - 10.000
Tasa de carrera de lijado 8.000 - 20.000
Longitud total 309 mm (12-1/8")
Peso neto 2,3 kg (5,1 libras)

ITEM: 12

NOMBRE DEL EQUIPO: LLAVE DE IMPACTO DE 3/4 "(19 MM) 588 N · M (441 FT.LBS.)

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Capacidades Tamaño de perno M16 - M22 (5/8” - 7/8”)
Cuadro de 19 mm (3/4”)
Velocidad sin carga (RPM) 1.700/min.
Impactos por minuto 1.600
Máx. par de apriete 588 N.m (433 ft.lbs)
Longitud total 327 mm (12-7/8")
Peso neto 5 kg (11 libras)

ITEM: 13

NOMBRE DEL EQUIPO: MEZCLADORA 220 MM (8-5/8") 850 W

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Mango de neopreno ergonómicamente diseñado para una operación confortable.
La cubierta anti-polvo protege el motor y las partes de la tnasmisión.Mezclador de trabajo pesado y alta velocidad.
Potencia 850W
Diámetro del disco 220mm (8-5/8")
Velocidad sin carga 550rpm
Dimensiones (LxAxA) 929x89x152mm (36-1/2"x3-1/2"x6")
Peso neto 3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión 2.5 m (8.2 ft)

ITEM: 14

NOMBRE DEL EQUIPO: MOTOSIERRA INALÁMBRICA 35 CM (14") DE 18V X2 (36V) MOTOR BL SIN ESCOBILLAS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Longitud total (sin barra guía) 443 mm
Tensión nominal CC 36 VLongitud de barra guía recomendada 300 - 400 mm
Número de dientes 6
Paso 3/8"
Velocidad de la cadena 0 - 20 m/s
(0 - 1200 m/min)
Volumen del depósito de aceite de cadena 200 cm3
Incluye: Cargador y batería.

ITEM: 15

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA ANGULAR CON INTERRUPTOR TIPO PALETA 115 MM (4-1/2") 1,100 W SJS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Poderoso motor de 10.0 amperes con mayor descarga y 10,500 RPM para las aplicaciones más demandantes
La tecnología del Sistema SJS ayuda a prevenir daños en el motor y engranes permitiento que la flecha de dirección se deslice cuando el disco se atora
Interruptor alargado con fijador de apagado para una operación cómoda
Ajuste de la guarda "sin llave" para ajustar con facilidad
Engranes biselados en espiral para rotaciones más suaves y más eficiente transferencia de energía
El barniz en zig-zag protege el roscado del rotor rechazando polvo y residuos
Su construcción tipo laberinto sella y protege el motor y los baleros contra polvo y residuos para una mayor duración
Esmeril/ Disco de lijado 4-1/2"
Escobillón de alambre 3-1/2"
Velocidad sin carga 10,500 RPM
Tipo de roscado 5/8" - 11 UNC
Amperes (115V) 10
Fijador de encendido: No de apagado: Sí
Longitud total 12-1/8"
Peso neto 5.1 lbs.
Incluye: disco de corte.

ITEM: 16

NOMBRE DEL EQUIPO: ROTOMARTILLO CON MANGO TIPO D DE 24 MM (15/16 ") 2,3 J, PUNTAS SDS-PLUS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Poderoso motor de 7 amperes; 0 - 1,100 RPM y 0 - 4,500 BPM para los trabajos más demandantes
Operación de 3 modos: "sólo rotación" ,"martilleo con rotación"ó "sólo martilleo" para usos múltiples
Mango ergonómico de hule con forma "D" y suave agarre incrementa la comodidad y el control
La broquera deslizable al contacto permite cambios rápidos de la broca
Integrado con limitador de torsión que asegura un control estable
La función de "no operación - no martilleo" asegura una vibración extra baja al estar sin carga
Escobillas de carbón con servicio extendido
Botón fijador para usar en forma continua
Modo de reversa para conveniencia del usuario
40 diferentes ángulos para el cincel para incrementar su conveniencia
Capacidades: Concreto 1''
Acero 1/2"
Velocidad sin carga 0 - 1,100 RPM
Golpes por minuto 0 - 4,500
Energía de impacto 2.7 J
Amperes 7.0
Tipo de broca SDS-PLUS
Longitud total 16.7"
Peso neto 6.2 lbs.
Incluye: Juego de brocas con cinceles.

ITEM: 17

NOMBRE DEL EQUIPO: SOPLADORA DE VELOCIDAD VARIABLE INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS LI-ION BL DE 36 V

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Volumen máximo de aire Modo normal: 0 - 15,0 m³/min Modo turbo: 17,6 m³/min
Velocidad máxima de aire Modo normal: 0 - 60 m/s Modo turbo: 70 m/s
Velocidad media de aire Modo normal:0 - 50 m/s Modo turbo: 58 m/s
Fuerza de soplado Modo normal: 0 - 15,0 Modo turbo: 20,0
Revoluciones por minuto (RPM) Modo normal: 0 - 21.000 Modo turbo: 24.000
Dimensiones (L x An x Al) 960 - 1.060 x 295 x 180 mm
Peso neto 2,9 kg
Nivel de presión sonora 83,4 dB(A)
Nivel de potencia sonora 91,4 dB(A)
Nivel de vibración 2,5 m/s² o menos
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 18

NOMBRE DEL EQUIPO: SOPLADORA 18V,

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Volumen de aire 0 - 3,2 m3/min
Velocidad del aire (promedia) 0 - 81 m/s
Velocidad del aire (máx.) 0 - 98 m/s
Longitud total 517 mm
Tensión nominal CC18 V
Peso neto con boquilla 1,6 - 2,1 kg
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 19

NOMBRE DEL EQUIPO: TALADRO BASE MAGNÉTICO DE 35 MM (1.3”)

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Sistema enfriador de eje con reserva removible para rendimiento de corte mejorado
Broca industrial que acepta cortadores de 3/4" con Eje Weldon
Base magnética produce potente fuerza abrazadora para exactitud y estabilidad incrementadas al taladrar
Altura de motor se ajusta para varios grosores de corte de hasta 2"
Mecanismo deslizable cola de pato para rendimiento de taladrado suave y consistente
Panel de control simplificado de tres botones para facilidad de operación
Mangos alimentadores removibles para almacenamiento conveniente
Mango de transporte integrado para conveniencia adicional
Amperaje (amperios) 10
Velocidad Sin Carga (RPM) 850
Tipo de Portabrocas Weldon de 3/4"
Capacidad (diámetro de corte) 1-3/8"
Capacidad de Corte (profundidad) 2"
Longitud de Golpe 6-19/64"
Altura Total 19-5/16"
Longitud Total 8-7/8"
Peso Neto 26 lbs.
Incluye: Juego de brocas para madera, muro y metal.

ITEM: 20

NOMBRE DEL EQUIPO: TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 18V LI-ION INALÁMBRICO 13 MM (1/2 ") 38 N · M (340 IN.LBS.) + ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 18V LI-ION 165 N · M (1,460 IN.LBS.)

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Capacidades de apriete Tornillo de máquina 4 mm - 8 mm (5/32" - 5/16")
Tornillo estándar 5 mm - 16 mm (3/16" - 5/8")
Tornillo de alta resistencia 5 mm - 12 mm (3/16" - 1/2")
Velocidad sin carga (rpm) 0 - 2 900 r/min
Impactos por minuto 0 - 3 500 ipm
Longitud total 137 mm (5-3/8")
Tensión nominal 18 V c.c.
Peso neto 1,3 kg (2,8 lbs)- 1,5 kg (3,3 lbs)

Capacidades
Concreto 13 mm (1/2")
Acero 13 mm (1/2")
Madera 36 mm (1-7/16")
Tornillo para madera 6 mm x 75 mm (1/4" x 2-15/16")
Tornillo de máquina 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga (r.p.m.) Alta (2) 0- 1 300 r/min Baja (1) 0 - 400 r/min
Golpes por minuto Alta (2) 0 - 19 500 Baja (1) 0 - 6 000
Longitud total 240 mm (9-7/16")
Tensión nominal 18 V c.c.
Incluye: Kit de puntas de atornillador y juego de brocas para madera, muro y metal.

ITEM: 21

NOMBRE DEL EQUIPO: ASPIRADORA INALÁMBRICA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Capacidad Polvo : 8 L
Uso continuo (min.) con BL1850B x2: 40
Flujo máx. de aire 2,1 m³/min
Succión sellada máx. 9,8 kPa
Poder de succión 90 W
Nivel de vibración 2,5 m/s² o menos
Nivel de presión sonora 70 dB(A) o menos
Dimensiones (L x An x Al) 366x334x368 mm
Peso 7,7 - 8,4 kg
Incluye: cargador y batería

ITEM: 22

NOMBRE DEL EQUIPO: ASPIRADORA PORTABLE INALÁMBRICA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Máx. flujo de aire 1.6m3 /min
Succión máx. 6.7kPa
Potencia de succión Alto / Bajo: 50 / 25W
Capacidad Polvo: 7.5L
Uso continuo (minutos) modo alto 35 min. modo bajo 70 min.
Dimensiones (LxAxA) 418x251x278mm(16-1/2”x9-7/8”x11”)
Peso neto 4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1lbs.)
Nivel de potencia acústica 76 dB(A)
Incluye: cargador y batería

ITEM: 23

NOMBRE DEL EQUIPO: ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

El motor Makita produce 220 in.lbs. de Máxima Torsión en un diseño compacto
Velocidad variable (0-2,450 RPM y 0-3,000 IPM) para un amplio rango de aplicaciones de sujeción
Interruptor para avanzar/reversa ergonómicamente localizado
para ajuste conveniente de velocidad giratoria para apretado de tornillo preciso
Opera en posición recta o con agarre de pistola
Freno eléctrico para máxima productividad
Luz L.E.D. integrada ilumina el área de trabajo y destella cuando es tiempo de recargar la batería
Entrada Hex 1/4"
Velocidad Sin Carga (velocidad variable) 0 - 2,450 RPM
Golpes por Minuto (velocidad variable) .0 - 3,000 IPM
Torsión Máxima (in.lbs./N•m) 220 in.lbs./25N•m
Batería Compacta Litio-Ion de 7.2V
Longitud Total (pistola) 8-15/16"
Longitud Total (en-línea) 11-1/8"
Peso Neto (con la batería) 1.2 lbs.
Incluye: cargador, batería y kit de puntas surtidas.

ITEM: 24

NOMBRE DEL EQUIPO: ATORNILLADOR PARA DRYWALL INALÁMBRICO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Capacidad Tornillo autoperforante: 6mm (1/4”)
Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16")
Zanco (Hex) 6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga 0 - 4,000
Nivel de vibración Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s² ó menos
Nivel de presión sonora 72 dB(A)
Dimensiones (LxAxA) 251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto 1,5-1.8 kg (3,2-3.9 lbs)
Incluye; cargador, batería y puntas para atornillador.

ITEM: 25

NOMBRE DEL EQUIPO: CORTADORA DE DRYWALL INAL 18V6000 SPM

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Longitud del golpe 6mm (1/4")
Capacidad Panel de concreto: 30mm (1-3/16") Madera: 15mm (9/16")
Carreras por minuto 0- 6,000
Dimensiones (LxAxA) 263x79x291mm (10-3/8"x3-1/8"x11-3/8")
Peso neto 1.7kg (3.8lbs)
Nivel de vibración En panel de concreto (espesor 300mm): 2.5m/s2
Incluye: cargador, batería y cuchilla para placa de yeso.

ITEM: 26

NOMBRE DEL EQUIPO: CORTADORA DE DRY WALL 18V BL AWS XPT

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Batería 18V
Revoluciones por minuto 30.000 r.p.m.
Diámetro de pinza 3 - 3,18 - 6 - 6,35 mm
Profundidad de corte 9,2 - 31 mm
Emisión de vibración m/s 2
Incertidumbre de vibración m/s 2
Presión sonora dB (A)
Potencia sonora dB (A)
Incertidumbre sonora dB (A)
Peso 1,7 kg
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 27

NOMBRE DEL EQUIPO: DETECTOR DE MATERIALES INALÁMBRICO DE 18 V / 14,4 V

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Batería 14,4V / 18V
Máx. prof. de detección (mm):
Metal: 180 mm
Tubo plástico: 120 mm
Cableado: 120 mm
Madera: 25 mm
Presión de detección +/- 5
Mín. distancia detectable 40 mm
Tamaño de la pantalla 4,1 "
Temperatura operable -10 - 40º C
Tª de almacenamiento -20 - 50º C
Peso 1,7 kg
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 28

NOMBRE DEL EQUIPO: INFLADOR INALÁMBRICO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Longitud total 251 - 266 mm
Presión de aire máxima 830 kPa
Ciclo de trabajo 5 minutos activado / 5 minutos desactivado
Tensión nominal CC18 V
Peso neto 1,4 - 1,7 kg
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 29

NOMBRE DEL EQUIPO: LIJADORA DRY WALL BL 9"AWS + XPT

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Tamaño del papel 225 mm
Diámetro de la almohadilla 210 mm
Velocidad sin carga 1.000 - 1.800 min-1
Dimensiones (L x An x Al) 1120 mm - 1540 mm x 278 mm x 273 mm
Tensión nominal CC 18 V
Peso neto 4,6 - 5,8 kg
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 30

NOMBRE DEL EQUIPO: LIJADORA ORBITAL ALEATORIA DE IONES DE LITIO DE 18V SIN CABLE DE 125 MM (5 ") CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO INCORPORADO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Diámetro del plato 123mm
Diámetro del abrasivo 25mm
Orbitas por minuto 7.000/ 9.500/ 11.000 opm
Dimensiones (L x An x Al) 175x123x153mm
Peso 1.7kg
Incluye: cargador, batería y lija redonda de 5" para metal, madera o plástico.

ITEM: 31

NOMBRE DEL EQUIPO: MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DE 80 M, SENSOR DE INCLINACIÓN

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Rango de medición 0.05m-79.8m
Precisión máx. de medición +/- 1.58mm (1/16")
Funciones de medición 9: distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta, replanteo, pitágoras (2 y 3 puntos) y pitágoras altura parcial
Tiempo de operacion Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición las últimas 20 medidas
Función de auto-apagado Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación Batería: AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto 0.29kg (0.6lbs)

ITEM: 32

NOMBRE DEL EQUIPO: MOTORTOOL

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Capacidad máxima del porta útil 6,35 mm (1/4")
Diámetro máximo del disco 36 mm (1-7/16")
Diámetro máximo del mandril (eje) 6,35 mm (1/4")
Longitud máxima del mandril (eje) 46 mm (1-13/16")
Velocidad reportada (RPM) 26 000 r/min
Longitud total 307 mm (12-1/8")
Peso neto 1,4 kg (3,1 lbs) - 1,7 kg (3,8 lbs)
Tensión nominal 18 V c.c.
Incluye: cargador, batería y piedra cónica y cilíndrica para pulir metal

ITEM: 33

NOMBRE DEL EQUIPO: MULTI LÁSER VERDE RECARGABLE

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Precisión de nivelación ±1 mm / 10 m
Rango de autonivelación ±4°
Ángulo de abanico láser horizontales: 110° verticales: 130°
Selección de línea láser 4V1H / 2V1H / 1V1H
Tipo de láser Clase de láser 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento -10 - 40°C
Clase de protección IP54
Dimensiones (Ø x Al) Ø98x223mm
Peso neto 1,4 - 1,6 kg (3,1 - 3,5 libras)
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 34

NOMBRE DEL EQUIPO: MULTI LÁSER VERDE RECARGABLE

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Batería Litio-Ion de 12V max
Precisión de línea (al 33') +/- 1/16"
Punto de Dirección del Haz 6 puntos transversales
(arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás)
Línea de Dirección del Haz 3 Planos 360° (2 Verticales, 1 Horizontal)
Rango de Trabajo (línea): 115'
Alcance de Trabajo con Detector 230'
Tiempo de Funcionamiento (horas) 22
Diodo Láser Class II, 510-530 nm
Rango de Nivelación 4°
Resistencia a Escombros Clasificación IP54 (polvo y resistencia al agua)
Apagado Automático Sí
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 35

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA 7" INALÁMBRICO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Diámetro de la rueda 180 mm (7")
Diámetro del agujero 22,23 mm (7/8")
Velocidad sin carga (RPM) 7.800
Circunferencia de la porción de agarre 154 mm (6-1/16")
Nivel de vibración Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s²
Rectificado de superficies con agarre lateral normal: 7,5 m/s²
Nivel de presión de sonido 88 dB(A)
Nivel de potencia de sonido 99 dB(A)
Dimensiones (largo x ancho x alto) sin batería: 442 x 200 x 156 mm (17-3/8 x 7-7/8 x 6-1/8")
Peso neto 4,4 - 5,4 kg (9,7 - 11,9 libras)
Incluye: cargador, batería y disco de 7" para concreto.

ITEM: 36

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA 9" INALÁMBRICO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Diámetro de la rueda 230 mm (9")
Diámetro del agujero 22,23 mm (7/8")
Velocidad sin carga (RPM) 6.600
Circunferencia de la porción de agarre 154 mm (6-1/16")
Nivel de vibración Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s²
Rectificado de superficies con agarre lateral normal: 7 m/s²
Nivel de presión de sonido 87 dB(A)
Nivel de potencia de sonido 98 dB(A)
Dimensiones (largo x ancho x alto) sin batería: 442 x 250 x 156 mm (17-3/8 x 9-7/8 x 6-1/8")
Peso neto 4.6 - 7.4 kg (10.1 - 16.3 lbs.)
Incluye: cargador, batería y disco de 9" para concreto.

ITEM: 37

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA 4-1/2" 18V BL ADTAJUSTE RAPIDO VV

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Sistema anti-restart que evita la puesta en marcha accidental de la herramienta, evitando así posibles accidentes.
Freno eléctrico, para rápidamente el disco evitando riesgos al usuario.Velocidad variable mediante dial.
Arranque suave que evita tirones en la arrancada.
Interruptor de palanca.
Nuevo sistema de protector de disco sin herramientas. Cambio de posición del protector muy sencillo.
Velocidad variable mediante dial para ajustar las Rpm al trabajo a realizar.
Batería 18V
R.p.m: 3.000 - 8.500
Ø ext. del disco 115 / 125 mm
Potencia máx. de salida 660 W
Peso 3,1 Kg
Emisión de vibración lateral 5,5m/seg2
Emisión de vibración en superficie 1,5m/seg2
Presión sonora 80dB
Incluye: cargador, batería y disco de 4 1/2" para concreto.

ITEM: 38

NOMBRE DEL EQUIPO: RATCHET INALÁMBRICO LI-ION DE 18V 47,5 N · M (420 IN LB)

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Capacidad de tornillo M5 - M12
Insersión 1/4" - 3/8"
R.P.M. 0 - 800
Max. par de apriete 47,5 Nm
Nivel de vibración 2,5 m/s²
Nivel de presión sonora 74 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al) sin batería: 350 x 79 x 67 mm
Peso neto 1,6 kg
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 39

NOMBRE DEL EQUIPO: REFLECTOR INALÁMBRICO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Las luces L.E.D. iluminan efectivamente el área de trabajo sin el alto calor de los halógenos
Las perillas ajustables permiten al usuario dirigir el reflector al ángulo deseado
La energía de respaldo proviene de una batería de 18V que mantiene el reflector encendido si se pierde la energía AC (la batería cargada debe estar instalada)
El cable AC se guarda fácilmente y se enrolla alrededor del montaje del pedestal
Diseño compacto con sólo 8-3/8" de largo
Batería Litio-Ion de 18V
Bulbo 20 L.E.D.
Longitud total 8-3/8"
Peso neto (con batería) 5.7 lbs.
Lúmenes 750
Máxima duración 10.5 hrs.
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 40

NOMBRE DEL EQUIPO: ROTOMARTILLO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Excelente equilibrio de la herramienta para un fácil manejo y control.
Tecnología AVT para vibraciones extremadamente bajas.
La luz LED doble con funciones preluminiscencia y luminiscencia iluminan la superficie de perforación para una mayor
productividad en zonas de trabajo con poca luz.
3 modos de trabajo: rotación, percusión + rotación o percusión.
El gatillo de velocidad variable permite al operador ajustar la velocidad según los materiales o la aplicación.
La electrónica constante aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga.
El embrague de seguridad detiene la rotación si la broca se atasca para aumentar la seguridad del usuario y mejorar la
protección del motor.
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del usuario.
La tecnología de protección extrema (XPT) está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua para trabajar en
condiciones difíciles.
El circuito de protección de la batería protege contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
Batería 40Vmáx XGT
Revoluciones por minuto 0 - 980
Impactos por minuto 0 - 5.000
Capacidad Hormigón: 28 mm
Broca de corona: 54 mm
Broca de diamante: 65 mm
Madera: 32 mm
Metal: 13 mm
Presión sonora 95 dB
Potencia sonora 106 dB
Incertidumbre sonora 3 dB
Nivel de vibración 7,0 m/s^2
Incertidumbre de vibración 1, 5 m/s^2
Energía de impacto 2,8 J
Peso 4,6 kg
Incluye: cargador, batería y juego de brocas y cinceles

ITEM: 41

NOMBRE DEL EQUIPO: ROTOMARTILLO SD PLUS 11/16"18V BL AWS AVT,18V

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Incorpora sistema antivibración AVT que reduce al máximo las vibraciones que proceden de la herramienta.
3 modos de operación para múltiples aplicaciones.
Con embrague que previene daños al liberar automáticamente los engranajes en caso de que la broca se bloquee.
Electrónica constante, mantiene las Rpm bajo carga para llevar a cabo los trabajos más exigentes.
Freno eléctrico. Detiene la broca cuando se deja de actuar sobre el gatillo, esto ofrece una mayor seguridad al operario.
Doble Led para iluminar las zonas de trabajo con menor visibilidad.
Batería 18V
Potencia de salida 450 W
R.p.m: 0-1.350 Rpm
Golpes por minuto: 0 - 5.000 Gpm
Capacidad máxima
hormigón 4 - 18 mm
metal 13 mm
madera 24 mm
Energía de impacto 1,7 J
Peso 3,2 Kg
Presión sonora 89 dB
Potencia sonora 100 dB
Incluye: cargador, batería y juego de brocas y cinceles

ITEM: 42

NOMBRE DEL EQUIPO: ROTOMARTILLO 11/16" BL 18V2 BAT 3.0AH + CARG

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Energía de impacto: 1.2 J
Nuestras condiciones experimentales: 1.1 J
Capacidad Concreto : 17 mm (11/16")
Acero :10 mm (3/8")
Madera: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto (GPM) 0 - 4,800
Velocidad sin carga (RPM) 0 - 680
Nivel de vibración Rotomartillo dentro de Concreto :9.0 m/s^2
Taladrado dentro de Metal:2.5 m/s^2 o menos
Nivel de presión sonora / Nivel de presión acústica 86 dB(A) / 97 dB(A)
Peso neto: 2.1-2.8 kg (4.6-6.2 lbs.)
Incluye: cargador, batería y juego de brocas y cinceles

ITEM: 43

NOMBRE DEL EQUIPO: ROTOMARTILLO INALÁMBRICO LI-ION/ DEMOLEDOR

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Fuerza de impacto 21,4 J
Capacidad Hormigón (con broca TCT): 52 mm
Hormigón (con broca de diamante): 160 mm
Golpes por minuto (GPM) 1.100 - 2.250
R.P.M.150 - 310
Nivel de presión sonora 99 dB(A)
Niveld e potencia sonora 110 dB(A)
Nivel de vibración Función de cincelado con asa lateral: 7 m/s² Función de cincelado con agarre lateral: 7 m/s²
Sobre hormigón: 8,5 m/s²
Dimensiones (L x An x Al) con batería 610 x 140 x 337 mm
Peso neto 14,3 kg
Incluye: cargador, batería y juego de brocas y cinceles

ITEM: 44

NOMBRE DEL EQUIPO: SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Batería Litio-Ion: 18V
Carreras por minuto: 800 - 3.500
Longitud de carrera: 26 mm
Capacidad máxima 90º: madera 135 mm
aluminio 20 mm
acero 10 mm
Máx. rango de inglete: +45° - 45°
Peso con batería: 2,6 Kg
Dimensiones. LxAnxAl: 266 x 77 x 208 mm
Incluye: cargador, batería y juego de cuchillas de alto desempeño.

ITEM: 45

NOMBRE DEL EQUIPO: SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Diámetro del disco 185 mm - 190 mm
Profundidad de corte máxima a 0° 66,0 mm - 68,5 mm, a 45° a bisel 45,5 mm - 47,5 mm, a 56° a bisel 34,0 mm - 35,5 mm
Velocidad en vacío 6.000 min-1
Tensión nominal CC 36 V - 40 V máx
Peso neto 4,1 - 5,3 kg
Incluye: cargador, batería y disco sierra de 7 1/4"

ITEM: 46

NOMBRE DEL EQUIPO: SIERRA CIRCULAR PARA METAL INALÁMBRICA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Diámetro cuchilla 150 mm (5-7/8")
Máx. capacidad corte 90°: 57.5 mm (2-1/4")
Velocidad sin carga (RPM) 4,200
Nivel de vibración Corte metal: 2.5 m/s² o menos
Nivel de presión sonora 103 dB(A)
Nivel de potencia sonora 114 dB(A)
Dimensiones (L x A x A) 267x186x250 mm (10-1/2"x7-3/8"x9-7/8")
Peso neto 2.8 - 3.1 kg (6.1 - 6.8 lbs.)
Incluye: cargador, batería y disco para corte de metal

ITEM: 47

NOMBRE DEL EQUIPO: SIERRA DE INGLETE INALÁMBRICA ALTO TORQUE

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Diametro del disco 260mm (10-1/4”)
Ángulo de inglete 60º Izquierda / 60º Derecha
Ángulo biselado 48º Izquierda / 48º Derecha
Máx.capacidad de corte 90º inglete 91x279mm(3-5/8x11”), 90º inglete 91x279mm(3-5/8x11”)
Velocidad sin carga 4,400 rpm
Dimensiones (LxAxA) 805x644x660mm(31-3/4”x25-3/8”x26”)
Peso neto 26.6-27.3kg (58.6 -60.2lbs)
Incluye: cargador, batería y disco para metal

ITEM: 48

NOMBRE DEL EQUIPO: SIERRA SABLE INALÁMBRICA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Extensión de la carrera 32 mm (1-1/4”)
Carreras por minuto Alta (2) 0 cpm - 3 000 cpm, Baja (1) 0 cpm - 2 300 cpm
Capacidad máxima de corte Tubo 130 mm (5-1/8”), Madera 255 mm (10”)
Tensión nominal 36 V - 40 V c.c. máx.
Peso neto 4,2 - 4,5 kg (9,3 - 9,9 lbs)
Incluye: cargador, batería y juego de cuchillas de alto desempeño.

ITEM: 49

NOMBRE DEL EQUIPO: TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Capacidades de taladrado Acero 20 mm (13/16")
Madera Broca de barrena: 50 mm (2″)
Broca de autoalimentación: 76 mm (3″)
Sierra perforadora: 152 mm (6″)
Capacidades de apriete Tornillo para madera 10 mm x 90 mm (3/8" x 3-1/2")
Tornillo de máquina 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga (rpm) Alta (2) 0 - 2 600 r/min, Baja (1) 0 - 650 r/min
Longitud total 181 mm (7-1/8")
Tensión nominal 36 V - 40 V (máx.) c.c.
Peso neto 2,7 kg - 3,0 kg (5,9 lbs - 6,6 lbs)
Incluye: cargador, batería y kit de puntas surtidas.

ITEM: 50

NOMBRE DEL EQUIPO: TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 1/2"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Diseño de 2 velocidades variables (0-400 / 0-1,300 RPM) que cubren un amplio rango de aplicaciones de taladrado y apretado
Diseño compacto y ergonómico con sólo 9-7/16" de largo
Sólo pesa 3.7 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador
Mango con diseño ergonómico con agarre de hule suave para dar comodidad incrementada
Conveniente broquera de 1/2" sin llave para cambios rápidos de broca
Capacidad (acero) 1/2"
Capacidad (madera) 1-7/16”
Capacidad (mampostería) 1/2”
Velocidad sin carga (2 velocidades) 0-400 / 0-1,300 RPM
Impactos por minuto 0-6,000 / 0-19,000 IPM
Batería Litio-Ion de 18V
Torsión Máxima 340 in. lbs.
Longitud total 9-7/16"
Peso neto 3.7 lbs.
Incluye: cargador y batería.

ITEM: 51

NOMBRE DEL EQUIPO: ALICATES COMBINADOS INDUSTRIALES AISLADOS DE ALTA PALANCA DE 8"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Alicates combinados industriales aislados de alta palanca de 8". Acabado cepillado industrial. Empuñaduras ergonómicas de dos componentes.
Cumple con las normas ASTM, EN/IEC, NFPA, CSA, VDE y OSHA
Probado a 10 000 voltios Clasificación de 1000 voltios
Acero para herramientas forjado de alta calidad
Bordes de corte y mordazas endurecidos por inducción
Los mangos de agarre de vinilo suave son resistentes al aceite y a los solventes

Tipo de agarre	Aislado
Tipo de alicates	Combinación
Longitud total	8"
Apertura de mandíbula	1.91"
Longitud de la mandíbula	1.8"
Grosor de la mandíbula	.59"
Ancho de la mandíbula	1.16"

ITEM: 52

NOMBRE DEL EQUIPO: ALICATES DE LINIERO DE 8 PULG.

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Alicate de liniero de alta calidad con mordazas fresadas con precisión y bordes de corte endurecidos. Construcción duradera con empuñaduras acolchadas de vinilo. Filo de corte y mordazas endurecidos Puños de vinilo.
Apertura de mandíbula: 1-1/2 pulg.

ITEM: 53

NOMBRE DEL EQUIPO: DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO 2 X 100 MM

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Aisladas 1000 voltios nominales, 10 000 voltios probados
Cumplen con las normas ASTM, IEC, VDE, EN, ISO, NFPA. Mango y aislamiento moldeados para máxima durabilidad. Puntas mecanizadas de precisión de ajuste exacto.
Tamaño Phillips: #2
Pulgada total: 8.6
Longitud de la hoja MM: 100
Longitud de la hoja pulgadas: 4

ITEM: 54

NOMBRE DEL EQUIPO: DESTORNILLADOR PHILLIPS N.°2 X 4 PULG.

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Destornillador fabricado con cromo vanadio para mayor durabilidad que cuente con un mango de polipropileno con empuñaduras TPR texturizadas para un agarre seguro y cómodo. Construcción de cromo vanadio
Asas de polipropileno con empuñaduras TPR texturizadas para un agarre seguro, #2 x 4 pulg.

ITEM: 55

NOMBRE DEL EQUIPO: JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES SAE, 10 PIEZAS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Juego de llaves hexagonales fabricado con acero al carbono duradero con un acabado de óxido negro para resistir la oxidación. Debe incluye un práctico anillo de almacenamiento para facilitar el acceso y la organización. Construcción de acero al carbono, Acabado de óxido negro. Debe incluir las siguientes medidas: 1/16 pulg., 5/64 pulg., 3/32 pulg., 1/8 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 5/ 16 pulgadas, 3/8 pulgadas.

ITEM: 56

NOMBRE DEL EQUIPO: CORTAFRIO AISLADO INDUSTRIAL 6.3"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Bordes de corte y mordazas endurecidos por inducción para mayor nitidez y longevidad, Juntas dinámicas de alto rendimiento de acero para herramientas de servicio pesado, Asas ergonómicas con agarre acolchado para mayor comodidad y control. Construcción de durómetro dual para una mayor durabilidad, Tipo de agarre: Aislado, Tipo de alicates: Diagonal, Longitud total: 6.3”, Apertura de mandíbula: .66", Longitud de la mandíbula: .75", Grosor de la mandíbula: .41", Ancho de la mandíbula:.96"

ITEM: 57

NOMBRE DEL EQUIPO: CINCEL DE PUNTA PARA CONCRETO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Mango de diseño único
Tamaño de la cabeza: 4 mm
Tamaño del mango: 18 mm
Longitud: 300 mm
Material: acero al carbono 45 #
Caída de forjado y tratamiento térmico
Embalado por percha de plástico

ITEM: 58

NOMBRE DEL EQUIPO: CINCEL DE PALA PARA CONCRETO CON MANGO PROTECTOR

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Empuñadura de goma firme con capucha protectora
Acero de alto carbono con punta tratada térmicamente
Forjado y maquinado
Acabado en esmalte negro
Ancho de la hoja (pulg.) 5/8 pulg.
Material Acero de alto carbono
Longitud del producto 9-7/8 pulg.
Peso de envío 0,90 libras
Tamaño(s) 10 pulg.

ITEM: 59

NOMBRE DEL EQUIPO: JUEGO MANGO PARA SEGUETA PARA USO PROFESIONAL

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Sierra para metales de aluminio de lujo de 12 in con tensor de hoja con tuerca de mariposa, ajustes de 45° y 90°
La minisierra para metales de 10 in acepta todas las hojas de sierra para metales estándar
El mango de sierra multiusos con empuñadura acolchada acepta hojas de sierra para metales y hojas alternativas
14 cuchillas surtidas
Accesorios incluidos
Hojas de sierra para metales de 12 pulg.: (3) 24 TPI, (3) 18 TPI; Hojas de 8 pulg.: (4) 18 TPI, (3) 7 TPI, (1) hoja para tablero de yeso
Material Aluminio, Acero
Tamaño(s) de sierras de 12 in, 10 in, 6 in, mango multiuso

ITEM: 60

NOMBRE DEL EQUIPO: HOMBRE SOLO DE 10"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Mandíbula inferior autoenergizante para una fuerza de agarre extrema
Mecanismo con una sola mano para una liberación y un reposicionamiento fáciles y rápidos
La mordaza curva maximiza los puntos de presión para una fuerza de sujeción profesional
Mordaza de aleación de acero forjado y endurecido
Diseño de tornillo de mariposa de accionamiento cuadrado de 1/4 pulg. para ajustar fácilmente la presión de sujeción
Niquelado ultra duradero y resistente al óxido.
Revestimiento de níquel
Apertura de mordaza 2.6 pulg.
Material Cromo molibdeno
Longitud del producto 10 pulg.
Peso del producto 1.14 libras
Peso de envío 1.24 libras

ITEM: 61

NOMBRE DEL EQUIPO: LLAVE AJUSTABLE MANGO GOMA 10"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Acero al cromo vanadio
Cabeza fresada a máquina con escala SAE grabada con láser
Grip de doble inyección, antideslizante y resistente al aceite
Apertura de mordaza 1-9/32 pulg.
Altura del producto 51/64 pulg.
Longitud del producto 11 pulg.
Ancho del producto 3 pulg.
Peso de envío 1.10 libras
Tamaño(s) 10 pulg.

ITEM: 62

NOMBRE DEL EQUIPO: LLAVE AJUSTABLE MANGO GOMA 8"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Mandíbula reversible: dientes de un lado, lisos del otro
Apertura de la mandíbula: 1-1/2 pulg.
Construcción de acero de alto carbono.
Grip de doble inyección, antideslizante y resistente al aceite
Material Acero de alto carbono
Longitud del producto 8 pulg.
Ancho del producto 2-1/2 pulg.
Peso de envío 0,84 libras
Tamaño(s) 8 pulg.
Material de agarre Antideslizante

ITEM: 63

NOMBRE DEL EQUIPO: HOMBRE SOLO TIPO C

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Revestimiento de cromo
Acabado Pulido
Apertura de mordaza 3-3/8 pulg.
Material Acero al carbono
Longitud del producto 11 pulg.
Peso del producto 1 libra
Peso de envío 1.55 libras
Profundidad de garganta (pulg.) 2-3/4 pulg.
Capacidad de sujeción (pulg.) 2-3/4 pulg.

ITEM: 64

NOMBRE DEL EQUIPO: PRENSA METALICA EN C DE 8"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Abrazaderas versátiles para una amplia gama de proyectos
Cuerpo de hierro fundido de alta resistencia
Tornillo de acero mecanizado
Tamño 8"

ITEM: 65

NOMBRE DEL EQUIPO: PRENSA RAPIDA EN C DE 6"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Barra de acero al carbono duradera
Recubierto de polvo
Mango de agarre cómodo
Profundidad de garganta de 2-1/2 pulg.
Material Barra de acero al carbono, mordazas de hierro fundido, empuñadura de agarre cómodo
Longitud del producto 10 pulg.
Peso del producto 1.1 libras
Peso de envío 1.15 libras
Profundidad de garganta (pulg.) 2-1/2 pulg.
Capacidad de sujeción (pulg.) 6 pulg.

ITEM: 66

NOMBRE DEL EQUIPO: PRENSA RAPIDA EN C DE 12"

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Barra de acero al carbono duradera
Recubierto de polvo
Mango de agarre cómodo
Profundidad de garganta de 2-1/2 pulg.
Material Barra de acero al carbono, mordazas de hierro fundido, empuñadura de agarre cómodo
Longitud del producto 15-3/4 pulg.
Peso del producto 1.2 libras
Peso de envío 1,40 libras
Profundidad de garganta (pulg.) 2-1/2 pulg.
Capacidad de sujeción (pulg.) 12 pulg.

ITEM: 67

NOMBRE DEL EQUIPO: JUEGO DE 12 LLAVES COMBINADAS METRICAS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Las llaves combinadas están hechas para sobrepasar largamente las normas industriales ANSI.
Su extremo abierto está orientado a 15º para lograr ajustes rápidos, mientras que su extremo de corona de 12 puntas brinda un ángulo de recuperación de 30º y máxima seguridad para altos torques.
Aplicaciones: Ideal para apretar y aflojar los tornillos y tuercas hexagonales, esencial para los trabajos realizados en las funciones mecánicas y los mantenimientos industriales
Medidas 7-19mm

ITEM: 68

NOMBRE DEL EQUIPO: KIT DE HERRAMIENTAS 210 PIEZAS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Este conjunto de herramientas ofrece una gama completa de dados SAE y de tamaño métrico y herramientas de accionamiento, combinando las herramientas más populares para facilitar el acceso. Las herramientas de accionamiento están forjadas en acero de alta calidad y acabadas en cromo pulido. Los mangos de trinquete están diseñados ergonómicamente y tienen un mecanismo de interruptor inverso fácil de usar que se acciona con el pulgar. Los enchufes y las extensiones permanecen bloqueados en la unidad hasta que se desacoplan con un botón de liberación rápida de bajo perfil y fácil acceso. Los dados cuentan con un diseño de esquina de radio único que proporciona un mayor par para apretar los sujetadores fácilmente y simplificar el giro de las esquinas redondeadas. Ayuda a reducir el desgaste de los sujetadores al minimizar el contacto en el 5 % exterior del sujetador, lo que ayuda a aumentar la esperanza de vida. También ayuda a reducir el deslizamiento en sujetadores congelados u oxidados. Todos los trinquetes, dados y llaves de se fabrican en todo el mundo según las especificaciones de , que cumplen y, a menudo, superan las especificaciones de ANSI.

ITEM: 69

NOMBRE DEL EQUIPO: KIT DE ALICATES AISLADOS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Los alicates tienen zonas de agarre para material plano y redondo.
Los cortadores diagonales tienen bordes de corte endurecidos que duran más que los alicates tradicionales
Junta remachada en caliente para una acción suave sin tambaleo
Las empuñaduras con aislamiento premium tienen una clasificación VDE de 1000 voltios
El refuerzo antideslizante evita el contacto accidental con material conductor
Contenido Punta larga de 8 pulg., diagonal de 7-1/2 pulg. y alicates de liniero de 8 pulg.
Material Acero de alto carbono
Longitud del producto 8 pulg., 7-1/2 pulg., 8 pulg.
Peso del producto 1,90 libras
Tensión nominal 1000 VCA

ITEM: 70

NOMBRE DEL EQUIPO: PORRA 4 LIBRAS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Porra de 4 lb
Cabeza de acero forjado y tratado térmicamente
Mango de fibra de vidrio
Cara rectificada y endurecida
Material: acero

ITEM: 71

NOMBRE DEL EQUIPO: PORRA 8 LIBRAS MANGO EN FIBRA DE VIDRIO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Porra de 8 lb
Cabeza de acero forjado y tratado térmicamente
Mango de fibra de vidrio
Cara rectificada y endurecida
Material: acero

ITEM: 72

NOMBRE DEL EQUIPO: PORRA DE GOMA 1 LIBRA CON MANGO EN FIBRA DE VIDRIO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Porra de goma1 lb
Cabezal blanco y negro para evitar marcas
Mango de polipropileno con alma de fibra de vidrio
Empuñadura de goma antideslizante

ITEM: 73

NOMBRE DEL EQUIPO: FLEXÓMETRO 10 METROS x 32 mm

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Esta cinta de alto rendimiento combina una construcción resistente con características innovadoras que incluyen una hoja de 1 1/4" de ancho con un saliente de 11', una película de poliéster para proteger la hoja y un revestimiento que prolonga la vida útil de la hoja hasta 10 veces más que una cinta básica
Hoja sobresaliente de 11' Hoja de 1-1/4" de ancho para facilitar la lectura

Cra 8 # 38-49, Pereira
Dirección de correspondencia: Cl 9 No. 4a - 420 Bod 6 La Badea, D/das
Tel. (6) 320 4583
Pereira, Colombia

ITEM: 74

NOMBRE DEL EQUIPO: FLEXÓMETRO 5 METROS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Cinta métrica con botón de tranca.
Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.
Cinta recubierta con Nylon.
Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma comoda y resistente a impactos.
Cinta Métrica 5m/16'

ITEM: 75

NOMBRE DEL EQUIPO: TIJERA DE AVIACIÓN DE CORTE RECTO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Maniobrable para corte en ángulo o configuraciones de patrones
Corta hasta acero dulce de calibre 18
Acabado de óxido negro
Filo de corte de 1-1/8"
9-1/2" de largo
Mango amarillo
Corte recto

ITEM: 76

NOMBRE DEL EQUIPO: TIJERAS DE AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

9-1/2" de largo
Corte a mano izquierda
Mango rojo
Maniobrable para corte en ángulo o configuraciones de patrones
Corta hasta acero dulce de calibre 18
Filo de corte de 1-1/8"

ITEM: 77

NOMBRE DEL EQUIPO: TIJERAS DE AVIACIÓN CORTE DERECHO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

9-1/2" de largo
Corte a mano derecha
Mango verde
Maniobrable para corte en ángulo o configuraciones de patrones
Corta hasta acero dulce de calibre 18
Filo de corte de 1-1/8"

ITEM: 78

NOMBRE DEL EQUIPO: CAJA DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTA DE 20 PULGADAS

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Caja de herramientas de acero inoxidable de 20 pulgadas
Cuerpo de acero inoxidable cepillado resistente
Base, bandeja y tapa de polipropileno de alto impacto a prueba de abolladuras
Asa resistente y plegable con empuñadura cómoda de goma
Bandeja de mano interior de longitud completa con organizador de enchufes.
Bisagra de piano de acero resistente de longitud completa
Dos pestillos de seguridad duraderos

ITEM: 79

NOMBRE DEL EQUIPO: CAJA DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Cajón con rodamientos de bolas que garantizan la fiabilidad de los productos para trabajos pesados.
Asa bimaterial en la unidad superior para levantarla de forma fácil y cómoda
Plataforma flexible que posibilita diferentes combinaciones
Diseño innovador: robusto y resistente
Compartimentos extraíbles para piezas pequeñas y accesorios (2 compartimentos grandes y 2 pequeños)
Cierres resistentes para garantizar que las unidades queden bien sujetas
Dimensiones (cm) 43 x 17.5 x 31.5

ITEM: 80

NOMBRE DEL EQUIPO: CAJA DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Dimensiones internas, pulgadas (cm): 21,2 ancho x 11,9 profundidad x 15,4 altura (53,8 ancho x 30,22 profundidad x 39,1 altura)
Temperatura de funcionamiento: -25 a 160 °F (-31 a 71,1 °C)
Dimensiones externas, pulgadas (cm): 24 ancho x 15 profundidad 18 altura (61,0 ancho x 38,1 profundidad x 45,7 altura)
Nº de cajones 8
Altura, pulgadas (cm) 43 (109) cuando el mango está extendido
Resistencia al agua, pies (m) 3.28 (1)
Capacidad de carga, libras (kg) 150 (68)
Peso, libras (kg) 60 (27,2) con cajones no cargados
Cajón Dim., pulgadas (cm) 19,3 ancho x 12,1 profundidad x 1,1 altura y 2,6 altura (49 ancho x 30,7 profundidad x 2,8 altura y 6,6 altura)
Pulgadas cúbicas (cm³) 4.130 (67.679)

ITEM: 81

NOMBRE DEL EQUIPO: SIERRA INDUSTRIAL

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Diámetro del eje (pulg.) 1
Diámetro de la hoja (pulg.) 12
Recolección de polvo CFM mínimo requerido (CFM) 350
Diámetro exterior del puerto de polvo (pulg.) 4
Profundidad máxima de corte (pulg.) 4
Diámetro Máximo de Dado (In.) 8
Desgarro máximo a la izquierda de la hoja (pulg.) 14
Desgarro máximo a la derecha de la hoja (pulg.) 50
Ancho máximo de dado (pulg.) 13/16
Tipo de calibre de inglete Ranura en T con topes
Amperios del motor 20
Potencia del motor (CV) 5
Voltaje del motor (V.) 230
Voltaje Precableado (V.) 230
Estilo (Tipo) Gabinete
Tamaño de la mesa (largo x ancho) (pulg.) 31-1/2 x 24
La guía de 40-1/2” brinda mayor estabilidad y mejor soporte al desgarrar
80 "de hierro fundido sólido proporciona una superficie de trabajo masiva
La cubierta de recolección alrededor de la cuchilla y la manguera integrada mejoran la recolección de polvo
Almacenamiento externo de herramientas para la guía y el calibre de ingletes
Se accede al bloqueo del árbol integrado desde la parte superior de la mesa para un cambio rápido de la hoja
La extracción de la protección de la hoja, los trinquetes y el cuchillo divisor toma solo unos segundos.
El cuchillo divisor mantiene la proximidad de la hoja para reducir la posibilidad de contragolpe

ITEM: 82

NOMBRE DEL EQUIPO: TROMPO PARA MADERA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Recolección de polvo CFM mínimo requerido (CFM) 600
Diámetro exterior del puerto de polvo (pulg.) 4
Diámetro máximo del husillo (pulg.) 1-1/4
Amperios del motor 14
Potencia del motor (CV) 3
Voltaje del motor (V.) 230
Voltaje Precableado (V.) 230
Tamaño del husillo debajo de la tuerca (pulg.) 4
Recorrido del husillo (pulg.) 4
Altura de la mesa desde el piso (pulg.) 33-1/4
Inserciones de mesa (pulg.) 2
Diámetro de apertura de la mesa (pulg.) 6-19/64
Tamaño de la mesa (largo x ancho) (pulg.) 32-1/4 x 26-3/4
Puerto de polvo de 4" integrado en la cerca para una conexión conveniente a cualquier sistema de recolección de polvo
El volante cromado extra grande está convenientemente ubicado para ajustes de altura del husillo rápidos, fáciles y precisos
La cerca de aluminio extruido viene con ranuras en T y 2 sujeciones para tablas de plumas
Cuatro velocidades RPM (4000, 6000, 8000, 10000) le permiten seleccionar la mejor velocidad y par para diferentes diámetros de cortador
La mesa grande de hierro fundido rectificado con precisión de 26-3/4" x 32-1/4" brinda un área de trabajo duradera y está preperforada para el alimentador de energía
Potente motor monofásico de 3 HP con controles magnéticos
Velocidades de husillo reversibles para diversos trabajos de conformación
Pasadores iniciales para dar forma irregular
La correa trapezoidal transfiere la máxima potencia al husillo

ITEM: 83

NOMBRE DEL EQUIPO: LIJADORA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Peso 275 libras
Posiciones de bloqueo del brazo de lijado 0/45/90
Voltaje Precableado (V.) 115
Tamaño de la mesa de la banda (L x W) (pulg.) 13-1/4 x 7-1/2
Diámetro exterior del puerto de polvo (pulg.) 4
Diámetro del disco (pulg.) 12
Corriente del motor (amperios) 14/7
Estilo (Tipo) Combinación correa/disco
Inclinación de la mesa de la correa (grados) 45 abajo
Observaciones de cableado Interruptor de botón
Potencia del motor (CV) 1-1/2
Inclinación de la mesa del disco (grados) 15 arriba, 45 abajo
Velocidad de la correa (RPM) 2,410
Fase motora 1
Velocidad del disco (RPM) 2,375
Voltaje del motor (V.) 115/230
Tamaño de la banda de lijado (L x W) (pulg.) 6x48
Tamaño de la mesa de discos (largo x ancho) (pulg.) 17-1/4 x 9
Recolección de polvo CFM mínimo requerido (CFM) 400

ITEM: 84

NOMBRE DEL EQUIPO: CANTEADORA

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Ancho de trabajo del cabezal de corte: 410 mm (16")
Diámetro del bloque de corte/Núm. de cuchillas estándar: 87 mm/3n°
Dimensión de las cuchillas estándar: 410 mm x 30 mm x 3 mm
Remoción máxima de material: 5 mm
Longitud de la mesa de unión: 2200 mm/79 mm
Dimensiones de la mesa de la cepilladora: 423 mm x 775 mm (16,65" x 30,5")
Velocidad de alimentación de la cepilladora: 6 m/12 min
Altura mínima - máxima de trabajo de la cepilladora: 3 mm - 230 mm (0,12" - 9")
Inclinación de la guía: 0° - 45°
Mesas de hierro fundido con rectificado de precisión con asistencia de resorte
Lectura mecánica digital para el espesor de planificación
Guía de ensambladora industrial, apoyada directamente sobre el cabezal de corte
Puertos de extracción de polvo dobles, ambos con salida hacia el lado de salida
Soporte de mesa de cepilladora de dos postes
Cabezal de corte Tersa de 4 cuchillas con cuchillas de cambio rápido

ITEM: 85

NOMBRE DEL EQUIPO: CEPILLO ELÉCTRICO

IMAGEN DEL EQUIPO:



DESCRIPCIÓN:

Alta relación potencia-peso; sólo pesa 5.5 lbs.
Su motor de 6.5 amperes produce más potencia por descarga para incrementar el cepillado con terminados superiores
Cepilla hasta 3-1/4" de ancho y 3/32" de profundidad en una sola pasada
Cabezal de corte con 2 navajas a 17,000 RPM produce un terminado suave y más rápida eliminación de asperezas
Fácil sistema de colocación de navaja para una instalación rápida
Base de aluminio maquinado a precisión para exactitud en el cepillado
Equipada con navajas de doble borde de carburo para mayor rendimiento
Carcasa rígida de aleación de aluminio y construcción a base de baleros para una larga vida de la herramienta
Tambor balanceado y maquinado en aluminio para reducir la vibración y agregar durabilidad
Botón fijador para una operación continua
Equilibrio ergonómico central con cómodas agarraderas de hule al frente y atrás
Cargado con un resorte para elevar la base y proteger la pieza de trabajo