Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

10/31/2025 16:23

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM549D27
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 320 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	45063
Impresora	295579
FAX	0
Total	**340642**
Tamaño papel	
A4	62
B5	0
A5	4
Folio	2590
Legal	1681
Letter	309315
Statement	1
Otro1	21086
Otro2	5903
Páginas escaneadas	
Copia	22104
FAX	0
Otro	37315
Total	**59419**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
204833	135809	127	2	340513

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



AR. GESTIÓN

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

10/31/2025 17:43

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	20 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	Instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM549D31

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	1.0 GB
Tamaño total:	2.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	320 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	132117
Impresora	888049
FAX	0
Total	**1020166**

Tamaño papel

A4	2172
B5	0
A5	0
Folio	2574
Legal	281
Letter	968157
Statement	0
Otro1	0
Otro2	46982

Páginas escaneadas

Copia	69266
FAX	0
Otro	73911
Total	**143177**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
629082	391084	640	0	1019526

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Radicación

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

RNY9700316

10/31/2025 15:30

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

[2.1.9] [2WL_F000.002.001]

[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Executive/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Disco duro:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar


Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Apagado

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Contadores

Copia	84302
Impresora	1229066
FAX	0
Total	**1313368**
Tamaño papel	
A4	452
B5	1
A5	89
Folio	1
Legal	1228
Letter	1311106
Statement	1
Banner 1	44
Otro1	2
Otro2	444
Páginas escaneadas	
Copia	68984
FAX	0
Otro	154514
Total	**223498**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
216784	1096584	1464	3	1311901

SERVICIO AL CIUDADANO

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

KYOCERA

RNY9700316
10/31/2025 15:30
[2.1.9] [2WL_F000.002.001]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	5 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	Doc_

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM94D81B

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.190.2.10
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.190.2.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe94:d81b/64

SERVICIO AL CIUDADANO

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

10/31/2025 17:03

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM549CF4

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.190.2.15
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.190.2.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	1.0 GB
Tamaño total:	2.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	320 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores


Copia	15827
Impresora	143347
FAX	0
Total	**159174**
Tamaño papel	
A4	2060
B5	0
A5	0
Folio	2
Legal	476
Letter	137404
Statement	0
Otro1	19232
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	6287
FAX	0
Otro	76205
Total	**82492**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
76674	82500	54	0	159120

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



ADMINISTRATIVA.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

10/31/2025 15:49

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM55786B

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	1.0 GB
Tamaño total:	2.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	320 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	20714
Impresora	362097
FAX	0
Total	**382811**

Tamaño papel

A4	1158
B5	0
A5	0
Folio	30
Legal	34
Letter	376041
Statement	0
Otro1	0
Otro2	5548

Páginas escaneadas


Copia	11627
FAX	0
Otro	9732
Total	**21359**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
280747	102064	63	0	382748

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



JURIDICA.

Informe de uso

HP LaserJet Pro MFP 4103 series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

N.º de producto: 2Z629A

Número de serie: THBTT4W27N

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 0
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 0

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total páginas: 0

Fax

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 105
Pág. impresas totales (doble cara): 32
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 105
Atascos totales: 0
Err. recog. totales: 0

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 0
Total páginas (Cristal escáner): 0
Atascos totales: 0

Imprimir/Copiar/Fax

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Carta EE. UU.	1.0	80
A4 ISO y JIS	1.0	25

Copiar

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Todas	-	0

Fax

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Todas	-	0

TH.

Impresiones equivalentes a A4

	Recuento total de páginas
Imprimir/Copiar/Fax	105.0

TH.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3660idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

R4L8500273
10/31/2025 15:24
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6878AD

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.190.2.19
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.190.2.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe68:78ad/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	24778
Impresora	419517
FAX	0
Total	**444295**

Tamaño papel

A4	241
B5	0
A5	0
Folio	25
Legal	82
Letter	443160
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	783

Páginas escaneadas

Copia	17034
FAX	13
Otro	62048
Total	**79095**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
330806	113489	1923	24	442348

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



COACTIVA.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

10/31/2025 15:19

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	Instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM45CB6A

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	10.173.1.70
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.173.1.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	1.0 GB
Tamaño total:	2.0 GB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	44182
Impresora	321629
FAX	0
Total	**365811**

Tamaño papel

A4	80
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	1129
Letter	363563
Statement	0
Otro1	154
Otro2	885

Páginas escaneadas


Copia	30401
FAX	0
Otro	101114
Total	**131515**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
165895	199916	6477	0	359334

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



SPE

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

KYOCERA

R4P1478308
10/31/2025 15:24
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMC26AFB
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	1791
Impresora	15665
FAX	0
Total	**17456**
Tamaño papel	
A4	80
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	2617
Letter	14566
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	193
Páginas escaneadas	
Copia	1746
FAX	0
Otro	116
Total	**1862**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
9924	7532	5	0	17451

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



TESORERIA.



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: G736M860099

Data of Today: Oct. 31,2025 04:34 PM

Copier:Color	11546
Copier:B & W	70233
Printer:Color	29613
Printer:B & W	134053
Color Total	41159
B & W Total	210687

Fotocopias - 81779.
Impresiones - 163666

21 Copias
2006 Impresiones

DIRECCIÓN

Please FAX to ...

16K15

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

10/31/2025 15:15

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM557961

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	1.0 GB
Tamaño total:	2.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	320 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	102022
Impresora	81401
FAX	0
Total	**183423**

Tamaño papel

A4	7381
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	62
Letter	131018
Statement	0
Otro1	44328
Otro2	634

Páginas escaneadas


Copia	12551
FAX	1
Otro	49707
Total	**62259**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
102685	80738	76	26	183321

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



FINAN ADM1

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

RNY1101567

11/04/2025 07:15

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

[2.1.9] [2WL_F000.002.001]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Disco duro:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.: Desactivar


Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Contadores

Copia	5975
Impresora	25361
FAX	0
Total	**31336**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	68
Letter	29896
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	1372
Páginas escaneadas	
Copia	3028
FAX	0
Otro	5111
Total	**8139**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
19033	12303	23	0	31313

Archivo central.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

KYOCERA

RNY1101567
11/04/2025 07:15
[2.1.9] [2WL_F000.002.001]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 10 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Red

Interfaz LAN
- Configuración: Automático
- Actual: No Conectado

TCP/IP
- Estado: Activar
- Nombre host impresora: KMB6A16F

IPv4
- Estado DHCPv4: Activar
- Estado Bonjour: Activar
- Dirección IP: No definido
- Máscara subred: No definido
- Gateway predet.: No definido

IPv6
- Estado: Activar
- Estado DHCPv6: Activar
- Estado RA: Activar
- Manual: No definido
- DHCPv6(Stateful): No definido
- RA(Stateless): No definido
- LinkLocal: No definido

Archivo Central

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40648

10/31/2025 14:52

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	30 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM201BBF

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	101
Impresora	4591
FAX	0
Total	4692

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	1
Folio	0
Legal	0
Letter	4690
Statement	0
Otro1	0
Otro2	1

Páginas escaneadas


Copia	156
FAX	0
Otro	0
Total	156

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1748	2944	53	0	4639

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

CAD

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40661
10/31/2025 14:30

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM201B8F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.130.41.46
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.130.41.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::d6f0:c9ff:fe20:1b8f/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	89
Impresora	5518
FAX	0
Total	**5607**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	1
Folio	0
Legal	0
Letter	5605
Statement	0
Otro1	0
Otro2	1
Páginas escaneadas	
Copia	124
FAX	0
Otro	5
Total	129

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4140	1467	34	0	5573

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

SUBA

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40693

10/31/2025 14:59

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM201B82

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	79
Impresora	4126
FAX	0
Total	**4205**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	4
Folio	0
Legal	0
Letter	4201
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0

Páginas escaneadas


Copia	98
FAX	0
Otro	1
Total	**99**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
2742	1463	38	0	4167

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



TOBERIN

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40649

10/31/2025 14:56

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM201BC0

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	18
Impresora	659
FAX	0
Total	**677**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	677
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0

Páginas escaneadas


Copia	23
FAX	0
Otro	0
Total	**23**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
272	405	3	0	674

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

TUNAL.