INASKA CONSORCIO

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CARGO	PIES		CORPORAL		MANOS		CABEZA	AUDITIVO		VISUAL	RESPIRATORIA
											
	PIES NTC 2396			NTC 5049	NTC 1726	NTC 2190	NTC 1523 ANSI Z89.1	NTC 2292	NTC 2292	ANZI Z.87	NTC 1584
	Botas caña alta caucho	Botas de Material con puntera	Chaquetas / chalecos	Overol 2 piezas	Guantes Caucho Largo	Guantes Vaqueta (actividades por fuera de Pozos)	Casco Dieléctrico Azul o blanco	Protector de Copa	Protector Inserción	Gafas de seguridad	Mascarilla Life Negra
DIRECTOR DE PROYECTO , RESIDENTES Y PROFESIONALES	X	X	X				X		X	X	
OFICIALES / AYUDANTES /	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
USO											
	Se utiliza para procesos operativos, en los cuales se requiera el traslado, utilización de objetos, materiales, equipos etc., con riesgo de caída, como procesos de construcción, talleres de mecánica, labores de mantenimiento , almacenes sobre zonas húmedas o temporada de invierno	Se utiliza para procesos operativos, en los cuales se requiera el traslado, utilización de objetos, materiales, equipos etc., con riesgo de caída, como procesos de construcción, talleres de mecánica, labores de mantenimiento , almacenes.	Uso corporativo de identidad visual del cliente	Uso corporativo para protección corporal	Se utilizan para procesos de limpieza y lavado de objetos y mezcla de concreto	Se utiliza para labores generales que requieran destreza en los dedos y protección a riesgos mecánicos, como abrasión golpeteo, punzonado, rozamiento, temperaturas, chispas, calor radiante e incluso calor directo intermitente.	Se utiliza para actividades de mantenimiento en general con exposición al peligro Locativo y riesgo de caídas Actividades de trabajo en alturas, Actividades de almacén con riesgo a caída de objetos.	Se utiliza generalmente en actividades de mantenimiento, talleres, o actividades para trabajar con taladros, sierras, guadañadoras, motosierras, remachadoras, u otras herramientas generadoras de ruido, en ingreso a plantas eléctricas sonoras, calderas entre otras.	Se utiliza generalmente en actividades de mantenimiento, en talleres, para trabajar con taladros, sierras, guadañadoras, motosierras, remachadoras, u otras herramientas generadoras de ruido.	Se utiliza en actividades en que exista el riesgo de proyección de objetos, partículas. Actividades con exposición a proyección de partículas .	Se utiliza en actividades con presencia de partículas no toxicas y algunos gases y vapores orgánicos..
RIESGOS DE NO USO											
	Lesiones en los pies	Lesiones en los pies	Ninguna	Picaduras de Insectos	Dermatitis	Laceraciones	Traumas craneanos	Hipoacusia	Hipoacusia	Cuepro Extraño en ojo	Neumoconiosis
AREAS DE USO											
	Temporada invernas en superficies de capa vegetal	Todas las areas del proyecto	Todas las areas del Proyecto	Todas las areas del Proyecto	Obra civil , elaboracion de concreto	Area Operativa	Todas las areas del proyecto	Demolicion con equipos	Demolicion con equipos	Montaje de equipos y demolicion	Obra civil , elaboracion de concreto
MANTENIMIENTO											
	Limpie desinfecte las botas regularmente, para facilitar la inspección y evitar hongos en los pies Limpie con un jabón y un trapo suave, . Almacenar en un lugar higiénico,	Limpie desinfecte las botas regularmente, para facilitar la inspección y evitar hongos en los pies Limpie con un jabón y un trapo suave, . Almacenar en un lugar higiénico,	Lavar periódicamente de acuerdo así rotación con agua y Jabón con agua caliente	Lavar periódicamente de acuerdo a su rotación con agua y Jabón con agua caliente		Mantener en zonas secas, No exponer al agua	Limpie desinfecte el casco regularmente, para facilitar la inspección y evitar irritaciones en la piel. Limpie con un jabón y un trapo suave, no utilice solventes. Almacenar en un lugar higiénico, No usar encima de gorras, Inspeccionar periódicamente	Limpiar la parte acolchada con agua tibia y jabón suave, No utilice algodón o solventes, cuando los protectores presentan rajaduras o no tengan	Limpiar la parte acolchada o el tapón con agua tibia y jabón suave, No utilice algodón o solventes, cuando los protectores presentan rajaduras o no tengan	Se debe realizar desinfección y limpieza después de cada uso, lavando con agua y jabón, se deben dejar secar a temperatura ambiente o secar con paño limpio, suave no abrasivo. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.	Elemento desechable

ELABORO
Ing. John Jairo Marin Lopez

Aprobo
Ing. Jose Luis Rada Rayo