FICHA TÉCNICA

Lubricante Semi-sintético JASO FD – Durespo



El lubricante de mezcla sintética **JASO FD de Durespo** está diseñado para optimizar el rendimiento y aumentar la vida útil de motores a gasolina de **2 tiempos enfriados por aire**. Especialmente recomendado para motocicletas, guadañas, motosierras, cortasetos, sopladoras, fumigadoras, motobombas portátiles, motores de karting y minicars. Ofrece **protección superior contra el desgaste, la corrosión y la herrumbre**, minimiza la formación de depósitos en el motor y bloqueos en el sistema de escape, y reduce hasta en un **50% las emisiones de humo** frente a aceites de clasificación FB.

Beneficios

• Reduce al máximo la emisión de humo (hasta 50% menos que un FB).

• Protege contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.

• Fórmula de bajo contenido de cenizas: evita fallos en la bujía por pre-encendido.

• Tecnología semi-sintética: mayor vida útil del motor.

• Pre-diluido: facilita mezclas homogéneas y estables.

• Menor impacto ambiental.

Aplicaciones

• Motores 2T a gasolina refrigerados por aire.

• Motocicletas y ciclomotores.

• Guadañas, motosierras, cortasetos y sopladoras.

• Fumigadoras de espalda y motobombas portátiles.

• Motores de karting y minicars.

Características Físicas

Propiedad	Valor
Viscosidad a 100°C (cSt)	8,7
Viscosidad a 40°C (cSt)	58,2
Índice de viscosidad	124
Punto de inflamación (°C)	78,5
Densidad (g/ml)	0,8

Presentaciones

Envases: 5 GL, 1 GL, ½ GL, ¼ GL y ■ GL