




## 1. FRENOS ABS

*La SAHARA 300 cuenta con sistema antibloqueo de frenos* ***en ambas ruedas,*** *que garantiza un frenado estable y seguro.*

## 2. ILUMINACIÓN LED

*La SAHARA 300 incorpora toda su iluminación LED, haciéndola mucho más eficiente ya que el consumo de energía es menor.*





## 3. POTENCIA Y RENDIMIENTO

*La SAHARA 300 cuenta con un motor DOHC con fuel injection (PGM FI) donde se destaca por su gran potencia 25 HP (Comercial) @ 7.500 rpm.*

## 4. ERGONÓMICA Y MANIOBRABLE

*Su imponente diseño, su altura al piso y su confortable sillín doble nivel, ofrecen una posición de manejo ideal para largos trayectos en cualquier terreno.*

## 5. TECNOLOGÍA

*Su tablero de instrumentos de fácil lectura, cuenta con velocímetro, tacómetro, trip parcial - trip total, indicador combustible, check engine, reloj, indicador neutro, luz alta y direccionales.*



# FICHA TÉCNICA

| MOTOR | SAHARA 300 |
|---|---|
| CILINDRAJE | 293,5 CC = 300 CC (Comercial) |
| TIPO DE MOTOR | 4 Tiempos OHC, Refrigerado por aire |
| POTENCIA MÁXIMA | 25 HP (Comercial) @ 7.500 rpm |
| TORQUE MÁXIMO | 26.5 Nm @ 5,750 rpm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.3:1 |
| TIPO DE TRANSMISIÓN | 6 velocidades |
| DIÁMETRO Y CARRERA | 77x63.033 mm |
| EMBRAGUE | Multidisco bañado en aceite |
| TRANSMISIÓN | Cadena con soporte protector de cadena de disco (suntour) |
| SISTEMA DE VÁLVULAS | Accionadas por cadena con balancines OHC |
| **CHASIS** | |
| PESO EN SECO DEL MOTOR | 35.5 kg |
| TIPO CHASIS | Doblecuna |
| RUEDA DELANTERA | 90/90-21 |
| RUEDA TRASERA | 120/80-18 |
| MARCA DE LLANTAS | METZELER KAROO STREET |
| DIMENSIÓN TOTAL | 2.193x829x1.270 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.425mm |
| DISTANCIA AL PISO | 259 mm |
| PESO EN SECO | 159 kg |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA | 159 kg |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 13.9 L ó 3,67 Galones |
| CAPACIDAD DE RESERVA TANQUE DE COMBUSTIBLE | 2,6 L |
| CÁSTER | 25°59' |
| FRENO DELANTERO | Disco con ABS |
| FRENO TRASERO | Disco con ABS |
| TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla Telescópica |
| RECORRIDO SUSPENSIÓN DELANTERA | 221 mm |
| TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA | Brazo basculante, monoamortiguado - PRO-LINK |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | |
| RECORRIDO SUSPENSIÓN TRASERA | 225 mm |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | ElectrÓnico |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| SISTEMA DE CARGA | Alternador de salida monofásica |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | Digital con medidor de combustible y check engine |
| REGULADOR/RECTIFICADOR | Rectificación por semiconductor abierto, monofásico de media onda |
| **SISTEMA DE ALIMENTACIÓN** | |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| SISTEMA DE ILUMINACIÓN | Alternador |
| IDENTIFICACIÓN DEL CUERPO DEL ACELERADOR | GQB5A |
| RALENTÍ | 1.450 ± 100 rpm |
| JUEGO DE LA EMPUÑADURA DEL ACELERADOR | 2 - 6 mm |
| PRESIÓN DEL COMBUSTIBLE EN RALENTÍ | 288 – 300 kPa |
| FLUJO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE (A 12 V) | 108 cm3 mínimo/10 segundos |
| CONCENTRACIÓN DE CO | 0,4 % máximo |
| **CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR** | |
| CONCENTRACIÓN DE HC | 50 ppm máximo |
| DESPUÉS DEL DRENAJE | 1,5 litros |
| DESPUÉS DE CAMBIAR EL FILTRO DE ACEITE | 1,6 litros |
| DESPUÉS DEL DESARMADO | 2,0 litros |

Encuentre esta motocicleta en https://www.colombiacompra.gov.co/ Acuerdo marco de Precios de motocicletas 2020-2024 Celda de producto Motocicleta doble propósito tipo Enduro Potencia Mayor a 22 HP


*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. ** Por favor, tenga en cuenta que los datos ofrecidos son el resultado obtenido por Honda bajo condiciones de prueba estandarizadas, homologadas por WMTM. Las pruebas se realizan sobre un rodillo y usando una versión estándar del vehículo, con el conductor solo y sin equipamiento opcional adicional, el consumo de gasolina real puede variar dependiendo de la forma de conducir, el mantenimiento del vehículo, el clima, las condiciones de la carretera, la presión de los neumáticos, la instalación de accesorios, el peso de la carga y el pasajero, y otros factores.



**ACCESORIOS**

Los siguientes accesorios serán entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas en el proceso

- Defensas laterales.
- Protector de manilares
- Kit de Luces y Sirena Compacta.
- Smith de moto para control de sirena y luces
- Maletero de alta resistencia 36 Lts.
- Kit de Herramientas



Nombre del Representante Legal: Angélica María Morales Tapiero

C. C. No. 29677506 de Palmira.

Dirección de correo: Calle 38 Sur No 38-20.

Ciudad: Envigado

Dirección electrónica administracongssas@gruposupermotos.com

Cel. 3102619313