CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ADENDA

ADENDA NRO. 2
PROCESO NRO. SASI HIL-CGDSS-007-2025
OBJETO: Adquirir equipos para el fortalecimiento de la formación a la población campesina a través de la Escuela Nacional de la Calidad del Café Huila.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con las observaciones técnicas presentadas al pliego definitivo requiere modificar el Estudio previo del proceso de la referencia. Lo anterior, en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad.

En ese sentido, las modificaciones al Estudio previo serán como a continuación se establece:

PRIMERA. Modificar el del punto 2.6 lote 3 los ítems 4 y 6 en su descripción técnica quedando de la siguiente manera:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4	MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA PANTALLA: PANTALLA DIGITAL LCD RETROILUMINADA DE 6 BITS (HUMEDAD DE 3 BITS AW, PANTALLA DE TEMPERATURA DE 3 BITS) RANGO: 0~1.0AW RESOLUCIÓN: ±0.01AW PRECISIÓN: ±0.02AW SENSOR:((OPCIÓN 1:SENSOR DE HUMEDAD NO CONDUCTIVO, OPCION 2: SENSOR DE HUMEDAD CONDUCTIVO) TIEMPO DE MUESTREO APROX: 5 MINUTOS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: TEMPERATURA: 0~50ºC HUMEDAD: <95% HR FUENTE DE ALIMENTACIÓN: OPCIÓN 1: 2 PILAS AAA DE 1,5 V, OPCIÓN 2: BATERIAS DE LITIO RECARGABLES, DIMENSIONES APROX: 135X70X44MM PESO APROX: (SIN INCLUIR LAS BATERÍAS): 100 G ACCESORIOS ESTÁNDAR: UNIDAD PRINCIPAL; PLATO DE MUESTRA; ESTUCHE DE TRANSPORTE; MANUAL. ACCESORIOS OPCIONALES: CABLE DE DATOS USB CON SOFTWARE; ADAPTADOR DE DATOS BLUETOOTH CON SOFTWARE ACCESORIOS: BATERÍAS
6	MEDIDOR DE SOBREMESA DE PH / ORP / CE Y TDS CARACTERÍSTICAS RANGO DE PH -2,0 A 20,0 PH; -2,00 A 20,00 PH; -2,000 A 20,000 PH RESOLUCIÓN DE PH PH 0,1; PH 0,01; PH 0,001. RANGO MV -2000,0 A 2000,0 MV RESOLUCIÓN MV 1MV; 0,1MV RANGO DE SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (TDS) 0,000 A 9,999 PPM; 10,00 A 99,99 PPM; 100,0 A 999,9 PPM; 1,000 A 9,999 PPT; 10,00 A 99,99 PPT;

	100,0 A 400,0 PPT; TDS REAL (CON FACTOR 1,00) RESOLUCIÓN DE SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (TDS) 0,001 PPM; 0,01 PPM; 0,1 PPM; 0,001 PPT; 0,01 PPT; 0,1 PPT RANGO DE TEMPERATURA −20,0 A 120,0 °C; −4,0 A 248,0 °F; 253,2 A 393,2 K RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K MODO DE LECTURA DIRECTO. ADICIÓN CONOCIDA, SUSTRACCIÓN CONOCIDA, ADICIÓN DE ANALITO, SUSTRACCIÓN DE ANALITO SOLO CONDUCTIVIDAD: DIRECTO/USP OPCIÓN DE EXPORTACIÓN DE REGISTROS FORMATO DE ARCHIVO .CSV CONECTIVIDAD USB-A 2 PUERTOS DE ENTRADA PARA TECLADO Y/O IMPRESORA UNIDAD FLASH USB CONECTIVIDAD USB-C CONECTIVIDAD PARA PC CON 1 PUERTO Y UNIDAD FLASH TIPO USB-C CONECTIVIDAD WI-FI Y ETHERNET FTP; SERVIDOR WEB (TRANSFERENCIA Y DESCARGA DE REGISTROS); CORREO ELECTRÓNICO CONECTIVIDAD RS232 CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS RECORDATORIO DE CALIBRACIÓN DIARIAMENTE (DE 0 MINUTOS A 23 HORAS Y 59 MINUTOS); PERIÓDICA (DE 1 MINUTO A 30 DÍAS, 23 HORAS Y 59 MINUTOS); O DESHABILITADA USUARIOS HASTA 9 USUARIOS Y LA CUENTA DE ADMINISTRADOR PREDETERMINADA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR CC 100-240 V CA A 24 V CC 2 A AMBIENTE 0 A 50 °C / 32 A 122 °F / 273 A 323 K MÁXIMO 95 % HR SIN CONDENSACIÓN DIMENSIONES 205 X 160 X 77 MM (8,0 X 6,2 X 3,0 ") PESO APROX 8,05 LIBRAS

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II.

Elaboró: Ximena Leiva Vargas, Abogada gestión Contractual

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento.