Tabla 18. FICHA TÉCNICA OVEROL

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS					
NOMBRE DEL ELEMENTO	**OVEROL**	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CÁLIDO**
			x	x	x
CÓDIGO	11510042	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
		DESCRIPCIÓN TÉCNICA			
		MODELOS: Overol estilo piloto.			

Copia No

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS

Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas

ESTILO: Overol enterizo con cremallera frontal sintética doble servicio, desde el cuello hasta ± 17 cm arriba del tiro.

Cuello: camisero o militar/nerú: con repise de 1/16 de pulgada en el borde del cuello en contorno.

Hombro: cerrado en cerradora con doble o triple pespunte.

"Bolsillos: Dos (2) bolsillos delanteros superiores con cremalleras.
Dos (2) bolsillos traseros de parche.
Dos (2) bolsillos delanteros en pantalón.
Dos (2) cremalleras laterales de pasamanos.
Bolsillo en manga izquierda con cremallera para portar carné."

Pechera: con cremallera y cubre cremallera opcional.

Pantalón: Bota recta con cremallera en la parte inferior en costados.

Puños: Sin puños con cremallera

Mangas: rectas con cremallera para ajustar a altura de puños.

Costuras: En máquina plana, fileteadora y cerradora. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran con el uso. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados.

Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en la que indique nombre del confeccionista, origen de

Copia No Controlada

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS	
	fabricación, instrucciones de lavado, material utilizado y talla. **Logo SENA:** bordado de 3 cm. X 3 cm, con variedad de colores
MATERIALES **Material Principal:** Dril 100 % algodón de 7.5 a 8.0 oz. con un máximo de encogimiento al lavado de un 2 %. 2,5% si tienen planchado permanente O Dril con un menor porcentaje de mezcla de poliéster hasta un 10% como máximo, pero que conserve el mismo peso y margen de encogimiento al lavado de un 2 %. " **Tejido material principal:** Plano. Ligamento: Sarga 3 x 1. **Solidez de Color al lavado:** Colores Firmes. **Color:** A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia). **Entretela:** fusionables adecuadas para puños y cuello. **INSUMOS Y ACCESORIOS:** **Cremalleras:** de diente plástico de Slider en doble sentido para el frente de alta resistencia y antiestática. **Hilos:** Los hilos utilizados para las costuras de plana, fileteadora y cerradora de codo, deberán ser del color del material principal a utilizar.	
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.	
Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de esta.	

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS
Condiciones de calidad: El proveedor deberá acogerse a lo estipulado en el protocolo para la aplicación de pruebas técnicas al vestuario de las condiciones aquí señaladas, según el proceso de contratación. **No deberá cambiar nada de lo establecido en la presente ficha técnica***

MARCA OFERTADA: MARCELO GARCIA MG MARCEL SAS

CANTIDADES OFERTADAS: 14

Copia No Controlada