ALCALDIA LOCAL DE USME

ESTUDIO DE MERCADO SUMINISTRO DE CAJAS Y CARPETAS 2025

INFORMACIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	IVA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL CON IVA (INCLUYENDO LAS CANTIDADES SOLICITADAS)
1	CAJA REFERENCIA X - 200	**MATERIAL** Cartón Kraft corrugado de pared sencilla, Calibre 920 K **DIMENSIONES DE LA CAJA** Dimensiones internas: Ancho 20 cm, Alto 25 cm. Largo 39 cm. Dimensiones externas: Ancho 21 cm, Alto 26.5 cm, Largo 40 cm. Diseño caja de cartón archivo ref. x 200 Abertura frontal de nevera o puerta. NO debe presentar perforaciones ya que estos facilitan el ingreso de insectos y polvo. **RECUBRIMIENTOS** Recubrimiento interno: Película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro o alcalino, debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente sea parafina. Recubrimiento exterior: Con pulpa blanca, preimpreso con el rótulo según formato GDI-GPD-F133 Formato rótulo identificación unidad de conservación caja **RESISTENCIA** El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 **ACABADO** El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. **RÓTULO** Dimensiones de Rótulo: Alto 24,5. Ancho 18 cm. Solubilidad de tintas: Estable frente a diversos solventes Diseño: **GDI-GPD-F133**. Formato rótulo identificación unidad de conservación cajas.	6900	$ 1.311	500	$ 4.105.500
2	CARPETA CON FUELE ENTELADO	**MATERIAL** Carpeta en cartulina de 400 gr/m² +/- 3%, elaboradas a partir de pulpa mecánica sin blanqueamiento. **DIMENSIONES DE LA CARPETA** Ancho de cubierta / tapa: 23.3 cm (sin incluir lomo). Ancho de cubierta / contratapa: 23.3 cm (sin incluir lomo) Ancho de la cartulina: Mínimo 48.6 cm Ancho de lomo: 3 cm Largo de la cartulina, tapa: 36 cm Perforaciones: La tapa debe tener perforación para el ganchio legajador. Largo de la cartulina, contratapa: 37.5 cm, incluyendo la pestaña. **FUELLE** Ancho del fuelle: 3 cm. 1.5 cm plegado. Tipo de entelado del fuelle: Tela colets, tela de encuadernación. Tela y neutro, ser resistentes a la oxidación y no deben producir manchas sobre los documentos. Ancho total tela de refuerzo: 5 cm **DISEÑO** Plegada por el fuelle, siendo éste mismo quien define la capacidad de almacenamiento de la carpeta, con un pliegue de 2.8 cm en la tapa principal (quiebre para lectura de documentos). **ACABADO** El cartón debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Preimpreso en tinta negra con identificación de la entidad, según formato GDI-GPD-F132 **RÓTULO** Alto: 13 cm. Ancho: 19 cm. Solubilidad de tintas: Estable frente a diversos solventes. Diseño: GDI-GPD-F132 Formato rótulo identificación unidad de conservación carpeta. **RESISTENCIA AL DOBLEZ** El cartón debe tener una resistencia al doblez de por lo menos 3.3 en cualquier dirección (a máquina o transversal), cuando se determine con el instrumento Schoppe, o por lo menos de 3 cuando se determine con los instrumentos Lhomargy, Kholer- Molin y MIT. **RESISTENCIA AL RASGADO** El cartón debe tener una resistencia al rasgado de 200 gf por hoja (Método Elmendorf) (TAPPI T414-2004 o ISO 1974: 2002).	5300	$ 1.007	3000	$ 18.921.000
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (sumatoria del valor total del item de cajas y del item de carpetas con IVA) INCLUYENDO LAS CANTIDADES SOLICITADAS						**$23.026.500**

JUAN CARLOS GUERRERO CARRILLO
C. C. 80.797.164 de Bogotá
Representante Legal
OFICIAR SAS
NIT 830.013.740-1
Cra 58 No. 5b-19
Email: info.oficiarsas@gmail.com
Telefono :696 6504