Outlook

Re: Cotización

Desde marketing cormancol <marketing@cormancol.com>
Fecha Lun 25/08/2025 2:01 PM
Para juan camilo sanchez jimenez <jc_sanchez@outlook.es>

1 archivo adjunto (131 KB)
INVENTARIO CENTRO DE RESERVA LOCAL FDLM.pdf;

Buenas tardes,

Agradezco por el envío de la documentación solicitada.

En atención a tu requerimiento, adjuntamos la información de precios correspondiente a los ítems del listado,

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que requiera.

Cordialmente,

El lun, 25 ago 2025 a la(s) 12:23 p.m., juan camilo sanchez jimenez (jc_sanchez@outlook.es) escribió:

> Buen día,
>
> Habla Juan Camilo Sánchez Jiménez, adjunto la información requerida.
>
> Aprecio su pronta respuesta
>
> Muchas gracias.
>
> Juan Camilo Sánchez Jiménez
> Ingeniero Industrial
> Contratista Gestión del Riesgo
> Alcaldía Local de Los Mártires
>
> ---
>
> **De:** marketing cormancol <marketing@cormancol.com>
> **Enviado:** lunes, 25 de agosto de 2025 11:25 a. m.
> **Para:** juan camilo sanchez jimenez <jc_sanchez@outlook.es>
> **Asunto:** Re: Cotización
>
> Buenos días Juan Camilo,
>
> Agradecemos mucho tu interés en cotizar con nosotros y en tenernos en cuenta para el desarrollo del Centro de Reserva Local.

Para poder avanzar con la elaboración de la cotización de los ítems mencionados, solicitamos amablemente nos compartas el documento RUT de la entidad/empresa, con el fin de dar cumplimiento a nuestros procesos internos.

Quedamos atentos a la información para continuar con tu solicitud.

Cordialmente,



El vie, 22 ago 2025 a la(s) 4:31 p.m., juan camilo sanchez jimenez (jc_sanchez@outlook.es) escribió:

> Buen día, habla Juan Camilo Sánchez, Ingeniero de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Local de los Mártires, estamos desarrollando el Centro de Reserva Local, necesito realizar una cotización de los ítems en el listado anexo.
>
> Muchas gracias
>
> Juan Camilo Sánchez Jimenez
> Ingeniero industrial
> Contratista Alcaldía Local de Los Mártires
> 3125405203
>
> Obtener Outlook para iOS

COTIZACIÓN INVENTARIO CENTRO DE RESERVA LOCAL FDLM			
Ítem	**Elemento**	**Especificaciones mínimas**	**Precio**
1	Casco de seguridad	Diseñado para proteger la cabeza contra golpes y objetos pesados. • Arnés textil de seis puntos. • Regulación CENTERFIT. • Sistema FLIP&FIT • Acolchado de confort estándar intercambiable. • Protección adecuada para los trabajos en altura y los trabajos en el suelo: • Barboquejo DUAL: trabajos en altura (EN 12492) y trabajos en el suelo (EN 397). • Clip de dos posiciones para dos modos de utilización: resistencia elevada, y resistencia baja. • Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes. • Porta-identificación para identificar rápidamente al usuario. • Barboquejo y acolchado intercambiables. • Linterna frontal con fijaciones o linterna frontal con cinta elástica. • Contorno de cabeza: 53-63 cm • Peso: 490 g • Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno • Certificaciones: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC, GB 2811-2019- Barbuquejo de 4 apoyos. -Sin ventilación, 6 puntos de apoyo, ranura apta para montar protector facial o protector -auditivo. -Banda de Alta Visibilidad	$61.000+IVA
2	Traje Tychem	Overol desechable resistente a productos químicos, tallas Traje enterizo, fabricado en tela 100% anti fluidos. Resistencia a químicos nivel C Capota encauchetada Bota encauchetada Mangas encauchetas Cintura parte posterior encauchetado Garantizado hasta 60 lavadas.	$16.000+IVA

3	Linterna frontal	Linterna LED para cabeza, 90 lúmenes, ideal para trabajos en zonas oscuras. Tipo de alimentación: Batería Tipo de luz: LED Cantidad de modos de cambio de luz: 4 Potencia: 2.000 lm Alcance de proyección: 100 m Largo:5 cm Diámetro: 5 cm Peso: 80 g Duración máxima:5 h Incluye pilas: Sí Es recargable: Sí Con carga USB: Sí Es resistente al polvo: Sí "Es a prueba de agua: Sí Peso: 138 g Potencia: 450 lúmenes (ANSI/PLATO FL 1) Tipo de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado Estanqueidad: IP68 Robustez: resistencia a los impactos IK08 (EN/IEC 62262) Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 Compatibilidad de las pilas: AAA Certificaciones: CE"	$21.551+IVA (95 lúmenes)
4	Cámaras térmicas	Nombre: cámara termográfica Material: plástico Batería: 1 batería de litio recargable extraíble, 2200 mAh (incluida) Resolución infrarroja: 160*120 Banda de respuesta infrarroja: 8 a 14 (mu) m NETD: igual o inferior a 50 mK @25 grados Celsius, lente @F /1.1 distancia focal: 3.2 mm IFOV: 3.75 mrad Ángulo de campo: 35 °* 27° Modo de enfoque: enfoque libre Rangos de medición de temperatura: -20 grados Celsius a +550 grados Celsius (-4 grados Fahrenheit a 1022 grados Fahrenheit) Precisión de medición: más o menos 2 grados Celsius (35,6 grados Fahrenheit) o más o menos 2% Resolución de medición de temperatura: 0,1 grados Celsius Modo de medición de temperatura: seguimiento del punto central/puntos calientes y fríos Configuración de emisividad: ajustable de 0,01 a 1,00 Velocidad de fotogramas de imagen térmica: Resolución de luz visible igual o inferior a 25 Hz: 640* 480 Tamaño de pantalla Modo de visualización de imágenes de 2,8 pulgadas (240 x 320): infrarroja/luz visible/fusión de luz dual Sistema de iluminación: luz de relleno LED Almacenamiento del dispositivo: eMMC 4G incorporado (el espacio de almacenamiento disponible por el usuario es de aproximadamente 3G) Formato de almacenamiento de imágenes y vídeo: JPG/MP4 Método de exportación de imágenes: conexión USB a ordenadores exportación Función de análisis de imágenes: admite análisis fuera de línea en ordenadores Idioma del menú: inglés/chino/italiano/alemán Tiempo de trabajo: 2 a 3 horas Interfaz de alimentación: micro USB Configuración de energía: 5 minutos/20 minutos/sin	

		apagado automático Funciona temperatura: de -10 grados Celsius a +50 grados Celsius Temperatura de almacenamiento: -20 grados Celsius a +60 grados Celsius Humedad relativa: del 10% al 85% de humedad relativa (sin condensación) Tamaño del artículo: 96 * 72 x 226 mm/3,78 x 2,83 x 8,90 pulgadas Peso del artículo: 389 g/0,86 libras Tamaño del paquete: 260 * 130 * 90 mm/10,24 * 5,12 * 3,54 pulgadas Peso del paquete: 880 g/1,94 libras Lista de embalaje: 1 * Térmica Imager 1 * Cable USB 1 * Adaptador 1 * Guía	
5	Detector multigás	Características: calibración automática rápida, almacenamiento de 10 000 datos, almacenamiento de memoria en el menú, se pueden ver o eliminar registros de alarma seleccionados for verlos o eliminarlos. Instrumento portátil con sonido y luz/choque/triple alarma Cuando el gas detectado supere la concentración especificada, habrá tres alarmas de sonido, luz, vibración y alarma de voz en vivo. Resistente al agua, al polvo, a prueba de explosiones, la carcasa está hecho de plásticos de ingeniería de alta resistencia. Pantalla antiflash, pantalla LCD de alta definición: Estado: nuevo Material: ABS Color: amarillo Precisión: inferior e igual a 5 por ciento FS. Detector de gases: O_2, CO, H_2S, CH_4	
6	Kit Control de Derrames	Disponible en capacidades de 20, 40 o 50 galones, este kit pre-diseñado incluye todos los elementos: -Absorbente Mineral x 2kg -Paños Absorbentes 50cm x 40cm Multipropósito x 30nd -Barreras 3×4 Multipropósito x 3 und https://segamcol.com/producto/kit-de-derrames-movil-multiproposito/ -Tapabocas KN95 -Gafas de seguridad -Guantes Nitrilo 13” par -Chaleco Reflectivo -Linterna Recargable -Tacos de madera x 5 piezas -Mazo Dieléctrico -Masilla Epoxica pequeña -Cinta señalizacion x 50m -Pala antichispa -Bolsas Hazmat con amarre plástico x 6und -Desengrasante Biodegradable x 1Gal -Contenedor amarillo con tapa y ruedas -Instructivo de uso	$387.654+IVA (galón de 20)
7	Señalización y balizamiento	Conos Referencias: C45 / C70 / C90 Señalización vial, señalización de actividades deportivas. Material: PVC flexible. Color: Naranja. Reflectivo: Grado ingeniería comercial. Tamaños disponibles: 45cm, 70cm y 90cm de altura.	$23.109+IVA (500 M)

		Cintas Demarcación: Óptima para delimitación de obras o mantenimientos. Fabricada en Polietileno de baja densidad. Calibre: 2,5. Medidas: 100m y 500m. Ancho: 9cm. Impresión: 2 tintas, color rojo y negro. Color: Amarillo.	
		Balizas LED	
8	Carpa tipo eventos	• Tipo de producto: Toldo con Paredes. • Mecanismo de apertura: Manual, tipo araña o acordeón. • Material: Lona OXFORD 600D, impermeable y con protección UV. • Estructura: Acero reforzado con tratamiento anticorrosivo. • Dimensiones: 4m x 4m, altura ajustable con pico central de 3.21 metros. • Tubos: 3x3 cm con 0.8 mm de grosor. • Sistema de fijación de paredes: Velcro. •Logos institucionales remobibles fijados con velcro, uno en el techo y dos en los laterales. • Medidas del empaque: Largo: 147 cm, Ancho: 40 cm, Alto: 40 cm, Peso: menor a 35kg.	
9	Bomba de achique	Tipo:Bombas Sumergibles y Drenaje Suministro Eléctrico:Corriente alterna (diseñado para conexión en la red) Modelo: SUMERGIBLE Nivel de protección: IP 68 Frecuencia: 60 Hz Potencia nominal: 373 W Diámetro: 25 cm Tipo de bomba: Sumergible Material: HIERRO Altura máxima de elevación: 11 m Alimentación: AC/DC Presión máxima: 16 psi Amperaje: 2.5 A Voltaje: 220 V Caudal máximo: 200 l/min Flujo de salida: 200 l/min Potencia: 0.5 HP Garantía: 1 año Características: Ideales para el desagüe de estacionamientos inundados, abatimiento de pozos artesanales y niveles freáticos en Construcción. Portátiles para maniobras rápidas. Impulsor semiabierto. Autoprotegidas por falta de agua y protector térmico integrado que alarga la vida útil del equipo.	

10	Estación meteorológica – Pluviómetro	profesional 8 en 1 con sensor exterior, estación meteorológica inalámbrica, pronóstico del tiempo, viento, lluvia, presión del aire, rayos UV, pronóstico del tiempo, temperatura interior y exterior, humedad interior y exterior, calendario horario, función de alarma diaria, función de alarma diaria, especificación de función inalámbrica 1. Rango de temperatura: interior:-20 ~ 60 (-4 ~ 140 °F) exterior: -40 ~ 70 (-40 ~ 158 °F). Rango de humedad: interior: 20% ~ 95%, exterior: 20% ~ 95% 3. Rango de presión barométrica: 600 ~ 1100 hpa 4. Rango de radiación solar (luz): 1 ~ 128 kLux Rangode lluvia: 0 ~ 9999 mm 6. Rango de dirección del viento: 0 ~ 359º Rango de velocidad del viento: 0 ~ 111 mph Índice UV: nivel 0 ~ 15 9. Estación meteorológica: batería: 2 pilas AA (no incluidas); cargador de 10. Conjunto de sensores remotos inalámbricos: energía solar; batería: 3 pilas AA (incluidas). monitor de temperatura y humedad [estación meteorológica con pantalla LCD de 7,5 pulgadas], pantalla a color, que muestra información completa: temperatura y humedad internas y externas (máx. /min., alta/baja), alarma personalizada, hora/fecha, alarma/pronóstico de lluvia/probabilidad de pronósticos meteorológicos/valor de la velocidad del viento/dirección del viento en el volante, presión atmosférica e intensidad de la luz/índice UV [estación meteorológica]: opción de conectividad Wi-Fi mejorada que permite a nuestra estación meteorológica inteligente transmitir datos de forma inalámbrica a tu teléfono. Comprueba el tiempo en cualquier momento y lugar [Instalación fácil y rápida]: con el conjunto de sensores montado, se puede colocar fácilmente en postes o superficies abiertas. [Soporte multilingüe] Hay 8 idiomas de lunes a viernes: inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés, danés y ruso. Debe ser instalado en la sede de la Alcaldia Local de Los Martires	