La Dorada, San Miguel Putumayo 20 de octubre de 2025

20/10/2025 9am

Señora:
EDINSON PORTILLA
Barrio La Libertad – Diagonal Palacio Municipal
Cel: 319 5575880 email: portillaedinson061@gmail.com
San Miguel- Putumayo

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el Municipio de San Miguel, iniciará un proceso para el proyecto denominado **" FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES Y ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO"** solicito respetuosamente una cotización de precios de cada uno de los productos y servicios relacionados a continuación:

Actividad 1: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de diseño y estructuras para carrozas, figuras y elementos escenográficos.

ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	TOTAL
1	Poliestireno expandido	Lámina de espuma rígida de poliestireno expandido, medidas de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 cm de espesor. Características: ligereza, resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Conductividad térmica 0.029 – 0.053 W/m°k, estabilidad frente a la temperatura ≤ 85°C = 358°k.	UNIDAD	300		
2	Soldadura Eléctrica	Soldadura Electrodo 6011 X 5/32 por 5 Kg, diseñado para soldar metales ferrosos y no ferrosos con excelente resistencia y durabilidad. Largo 35 cms // Diametro: 5/32, peso aproximado de 5 kg por caja. Electrodo de revestimiento celulósico, que presenta arco estable con moderada cantidad de salpicaduras.	PAQUETE X 5 KG	24		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

3	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 1/2 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12		
4	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 3/4 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12		
5	Alambre galvanizado	Alambre galvanizado calibre N.º 16 (1.59 mm de diámetro nominal), fabricado en acero de bajo carbono recubierto con una capa uniforme de zinc mediante proceso de galvanizado en caliente, que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exteriores. Presenta una resistencia a la tracción promedio de 40.000 psi (≈ 275 MPa) y buena maleabilidad para su manipulación. Es ideal para amarres, cercas, estructuras	KILO	80		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		metálicas ligeras y aplicaciones agrícolas o industriales. Cumple con los requisitos de las normas ASTM A641/A641M y NTC 2076.				
6	Yeso	Yeso tipo escayola en presentación de saco por 25 kilogramos, elaborado a base de sulfato de calcio semihidratado de alta pureza, con granulometría fina y fraguado controlado. Producto de uso profesional para acabados lisos, molduras, revestimientos decorativos y restauraciones en interiores. Presenta alta blancura, buena adherencia y resistencia mecánica una vez endurecido. Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma NTC 434 y la norma UNE-EN 13279-1 para yesos de construcción.	UNIDAD	2		
7	Plástico espumado flexible	Espuma de poliuretano de alta densidad, densidad: 20 kg/m³, espesor: 2 cm, dimensiones de 1 metro x 2 metros, peso de aproximadamente 4 kg, resistencia a la compresión 1.5 kPa	UNIDAD	300		
8	Pegante sintético	Pegamento de Contacto por Galón, adhesivo potente y versátil diseñado para unir rápidamente materiales diversos, como cuero, goma, plástico, metal y tela. Tiene un volumen de 1 galón (3.785 litros), un peso aproximado de 9 kg, una viscosidad de 1.000-2.000 cps y un tiempo de secado de 10-30 minutos. Ofrece una excelente adherencia, resistencia a la humedad y temperatura, y flexibilidad.	GALON	12		
Subtotal de actividad 1						
Actividad 2: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de acabados, decoración y embellecimiento artístico						
9	Papel Kraft	Rollo papel Kraft, 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts. Densidad del papel: 60 Gramos. Tamaño del rollo: 91 CM ó 36	ROLLO	2		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		pulgadas. Peso: 7 Kilos. Longitud: 150 mts.				
10	Pintura acrilica	Seet completo de pintura acrílica compuesta por 134 colores, en presentación de 60 ml cada color. Envase Flip Top de 60ml, etiquetas identificadas con el nombre del color y el código numérico precedido de la letra "A".	UNIDAD	3		
11	Thinner	Thinner Corriente por Galón, diseñado para diluir y ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos, mejorando su fluidez y facilitando su aplicación. Volumen de 1 galón (3.785 litros), viscosidad de 10-20 cps, punto de inflamación de 32°C.	GALON	120		
12	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	Pintura Vinilo Tipo 1 por Cuñete (5 galones) Color Blanco, viscosidad de 100-200 cps y un secado al tacto en 30 minutos aproximadamente, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión, compatible con superficies de madera, metal, plástico y pared, y se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola de aire.	CUÑETE	18		
13	Estuco	Estuco Plástico por Cuñete (5 galones), viscosidad de 500-700 cps, secado al tacto en 1-2 horas, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión. Es compatible con superficies de yeso, gesso, pared y plástico, y se puede aplicar con espátula o llana.	CUÑETE	24		
14	Lija de agua	Lija de Agua #200. Medidas: Ancho 22.86 cm, largo 27.94 cm. Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco de superficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	UNIDAD	100		
Subtotal de actividad 2						
VALOR TOTAL						

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

La Dorada, San Miguel Putumayo 20 de octubre de 2025

Señora:
ELSY YURANY VILLACORTE LOPEZ
Barrió San Felipe– Cr 5 3 67
Cel. 3225505767 / yuranivillacorte@yahoo.es
San Miguel- Putumayo

Elsy Yurany Villacorte
20-10/2025
10 am

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el Municipio de San Miguel, iniciará un proceso para el proyecto denominado **" FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES Y ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO"** solicito respetuosamente una cotización de precios de cada uno de los productos y servicios relacionados a continuación:

Actividad 1: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de diseño y estructuras para carrozas, figuras y elementos escenográficos.						
ITEM	**ELEMENTOS Y SERVICIOS**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**TOTAL**
1	Poliestireno expandido	Lámina de espuma rígida de poliestireno expandido, medidas de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 cm de espesor. Características: ligereza, resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Conductividad térmica 0.029 – 0.053 W/m°k, estabilidad frente a la temperatura ≤ 85°C = 358°k.	UNIDAD	300		
2	Soldadura Eléctrica	Soldadura Electrodo 6011 X 5/32 por 5 Kg, diseñado para soldar metales ferrosos y no ferrosos con excelente resistencia y durabilidad. Largo 35 cms // Diametro: 5/32, peso aproximado de 5 kg por caja. Electrodo de revestimiento celulósico, que presenta arco estable con moderada cantidad de salpicaduras.	PAQUETE X 5 KG	24		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

3	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 1/2 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12		
4	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 3/4 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12		
5	Alambre galvanizado	Alambre galvanizado calibre N.º 16 (1.59 mm de diámetro nominal), fabricado en acero de bajo carbono recubierto con una capa uniforme de zinc mediante proceso de galvanizado en caliente, que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exteriores. Presenta una resistencia a la tracción promedio de 40.000 psi (≈ 275 MPa) y buena maleabilidad para su manipulación. Es ideal para amarres, cercas, estructuras	KILO	80		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		metálicas ligeras y aplicaciones agrícolas o industriales. Cumple con los requisitos de las normas ASTM A641/A641M y NTC 2076.				
6	Yeso	Yeso tipo escayola en presentación de saco por 25 kilogramos, elaborado a base de sulfato de calcio semihidratado de alta pureza, con granulometría fina y fraguado controlado. Producto de uso profesional para acabados lisos, molduras, revestimientos decorativos y restauraciones en interiores. Presenta alta blancura, buena adherencia y resistencia mecánica una vez endurecido. Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma NTC 434 y la norma UNE-EN 13279-1 para yesos de construcción.	UNIDAD	2		
7	Plástico espumado flexible	Espuma de poliuretano de alta densidad, densidad: 20 kg/m³, espesor: 2 cm, dimensiones de 1 metro x 2 metros, peso de aproximadamente 4 kg, resistencia a la compresión 1.5 kPa	UNIDAD	300		
8	Pegante sintético	Pegamento de Contacto por Galón, adhesivo potente y versátil diseñado para unir rápidamente materiales diversos, como cuero, goma, plástico, metal y tela. Tiene un volumen de 1 galón (3.785 litros), un peso aproximado de 9 kg, una viscosidad de 1.000-2.000 cps y un tiempo de secado de 10-30 minutos. Ofrece una excelente adherencia, resistencia a la humedad y temperatura, y flexibilidad.	GALON	12		
Subtotal de actividad 1						
Actividad 2: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de acabados, decoración y embellecimiento artístico						
9	Papel Kraft	Rollo papel Kraft, 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts. Densidad del papel: 60 Gramos. Tamaño del rollo: 91 CM ó 36	ROLLO	2		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		pulgadas. Peso: 7 Kilos. Longitud: 150 mts.				
10	Pintura acrilica	Seet completo de pintura acrílica compuesta por 134 colores, en presentación de 60 ml cada color. Envase Flip Top de 60ml, etiquetas identificadas con el nombre del color y el código numérico precedido de la letra "A".	UNIDAD	3		
11	Thinner	Thinner Corriente por Galón, diseñado para diluir y ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos, mejorando su fluidez y facilitando su aplicación. Volumen de 1 galón (3.785 litros), viscosidad de 10-20 cps, punto de inflamación de 32°C.	GALON	120		
12	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	Pintura Vinilo Tipo 1 por Cuñete (5 galones) Color Blanco, viscosidad de 100-200 cps y un secado al tacto en 30 minutos aproximadamente, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión, compatible con superficies de madera, metal, plástico y pared, y se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola de aire.	CUÑETE	18		
13	Estuco	Estuco Plástico por Cuñete (5 galones), viscosidad de 500-700 cps, secado al tacto en 1-2 horas, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión. Es compatible con superficies de yeso, gesso, pared y plástico, y se puede aplicar con espátula o llana.	CUÑETE	24		
14	Lija de agua	Lija de Agua #200. Medidas: Ancho 22.86 cm, largo 27.94 cm. Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco de superficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	UNIDAD	100		
Subtotal de actividad 2						
VALOR TOTAL						

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

NOTA: Para los efectos de establecer los valores de precios en su cotización tenga en cuenta:

- Los costos que debe asumir el futuro contratista con ocasión de la suscripción del contrato, esto es impuestos municipales (estampilla por cultura 2% del valor del contrato, estampilla adulto mayor 4% del valor del contrato, estampilla para la justicia familiar 2% del valor del contrato, estampilla pro-deporte y recreación en el municipio de San Miguel 0.5% del valor del contrato).
- Los descuentos adicionales de ley que efectuara el municipio a la hora de realizar el pago así:

Responsable de IVA
Descuento por rete fuente del 2.5 % sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

No responsable de IVA.
Descuento por rete fuente del 3.5% sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

- Con motivo de la suscripción del contrato, el futuro contratista obligatoriamente debe realizar el pago de aportes a Seguridad Social.

Cordialmente,

DARWIN VALLEJOS SOLARTE
Secretario General y de Gobierno
San Miguel Putumayo

Proyectó: Carlos H.. Muñoz
Coordinador de Cultura

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

La Dorada, San Miguel Putumayo 20 de octubre de 2025

Señora:
DENYS YOSLY RODRIGUEZ ARIAS
Calle 3 a vía al ancianato – barrio San Felipe
Cel: 3112347244 / yosly.ro1993@hotmail.com
La Dorada - Putumayo

Recibido 20-oct-2025 08:30 am

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el Municipio de San Miguel, iniciará un proceso para el proyecto denominado **" FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES Y ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO"** solicito respetuosamente una cotización de precios de cada uno de los productos y servicios relacionados a continuación:

Actividad 1: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de diseño y estructuras para carrozas, figuras y elementos escenográficos.						
ITEM	**ELEMENTOS Y SERVICIOS**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**TOTAL**
1	Poliestireno expandido	Lámina de espuma rígida de poliestireno expandido, medidas de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 cm de espesor. Características: ligereza, resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Conductividad térmica 0.029 – 0.053 W/m°k, estabilidad frente a la temperatura ≤ 85°C = 358°k.	UNIDAD	300		
2	Soldadura Eléctrica	Soldadura Electrodo 6011 X 5/32 por 5 Kg, diseñado para soldar metales ferrosos y no ferrosos con excelente resistencia y durabilidad. Largo 35 cms // Diametro: 5/32, peso aproximado de 5 kg por caja. Electrodo de revestimiento celulósico, que presenta arco estable con moderada cantidad de salpicaduras.	PAQUETE X 5 KG	24		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

3	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 1/2 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12		
4	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 3/4 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	UNIDAD	12		
5	Alambre galvanizado	Alambre galvanizado calibre N.º 16 (1.59 mm de diámetro nominal), fabricado en acero de bajo carbono recubierto con una capa uniforme de zinc mediante proceso de galvanizado en caliente, que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exteriores. Presenta una resistencia a la tracción promedio de 40.000 psi (≈ 275 MPa) y buena maleabilidad para su manipulación. Es ideal para amarres, cercas, estructuras	KILO	80		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		metálicas ligeras y aplicaciones agrícolas o industriales. Cumple con los requisitos de las normas ASTM A641/A641M y NTC 2076.				
6	Yeso	Yeso tipo escayola en presentación de saco por 25 kilogramos, elaborado a base de sulfato de calcio semihidratado de alta pureza, con granulometría fina y fraguado controlado. Producto de uso profesional para acabados lisos, molduras, revestimientos decorativos y restauraciones en interiores. Presenta alta blancura, buena adherencia y resistencia mecánica una vez endurecido. Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma NTC 434 y la norma UNE-EN 13279-1 para yesos de construcción.	UNIDAD	2		
7	Plástico espumado flexible	Espuma de poliuretano de alta densidad, densidad: 20 kg/m³, espesor: 2 cm, dimensiones de 1 metro x 2 metros, peso de aproximadamente 4 kg, resistencia a la compresión 1.5 kPa	UNIDAD	300		
8	Pegante sintético	Pegamento de Contacto por Galón, adhesivo potente y versátil diseñado para unir rápidamente materiales diversos, como cuero, goma, plástico, metal y tela. Tiene un volumen de 1 galón (3.785 litros), un peso aproximado de 9 kg, una viscosidad de 1.000-2.000 cps y un tiempo de secado de 10-30 minutos. Ofrece una excelente adherencia, resistencia a la humedad y temperatura, y flexibilidad.	GALON	12		
Subtotal de actividad 1						
Actividad 2: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de acabados, decoración y embellecimiento artístico						
9	Papel Kraft	Rollo papel Kraft, 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts. Densidad del papel: 60 Gramos. Tamaño del rollo: 91 CM ó 36	ROLLO	2		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		pulgadas. Peso: 7 Kilos. Longitud: 150 mts.				
10	Pintura acrilica	Seet completo de pintura acrílica compuesta por 134 colores, en presentación de 60 ml cada color. Envase Flip Top de 60ml, etiquetas identificadas con el nombre del color y el código numérico precedido de la letra "A".	UNIDAD	3		
11	Thinner	Thinner Corriente por Galón, diseñado para diluir y ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos, mejorando su fluidez y facilitando su aplicación. Volumen de 1 galón (3.785 litros), viscosidad de 10-20 cps, punto de inflamación de 32°C.	GALON	120		
12	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	Pintura Vinilo Tipo 1 por Cuñete (5 galones) Color Blanco, viscosidad de 100-200 cps y un secado al tacto en 30 minutos aproximadamente, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión, compatible con superficies de madera, metal, plástico y pared, y se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola de aire.	CUÑETE	18		
13	Estuco	Estuco Plástico por Cuñete (5 galones), viscosidad de 500-700 cps, secado al tacto en 1-2 horas, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión. Es compatible con superficies de yeso, gesso, pared y plástico, y se puede aplicar con espátula o llana.	CUÑETE	24		
14	Lija de agua	Lija de Agua #200. Medidas: Ancho 22.86 cm, largo 27.94 cm. Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco de superficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	UNIDAD	100		
Subtotal de actividad 2						
VALOR TOTAL						

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

NOTA: Para los efectos de establecer los valores de precios en su cotización tenga en cuenta:

- Los costos que debe asumir el futuro contratista con ocasión de la suscripción del contrato, esto es impuestos municipales (estampilla por cultura 2% del valor del contrato, estampilla adulto mayor 4% del valor del contrato, estampilla para la justicia familiar 2% del valor del contrato, estampilla pro-deporte y recreación en el municipio de San Miguel 0.5% del valor del contrato).
- Los descuentos adicionales de ley que efectuara el municipio a la hora de realizar el pago así:

Responsable de IVA
Descuento por rete fuente del 2.5 % sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

No responsable de IVA.
Descuento por rete fuente del 3.5% sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

- Con motivo de la suscripción del contrato, el futuro contratista obligatoriamente debe realizar el pago de aportes a Seguridad Social.

Cordialmente,

DARWIN VALLEJOS SOLARTE
Secretario General y de Gobierno
San Miguel Putumayo

Proyectó: Carlos H.. Muñoz
Coordinador de Cultura

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co