Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8670375
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(3/12/2025 9:14:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8670375
Objeto del contrato	Adquisición por lotes de maquinaria y equipo para dotar las cafeterías que atienden a la comunidad educativa del centro de gestión administrativa y fortalecimiento empresarial CEGAFE. Lote 2 equipos barismo.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27 días para terminar *(1/01/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOYACA Grupo Administrativo CGAFE

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Deicy Bravo Jojoa

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 59706955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Deicy Bravo Jojoa	Bancolombia	Ahorros	86811268609

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DEICY BRAVO JOJOA* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2025 9:28:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Rocio del Mar Rodríguez Parra* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2025 12:03:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CEGAFE
Proceso de Contratación	SASI-BYC-CGAFE-006-2025
Título de la oferta	SASI-BYC-CGAFE-006-2025
Cuantía del contrato	156.634.400 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento ☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(4/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(4/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(4/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18560305	Seriedad de la oferta	-	75.837.934,20 COP	-	28/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8670375
Proveedor Deicy Bravo Jojoa
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 No. 12-29 Tunja - Boyacá Colombia
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección Calle 19 No. 12-29 Tunja - Boyacá Colombia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 12 19	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8670375

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
156.634.400,00	156.634.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	48101705	CAFETERA DE GOTEO INDUSTRIAL PARA TERMO CAFETERA DE GOTEO INDUSTRIAL PARA TERMO Características Cafetera de Goteo Industrial para café por goteo completamente portátil y no requiere conexión directa a la red de agua. El sistema de portafiltros evita que el agua caliente salpique. Tiene capacidad para termos de 1.9 a 3.8 L. Especificaciones Ancho 22,9 cm Profundidad 51,8 cm Alto 61,2 cm Voltaje 110 V Watts 1370 W Amperios 11,4 Amp Capacidad 3,8 Gal (14,4 L) hora Peso 17,2 Kg La Maquina de goteo debe incluir el portafilto agregar el cafe molido y filtros para su desempeño, y su Kit de aseo o mantenimiento El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo.	1,00	UN	6.920.000,00	6.920.000,00	6.920.000,00	6.920.000,00
2	48101708	"MÁQUINA GRANIZADORA DE FROSTY 3 TANQUES Características Sistemas de motor reductor con piñones, en acero inoxidable, mayor resistencia. Tanques en policarbonato transparentes, cabina y cilindros en acero inoxidable. Sistema de abatimiento dual, evita sobre - congelación en el cilindro. Transmisión mecánica, compresores herméticos embraco / Aspera o tecumseh/ R404A Condensador de Aire Ventilador doble tamaño. Manejo de botones de encendido independientes por cada tanque Luces led incorporadas en las tapas Sistema de bajo consumo en modo noche Programa de Auto limpieza Especificaciones Triple Tanque Capacidad 12 ltrcs Power: 1100w Temperatura de Trabajo: 2 a 3Grados Voltaje: 110 60hz 0 220 50/60hz 1 Phase Dimensión de Maquinas: 620mm x 510mm x 800mm Ancho-Fondo Alto Embalaje en Cartón: 660 x 550 x 970mm Peso Neto: 63 kgs Peso Bruto: 81 kgs. La mquina debe estar incluido, kit de aseo, repuestos y mantenimiento El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo.	1,00	UN	9.775.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00
3	23181801	MOLINO INDUSTRIAL DE LABORATORIO CON MOLIENDA AJUSTABLE, PARA GRANOS DE CAFÉ TOSTADOS, Y PREPARACIÓN DE MÉTODOS DE FILTRADO Características Molino con tolva de capacidad para 3 libras (1.36Kg) de café tostado en grano. La acción turbo atrae los granos de café a través de la cámara de molienda para incrementar su eficiencia. Molienda rápida: una libra en menos de 30 segundos. Se puede seleccionar una amplia gama de granulometría con la perilla frontal de fácil operación. Su conveniente palanca de limpieza asegurar la evacuación completa de la cámara de molienda. Cuenta con un sistema de seguridad que detiene el motor cuando la bolsa es retirada y previene que empiece a moler si no se ha posicionado una bolsa. Sus discos de precisión tipo trabajo pesado brindan gran calidad para moliendas muy finas. Garantía de tres años en los discos. Especificaciones Ancho 18,8 cm Profundidad 40,4 cm Alto 69,1 cm Voltaje 120 V Watts 1320 W Amperios 11 Amp Capacidad 3 Lb (1,36 Kg) Peso 28.1 Kg La mquina debe estar incluido, kit de aseo, repuestos y mantenimiento El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo.	1,00	UN	12.295.300,00	12.295.300,00	12.295.300,00	12.295.300,00
4	48101705	"MÁQUINA DE ESPRESSO DE 2 GRUPOS AV (VOLUMÉTRICA-AUTOMÁTICA) Características La versión volumétrica automática (av) cuenta con un temporizador de disparo digital integrado para que los disparos se puedan monitorear fácilmente. Esta máquina está hecha a mano y cuenta con calderas dobles de acero inoxidable y grupos saturados diseñados para una temperatura extremadamente estable y una capacidad de vapor maximizada. Las calderas dobles optimizan la preparación de espresso y la producción de vapor. Dual PID coffee & steam permite a los baristas controlar electrónicamente las temperaturas de la caldera de café y vapor. Los grupos saturados aseguran que el agua nunca salga de la caldera de café durante el proceso de preparación, lo que garantiza una estabilidad térmica insuperable, disparo tras disparo. Un temporizador de disparo integrado (digital) que se coloca en la parte superior del botón de control ofrece la capacidad de monitorear fácilmente los tiempos de extracción. La válvula de vapor se abre completamente en 1/2 vuelta, lo que requiere menos movimiento para que el barista vaporice. Esta máquina es compatible con la aplicación profesional a través de la placa electrónica, por lo que puede conectarse fácilmente a su aplicación, lo que permite que los ajustes de su máquina sean más fáciles y simples al tiempo que ofrece una experiencia más intuitiva sin tener que interrumpir la producción de bebidas. Especificaciones Altura 20,5 pulgadas Ancho 28 pulgadas Profundidad 23 pulgadas Peso 130 libras Voltaje 208-240, 1, 60 (VCA, fase, Hz) Capacidad de la caldera de preparación 3.4 (litros) Capacidad de la caldera de vapor 7 (litros) Potencia del elemento 4600 Tamaño del circuito 30 amperios Certificaciones UL-197, NSF-8, CAN/CSA-C22.2 No. 109 Accesorios: La maquina debe estar dotada de sus 2 portailtros dobles, sus canastillas de extraccion dobles de 14 gramos y de 18 gramos, 1 portafiltro sencillo con su canastillas, y filtro ciego. La mquina debe estar incluido, kit de	1,00	UN	72.648.900,00	72.648.900,00	72.648.900,00	72.648.900,00

		aseo, repuestos y mantenimiento, el contratista debe garantizar la clavija y enchufe elctrico de acuerdo a las indicaciones de conexion electrica que requiera la maquina, en sus espesificaciones técnicas. El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo. " MOLINO PARA ESPRESSO Características: Tecnología Grind by Sync: Sincronización perfecta entre el molinillo y la máquina de espresso, que ofrece una calidad de café constante y repetible. Cuenta con aplicación móvil que simplifica la sincronización de molienda y ofrece monitoreo de eventos en tiempo real para una máxima comodidad. Aplicación de escritorio: Proporciona información detallada sobre los datos para optimizar la toma de decisiones, tanto de forma remota como local. Ajuste micrométrico de rebabas: La precisión accionada por motor eléctrico garantiza configuraciones consistentes de espacio de rebabas para moliendas perfectas en todo momento. Tecnología de molienda por peso: la celda de carga integrada garantiza la precisión de la dosificación en tiempo real para mediciones precisas del café. Detección de distancia de disco (DDD) patentada: permite configuraciones de molienda altamente precisas adaptadas a cualquier perfil de café. Detección de portafiltro integrada: Acelera el flujo de trabajo al tiempo que garantiza una calidad constante para cada disparo. Rebabas de acero especial de 65 mm: Duraderas y diseñadas para una distribución uniforme de partículas y un rendimiento excepcional. Sistema de enfriamiento activo: Mantiene bajas las temperaturas de molienda, preservando el sabor y el aroma del café. Pantalla de alta resolución de 88,3 mm: pantalla grande e intuitiva con un amplio ángulo de visión para una operación sin esfuerzo. Especificaciones Tenedor Ajustable Poder 600 vatios Fuente de alimentación 220v, 60Hz, 1 Velocidad de ralentí 1700 rpm Capacidad de molienda 4 6 g s 250 um (60Hz) Tipo de rebaba Acero plano especial Diámetro de la rebaba 65 mm Vida útil de la molienda de rebabas 800 kg Capacidad de la tolva 2,6 libras (1200 g) Dimensiones (whd) 7,7 x 24,4 x 11,1 pulgadas (19,5 x 62 x 28,3 cm) Peso neto 26,9 libras (12,2 kg) Peso bruto 31 libras (14 kg) Terminar Estándar La maquina debe estar incluido, kit de aseo, repuestos y mantenimiento El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo.						
5	48101604		2,00	UN	16.285.250,00	16.285.250,00	32.570.500,00	32.570.500,00
		FILTRO DE AGUA COLDRINK III Características: Mejora el sabor de las bebidas de dispensador y ayuda a retener la carbonatación de la bebida. El reemplazo del cartucho sanitario es simple, rápido y limpio; las partes internas del filtro y nunca son expuesto a manipulación o contaminación. Protege los sellos del sistema de bebidas, la bomba, la tubería y los pequeños orificios de la obstrucción, corrosión y desgaste abrasivo. La tecnología submicrónica Precoat reduce la suciedad y las partículas tan pequeñas como 1 2 micra de tamaño y reduce los contaminantes para la salud como los quistes. Reduce el sabor y olor a cloro y otros contaminantes ofensivos que puede contener el agua y perjudicar la salud de las personas o simplemente afectar el sabor de las bebidas. El sistema puede montarse en una placa vertical que permite una fácil instalación y arranque. El prefiltro de 20 pulgadas reduce la suciedad y las partículas. Avalado por el certificado NSF ANSI Standard 53 para reducir quistes como Cryptosporidium y Giardia por medios mecánicos. Validado por laboratorio acreditado por la ISO 17025 sobre la capacidad para reducir el 99.999 porciento de Pseudomonas diminuta, siguiendo el ASTM F838 05 y sobre filtros de grado esterilizante con el protocolo para la validación de 0.2 um. Especificaciones: Capacidad de filtración de agua. Máximo 5 gpm 18,9 Lpm Capacidad total. 18,000 galones (102,206L). Presión del agua. 10 125 psi (0.7 8.6 bar). Composición del Coldrink III. 3 MC2 Cartucho de repuesto EV9612 56 y EC210 Prefiltro de repuesto: EV9534 26. El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo						
6	48101716		6,00	UN	3.737.450,00	3.737.450,00	22.424.700,00	22.424.700,00

2 CO1.PCCNTR.8670375

2.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
156.634.400,00	156.634.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	48101705	CAFETERA DE GOTEO INDUSTRIAL PARA TERMO CAFETERA DE GOTEO INDUSTRIAL PARA TERMO Características Cafetera de Goteo Industrial para café por goteo completamente portátil y no requiere conexión directa a la red de agua. El sistema de portafiltros evita que el agua caliente salpique. Tiene capacidad para termos de 1.9 a 3.8 L. Especificaciones Ancho 22,9 cm Profundidad 51,8 cm Alto 61,2 cm Voltaje 110 V Watts 1370 W Amperios 11,4 Amp Capacidad 3,8 Gal (14,4 L) hora Peso 17,2 Kg La Maquina de goteo debe incluir el portafilto agregar el cafe molido y filtros para su desempeño, y su Kit de aseo o mantenimiento El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo.	1,00	UN	6.920.000,00	6.920.000,00	6.920.000,00	6.920.000,00
		"MÁQUINA GRANIZADORA DE FROSTY 3 TANQUES Características Sistemas de motor reductor con piñones, en acero inoxidable, mayor resistencia. Tanques en policarbonato transparentes, cabina y cilindros en acero inoxidable. Sistema de abatimiento dual, evita sobre - congelación en el cilindro. Transmisión mecánica, compresores herméticos embraco / Aspera o tecumseh/ R404A Condensador de						

2	48101708	Aire Ventilador doble tamaño. Manejo de botones de encendido independientes por cada tanque Luces led incorporadas en las tapas Sistema de bajo consumo en modo noche Programa de Auto limpieza Especificaciones Triple Tanque Capacidad 12 litros Power: 1100w Temperatura de Trabajo: 2 a 3Grados Voltaje: 110 60hz 0 220 50/60hz 1 Phase Dimensión de Maquinas: 620mm x 510mm x 800mm Ancho-Fondo Alto Embalaje en Cartón: 660 x 550 x 970mm Peso Neto: 63 kgs Peso Bruto: 81 kgs. La mquina debe estar incluido, kit de aseo, repuestos y mantenimiento El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo.	1,00	UN	9.775.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00
3	23181801	MOLINO INDUSTRIAL DE LABORATORIO CON MOLIENDA AJUSTABLE, PARA GRANOS DE CAFÉ TOSTADOS, Y PREPARACIÓN DE MÉTODOS DE FILTRADO Características Molino con tolva de capacidad para 3 libras (1.36Kg) de café tostado en grano. La acción turbo atrae los granos de café a través de la cámara de molienda para incrementar su eficiencia. Molienda rápida: una libra en menos de 30 segundos. Se puede seleccionar una amplia gama de granulometría con la perilla frontal de fácil operación. Su conveniente palanca de limpieza asegurar la evacuación completa de la cámara de molienda. Cuenta con un sistema de seguridad que detiene el motor cuando la bolsa es retirada y previene que empiece a moler si no se ha posicionado una bolsa. Sus discos de precisión tipo trabajo pesado brindan gran calidad para moliendas muy finas. Garantía de tres años en los discos. Especificaciones Ancho 18,8 cm Profundidad 40,4 cm Alto 69,1 cm Voltaje 120 V Watts 1320 W Amperios 11 Amp Capacidad 3 Lb (1,36 Kg) Peso 28.1 Kg La mquina debe estar incluido, kit de aseo, repuestos y mantenimiento El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo comen por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo.	1,00	UN	12.295.300,00	12.295.300,00	12.295.300,00	12.295.300,00
4	48101705	"MÁQUINA DE ESPRESSO DE 2 GRUPOS AV (VOLUMÉTRICA-AUTOMÁTICA) Características La versión volumétrica automática (av) cuenta con un temporizador de disparo digital integrado para que los disparos se puedan monitorear fácilmente. Esta máquina está hecha a mano y cuenta con calderas dobles de acero inoxidable y grupos saturados diseñados para una temperatura extremadamente estable y una capacidad de vapor maximizada. Las calderas dobles optimizan la preparación de espresso y la producción de vapor. Dual PID coffee & steam permite a los baristas controlar electrónicamente las temperaturas de la caldera de café y vapor. Los grupos saturados aseguran que el agua nunca salga de la caldera de café durante el proceso de preparación, lo que garantiza una estabilidad térmica insuperable, disparo tras disparo. Un temporizador de disparo integrado (digital) que se coloca en la parte superior del botón de control ofrece la capacidad de monitorear fácilmente los tiempos de extracción. La válvula de vapor se abre completamente en 1/2 vuelta, lo que requiere menos movimiento para que el barista vaporice. Esta máquina es compatible con la aplicación profesional a través de la placa electrónica, por lo que puede conectarse fácilmente a su aplicación, lo que permite que los ajustes de su máquina sean más fáciles y simples al tiempo que ofrece una experiencia más intuitiva sin tener que interrumpir la producción de bebidas. Especificaciones Altura 20,5 pulgadas Ancho 28 pulgadas Profundidad 23 pulgadas Peso 130 libras Voltaje 208-240, 1, 60 (VCA, fase, Hz) Capacidad de la caldera de preparación 3.4 (litros) Capacidad de la caldera de vapor 7 (litros) Potencia del elemento 4600 Tamaño del circuito 30 amperios Certificaciones UL-197, NSF-8, CAN/CSA-C22.2 No. 109 Accesorios: La maquina debe estar dotada de sus 2 portailtros dobles, sus canastillas de extraccion dobles de 14 gramos y de 18 gramos, 1 portafiltro sencillo con su canastillas, y filtro ciego. La mquina debe estar incluido, kit de aseo, repuestos y mantenimiento, el contratista debe garantizar la clavija y enchufe elctrico de acuerdo a las indicaciones de conexion electrica que requiera la maquina, en sus espesificaciones técnicas. El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo. "	1,00	UN	72.648.900,00	72.648.900,00	72.648.900,00	72.648.900,00
5	48101604	MOLINO PARA ESPRESSO Características: Tecnología Grind by Sync: Sincronización perfecta entre el molinillo y la máquina de espresso, que ofrece una calidad de café constante y repetible. Cuenta con aplicación móvil que simplifica la sincronización de molienda y ofrece monitoreo de eventos en tiempo real para una máxima comodidad. Aplicación de escritorio: Proporciona información detallada sobre los datos para optimizar la toma de decisiones, tanto de forma remota como local. Ajuste micrométrico de rebabas: La precisión accionada por motor eléctrico garantiza configuraciones consistentes de espacio de rebabas para moliendas perfectas en todo momento. Tecnología de molienda por peso: la celda de carga integrada garantiza la precisión de la dosificación en tiempo real para mediciones precisas del café. Detección de distancia de disco (DDD) patentada: permite configuraciones de molienda altamente precisas adaptadas a cualquier perfil de café. Detección de portafiltro integrada: Acelera el flujo de trabajo al tiempo que garantiza una calidad constante para cada disparo. Rebabas de acero especial de 65 mm: Duraderas y diseñadas para una distribución uniforme de partículas y un rendimiento excepcional. Sistema de enfriamiento activo: Mantiene bajas las temperaturas de molienda, preservando el sabor y el aroma del café. Pantalla de alta resolución de 88,3 mm: pantalla grande e intuitiva con un amplio ángulo de visión para una operación sin esfuerzo. Especificaciones Tenedor Ajustable Poder 600 vatios Fuente de alimentación 220v, 60Hz, 1 Velocidad de ralentí 1700 rpm Capacidad de molienda 4 6 g s 250 um (60Hz) Tipo de rebaba Acero plano especial Diámetro de la rebaba 65 mm Vida útil de la molienda de rebabas 800 kg Capacidad de la tolva 2,6 libras (1200 g) Dimensiones (whd) 7,7 x 24,4 x 11,1 pulgadas	2,00	UN	16.285.250,00	16.285.250,00	32.570.500,00	32.570.500,00

6	48101716	(19,5 x 62 x 28,3 cm) Peso neto 26,9 libras (12,2 kg) Peso bruto 31 libras (14 kg) Terminar Estándar La maquina debe estar incluido, kit de aseo, repuestos y mantenimiento El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo. FILTRO DE AGUA COLDRINK III Características: Mejora el sabor de las bebidas de dispensador y ayuda a retener la carbonatación de la bebida. El reemplazo del cartucho sanitario es simple, rápido y limpio; las partes internas del filtro y nunca son expuesto a manipulación o contaminación. Protege los sellos del sistema de bebidas, la bomba, la tubería y los pequeños orificios de la obstrucción, corrosión y desgaste abrasivo. La tecnología submicrónica Precoat reduce la suciedad y las partículas tan pequeñas como 1 2 micra de tamaño y reduce los contaminantes para la salud como los quistes. Reduce el sabor y olor a cloro y otros contaminantes ofensivos que puede contener el agua y perjudicar la salud de las personas o simplemente afectar el sabor de las bebidas. El sistema puede montarse en una placa vertical que permite una fácil instalación y arranque. El prefiltro de 20 pulgadas reduce la suciedad y las partículas. Avalado por el certificado NSF ANSI Standard 53 para reducir quistes como Cryptosporidium y Giardia por medios mecánicos. Validado por laboratorio acreditado por la ISO 17025 sobre la capacidad para reducir el 99.999 porciento de Pseudomonas diminuta, siguiendo el ASTM F838 05 y sobre filtros de grado esterilizante con el protocolo para la validación de 0.2 um. Especificaciones: Capacidad de filtración de agua. Máximo 5 gpm 18,9 Lpm Capacidad total. 18,000 galones (102,206L). Presión del agua. 10 125 psi (0.7 8.6 bar). Composición del Coldrink III. 3 MC2 Cartucho de repuesto EV9612 56 y EC210 Prefiltro de repuesto: EV9534 26. El equipo debe tener mínimo un año de garantía. Los accesorios e instalación del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor debe garantizar la puesta en sitio que indique la Entidad. El proveedor entrega instalado el equipo y en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo	6,00	UN	3.737.450,00	3.737.450,00	22.424.700,00	22.424.700,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021 minuta lote 2 equipo barismo.pdf	GCCON-F-021 minuta lote 2 equipo barismo.pdf	(detalle)
☐	PDF_1f8accb2-cc02-4688-8fdc-a10b47ad7fa8.pdf	PDF_1f8accb2-cc02-4688-8fdc-a10b47ad7fa8.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Rocío del Mar Rodrígue	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29679508	Guardar y notificar
Supervisor	MARTHA GILMA BECER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46665465	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Rocío del Mar Rodrígue	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29679508	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Rocío del Mar Rodríguez Parra	4/12/2025 12:03:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rocío del Mar Rodríguez Parra
Supervisor	MARTHA GILMA BECERRA BECERRA	4/12/2025 12:03:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rocío del Mar Rodríguez Parra
Ordenador del pago	Rocío del Mar Rodríguez Parra	4/12/2025 12:03:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rocío del Mar Rodríguez Parra

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	156.634.400
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	156.634.400	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-015-930510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13325	CDP	Generado	760.000.000 COP	156.634.400 COP	36-02-00-015-930510	Validado	Editar

Saldo de CDP 760.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 156.634.400 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 3/12/2025 4:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -