CONSOLIDADO DE COTIZACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN (OBJETO)	CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CORPOITA NIT 901.103.887					SINTELCO SAS NIT 901.194.783					PROMEDIO COTIZACION				
					VALOR UN SIN IVA	% IVA	VALOR UND IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UN SIN IVA	% IVA	VALOR UND IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UN SIN IVA	% IVA	VALOR UND IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL
1	Tanque de enfriamiento de leche	Capacidad de almacenamiento de 1200 litros Cuerpo interno en acero inoxidable AISI 304 Revestimiento exterior de acero inoxidable AISI 304 Sistema de refrigeración Acoplado Aislamiento Térmico en poliuretano expendido inyectado de alta densidad (60kg/m3) Con salida de mariposa de acero inoxidable y válvula SMS roscada de 2" Evaporador de acero inoxidable AISI 304 Tapa plana con bisagras de acero inoxidable AISI 304, se ubicada en la parte superior del tanque. Chasis: ASTM-A-36 Altura: 1200 mm aproximadamente, Diámetro: 1495 mm aproximadamente, Largo: 2600 mm aproximadamente. Tapa con bisagras 1,2 mm, cuba: 1,2 mm. Evaporador: 0.6 mm, Revestimiento 1,2 mm Aislamiento térmico 40mm. Con acabados: cuba interior Sanitario Pulido, Cuba exterior AISI 304-espejo. Acero negro galvanizado. Accesorios: Placa de identificación, logo de marca, Válvula de mariposa DIAM 2". Termostato Full-gauge o similar, Tapa de inspección - Plástica. Agitación y homogenización: Sistema de agitación accionado a través de moto reductor de 30 RPM y Termostato. Estandarización de temperatura y homogenización de la grasa automática. Equipamiento Eléctrico: Interruptor, Encendedor de energía, protección contra rayos, agitador, supervisor de alta y baja tensión, contador a partir de compresor. Equipamiento frigorífico: Compresor o compresores herméticos con capacidad adaptada a los requerimientos conforme a la norma ISO 5708, Sistema anticongelamiento en todos los niveles, regulación frigorifica mediante válvula de expansión termostática. Capacidad de enfriamiento: desde 35°C hasta -4°C. Corriente bifásica 220v x 60 Hz. Incluye los siguientes Accesorios: Placa de identificación, válvula de mariposa DIAM 2", Termostato o similar, tapa de inspección - plástica. Incluye instalación en sitio que indique el supervisor y cinco (5) años de garantía de los componentes de acero inoxidable, y de los demás elementos 1 año de garantía.	Unidad	1	$ 67.300.000,00	19%	$ 12.787.000,00	$ 80.087.000,00	$ 80.087.000,00	$ 65.966.386,00	19%	$ 12.533.613,34	$ 78.499.999,34	$ 78.499.999,34	$ 66.633.193,00	19%	$ 12.660.306,67	$ 79.293.499,67	$ 79.293.499,67
					TOTAL			$	80.087.000,00	TOTAL			$	78.499.999,34	TOTAL			$	79.293.499,67

MARTHA YANNETH SANCHEZ HERRERA
Secretaria para el Desarrollo Económico

Elaboro: MARIA HESNEY CARDENAS PU SDE