USPEC
18/7/2025 14:40:56 Folios: 17
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO,
I-2025-002706

MEMORANDO

PARA: **DOCTORA CARMEN CECILIA SIMIJACA**
Directora Logística

DE: **Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura**

ASUNTO: Solicitud de Contratación Dotación Alojamiento de Guardia Ipiales.

FECHA: Bogotá D.C., 18 de julio de 2025.

Cordial saludo Doctora Carmen,

Atendiendo las directrices impartidas por la Dirección general de la USPEC en la reunión sostenida el pasado 11 de junio de 2025, por medio del presente se remite el listado de elementos de dotación propuesto por parte de la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura para la puesta en funcionamiento del bloque de alojamiento de guardia para el Alojamiento de Guardia de de Ipiales, el cual se encuentra en ejecución a través del contrato de obra No. 400 de 2021, con el fin de que por parte de la Dirección Logística se adelante la contratación del suministro de dicha dotación:

DOTACIÓN ALOJAMIENTO DE GUARDIA IPIALES		
CONTROL DE ACCESO		
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**
SILLA ESCRITORIO. 1. Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla Dimensiones: 41 cm ancho x 47 cm alto 2. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla Espesor: 60 mm Dimensiones: 45 cm ancho x 51 cm profundidad 3. Brazos: fijos4. Mecanismo: posición fija 5. Cilindro neumático Ajuste altura del asiento con elevación de gas Material: Acero Color: Plateado 6. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 500 mm Material: Acero 7. Rodachinas doble carrete Material: Nylon Color: Negro 8. Resistencia máxima de peso: 120 kg	UND	2
ATENCIÓN AL CIUDADANO		
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**

SILLA ESCRITORIO. 1. Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla Dimensiones: 41 cm ancho x 47 cm alto 2. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla Espesor: 60 mm Dimensiones: 45 cm ancho x 51 cm profundidad 3. Brazos: fijos4. Mecanismo: posición fija 5. Cilindro neumático Ajuste altura del asiento con elevación de gas Material: Acero Color: Plateado 6. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 500 mm Material: Acero 7. Rodachinas doble carrete Material: Nylon Color: Negro 8. Resistencia máxima de peso: 120 kg	UND	1
VISITOR		
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**
SILLA ESCRITORIO. 1. Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla Dimensiones: 41 cm ancho x 47 cm alto 2. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla Espesor: 60 mm Dimensiones: 45 cm ancho x 51 cm profundidad 3. Brazos: fijos4. Mecanismo: posición fija 5. Cilindro neumático Ajuste altura del asiento con elevación de gas Material: Acero Color: Plateado 6. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 500 mm Material: Acero 7. Rodachinas doble carrete Material: Nylon Color: Negro 8. Resistencia máxima de peso: 120 kg	UND	1
CORRESPONDENCIA		
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**
Estantería metálica gris de 200x100x40 cm con tornilloS. Entrepaños: 4 **Dimensiones** Ancho: 100 cm Alto: 200 cm **Especificaciones** Largo: 100 cm Profundidad: 40 cm Color: Gris Material: Metal Garantía: 6 meses Soporta hasta 80 kg por repisa y 400 kg en total, Oficina/ Semi-Industrial / Garaje	UND	1

SILLA ESCRITORIO. 1. Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla Dimensiones: 41 cm ancho x 47 cm alto 2. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla Espesor: 60 mm Dimensiones: 45 cm ancho x 51 cm profundidad 3. Brazos: fijos4. Mecanismo: posición fija 5. Cilindro neumático Ajuste altura del asiento con elevación de gas Material: Acero Color: Plateado 6. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 500 mm Material: Acero 7. Rodachinas doble carrete Material: Nylon Color: Negro 8. Resistencia máxima de peso: 120 kg	UND	1
COMEDOR		
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**
MESA DE COMEDOR DE CUATRO PUESTOS + CUATRO SILLAS CON BRAZOS TIPO RIMAX. MATERIAL PLÁSTICO. Mesa cuadrada de 80,5cm de ancho X80.5cm de largo x 72.5cm de alto. Silla de 60,2 cm de ancho x 57,0 de largo x 80,6 de alto	UND	15
LAVANDERÍA		
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**
LAVADORA CARGA FRONTAL : Tipo de carga: Frontal Capacidad mínima de carga: 23kg Tipo de uso: Industrial o semiindustrial (uso intensivo diario) Tipo de alimentación: Energía electrica Voltaje:110V Velocidad de centrifugado: Mínimo 1000 RPM Programas de lavado: Múltiples ciclos (algodón, sintéticos, ropa delicada, sanitario/desinfección, etc.) Panel de control: Digital o electromecánico con selector de ciclos Seguridad: Sistema de bloqueo de puerta, protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga Eficiencia energética: Clase A o equivalente Accesorios incluidos: Mangueras de entrada y salida de agua	UND	2

SECADORA CARGA FRONTAL : Tipo de carga: Frontal Capacidad mínima de carga: 23kg Tipo de uso: Industrial o semiindustrial (uso intensivo diario) Tipo de alimentación: Energía electrica Voltaje:110V Velocidad de centrifugado: Mínimo 1000 RPM Programas de lavado: Múltiples ciclos (algodón, sintéticos, ropa delicada, sanitario/desinfección, etc.) Panel de control: Digital o electromecánico con selector de ciclos Seguridad: Sistema de bloqueo de puerta, protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga Eficiencia energética: Clase A o equivalente Accesorios incluidos: Mangueras de entrada y salida de agua.	UND	2
HABITACION		
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**
Suministro de Locker Metálico 8 Puestos. Alto: 180 centímetros. Ancho: 160 centímetros. Fondo: 45 centímetros. ENTREPAÑO INFERIOR A 0,30 M PARA LOCKER SUPERIOR Y ENTREPAÑO SUPERIOR A 0,30M PARA LOCKER INFERIOR. MATERIAL: Lámina Cold Rolled de calibre 24. ACABADO: Pintura electrostática termofijada, cuelga ropa metálico, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metálico para candados. Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática termofijada, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metálico para candados. Color: Azul Penitenciario	UND	29

Camarote de 190 * 90 metálico. Incluye Tendido en tablas *2 juegos * 12 unidades, de acuerdo a especificaciones técnicas suministradas por el INPEC. Camarote metálico de dos puestos, marco: 1.50 cm de alto. Fabricados en tubo col rolled ca 1-4, 2".1" pulgadas calibre 18, cada pieza con acoples metálico en la parte superior de los 4 lados y acople plástico que se ajusta a la forma de la estructura en la parte inferior. Reiste 240Kg. Marcos frontales (cabecera y pie), largueros, refuerzos, soporte diagonal y tendido en madera que cubra ambas superficies de las camas (superior e inferior). Largueros: 1.90 cm. Fabricados en ángulo de hierro tipo "L" de 1 ½" *3/16 aptos para acoplarse paralelamente a los marcos frontales mediante ensamble de chapeta, doble pin más tornillos. Piezas unidas mediante soldadura tipo MIG garantizando una adecuada fusión, durabilidad y acabado homogéneo, sin roturas, poros, grietas, faltas de llenado o algún defecto que pueda causar una fractura. Color: Azul oscuro, con pintura electrostática en polvo horneada. Estructura metálica en la parte superior de los 4 lados y acople plástico que se ajusta a la forma de la estructura en la parte inferior. Resiste 240Kg. Marcos frontales (cabecera y pie), largueros, refuerzos, soporte diagonal y tendido de madera, que cubra ambas superficies de las camas (superior e inferior). Largueros: 1.90cm. Fabricados en ángulo de hierro tipo "L" de 1 ½" * 3/16.	UND	116
Colchoneta sencilla en espuma de poliuretano densidad D-26 con forro en tela vinílica adecuada para brindar confort al usuario, fundas removibles con cremalleras. La colchoneta tiene 190 cm de largo por 90 cm de ancho y 12 cm de espesor	UND	232
HABITACIÓN DIRECTOR, OFICIAL Y SUBOFICIAL		
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**

Suministro de Locker Metálico 4 Puestos. Alto: 180 centímetros. Ancho: 130 centímetros. Fondo: 45 centímetros. ENTREPAÑO INFERIOR A 0,30 M PARA LOCKER SUPERIOR Y ENTREPAÑO SUPERIOR A 0,30M PARA LOCKER INFERIOR. MATERIAL: Lámina Cold Rolled de calibre 24. ACABADO: Pintura electrostática termofijada, cuelga ropa metálico, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metálico para candados.		2
Suministro de Locker Metálico 2 Puestos. Alto: 180 centímetros. Ancho: 130 centímetros. Fondo: 45 centímetros. TRES ENTREPAÑOS INFERIORES A 0,30 M DE LA BASE CON DIVISIÓN VERTICAL. MATERIAL: Lámina Cold Rolled de calibre 24. ACABADO: Pintura electrostática termofijada, cuelga ropa metálico, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metálico para candados.		3
CAMA SENCILLA de 1,00X1,90 m.cama con cabecera, elaborada en madera maciza. Incluye tendido en tablas. Color caoba		8
CAMA DOBLE DE 1,40X1,90 M. cama con cabecera, elaborada en madera maciza. Incluye tendido en tablas. Color caoba		3
Suministro de COLCHON SENCILLO DE 1,00X1,90M. Altura: 22 cm. Dimensiones: Sencillo - 100x190cms. Material del tapiz:tela. Material de relleno: Espuma, resortes. Firmeza: media		8
COLCHON DOBLE DE 1,40X1,90M. Altura: 22 cm. Dimensiones: Doble - 140x190cms. Material del tapiz: tela. Material de relleno: Espuma, resortes. Firmeza: media		3
SOFÁ 1 PUESTO. Dimensiones: 100 cm ancho x 88 cm de profundidad x 86 cm alto.Material del tapiz: Tela poliester color gris. Material de la estructura: Madera. Relleno: espuma de alta densidad		3

MESA DE CENTRO REDONDA . Dimensiones: 40 cm de alto x 50cm de diametro. Material: Madera. Color: natural.		3
SILLA PARA BARRA. Dimensiones: 7cm de alto. asiento de 38 cm de ancho. Material de la estructura metal. Material del tapiz: poliuretano. Color: Negro		6
Lavadora secadora carga frontal: Tipo de carga: Frontal Capacidad mínima de carga lavado: 10Kg Capacidad mínima de Craga secado: 6Kg Tipo de uso: Industrial o semiindustrial (uso intensivo diario) Tipo de alimentación: Energía electrica Voltaje:110V Velocidad de centrifugado: Mínimo 1000 RPM Programas de lavado: Múltiples ciclos (algodón, sintéticos, ropa delicada, sanitario/desinfección, etc.) Panel de control: Digital o electromecánico con selector de ciclos Seguridad: Sistema de bloqueo de puerta, protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga Eficiencia energética: Clase A o equivalente Accesorios incluidos: Mangueras de entrada y salida de agua, manual de usuario y garantía		3
COCINA ALOJAMIENTO		

Suministro, transporte e instalación - PROCESADOR DE VEGETALES DE PEDESTAL INSTITUCIONAL: Estación corta-hortalizas equipada con 2 tolvas para procesar grandes cantidades: 1 tolva automática de acero inoxidable; 1 tolva cilíndrica XL con empujador, de un diámetro de 238 mm, una capacidad de 4,2 lt/min y un tubo integrado de 58 mm de diámetro. Un equipo pasapuré. Juego de 16 discos multicorte: 3 rebanadores de 1 mm, 2 mm y 4 mm, 2 ralladores de 1,5 mm y 3 mm, 3 para macedonias de 5 x 5 x 5 mm, 10 x 10 x 10 mm y 20 x 20 x 20 mm, 3 para julianas de 2 x 10 mm, 2,5 x 2,5 mm y 4 x 4 mm, 1 para papas fritas de 10 x 10 mm. Kit D-Clean, herramienta de limpieza para rejillas de macedonia. 2 portadiscos. Incluye carro para transportar los productos y los accesorios. Base móvil de acero inoxidable. Motor de inducción industrial para uso intensivo. Potencia - 1100 vatios (trifásica).Monofásica o trifásica. – Alimentación 750 W o 1100 W . 2 velocidades (375 rpm y 750 rpm). Sistema de seguridad magnético con freno motor. • Base del motor y eje de acero inoxidable.	UND	1
Suministro, transporte e instalación MESA A PARED PARA LAVADO DE INSUMOS EN ACERO INOXIDABLE DEL TIPO 304/2B PARA (2) POCETAS Tapa con depresión (bajo nivel) de 5 cm, con salpicadero de 15 cm de alto, borde frontal y lateral bajó relieve de 5cm, lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1 1/4", reforzada longitudinal y transversalmente con perfiles en forma de "U" también en acero, soldados a la tapa con puntos de penetración, acabados satinados. Patas en tubo cuadrado de 1 1/4" en acero inoxidable provistas de ajustes de nivel en polipropileno de alta densidad , sujetas a la tapa y al entrepaño, tornillería también en acero. Nota: El entrepaño solo se colocará donde el espacio lo permita. Ancho: 0.70 m ± 0,01 m , Alto: 0.85-0.90 m.	ML	1,8
Suministro, transporte e instalación POCETA PARA ZONAS DE ALISTAMIENTO: Características de manufactura; en ACERO INOXIDABLE calibre 18 Ref. 3042/B. Con esquineras redondeadas y ceñido hacia el centro hacia del desagüe acabado satinado. El cual irá soldado a la tapa sin que se noten sus uniones. (Nota. Ideal para zonas de alistamiento). Largo: 0.50m, Ancho: 0.50m Profundidad: 0.25m	UND	1

Suministro, transporte e instalación MEZCLADOR CON DUCHA PARA MUEBLE: Características técnicas de fabricación; cuerpo mezclador de dos aguas para montar sobre MESA en bronce cromado, manguera especial con resorte y terminales con poma y cierre a presión.	UND	1
Suministro, transporte e instalación TRAMPA PARA GRASAS: Caja en lámina de ACERO Inoxidable Calibre 18 Ref. 304/2B. Canastilla perforada interna, para la retención de residuos, separadores para la separación de grasa y tapa con empaques en caucho y cierres herméticos con broches de presión. Provista de registro de globo para su evacuación de líquidos. Entrada y salida en tubo de 11/2", patas con terminales en caucho. Largo: 0.45m, Ancho: 0.42m, Alto: 0.45m.	UND	1
Suministro, transporte e instalación -CONGELADOR - no frost en acero inox, con bandejas graduables en su interior, luz interna tipo led, puertas solidas 50 pies Frente 1.40m +/- .10 m x Fondo 0.75m +/- .10m Alto 2.00m 0.75m +/- .10m	UND	1
Suministro, transporte e instalación - LICUADORA INDUSTRIAL 25 lts, Capacidad de licuado por operación 25 litros, (7 Galones). Tanque piramidal cuadrado invertido en acero inoxidable 304-4 de acabado totalmente sanitario, permitiendo una perfecta agitación. Sistema volcable, tapa superior en acero inoxidable, con tapa auxiliar incluida para carga y control durante el proceso. Sistema de licuado por cuchillas en cruz, movidas por un motor eléctrico de 3.600 R. P. M. Eje principal en acero inoxidable, incluye sello mecánico en grafito y cerámica evitando que pase líquido hacia el motor. Estructura al piso en tubería conduit acabada con pintura electrostática de gran resistencia, que garantiza la estabilidad de la licuadora. Sistema de vuelco para descargue por medio de palanca de acción directa sobre el eje principal. Incluye pivote, evitando vuelco accidental del vaso. Control eléctrico con protección térmica. Motor de 1.5 H.P. para trabajo pesado. Totalmente blindado; Voltaje a 220 V. 12 Amperios Peso. 40 Kg Dimensiones: 0,68 +/- 0,05 x0,53 +/- 0,05 x 1,1h +/- 0,05	UND	2
AREA DE ENSAMBLE		

Suministro, transporte e instalación – MODULO AUTOSERVICIO BAÑO DE MARIA – Capacidad 5 Recipientes GN 1/1, mueble tipo gabinete con laterales y frontal hacia el cliente en acero inoxidable 304 calibre 16, con puertas y piso en acero inoxidable, deslizador de bandejas en tubo de acero inoxidable redondo de 1” de diámetro calibre 18 soportado al mueble frontal, superficie y cuba soldada sin que se noten las uniones en acero inoxidable 304 calibre 16. Sistema de calentamiento con resistencias de inmersión controladas por termostato, contactor de 40 amp 220 voltios y sus respectivas señalizaciones de encendido y apagado, alimentación de agua de ½”, salida de agua de ¾”, equipo con niveladores, voltaje 220. Frente 2,5m +/- .10 m x Fondo 0.70m +/- .10m Alto 0.90m +/- .10m	UND	1
Suministro, transporte e instalación – MODULO CUBIERTERO BANDEJERO – fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18 y patas en tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 ½” calibre 18, estructura resistente a impactos, sin soldadura a la vista con dos cubierteros plásticos de cuatro compartimientos cada uno, con entrepaño inferior para bandejas y niveladores. Frente 0.75m +/- .10 m x Fondo 0.70m +/- .10m Alto 0.90m +/- .10m	UND	1
Suministro, transporte e instalación – ESTACION DE BEBIDAS O MODULO NEUTRO – Mueble tipo gabinete con laterales y frontal hacia el cliente en acero inoxidable 304 calibre 16, superficie en acero inoxidable 304 cal 16 reforzada con perfiles en U en acero inoxidable, con entrepaño y piso en acero inoxidable, deslizador de bandejas en tubo de acero inoxidable redondo de 1” de diámetro calibre 18 soportado al mueble frontal. Frente 1,5m +/- .10 m x Fondo 0.70m +/- .10m Alto 0.90m +/- .10m	UND	1
Suministro, transporte e instalación - DISPENSADOR BEBIDAS 2 TANQUES- dispensador bebidas frías, gabinete en acero inoxidable y plástico. Recipiente en policarbonato. Válvula dosificadora en acero inoxidable. Palas agitadoras. Regulación automática de temperatura. Bandeja recolectora de residuos. Capacidad: 12 litros cada tanque. Dimensiones:41 x 41 x 66, Potencia: 280 Wh., 110 V	UND	1

Suministro, transporte e instalación MESA A PARED PARA LAVADO DE INSUMOS CON ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE DEL TIPO 304/2B Tapa con depresión (bajo nivel) de 5 cm, con salpicadero de 15 cm de alto, borde frontal y lateral bajó relieve de 5cm, lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1 1/4", reforzada longitudinal y transversalmente con perfiles en forma de "U" también en acero, soldados a la tapa con puntos de penetración, acabados satinados. Patas en tubo cuadrado de 1 1/4" en acero inoxidable provistas de ajustes de nivel en polipropileno de alta densidad , sujetas a la tapa y al entrepaño, tornillería también en acero. Nota: El entrepaño solo se colocará donde el espacio lo permita. Ancho: 0.70 m ± 0,01 m , Alto: 0.85-0.90 m.	ML	2
Suministro, transporte e instalación -REFRIGERADOR - no frost en acero inox, con bandejas graduables en su interior, luz interna tipo led, puertas solidas 50 pies Frente 1.40m +/- .10 m x Fondo 0.75m +/- .10m Alto 1.00m 0.75m +/- .10m	UND	1
AREA DE COCINA CALENTE		
Suministro, transporte e instalación SARTEN VOLCABLE PARA GAS CAPACIDAD 90 LITROS Tanque con capacidad de 90 Litros. Plancha inferior en ACERO INOXIDABLE de 1/2" de espesor. Laterales del tanque en ACERO INOXIDABLE calibre 12. Calentamiento por quemadores tipo flauta en " U" de 35.000 BTU/h controlados por valvula control gas. Tapa en ACERO INOXIDABLE calibre 18 en una sola pieza con dos brazos con resorte que permitan colocarla en cualquier posicion. Estructura y patas en ACERO INOXIDABLE de diametro 1.1/4" con flanches para anclar al piso. Mecanismo de volteo con reductor Dimensiones: Largo. 0.80m +/- 0.10m, Ancho. 0.90 m+/- 0.10m, Alto 0.90 m+/- 0.10m.	UND	1
Suministro, transporte e instalación ESTUFA A GAS 4 QUEMADORES PATAS Y ENTREPAÑO Superficie compuesta por (6) planchas en hierro fundido, (4) quemadores tipo hongo en hierro para 30.000 BTU. Cada uno controlados por válvulas de paso y perillas tipo mariposa en acero fundido, guardas, chambrana o tablero de mandos en acero inoxidable. Bandeja recolectora de residuos manufacturada en acero inoxidable. Patas en tubo cuadrado de 1 1/4 en acero inoxidable, con ajustes de nivel en polipropileno de alta resistencia. Dimensiones: Frente. 0.9 ± 0,1 Fondo. 0. 70 ± 0,05 Altura. 0. 91 en m.	UND	1

Suministro, transporte e instalación - ESTUFA A GAS ENANA LINEA INDUSTRIAL EN ACERO: Superficie compuesta por una parrilla soldada en varillas cuadradas en hierro fundindo , (3) quemadores en hierro o aluminio fundido (2) tipo anillo para 32. 000y 25.000 BTU y uno tipo hongo de 18.000 BTU. Controlados por válvulas de paso Perillas tipo mariposa en acero fundido. Mueble, guarda y gabinete en lámina de ACERO INOXIDABLE Calibres 16-18 Ref.304 2/B. Chambrana o tablero frontal también en acero inoxidable, patas en acero inoxidable con ajustes de nivel en polipropileno de alta resistencia. PESO EN KILOS 38 APROX. Frente. 0.70 Fondo. 0.80 Alto. 0,55m	UND	1
Suministro, transporte e instalación - PLANCHA ASADORA A GAS EN ACERO PATAS Y ENTREPAÑO: superficie compuesta por guardas amplias en Lámina de ACERO INOXIDABLE Calibre 16 Ref. 304/2B. PLANCHA ASADORA en (1) platina en H.R. de ¼" de pulgada de espesor para una mejor cocción. Salpicadero por tres lados de 10 cm. En lámina de acero. Calibre 14, (4) quemadores tipo FLAUTA H en hierro para 22.000 BTU., cada uno controlados por válvulas de paso, con perillas tipo mariposas en hierro fundido, guardas, chambrana o tablero de mandos en acero inoxidable. Bandeja recolectora de residuos manufacturada en ACERO INOXIDABLE. Entrepaño en lámina de ACERO INOXIDABLE calibre 18 Ref. 3042/B. Reforzado. Patas en tubo cuadrada de 1 ¼" en acero inoxidable sujetas con esquineras también en acero; con ajustes de nivel en polipropileno de alta resistencia. Dimensiones: Frente. 0.80 ± 0,05 Fondo. 0. 70 ± 0,05 Altura. 0. 91 en m.	UND	1
AREA DE LAVADO DE OLLAS		
Suministro, transporte e instalación MESA A PARED PARA LAVADO DE INSUMOS EN ACERO INOXIDABLE DEL TIPO 304/2B PARA (2) POCETAS Tapa con depresión (bajo nivel) de 5 cm, con salpicadero de 15 cm de alto, borde frontal y lateral bajó relieve de 5cm, lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1 1/4", reforzada longitudinal y transversalmente con perfiles en forma de "U" también en acero, soldados a la tapa con puntos de penetración, acabados satinados. Patas en tubo cuadrado de 1 1/4" en acero inoxidable provistas de ajustes de nivel en polipropileno de alta densidad , sujetas a la tapa y al entrepaño, tornillería también en acero. Nota: El entrepaño solo se colocará donde el espacio lo permita. Ancho: 0.70 m ± 0,01 m , Alto: 0.85-0.90 m.	ML	3,5
Suministro, transporte e instalación POCETA PARA ZONAS DE ALISTAMIENTO: Características de manufactura; en ACERO INOXIDABLE calibre 18 Ref. 3042/B. Con esquineras redondeadas y ceñido hacia el centro hacia del desagüe acabado satinado. El cual irá soldado a la tapa sin que se noten sus uniones. (Nota. Ideal para zonas de alistamiento). Largo: 0.50m, Ancho: 0.50m Profundidad: 0.25m	UND	2

Suministro, transporte e instalación MEZCLADOR CON DUCHA PARA MUEBLE: Características técnicas de fabricación; cuerpo mezclador de dos aguas para montar sobre MESA en bronce cromado, manguera especial con resorte y terminales con poma y cierre a presión.	UND	1
Suministro, transporte e instalación TRAMPA PARA GRASAS: Caja en lámina de ACERO Inoxidable Calibre 18 Ref. 304/2B. Canastilla perforada interna, para la retención de residuos, separadores para la separación de grasa y tapa con empaques en caucho y cierres herméticos con broches de presión. Provista de registro de globo para su evacuación de líquidos. Entrada y salida en tubo de 11/2", patas con terminales en caucho. Largo: 0.45m, Ancho: 0.42m, Alto: 0.45m.	UND	1
AREA ALMACEN DIARIO		
Suministro, transporte e instalación ESTANTERIA SOLIDA LISA EN ACERO INOXIDABLE Ref.304/2B Módulos: ancho 0,35 x alto 1,80 m en ACERO Inoxidable. Párales y esquineras en calibre 16 perforados cada 10 cm para ajustar alturas de acuerdo a las necesidades (4) entrepaños lisos en calibre 20 reforzados para soportar grandes pesos sujetos con tornillería cabeza redonda en acero Inoxidable. Parales provistos de suplementos niveladores en caucho, anti deslizantes, protectores de pisos, epóxidos, madera, concreto, granito. Las medidas obedecen a una dimension de cada una de ellas asi: (20 Und (1.5 mt))	Mt.	3
SISTEMA DE EXTRACCION		
Suministro, transporte e instalación CAMAPANA EXTRACTORA DE PLAFON INVERTIDO DESCOLGADA: En acero inoxidable AISI 304 calibre 18-20, estructura robusta completa de diseño industrial. Canal interior para grasa que facilita su limpieza, sistema purificador de aire por medio de filtros calibre 18-16, porta filtros fabricados en acero inoxidable AISI 304 en calibre 18, sistema purificador por filtros fabricados en acero inoxidable AISI 304 calibre 16-18 , lámparas internas tipo tortuga, llave de bola, desagüe de grasa y lavado. Bandeja recolectora y conductora de grasa. Sistema ducteria fabricado en lamina galvanizada cal 22 con ángulos en hierro de 1". Incluye: ductos, codos y acoples-transición Dimensiones: 8.00 m x 2.80 m x 1.0 m	UND	1
Suministro, transporte e instalación Sistema ducteria fabricado en lamina galvanizada cal 22 con ángulos en hierro de 1". Incluye: ductos, codos y acoples-transición con desarrollo de la seccion de 2,2 mt incluye elementos de fijcion a placa	Mt.	20

Suministro, transporte e instalación Extractor tipo hongo 30" , con turbina centrífuga de 30", fabricado en aluminio con aleta recta atrasada auto limpiante, con motor de 5 HP, transmisión mecánica por correas y poleas 2000 RPM, poleas en hierro doble canal tipo A, correas dobles dentadas refrigeradas que ofrece un desempeño de 4- 400 CFMs. Entrada de aire fresco a través del compartimiento del motor para enfriarlo y alargar su vida útil. Cierres de apertura rápida que permiten un fácil acceso al compartimento de la transmisión. Incluye arrancador. INFORMACION TECNICA: Potencia motor: 2 Hp Voltaje/Frecuencia: 220V(2-3fases)/60Hz Conexión: Conexión para arrancador, ubicado en un punto de la cocina que no reciba ni agua ni calor y sea accesible al operario Toma eléctrico: Altura 1.60cm (Debe haber conexión 2-3 fases, desde los breakes. hasta donde quedara el arrancador en la cocina y del arrancador hasta la cubierta- Ubicación extractor)	und	1

Para dicho proceso de contratación se cuenta con recursos por la suma de $627.770.336, que hacen parte del proyecto de inversión de la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, los cuales se encuentran amparados por el CDP No. 41525 de fecha 16 de julio de 2025, anexo al presente documento.
Se anexa también esquema del alojamiento de guardia en el cual se pueden evidenciar los cupos por habitación, así como también esquema del área de cocina donde muestran las ubicaciones de equipos.

Vale la pena mencionar que de acuerdo al cronograma de obra, el contrato No 400 de 2021 se cuenta con fecha de terminación el próximo 26 de noviembre de 2025, y que como se manifestó en la reunión del 11 de junio de 2025, se espera para esta fecha se finalice de la totalidad de las actividades correspondientes para adelantar el proceso de entrega y recibo por parte del INPEC del alojamiento de guardia, a fin de ponerlo en operación inmediata una vez se adelante dicho proceso; dentro de las actividades para garantizar esto se encuentra la dotación de los espacios de esta edificación, solicitado en el presente documento, por lo que se presenta propuesta de cronograma para el inicio de las actividades de dotación a partir del 15 de octubre de 2025, teniendo en cuenta las actividades de obra que se vienen adelantando, a fin de tener una coordinación entre estas:

HITO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Instalación de Redes exteriores (Electricas e Hidrosanitarias)					
Actividades de acabacados (Instalación de carpintería metálica, pisos, enchapes,					

pintura)						
Instalación de Luminarias, aparatos sanitarios y griferías						
Actividades de urbanismo y Cancha						
Dotación						

Así las cosas, quedamos atentos a las verificaciones adelantadas por parte de la Dirección logística sobre lo presentado en este documento, así como del apoyo que se requiera por parte de esta subdirección para garantizar las metas propuestas encaminadas a lograr la entrega del alojamiento de guardia para la operación inmediata por parte del INPEC.



JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLÍN
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura
Dirección de Infraestructura- USPEC

PROYECTO	VIVIANA ESTELA OYOLA FIGUEROA CONTRATISTA	7/18/2025 12:43:28 PM	
FIRMO	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN SUBDIRECTOR	7/18/2025 2:40:52 PM	