1. OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR SILLAS ESPECIALIZADAS PARA LOS CONTRALADORES AEREOS DE LA REGIONAL NOROCCDENTE

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- Las labores administrativas que demande este contrato serán asumidas en su totalidad por el contratista, para lo cual debe garantizar el recurso humano y la logística necesaria para llevar a cabo estas actividades durante el tiempo que dure el contrato.
- Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta, que hacen parte integral del contrato.
- Atender en forma oportuna los requerimientos que realice el supervisor del contrato.
- Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial.
- Llevar a cabo correcta y oportuna ejecución del objeto contrato, respetando los parámetros establecidos en los estudios previos y en la invitación publica correspondiente.
- Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.
- Guardar la debida confiabilidad de la documentación y trámites realizados en cumplimiento del objeto contratado.
- Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
- Cumplir durante el tiempo de ejecución del contrato, las obligaciones con el sistema de seguridad social, salud, pensión, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.

.

3. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

RESPALDO	Tejido Tex SIN TERMOSELLADO: Tejido foamizado compuesto por espuma de poliuretano de 5 mm + Tapizado . CON TERMOSELLADO: Tejido foamizado compuesto por espuma de poliuretano de 10 mm + Tapizado / Tejido técnico transpirable: Malla técnica elástica clipada que facilita la transpiración.
Marco respaldo	Marco perimetral de inyección de polipropileno + 30% fibra de vidrio. Acabado blanco y negro.
MODELO DE RESPALDO	Respaldo medio con sistema de elevación (50 mm) Respaldo alto con sistema de elevación (50 mm) Respaldo medio con sistema de elevación (50 mm) Respaldo alto con sistema de elevación (50 mm)
Regulable y basculante	Sistema de elevación del respaldo y basculación 360º mediante un sistema de muelles centrales que aúnan oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones.
Lumbar	Apoyo lumbar adaptable con una regulación en altura de 25 mm.
Percha	Percha de poliamida + 30% fibra de vidrio - Percha de poliamida + 30% fibra de vidrio

CABECERO	Cabecero adaptativo con regulación en altura (50 mm) y con inclinación de giro 30º.
BRAZOS	Modelo disponible con y sin brazos (los modelos sin brazos, no permiten su colocación posteriormente).
BRAZOS 1D	Brazo regulable en altura. Caña de polipropileno + fibra de vidrio. Apoyo de polipropileno. Rango de altura: 8 cm.
BRAZOS 3D	Brazo regulable 3D. Caña de polipropileno + fibra de vidrio. Apoyo de poliuretano. Rango de altura: 8 cm. Rango de ancho: 2 cm. Rango delante/detrás: 4,5 cm.
ASIENTO	Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 55-60kg/m3 de densidad. Tapizado en tejido de facil limpieza.
ASIENTO OCSILANTE	Asiento basculante 360º adaptativo que acompaña de manera adaptativa el movimiento del usuario. Permite ángulo negativo dinámico.
SISTEMA ACS	Tecnología ACS (Air Confort System) que favorece la compresión y descompresión de la espuma de forma adaptativa.
LAMINAS FLEXIBLES	Láminas flexibles que reducen presión en los músculos y consiguen una correcta sentada del usuario.
PROFUNDIDAD	Mecanismo de cremallera que permite el bloqueo en 8 posiciones. Rango total de desplazamiento: 7 cm.
MECANISMO SINCRO	Sistema de basculación sincronizada del respaldo en 4 posiciones de 0º a 20º. Regulación de tensión que aplica una fuerza de 50 a 120kg al respaldo.
ELEVACION A GAS	Elevación del asiento+respaldo mediante una bomba de gas. Rango de elevación: de 48,5 a 60,5 cm.
BASES	Base de 5 radios de Ø 67,5 cm, realizada en poliamida (negra) o aluminio (Blanco, negro, aluminizado y pulido).
APOYOS	Ruedas estandard negras de Ø 6 cm con rodadura de teflón. Opcional: Rueda hueca auto-frenada, auto-frenada, antiestática y tapones de polipropileno.

NOTA 01: EL PROPONENTE DEBE ANEXAR FICHA TECNICA DEL FABRICANTE DEL BIEN A OFERTAR, EL CUAL SERA CONTRASTADO CON LA FICHA TECNICA DE LA ENTIDAD, LA FICHA TECNICA DE FABRICACION ANEXADA DEBE INDICAR QUE LA SILLA CUENTA CON UNA DURABILIDAD DE USO DE LAS 24 HORAS.

Nota 02: Los costos logísticos de entrega, distribución de los bienes a adquirir estarán a cargo del contratista. Se deberá entregar en el Aeropuerto de Rionegro (oficinas administrativas)