



ESPECIFICACION DESHUMIDIFICADOR:

Los equipos de deshumidificación se especifican acorde al área a cubrir, en ese contexto se selecciona el equipo deshumidificador acorde al área a cubrir (relaciona la característica del equipo en términos de su capacidad de reducir la humedad de 75% a 55% de Humedad relativa y el tiro de aire del equipo):

150 PPD	213	m2
180 PPD	278	m2
268 PPD	370	m2
310 PPD	464	m2

Temperatura funcionamiento	de	Condiciones hasta de 95 °F
Humedad funcionamiento	de	Condiciones hasta 90% de RH
Material de la carcasa / del producto		Polietileno (PE) Acero inoxidable para soporte interno de metal Bobinas de cobre
Voltaje		110V/220V
Características especiales		Bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable
Panel de lectura		Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa y depresión de grano para un control y monitoreo precisos de su entorno.
Protección de equipo		Debe reiniciarse automáticamente después de fallos de energía para garantizar un funcionamiento continuo
Temperatura almacenamiento	de	-20 hasta +55 °C
Características adicionales:		Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración. Equipo portátil, con ruedas para facilitar su traslado.